

Agilent HLD MR15 モバイルヘリウムリークディテクタ

パワフルで使いやすく、高精度

Agilent HLD MR15 モバイルヘリウムリークディテクタは、高い精度と優れた堅牢性を兼ね備えた計測機器です。使いやすいタッチスクリーンインターフェースを搭載しており、すばやいリーク検出機能を発揮できるメニュー構造になっています。標準搭載のアプリケーション設定によって、テストサイクルを短縮し、再現性を確保することができます。キャスター付のため、簡単に移動できます。同梱の1次真空ポンプは、排気速度 15 m³/h の Agilent DS-302 ロータリポンプです。

HLD MR15 によって、リーク検出性能を十分引き出し、あらゆるアプリケーションで使うことができます。これまでになく容易になり、推測による時間のロスや、コストがかかるミスを排除できます。

特長

- － 6種類のアプリケーション設定ガイドを利用することで、機器を適切に設定して性能を最大限に引き出し、各種パラメータを正しく設定してテストを徹底的かつ効率的に実施できます。
- － 耐久性と反応性に優れた大型のタッチスクリーンインターフェースは 180° 回転し、最適な表示が得られます。
- － ユーザーインターフェースは、使いやすくなっています。使用頻度の高い機能にすばやくアクセスすることができます。シンプルなメニュー構造により、必要な設定がすぐに見つかります。
- － 初回起動時にはスタートアップウィザードを利用して機器を設定することができます。
- － グラフ作成機能が優れており、拡大表示してデータを詳しく検査できるほか、設定値の色分け表示、リークレートと圧力の時間ベースのプロット記録が可能です。
- － 作業面が広く、テスト対象部品やツールなどのスペースを十分に確保できます。
- － 電源オフのプロセスの改善により、分光計の真空状態を維持し、ターボ分子ポンプを保護できます。
- － 移動性に優れ、狭い場所にも容易に移動できるため、半導体製造工場などの製造現場に適しています。



操作が容易な大型のタッチスクリーンインターフェース

テスト状況の表示



グラフの表示



リークレートの目盛りを拡大表示可能

時間の目盛りを調整またはプロットをリセット

ニーズに応じて選択できるテストまたはデータ解析の2つのホーム画面表示

ホームページ

www.agilent.com/chem/jp

カスタムコンタクトセンタ

0120-477-111

email_japan@agilent.com

本製品は一般的な実験用途での使用を想定しており、医薬品医療機器等法に基づく登録を行っておりません。本文書に記載の情報、説明、製品仕様等は予告なしに変更されることがあります。

アジレント・テクノロジー株式会社
© Agilent Technologies, Inc. 2018
Printed in Japan, February 27, 2018
5991-9057JAJP

仕様

1次ポンプおよび排気速度	DS 302 ロータリポンプ、15 m ³ /h
検出可能質量	4
ヘリウム排気速度	1.8 L/s
感度	5 x 10 ⁻¹² mbar·L/s
表示範囲	10 ⁻⁴ ~ 10 ⁻¹¹
最大テストポート圧力	13 x 10 ² Pa
アクセサリ	ワイヤレスリモート
8か国語	中国語、英語、フランス語、ドイツ語、日本語、韓国語、ロシア語、スペイン語
インターフェースオプション	アナログ、RS232 およびディスクリート IO

製品情報

製品	部品番号
Agilent HLD, MR15 構成	G8611A
構成オプション	
ディスクリート IO インタフェース	#101
ワイヤレスリモート、ベースユニット	#102
1-1/8 インチコンプレッションテストポート	#104
テストフィクスチャケーブル	#105
VS 過酷環境プローブ	#106
アクセサリ	
ワイヤレスリモート	G8600-60002
電源プローブアセンブリ 10 ft.	K9565306
電源プローブアセンブリ 25 ft.	K9565307
汎用テストフィクスチャ (フラッパーボックス)	L6241306

アジレントのサービスプロフェッショナルのグローバルネットワークと多様なサポートオプションにより、以下のことが可能になります。

- 投資に十分見合います
- 生産性の最大化
- 機器の業界規制に対する準拠

詳細についてはアジレントの担当者にお問い合わせください。