Una perdita sta causando risultati non accurati nel tuo laboratorio?

Rivelatore di perdite elettronico a cartuccia Agilent CrossLab CS



Il nuovo rivelatore di perdite elettronico Agilent CrossLab CS ti permette di individuare perdite rapidamente in valvole, raccordi e trappole

Le perdite di gas nel sistema GS sono all'origine del rumore del rivelatore e dell'instabilità della linea di base, riducono la durata delle colonne e provocano sprechi del costoso gas di trasporto. Il rivelatore di perdite elettronico CrossLab CS ti aiuta a mantenere questo problema sotto controllo identificando rapidamente le perdite problematiche.

Ecco i suoi esclusi vantaggi.

- **Maggiore velocità.** Il tempo di risposta è minore di due secondi e il tempo di azzeramento è minore di 1,5 secondi.
- **Nessun inconveniente.** Il firmware del rivelatore di perdite può essere aggiornato tramite USB e presenta un sistema a cartucce facili da sostituire.
- **Letture affidabili.** Ottieni una sensibilità di 0,003 mL/min per l'elio ed elimina le incertezze con un display OLED di facile lettura e un segnale acustico da 49,9 dB.
- **Senza contaminanti.** A differenza dei rivelatori basati su liquidi, il rivelatore di perdite elettronico CrossLab CS funziona a batteria o con alimentazione USB.



Nessuna incertezza. Quando viene rilevata una perdita di gas, lo schermo visualizza barre di livello proporzionali all'entità della perdita.

Agilent CrossLab
From Insight to Outcome



Sei stanco di doverti destreggiare tra flussimetro e rivelatore di perdite?

Il nuovo sistema a cartuccia di rivelatore di perdite elettronico Agilent CrossLab CS e flussimetro ADM combina la rilevazione di perdite e la misurazione del flusso in un unico sistema palmare. È lo strumento di monitoraggio e diagnostica per GC più all'avanguardia.

Possiedi già un flussimetro ADM Agilent? La cartuccia del rivelatore di perdite è perfettamente compatibile dopo un semplice aggiornamento del firmware.

Agilent

Specifiche per il rivelatore di perdite

Parametro	Valore
Sensibilità*	Per elio 0,003 mL/min in atmosfera
Intervallo di temperatura di funzionamento	Tra 0 e 45 °C (senza condensa)
Intervallo di temperatura di conservazione	Tra -15 e 50 °C
Potenza	Tre batterie AA (alcaline) o alimentazione USB
Display	128 × 64 pixel, monocromatico con 16 scale di grigi
Dimensioni	201 mm x 88 mm x 48 mm
Peso	420 g

*Quando verificata con sorgente di fuga calibrata a una temperatura ambiente compresa tra 20 e 24 °C e alla pressione atmosferica standard.

Informazioni per gli ordini

Descrizione	Codice
Flussimetro ADM CrossLab CS	G6691A
Cartuccia del flussimetro ADM	G6692A
Rivelatore di perdite elettronico CrossLab CS	G6693A
Rivelatore di perdite elettronico, solo cartuccia	G6694A
Pacchetto CrossLab CS: Flussimetro ADM e rilevatore di perdite elettronico, include 1 dispositivo palmare, 2 cartucce e una custodia per il trasporto GRATUITA.	G6699A

Due altri modi per mantenere sotto controllo le perdite in GC



Guarnizioni in oro Ultra Inert

Assicurano una tenuta a prova di perdite che riduce l'assorbimento degli analiti attivi.



Dado autoserrante per colonna

Connessione a prova di perdite senza bisogno di dispendiosi aggiornamenti o adattatori.

Scopri quanto è facile eliminare perdite che pregiudicano la produttività:
www.agilent.com/chem/gas-management

Completa il tuo flusso di lavoro di GC:
www.agilent.com/chem/productivityGC

DE44466.4411574074

Le informazioni fornite potrebbero variare senza preavviso.

© Agilent Technologies, Inc. 2022
Pubblicato negli Stati Uniti, 1 gennaio 2022
5994-4202ITE

Agilent
Trusted Answers