

# 化学品安全技术说明书



Biodiesel Reference Standards Kit, Part Number 0020-905

## 第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识	: Biodiesel Reference Standards Kit, Part Number 0020-905
产品号 (Chemical Kit)	: 0020-905
产品号	: <b>A2</b> -103 无资料。 A2-104 无资料。 A2-105 无资料。
化学品的推荐用途和限制用途	
物质用途	: <b>A2</b> 分析化学。 1 ml x 36 样品瓶 <b>A2</b> -103 12 x 1 ml 样品瓶 A2-104 12 x 1 ml 样品瓶 A2-105 12 x 1 ml 样品瓶
供应商/ 制造商	: Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd. LC-China 412 Ying Lun Road Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P. R. China 电话号码: 800-820-3278
应急咨询电话 (带值班时间)	: CHEMTREC®: 4001-204937

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

### 紧急情况概述

物理状态	: <b>A2</b> -103 液体。 [流体。] A2-104 液体。 [流体。] A2-105 液体。 [流体。]
颜色	: <b>A2</b> -103 无资料。 A2-104 无资料。 A2-105 无资料。
气味	: <b>A2</b> -103 特征。 A2-104 特征。 A2-105 特征。 <b>A2</b> -103 H227 - 可燃液体。 H332 - 吸入有害。 H313 - 皮肤接触可能有害。 H315 - 造成皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(骨髓, 肝脏, 胸腺) A2-104 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 H227 - 可燃液体。 H332 - 吸入有害。 H313 - 皮肤接触可能有害。 H315 - 造成皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(骨髓, 肝脏, 胸腺) A2-105 H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 H227 - 可燃液体。 H332 - 吸入有害。 H313 - 皮肤接触可能有害。 H315 - 造成皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(骨髓, 肝脏, 胸腺) H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。

## 第2部分 危险性概述

A2-103	如感觉不适, 须求医/就诊。 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 如误吸入: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤沾染: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
A2-104	如感觉不适, 须求医/就诊。 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 如误吸入: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤沾染: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
A2-105	如感觉不适, 须求医/就诊。 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 如误吸入: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤沾染: 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

### 危险性类别

#### A2-103

H227	易燃液体 - 类别 4
H313	急性毒性 (皮肤) - 类别 5
H332	急性毒性 (吸入) - 类别 4
H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H351	致癌性 - 类别 2
H373	特异性靶器官毒性 反复接触 (骨髓, 肝脏, 胸腺) - 类别 2
H304	吸入危害 - 类别 1
H411	危害水生环境—长期危险 - 类别 2

#### A2-104

H227	易燃液体 - 类别 4
H313	急性毒性 (皮肤) - 类别 5
H332	急性毒性 (吸入) - 类别 4
H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H351	致癌性 - 类别 2
H373	特异性靶器官毒性 反复接触 (骨髓, 肝脏, 胸腺) - 类别 2
H304	吸入危害 - 类别 1
H411	危害水生环境—长期危险 - 类别 2

#### A2-105

H227	易燃液体 - 类别 4
H313	急性毒性 (皮肤) - 类别 5
H332	急性毒性 (吸入) - 类别 4
H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H351	致癌性 - 类别 2
H373	特异性靶器官毒性 反复接触 (骨髓, 肝脏, 胸腺) - 类别 2
H304	吸入危害 - 类别 1
H411	危害水生环境—长期危险 - 类别 2

### GHS标签要素

#### 象形图

: A2-103



A2-104



A2-105










## 第2部分 危险性概述

信号词	:  -103	危险
	A2-104	危险
	A2-105	危险
危险性说明	:  -103	H227 - 可燃液体。 H332 - 吸入有害。 H313 - 皮肤接触可能有害。 H315 - 造成皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(骨髓, 肝脏, 胸腺)
	A2-104	H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 H227 - 可燃液体。 H332 - 吸入有害。 H313 - 皮肤接触可能有害。 H315 - 造成皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(骨髓, 肝脏, 胸腺)
	A2-105	H411 - 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 H227 - 可燃液体。 H332 - 吸入有害。 H313 - 皮肤接触可能有害。 H315 - 造成皮肤刺激。 H351 - 怀疑致癌。 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。 H373 - 长期或反复接触可能损害器官。(骨髓, 肝脏, 胸腺)
防范说明		
预防措施	:  -103	P201 - 在使用前获取特别指示。 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。 P210 - 远离明火和热表面。--禁止吸烟。 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 - 避免释放到环境中。 P260 - 避免吸入蒸气。 P264 - 操作后彻底清洗手部。
	A2-104	P201 - 在使用前获取特别指示。 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。 P210 - 远离明火和热表面。--禁止吸烟。 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 - 避免释放到环境中。 P260 - 避免吸入蒸气。 P264 - 操作后彻底清洗手部。
	A2-105	P201 - 在使用前获取特别指示。 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。 P210 - 远离明火和热表面。--禁止吸烟。 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。 P273 - 避免释放到环境中。 P260 - 避免吸入蒸气。 P264 - 操作后彻底清洗手部。

## 第2部分 危险性概述

事故响应	: 12-103	P391 - 收集溢出物。 P314 - 如感觉不适, 须求医/就诊。 P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 P304 + P340 + P312 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 P301 + P310 + P331 - 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。不得诱导呕吐。 P302 + P352 + P312 + P362+P364 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
	A2-104	P391 - 收集溢出物。 P314 - 如感觉不适, 须求医/就诊。 P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 P304 + P340 + P312 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 P301 + P310 + P331 - 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。不得诱导呕吐。 P302 + P352 + P312 + P362+P364 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
	A2-105	P391 - 收集溢出物。 P314 - 如感觉不适, 须求医/就诊。 P308 + P313 - 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 P304 + P340 + P312 - 如误吸入: 将受害人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。 P301 + P310 + P331 - 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。不得诱导呕吐。 P302 + P352 + P312 + P362+P364 - 如皮肤沾染: 用大量肥皂和水清洗。如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生。脱掉所有沾染的衣服, 清洗后方可重新使用。 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
安全储存	: 12-103	P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。
	A2-104	P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。
	A2-105	P405 - 存放处须加锁。 P403 - 存放在通风良好的地方。 P235 - 保持低温。
废弃处置	: 12-103	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/ 国际规章。
	A2-104	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/ 国际规章。
	A2-105	P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/ 国际规章。
物理和化学危险	: 12-103	可燃液体。
	A2-104	可燃液体。
	A2-105	可燃液体。

## 第2部分 危险性概述

<b>健康危害</b>	:  -103	吸入有害。 皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。 怀疑致癌。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 长期或反复接触可能损害器官。（骨髓，肝脏，胸腺）
	A2-104	吸入有害。 皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。 怀疑致癌。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 长期或反复接触可能损害器官。（骨髓，肝脏，胸腺）
	A2-105	吸入有害。 皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。 怀疑致癌。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 长期或反复接触可能损害器官。（骨髓，肝脏，胸腺）
<b>与物理、化学和毒理特性有关的症状</b>		
<b>眼睛接触</b>	:  -103	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	A2-104	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	A2-105	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 流泪 充血发红
<b>吸入</b>	:  -103	没有具体数据。
	A2-104	没有具体数据。
	A2-105	没有具体数据。
<b>皮肤接触</b>	:  -103	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	A2-104	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
	A2-105	不利症状可能包括如下情况： 刺激 充血发红
<b>食入</b>	:  -103	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐
	A2-104	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐
	A2-105	不利症状可能包括如下情况： 恶心呕吐
<b>延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响</b>		
<b>短期暴露</b>		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
<b>长期暴露</b>		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
<b>环境危害</b>	:  -103	对水生生物有毒并具有长期持续影响。
	A2-104	对水生生物有毒并具有长期持续影响。
	A2-105	对水生生物有毒并具有长期持续影响。
<b>其他危害</b>	:  -103	没有已知信息。
	A2-104	没有已知信息。
	A2-105	没有已知信息。

### 第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物 : A2-103 物质  
A2-104 混合物  
A2-105 混合物

美国化学文摘社 (CAS) 编号/其它标识号

组分名称	%	CAS 号码
A2-103 2号柴油	100	68476-34-6
A2-104 2号柴油	≥90	68476-34-6
A2-105 2号柴油	≥90	68476-34-6

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

### 第4部分 急救措施

#### 急救措施的描述

吸入	: A2-103	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。</p> <p>如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
	A2-104	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。</p> <p>如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>
	A2-105	<p>将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。</p> <p>如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。</p>

## 第4部分 急救措施

食入	: A2-103	<p>立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 如若吞咽。 会造成呼吸困难 — 可以进入肺并损害肺。 禁止催吐。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、 领带、皮带或腰带。</p>
	A2-104	<p>立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 如若吞咽。 会造成呼吸困难 — 可以进入肺并损害肺。 禁止催吐。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、 领带、皮带或腰带。</p>
	A2-105	<p>立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用水冲洗口腔。 如有假牙请摘掉。 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如物质已被吞下且患者保持清醒, 可饮少量水。 如患者感到恶心就应停止, 因为呕吐会有危险。 如若吞咽。 会造成呼吸困难 — 可以进入肺并损害肺。 禁止催吐。 如发生呕吐, 应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。 切勿给失去意识者任何口服物。 如失去知觉, 应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、 领带、皮带或腰带。</p>
皮肤接触	: A2-103	<p>用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 如有必要, 呼叫中毒控制中心或就医。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。</p>
	A2-104	<p>用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 如有必要, 呼叫中毒控制中心或就医。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。</p>
	A2-105	<p>用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣服前请用水彻底冲洗, 或者戴手套。 连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。 如有必要, 呼叫中毒控制中心或就医。</p>

## 第4部分 急救措施

眼睛接触 : A2-103

A2-104

A2-105

衣物重新使用前应清洗。  
鞋子在重新使用前应彻底清洗。

立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。  
检查和取出任何隐形眼镜。  
连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。  
立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。  
检查和取出任何隐形眼镜。  
连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。  
立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。  
检查和取出任何隐形眼镜。  
连续冲洗至少十分钟。 寻求医疗救护。

## 最重要的症状和健康影响

## 潜在的急性健康影响

吸入 : A2-103  
A2-104  
A2-105

食入 : A2-103  
A2-104  
A2-105

皮肤接触 : A2-103  
A2-104  
A2-105

眼睛接触 : A2-103  
A2-104  
A2-105

吸入有害。  
吸入有害。  
吸入有害。

吞咽及进入呼吸道可能致命。  
吞咽及进入呼吸道可能致命。  
吞咽及进入呼吸道可能致命。

皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。  
皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。  
皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。

没有明显的已知作用或严重危险。  
没有明显的已知作用或严重危险。  
没有明显的已知作用或严重危险。

## 过度接触征兆/症状

吸入 : A2-103  
A2-104  
A2-105

食入 : A2-103  
A2-104  
A2-105

皮肤 : A2-103  
A2-104  
A2-105

眼睛 : A2-103  
A2-104  
A2-105

没有具体数据。  
没有具体数据。  
没有具体数据。

不利症状可能包括如下情况：  
恶心呕吐  
不利症状可能包括如下情况：  
恶心呕吐  
不利症状可能包括如下情况：  
恶心呕吐

不利症状可能包括如下情况：  
刺激  
充血发红  
不利症状可能包括如下情况：  
刺激  
充血发红  
不利症状可能包括如下情况：  
刺激  
充血发红

不利症状可能包括如下情况：  
疼痛或刺激  
流泪  
充血发红  
不利症状可能包括如下情况：  
疼痛或刺激  
流泪  
充血发红  
不利症状可能包括如下情况：  
疼痛或刺激  
流泪  
充血发红

## 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗



## 第4部分 急救措施

特殊处理	: A2-103 A2-104 A2-105	无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。
对医生的特别提示	: A2-103  A2-104  A2-105	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
对保护施救者的忠告	: A2-103   A2-104   A2-105	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

合适的	: A2-103 A2-104 A2-105	使用化学干粉、CO <sub>2</sub> 、雾状水或泡沫灭火。 使用化学干粉、CO <sub>2</sub> 、雾状水或泡沫灭火。 使用化学干粉、CO <sub>2</sub> 、雾状水或泡沫灭火。
不适用的	: A2-103 A2-104 A2-105	禁止用水直接喷射。 禁止用水直接喷射。 禁止用水直接喷射。
特别危险性	: A2-103   A2-104   A2-105	可燃液体。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。 可燃液体。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。 可燃液体。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。

## 第5部分 消防措施

有害的热分解产物 : A2-103

A2-104

A2-105

消防员的特殊防护 : A2-103

A2-104

A2-105

消防人员特殊防护设备 : A2-103

A2-104

A2-105

。 本物质对水生物有毒并具有长期持久影响。必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

分解产物可能包括如下物质：

二氧化碳

一氧化碳

分解产物可能包括如下物质：

二氧化碳

一氧化碳

分解产物可能包括如下物质：

二氧化碳

一氧化碳

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。

在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人 : A2-103

A2-104

A2-105

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，

不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。

危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。

避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。

通风不充足时应戴合适的呼吸器。

穿戴合适的个人防护装备。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，

不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。

危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。

避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。

通风不充足时应戴合适的呼吸器。

穿戴合适的个人防护装备。

如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，

不可采取行动。 疏散周围区域。

防止无关人员和无防护的人员进入。

禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。

危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。

避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。

## 第6部分 泄漏应急处理

		<p>通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。</p>
<p><b>应急人</b></p>	<p>: A2-103</p>	<p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p>
	<p>A2-104</p>	<p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p>
	<p>A2-105</p>	<p>如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。</p>
<p><b>环境保护措施</b></p>	<p>: A2-103</p>	<p>避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。</p>
	<p>A2-104</p>	<p>如大量释放可危害环境。 收集溢出物。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。</p>
	<p>A2-105</p>	<p>如大量释放可危害环境。 收集溢出物。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、 下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染 (下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。</p>
	<p>A2-105</p>	<p>如大量释放可危害环境。 收集溢出物。</p>
<p><b>泄漏化学品的收容、 清除方法及所使用的处置材料</b></p>	<p>: A2-103</p>	<p>若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
	<p>A2-104</p>	<p>若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>
	<p>A2-105</p>	<p>若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。</p>

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全搬运的防范措施

#### 防护措施

: A2-103

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。  
避免接触, 受到专门指导后方可操作。  
在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。  
避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。  
勿吸入蒸气或烟雾。 请勿吞咽。  
避免释放到环境中。  
仅在充足的通风条件下使用。  
通风不充足时应戴合适的呼吸器。  
除非通风充足,  
否则不得进入储存区域和密闭空间内。  
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中,  
不使用时容器保持密闭。  
储存和使用时远离热源、火花、  
明火或其他任何点火源。 使用防爆电器 (

## 第7部分 操作处置与储存

通风、照明及物质加工) 设备。  
只能使用不产生火花的工具。  
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。  
请勿重复使用容器。

A2-104

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。  
避免接触, 受到专门指导后方可操作。  
在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。  
避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。  
勿吸入蒸气或烟雾。 请勿吞咽。  
避免释放到环境中。  
仅在充足的通风条件下使用。  
通风不充足时应戴合适的呼吸器。  
除非通风充足,  
否则不得进入储存区域和密闭空间内。  
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中,  
不使用时容器保持密闭。  
储存和使用远离热源、火花、  
明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器 (通风、照明及物质加工) 设备。  
只能使用不产生火花的工具。  
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。  
请勿重复使用容器。

A2-105

穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。  
避免接触, 受到专门指导后方可操作。  
在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。  
避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。  
勿吸入蒸气或烟雾。 请勿吞咽。  
避免释放到环境中。  
仅在充足的通风条件下使用。  
通风不充足时应戴合适的呼吸器。  
除非通风充足,  
否则不得进入储存区域和密闭空间内。  
保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中,  
不使用时容器保持密闭。  
储存和使用远离热源、火花、  
明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器 (通风、照明及物质加工) 设备。  
只能使用不产生火花的工具。  
空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。  
请勿重复使用容器。

## 一般职业卫生建议

: A2-103

应当禁止在本物质的处理、  
储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

A2-104

应当禁止在本物质的处理、  
储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

A2-105

应当禁止在本物质的处理、  
储存和加工区域饮食和抽烟。  
工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。  
进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。  
参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

## 第7部分 操作处置与储存

安全存储的条件,  
包括任何不相容性

: A2-103

按照当地法规要求来储存。  
在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中,  
防止直接光照, 置于干燥、  
凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10  
部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。  
移除所有点火源。 与氧化性物质分离。  
使用容器前, 保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好,  
并保持直立以防止漏出。  
请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前, 请参见第 10  
节中所规定的禁忌物料。  
按照当地法规要求来储存。  
在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中,  
防止直接光照, 置于干燥、  
凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10  
部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。  
移除所有点火源。 与氧化性物质分离。  
使用容器前, 保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好,  
并保持直立以防止漏出。  
请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前, 请参见第 10  
节中所规定的禁忌物料。  
按照当地法规要求来储存。  
在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中,  
防止直接光照, 置于干燥、  
凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10  
部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。  
移除所有点火源。 与氧化性物质分离。  
使用容器前, 保持容器关紧与密封。  
已开封的容器必须小心地再封好,  
并保持直立以防止漏出。  
请勿储存在未加标签的容器中。  
采用合适的收容方式以防止污染环境。  
接触或使用前, 请参见第 10  
节中所规定的禁忌物料。

A2-104

A2-105

## 第8部分 接触控制和个体防护

### 控制参数

#### 职业接触限值

组分名称	接触限值
A2-103 2号柴油	ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 通过皮肤吸收。 TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> , (measured as total hydrocarbons) 8 小时。 形成: Inhalable fraction and vapor
A2-104 2号柴油	ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 通过皮肤吸收。 TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> , (measured as total hydrocarbons) 8 小时。 形成: Inhalable fraction and vapor
A2-105 2号柴油	ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 通过皮肤吸收。 TWA: 100 mg/m <sup>3</sup> , (measured as total hydrocarbons) 8 小时。 形成: Inhalable

## 第8部分 接触控制和个体防护

fraction and vapor

- 工程控制** : 在充足的通风条件下使用。 使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。
- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。
- 个人防护措施**
- 卫生措施** : 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 防化学品飞溅护目镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

## 第9部分 理化特性

## 外观

<b>物理状态</b>	: A2-103	液体。 [流体。]
	A2-104	液体。 [流体。]
	A2-105	液体。 [流体。]
<b>颜色</b>	: A2-103	无资料。
	A2-104	无资料。
	A2-105	无资料。
<b>气味</b>	: A2-103	特征。
	A2-104	特征。
	A2-105	特征。
<b>气味阈值</b>	: A2-103	无资料。
	A2-104	无资料。
	A2-105	无资料。
<b>pH值</b>	: A2-103	无资料。
	A2-104	无资料。
	A2-105	无资料。
<b>熔点</b>	: A2-103	无资料。
	A2-104	无资料。
	A2-105	无资料。
<b>沸点</b>	: A2-103	204°C (399.2°F (华氏度))
	A2-104	204°C (399.2°F (华氏度))
	A2-105	204°C (399.2°F (华氏度))
<b>闪点</b>	: A2-103	闭杯: 69°C (156.2°F (华氏度))
	A2-104	闭杯: 69°C (156.2°F (华氏度))
	A2-105	闭杯: 69°C (156.2°F (华氏度))
<b>蒸发速率</b>	: A2-103	无资料。
	A2-104	无资料。
	A2-105	无资料。

## 第9部分 理化特性

易燃性（固体、气体）	: A2-103 A2-104 A2-105	不适用。 不适用。 不适用。
爆炸（燃烧）上限和下限	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 无资料。
蒸气压	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 无资料。
蒸气密度	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 无资料。
相对密度	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 1.105
溶解性	: A2-103 A2-104 A2-105	在下列物质中不溶：冷水和热水。 在下列物质中不溶：冷水和热水。 在下列物质中不溶：冷水和热水。
水中溶解度	: 无资料。	
辛醇 / 水分配系数	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 无资料。
自燃温度	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 无资料。
分解温度	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 无资料。
黏度	: A2-103 A2-104 A2-105	无资料。 无资料。 无资料。

## 第10部分 稳定性和反应性

活动性	: A2-103 A2-104 A2-105	无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: A2-103 A2-104 A2-105	本产品稳定。 本产品稳定。 本产品稳定。
危险反应	: A2-103  A2-104  A2-105	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: A2-103  A2-104  A2-105	避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。 避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。 避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。

## 第10部分 稳定性和反应性

<b>禁配物</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> A2-103	具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物质
	A2-104	具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物质
	A2-105	具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物质

<b>危险的分解产物</b>	: <input checked="" type="checkbox"/> A2-103	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	A2-104	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。
	A2-105	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
<input checked="" type="checkbox"/> A2-103				
2) 2号柴油	LD50 皮肤	兔子	4300 mg/kg (毫克/千克)	-
3)	LD50 口服	大鼠	7600 mg/kg (毫克/千克)	-
4)				
<b>A2-104</b>				
5) 2号柴油	LD50 皮肤	兔子	4300 mg/kg (毫克/千克)	-
6)	LD50 口服	大鼠	7600 mg/kg (毫克/千克)	-
7)				
<b>A2-105</b>				
8) 2号柴油	LD50 皮肤	兔子	4300 mg/kg (毫克/千克)	-
9)	LD50 口服	大鼠	7600 mg/kg (毫克/千克)	-

#### 参考文献

- A2-103  
 2) Concawe report\_15-9  
 3) Concawe report\_15-9  
 4)  
**A2-104**  
 5) Concawe report\_15-9  
 6) Concawe report\_15-9  
 7)  
**A2-105**  
 8) Concawe report\_15-9  
 9) Concawe report\_15-9

#### 刺激或腐蚀

无资料。

#### 敏化作用

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-反复接触



## 第11部分 毒理学信息

名称	分类	接触途径	目标器官
A2-103 2号柴油	类别 2	未确定	骨髓, 肝脏 和 胸腺
A2-104 2号柴油	类别 2	未确定	骨髓, 肝脏 和 胸腺
A2-105 2号柴油	类别 2	未确定	骨髓, 肝脏 和 胸腺

## 吸入危害

名称	结果
A2-103 2号柴油 2号柴油	吸入危害 - 类别 1 吸入危害 - 类别 1
A2-104 A2-104 2号柴油	吸入危害 - 类别 1 吸入危害 - 类别 1
A2-105 A2-105 2号柴油	吸入危害 - 类别 1 吸入危害 - 类别 1

## 慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : A2-103 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。  
A2-104 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。  
A2-105 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

## 潜在的急性健康影响

吸入 : A2-103 吸入有害。  
A2-104 吸入有害。  
A2-105 吸入有害。

食入 : A2-103 吞咽及进入呼吸道可能致命。  
A2-104 吞咽及进入呼吸道可能致命。  
A2-105 吞咽及进入呼吸道可能致命。

皮肤接触 : A2-103 皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。  
A2-104 皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。  
A2-105 皮肤接触可能有害。 造成皮肤刺激。

眼睛接触 : A2-103 没有明显的已知作用或严重危险。  
A2-104 没有明显的已知作用或严重危险。  
A2-105 没有明显的已知作用或严重危险。

## 与物理, 化学和毒理特性有关的症状

吸入 : A2-103 没有具体数据。  
A2-104 没有具体数据。  
A2-105 没有具体数据。

食入 : A2-103 不利症状可能包括如下情况:  
恶心呕吐  
A2-104 不利症状可能包括如下情况:  
恶心呕吐  
A2-105 不利症状可能包括如下情况:  
恶心呕吐

## 第11部分 毒理学信息

皮肤接触	: A2-103	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	A2-104	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
	A2-105	不利症状可能包括如下情况: 刺激 充血发红
眼睛接触	: A2-103	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	A2-104	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
	A2-105	不利症状可能包括如下情况: 疼痛或刺激 流泪 充血发红
<b>延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响</b>		
<b>短期暴露</b>		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
<b>长期暴露</b>		
潜在的即时效应	: 无资料。	
潜在的延迟效应	: 无资料。	
<b>潜在的慢性健康影响</b>		
一般	: A2-103 A2-104 A2-105	长期或反复接触可能损害器官。 长期或反复接触可能损害器官。 长期或反复接触可能损害器官。
致癌性	: A2-103 A2-104 A2-105	怀疑致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。 怀疑致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。 怀疑致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。
致突变性	: A2-103 A2-104 A2-105	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性	: A2-103 A2-104 A2-105	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响	: A2-103 A2-104 A2-105	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响	: A2-103 A2-104 A2-105	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

**毒性的度量值****急性毒性估计值**

## 第11部分 毒理学信息

接触途径	急性毒性当量(ATE value)
<b>A2-103</b> 皮肤 吸入(尘与雾)	4300 mg/kg (毫克/千克) 1.5 mg/l (毫克/升)
<b>A2-104</b> 皮肤 吸入(尘与雾)	4302.2 mg/kg (毫克/千克) 1.501 mg/l (毫克/升)
<b>A2-105</b> 皮肤 吸入(尘与雾)	4321.6 mg/kg (毫克/千克) 1.508 mg/l (毫克/升)

## 第12部分 生态学信息

### 毒性

无资料。

### 持久性和降解性

无资料。

### 潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP <sub>ow</sub>	生物富集系数	潜在的
<b>A2-103</b> 2号柴油	>3.3	—	低
<b>A2-104</b> 2号柴油	>3.3	—	低
<b>A2-105</b> 2号柴油	>3.3	—	低

### 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

### 其他环境有害作用



: 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

## 第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	☑ N3082	☑ 不受管制。	☑ Not regulated.	☑ N3082
联合国运输名称	☑ 对环境有害的液态物质，未另列明的 (2号柴油)	☑	☑	☑ Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Fuels, diesel, No 2)
联合国危险性分类	☑ 	☑	☑	☑ 
包装类别	☑ II	☑	☑	☑ II
环境危害	☑ 是的。	☑ 无。	☑ No.	☑ Yes.

## 其他信息

## ☑ 微量允许数量

## 中国

☑ 若运输体积≤5 L或≤5 kg时，不需要环境危害物质的标记。  
**特殊规定** 274, 331, 335

## IATA

☑ This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8.  
**Quantity limitation** Passenger and Cargo Aircraft: 450 L. Packaging instructions: 964. Cargo Aircraft Only: 450 L. Packaging instructions: 964. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 30 kg. Packaging instructions: Y964.  
**Special provisions** A97, A158, A197

## 运输注意事项

☑ **在用户场地内运输时：**运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

## 灭火介质

## 适用灭火剂

☑ A2-103 使用化学干粉、CO<sub>2</sub>、雾状水或泡沫灭火。  
A2-104 使用化学干粉、CO<sub>2</sub>、雾状水或泡沫灭火。  
A2-105 使用化学干粉、CO<sub>2</sub>、雾状水或泡沫灭火。

## 不适用灭火剂

☑ A2-103 禁止用水直接喷射。  
A2-104 禁止用水直接喷射。  
A2-105 禁止用水直接喷射。

## 禁配物

☑ A2-103 具有反应活性或与下列物质不相容：  
氧化物质  
A2-104 具有反应活性或与下列物质不相容：  
氧化物质  
A2-105 具有反应活性或与下列物质不相容：  
氧化物质

根据MARPOL的附录II和IBC  
准则按散装运输

☑ 无资料。

## 第15部分 法规信息

## 禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

## 危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

## 禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

## 第15部分 法规信息

### [中国严格限制进出口的有毒化学品清单](#)

所有组分均未列入该目录。

### [高毒物品目录](#)

所有组分均未列入该目录。

### [首批重点监管的危险化学品名录](#)

所有组分均未列入该目录。

### [重点环境管理危险化学品目录](#)

所有组分均未列入该目录。

### 国际法规

#### [化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

#### [蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）](#)

未列表。

#### [关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

#### [鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

#### [关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

### 盘存清单

<a href="#">澳大利亚</a>	: 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">加拿大</a>	: 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">中国</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">欧洲</a>	: 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">日本</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 本目录（ENCs（现有和新化学品））：未确定。 日本目录（ISHL）：未确定。
<a href="#">马来西亚</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
<a href="#">新西兰</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">菲律宾</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
<a href="#">韩国</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">台湾</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">泰国</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
<a href="#">土耳其</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。
<a href="#">美国</a>	: 所有组分都列出或被豁免。
<a href="#">越南</a>	: <input checked="" type="checkbox"/> 未确定。

## 第16部分 其他信息

### 发行记录

发行日期/修订日期	: 12/07/2017
上次发行日期	: 23/05/2014.
版本	: 3

### 用于得出分类的程序

## 第16部分 其他信息

分类	理由
<b>A2-103</b> 易燃液体 - 类别 4 急性毒性 (皮肤) - 类别 5 急性毒性 (吸入) - 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 致癌性 - 类别 2 特异性靶器官毒性 反复接触 (骨髓, 肝脏, 胸腺) - 类别 2 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境一长期危险 - 类别 2	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 专家判断 计算方法
<b>A2-104</b> 易燃液体 - 类别 4 急性毒性 (皮肤) - 类别 5 急性毒性 (吸入) - 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 致癌性 - 类别 2 特异性靶器官毒性 反复接触 (骨髓, 肝脏, 胸腺) - 类别 2 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境一长期危险 - 类别 2	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 专家判断 计算方法
<b>A2-105</b> 易燃液体 - 类别 4 急性毒性 (皮肤) - 类别 5 急性毒性 (吸入) - 类别 4 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 致癌性 - 类别 2 特异性靶器官毒性 反复接触 (骨髓, 肝脏, 胸腺) - 类别 2 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境一长期危险 - 类别 2	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 专家判断 计算方法

**参考文献** : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

#### 读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。