

安全データシート

Cation Solutions Kit for CE, Part Number 5064-8206

1. 化学品及び会社情報

| | | | |
|-----------------|--|-----------|--|
| 製品名 | : Cation Solutions Kit for CE, Part Number 5064-8206 | | |
| 製品番号 (化学キット) | : 5064-8206 | | |
| 製品番号 | Ultra Pure Water for CE | 5062-8578 | |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 5064-8203 | |
| | Cation Test Sample for CE | 5064-8205 | |
| 供給者/ 製造者 | : 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA | | |
| 緊急連絡電話番号 (受付時間) | : CHEMTREC®: +(81)-345209637 | | |

化学製品の推奨される用途

分析化学。

| | |
|-------------------------------|--------|
| Ultra Pure Water for CE | 500 ml |
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 250 ml |
| Cation Test Sample for CE | 25 ml |

発行日/改訂版の日付 : 03/08/2017

前作成日 : 24/11/2015.

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

Cation Buffer for CE - pH 3.2

H400 水生環境有害性(急性) - 区分1
H411 水生環境有害性(長期間) - 区分2

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字 : Cation Buffer for CE - pH 3.2



注意喚起語 : Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE - pH 3.2
Cation Test Sample for CE

注意喚起語なし。

警告

注意喚起語なし。

危険有害性情報 : Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE - pH 3.2
Cation Test Sample for CE

重大な作用や危険有害性は知られていない。

H400 - 水生生物に非常に強い毒性。

H411 - 長期継続的影響によって水生生物に毒性。

重大な作用や危険有害性は知られていない。

注意書き

安全対策 : Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE - pH 3.2
Cation Test Sample for CE

該当せず。

P273 - 環境への放出を避けること。

該当せず。

応急措置 : Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE - pH 3.2
Cation Test Sample for CE

該当せず。

P391 - 漏出物を回収すること。

該当せず。

保管 : Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE - pH 3.2
Cation Test Sample for CE

該当せず。

該当せず。

該当せず。

廃棄 : Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE - pH 3.2
Cation Test Sample for CE

該当せず。

P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。

該当せず。

他の危険有害性 : Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE - pH 3.2
Cation Test Sample for CE

認知済みのものは無し。

認知済みのものは無し。

認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

| | | |
|----------|---|--------------------|
| 化学物質／混合物 | <ul style="list-style-type: none"> ☑ Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 化学物質 混合物 混合物 |
|----------|---|--------------------|

CAS 番号／他の特定名

| 成分名 | % | CAS 番号 | 官報公示整理番号 (化審法) | 労働安全衛生法 |
|---|-------|-----------|-------------------|---------|
| ☑ Ultra Pure Water for CE 水 | 100 | 7732-18-5 | (9)-447 | データなし。 |
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 硫酸銅 (II) | 0.064 | 7758-98-7 | (1)-300 | データなし。 |

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

| | | |
|-----------|-------------------------------|--|
| 眼に入った場合 | ☑ Ultra Pure Water for CE | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 |
| | Cation Test Sample for CE | すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 |
| 吸入した場合 | ☑ Ultra Pure Water for CE | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。 |
| | Cation Test Sample for CE | 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 |
| 皮膚に付着した場合 | ☑ Ultra Pure Water for CE | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。 |
| | Cation Test Sample for CE | 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 |
| 飲み込んだ場合 | ☑ Ultra Pure Water for CE | 水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲 |

4. 応急措置

Cation Test Sample for CE

ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。水で口を洗浄する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

| | | |
|-----------|---|--|
| 眼に入った場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 吸入した場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 皮膚に付着した場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 飲み込んだ場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |

短期暴露

| | | |
|-----------|---|----------------------------|
| 潜在的な遅発性作用 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | データなし。 データなし。 データなし。 |
|-----------|---|----------------------------|

過剰暴露の徴候/症状

| | | |
|-----------|---|-------------------------------------|
| 眼に入った場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 |
| 吸入した場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 |
| 皮膚に付着した場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 |
| 飲み込んだ場合 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 |

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

| | | |
|---------------|---|---|
| 医師に対する特別な注意事項 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 |
| 特定の治療法 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 特定の治療法はない。 特定の治療法はない。 特定の治療法はない。 |

4. 応急措置

| | | |
|--------------------|---|---|
| 応急措置をする者の保護 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|--------------------|---|---|

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

| | | |
|------------|---|---|
| 消火剤 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 火災に応じた消火剤を使用する。 |
|------------|---|---|

| | | |
|----------------|---|---|
| 不適切な消火剤 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 |
|----------------|---|---|

火災時の措置に関する特有の危険有害性

| | |
|---|--|
| : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に非常に強い毒性を有する。本製品は水生生物に対して有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。 |
|---|--|

| | | |
|------------------|---|-------------------------------------|
| 有害な熱分解生成物 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。 |
|------------------|---|-------------------------------------|

消防士用の特別な防具と予防措置

| | |
|---|--|
| : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。 |
|---|--|

消火を行う者の保護

| | |
|---|---|
| : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。 |
|---|---|

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

| | | |
|--------------------|--|--|
| 緊急時要員以外の人員用 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE – pH 3.2 | 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な |
|--------------------|--|--|

6. 漏出時の措置

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|---|
| | Cation Test Sample for CE | 場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。 |
| 緊急時の責任者用 | : Ultra Pure Water for CE | 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。 |
| | Cation Buffer for CE – pH 3.2 | 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。 |
| | Cation Test Sample for CE | 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。 |
| 環境に対する注意事項 | : Ultra Pure Water for CE | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| | Cation Buffer for CE – pH 3.2 | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |
| | Cation Test Sample for CE | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。 |
| 封じ込め及び浄化の方法及び機材: | : Ultra Pure Water for CE | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| | Cation Buffer for CE – pH 3.2 | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| | Cation Test Sample for CE | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

| | | |
|--|-------------------------------|---|
| | : Ultra Pure Water for CE | 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 |
| | Cation Buffer for CE – pH 3.2 | 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。 |
| | Cation Test Sample for CE | 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。 |

7. 取扱い及び保管上の注意

一般的な職業衛生に関する助言

Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE – pH 3.2
Cation Test Sample for CE

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項

Ultra Pure Water for CE
Cation Buffer for CE – pH 3.2
Cation Test Sample for CE

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

: 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

環境暴露管理

: 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

: 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。

皮膚の保護

8. ばく露防止及び保護措置

- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされる場合は、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。
- 身体保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
- その他の皮膚保護具** : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。
- 呼吸用保護具** : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 物理的状态 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 液体。 液体。 液体。[透明。] |
| 色 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 透明。無色。 青。[淡い] 無色。 |
| 臭い | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 無臭。 データなし。 データなし。 |
| 臭いのしきい | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | データなし。 データなし。 データなし。 |
| pH | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 7 3.2 2.8 |
| 融点 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 0°C (32°F) 0°C (32°F) 0°C (32°F) |
| 沸点 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 100°C (212°F) 100°C (212°F) 100°C (212°F) |
| 引火点 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 該当せず。 データなし。 データなし。 |
| 燃焼点 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | データなし。 データなし。 データなし。 |
| 蒸発速度 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | データなし。 データなし。 <1 (酢酸ブチル = 1) |
| 燃焼性(固体, 気体) | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 該当せず。 該当せず。 該当せず。 |
| 爆発(燃焼)限界の上限および下限 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | データなし。 データなし。 データなし。 |
| 蒸気圧 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 3.2 kPa (23.8 mm Hg) [室温] データなし。 データなし。 |
| 蒸気密度 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 0.62 [空気 = 1] <1 [空気 = 1] データなし。 |
| 比重 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 1 データなし。 1.008 [水=1] |
| 溶解度 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 |

9. 物理的及び化学的性質

| | | |
|-----------------------|-------------------------------|--------|
| n-オクタノール／水分配係数 | : Ultra Pure Water for CE | -1.38 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | データなし。 |
| | Cation Test Sample for CE | データなし。 |
| 分解温度 | : Ultra Pure Water for CE | データなし。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | データなし。 |
| | Cation Test Sample for CE | データなし。 |
| 自然発火温度 | : Ultra Pure Water for CE | 該当せず。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | データなし。 |
| | Cation Test Sample for CE | データなし。 |
| 粘度 | : Ultra Pure Water for CE | データなし。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | データなし。 |
| | Cation Test Sample for CE | データなし。 |

10. 安定性及び反応性

| | | |
|-------------------|-------------------------------|---|
| 反応性 | : Ultra Pure Water for CE | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| | Cation Test Sample for CE | この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 |
| 化学的安定性 | : Ultra Pure Water for CE | 製品は安定である。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 製品は安定である。 |
| | Cation Test Sample for CE | 製品は安定である。 |
| 危険有害反応可能性 | : Ultra Pure Water for CE | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| | Cation Test Sample for CE | 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 |
| 避けるべき条件 | : Ultra Pure Water for CE | 特にデータは無い。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 特にデータは無い。 |
| | Cation Test Sample for CE | 特にデータは無い。 |
| 混触危険物質 | : Ultra Pure Water for CE | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| | Cation Test Sample for CE | 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 |
| 危険有害な分解生成物 | : Ultra Pure Water for CE | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| | Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |
| | Cation Test Sample for CE | 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 |

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | 投与量 | 暴露時間 |
|---|---------|-----|-----------|------|
| Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 硫酸銅(II) | LD50 経口 | ラット | 300 mg/kg | - |

刺激性/腐食性

データなし。

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

11. 有害性情報

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器／全身毒性(単回暴露)

| 名称 | カテゴリ | 暴露経路 | 標的臓器 |
|--|------|-------|-------------------------------|
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 硫酸銅(II) | 区分1 | 未確定 | 血液系、腎臓、肝臓 および 神経系 気道刺激性 |
| | 区分3 | 該当せず。 | |

特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

| 名称 | カテゴリ | 暴露経路 | 標的臓器 |
|--|------|------|--------------------|
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 硫酸銅(II) | 区分2 | 未確定 | 血液系、呼吸器系 および 気道 |

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報 : Ultra Pure Water for CE データなし。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 データなし。
Cation Test Sample for CE データなし。

起こりうる急性毒性

眼に入った場合 : Ultra Pure Water for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Test Sample for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。

吸入した場合 : Ultra Pure Water for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Test Sample for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合 : Ultra Pure Water for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Test Sample for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。

飲み込んだ場合 : Ultra Pure Water for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Cation Test Sample for CE 重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合 : Ultra Pure Water for CE 特にデータは無い。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 特にデータは無い。
Cation Test Sample for CE 特にデータは無い。

吸入した場合 : Ultra Pure Water for CE 特にデータは無い。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 特にデータは無い。
Cation Test Sample for CE 特にデータは無い。

皮膚に付着した場合 : Ultra Pure Water for CE 特にデータは無い。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 特にデータは無い。
Cation Test Sample for CE 特にデータは無い。

飲み込んだ場合 : Ultra Pure Water for CE 特にデータは無い。
Cation Buffer for CE - pH 3.2 特にデータは無い。
Cation Test Sample for CE 特にデータは無い。

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。
潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

11. 有害性情報

潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性効果の可能性

データなし。

| | | |
|-------------------|---|--|
| 概要 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 発がん性 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 変異原性 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 催奇形性 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 発育への影響 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |
| 生殖能力に対する影響 | : Ultra Pure Water for CE Cation Buffer for CE - pH 3.2 Cation Test Sample for CE | 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 |

毒性の数値化

急性毒性の推定

データなし。

12. 環境影響情報

毒性

| 製品 / 成分の名称 | 結果 | 種類 | 暴露時間 |
|---|------------------------|---|-------|
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 硫酸銅 (II) | 急性 EC50 0.4 µg/l 海水 | 藻類 - Isochrysis galbana | 72 時間 |
| | 急性 EC50 16.2 µg/l 真水 | 水生植物 - Lemna aequinoctialis | 96 時間 |
| | 急性 EC50 1.4 µg/l 真水 | 甲殻類 - Bosmina longirostris - 新生児 | 48 時間 |
| | 急性 LC50 0.023 ng/ml 真水 | ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児 | 48 時間 |
| | 急性 LC50 0.057 µg/l 真水 | 魚類 - Cirrhinus mrigala | 96 時間 |
| | 慢性 NOEC 0.3 µg/l 真水 | 藻類 - Pseudokirchneriella subcapitata - 指数増殖期 | 72 時間 |
| | 慢性 NOEC 0.05 mg/l 真水 | 水生植物 - Lemna minor | 4 日 |
| | 慢性 NOEC 5.06 µg/l 海水 | 甲殻類 - Moina mongolica - 新生児 | 21 日 |
| | 慢性 NOEC 10 µg/l 真水 | ミジンコ類 - Daphnia magna - 虫齢 | 21 日 |
| | 慢性 NOEC 0.46 µg/l 真水 | 魚類 - Acipenser transmontanus - 幼虫 | 53 日 |

残留性・分解性

| 製品 / 成分の名称 | テスト | 結果 | 投与量 | 接種物 |
|------------------------------|-----------|--------------|------|-----|
| Ultra Pure Water for CE 水 | - | 100 % - 28 日 | - | - |
| 製品 / 成分の名称 | 水中における半減期 | 光分解 | 生分解性 | |
| Ultra Pure Water for CE 水 | - | - | 容易 | |

生体蓄積性

12. 環境影響情報

| 製品 / 成分の名称 | LogP _{ow} | BCF | 可能性 |
|------------------------------|--------------------|-----|-----|
| Ultra Pure Water for CE 水 | -1.38 | - | 低 |

土壌中の移動性

- 土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

- 廃棄方法** : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

| | UN | IMDG | IATA |
|----------------------|------------------------------|--------------|--|
| 国連番号 | UN3316 | UN3316 | UN3316 |
| 品名(国連輸送名) | CHEMICAL KIT | CHEMICAL KIT | Chemical kit |
| 国連分類(輸送における危険有害性クラス) | | | |
| 容器等級 | II | II | II |
| 環境有害性 | はい。環境面での危険物質として明記する必要はありません。 | Yes. | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required. |

追加情報

- UN** : 特別条項 251, 340
- IMDG** : The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg. **Emergency schedules** F-A, _S-P_ **Special provisions** 251, 340
- IATA** : The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations. **Quantity limitation** Passenger and Cargo Aircraft: 10 kg. Packaging instructions: 960. Cargo Aircraft Only: 10 kg. Packaging instructions: 960. Limited Quantities – Passenger Aircraft: 1 kg. Packaging instructions: Y960. **Special provisions** A44, A163

- 使用者のための特別な予防措置** : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

- MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬** : データなし。

15. 適用法令

消防法

| カテゴリ | 物質名／種類 | 危険性区分 | 注意喚起語 | 指定数量 |
|---|--|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 第四類 | 以下を含む物質：第二石油類（水溶性） | III | 火気厳禁 | 2000 L |
| Cation Test Sample for CE 第二類 第三類 | 以下を含む物質：マグネシウム 以下を含む物質：アルカリ性物質は、頑丈なスチール容器に保管する。 | データなし。 データなし。 | データなし。 データなし。 | データなし。 データなし。 |
| 第六類 | 以下を含む物質：カリウム 以下を含む物質：ナトリウム 以下を含む物質：硝酸 | I I データなし。 | データなし。 データなし。 データなし。 | 10 kg 10 kg データなし。 |

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : 該当せず。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

| 成分名 | リスト名 | 状況 | 政令番号 |
|-------------------------------------|-----------------------------|----|------|
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 ギ酸 | 日本 - 海事安全 - 付録 no.3 (腐食性物質) | 該当 | - |
| Cation Buffer for CE - pH 3.2 | 日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質) | 該当 | - |
| Cation Test Sample for CE 硝酸 | 日本 - 海事安全 - 付録 no.3 (腐食性物質) | 該当 | - |
| Ammonium | 日本 - 海事安全 - 付録 no.3 (腐食性物質) | 該当 | - |
| カリウム | 日本 - 海事安全 - 付録 no.6 (可燃性固体) | 該当 | - |
| ナトリウム | 日本 - 海事安全 - 付録 no.6 (可燃性固体) | 該当 | - |
| Calcium | 日本 - 海事安全 - 付録 no.6 (可燃性固体) | 該当 | - |
| マグネシウム | 日本 - 海事安全 - 付録 no.6 (可燃性固体) | 該当 | - |

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

記載された成分なし。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

記載された成分なし。

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

15. 適用法令

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

| 成分名 | 状況 | 政令番号 |
|---|----------|------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Cation Buffer for CE - pH 3.2 ギ酸 | 優先評価化学物質 | 117 |

毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

記載された成分なし。

日本産業衛生学会 発がん
性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

インベントリーリスト

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

中国 : 未確定。

ヨーロッパ : 未確定。

日本 : 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 未確定。
 日本インベントリー(ISHL): 未確定。

マレーシア : 未確定。

ニュージーランド : 未確定。

フィリピン : 未確定。

15. 適用法令

| | |
|------|------------------------------|
| 大韓民国 | : 未確定。 |
| 台湾 | : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。 |
| タイ | : 未確定。 |
| トルコ | : 未確定。 |
| 米国 | : 未確定。 |
| ベトナム | : 未確定。 |

16. その他の情報

履歴

| | |
|------------|---------------|
| 発行日/改訂版の日付 | : 03/08/2017 |
| 前作成日 | : 24/11/2015. |
| バージョン | : 3 |
| 参照 | : データなし。 |

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。