

化学品安全技术说明书



Forensic Anion Solutions Kit for CE, Part Number 5064-8208

第1部分 化学品及企业标识

GHS product identifier	: Forensic Anion Solutions Kit for CE, Part Number 5064-8208										
GHS化学品标识	: 法医学阴离子溶液工具包, 用于 CE, 部件号 5064-8208										
部件号 (化学品试剂盒)	: 5064-8208										
部件号	: <table><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>5062-8578</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>5062-8524</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>5064-8209</td></tr></table>	用于 CE 的超纯水	5062-8578	无机阴离子测试混合物	5062-8524	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	5064-8209				
用于 CE 的超纯水	5062-8578										
无机阴离子测试混合物	5062-8524										
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	5064-8209										
化学品的推荐用途和限制用途											
推荐用途	: <table><tr><td>限法医使用 (FFU)</td><td></td></tr><tr><td>以下文章在这成套工具也包含: G1600-64211, 5181-8836, 12-5968-3903E. (没有 SDS是必要的。)</td><td></td></tr><tr><td>5062-8578 用于 CE 的超纯水</td><td>500 ml</td></tr><tr><td>5062-8524 无机阴离子测试混合物</td><td>10 ml</td></tr><tr><td>5064-8209 碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>5 x 50 ml</td></tr></table>	限法医使用 (FFU)		以下文章在这成套工具也包含: G1600-64211, 5181-8836, 12-5968-3903E. (没有 SDS是必要的。)		5062-8578 用于 CE 的超纯水	500 ml	5062-8524 无机阴离子测试混合物	10 ml	5064-8209 碱性阴离子缓冲液, 用于CE	5 x 50 ml
限法医使用 (FFU)											
以下文章在这成套工具也包含: G1600-64211, 5181-8836, 12-5968-3903E. (没有 SDS是必要的。)											
5062-8578 用于 CE 的超纯水	500 ml										
5062-8524 无机阴离子测试混合物	10 ml										
5064-8209 碱性阴离子缓冲液, 用于CE	5 x 50 ml										
供应商/ 制造商	: 安捷伦科技贸易 (上海) 有限公司 中国 (上海) 外高桥自由贸易试验区 英伦路412号 (邮编:200131) 电话号码: 800-820-3278 传真号码: 0086 (21) 5048 2818										
应急咨询电话 (带值班时间)	: 0532-83889090 (24 小时)										

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013																													
紧急情况概述																													
物理状态	: <table><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>液体。</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>液体。</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>液体。</td></tr></table>	用于 CE 的超纯水	液体。	无机阴离子测试混合物	液体。	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	液体。																						
用于 CE 的超纯水	液体。																												
无机阴离子测试混合物	液体。																												
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	液体。																												
颜色	: <table><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>透明。 / 无色。</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>透明。 / 无色。</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>无资料。</td></tr></table>	用于 CE 的超纯水	透明。 / 无色。	无机阴离子测试混合物	透明。 / 无色。	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	无资料。																						
用于 CE 的超纯水	透明。 / 无色。																												
无机阴离子测试混合物	透明。 / 无色。																												
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	无资料。																												
气味	: <table><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>无气味的。</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>无资料。</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>无气味的。</td></tr><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>没有明显的已知作用或严重危险。</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>H400 - 对水生生物毒性极大。</td></tr><tr><td></td><td>H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。</td></tr><tr><td></td><td>H318 - 造成严重眼损伤。</td></tr><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>其他危害: 没有已知信息。</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>其他危害: 没有已知信息。</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>导致严重的消化道灼伤。</td></tr><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>不适用。</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>不适用。</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>如误吸入: 立即呼叫解毒中心/医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤 (或头发) 沾染: 立即呼叫解毒中心/医生。 如进入眼睛: 立即呼叫解毒中心/医生。</td></tr></table>	用于 CE 的超纯水	无气味的。	无机阴离子测试混合物	无资料。	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	无气味的。	用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。	无机阴离子测试混合物	H400 - 对水生生物毒性极大。		H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。		H318 - 造成严重眼损伤。	用于 CE 的超纯水	其他危害: 没有已知信息。	无机阴离子测试混合物	其他危害: 没有已知信息。	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	导致严重的消化道灼伤。	用于 CE 的超纯水	不适用。	无机阴离子测试混合物	不适用。	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	如误吸入: 立即呼叫解毒中心/医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤 (或头发) 沾染: 立即呼叫解毒中心/医生。 如进入眼睛: 立即呼叫解毒中心/医生。
用于 CE 的超纯水	无气味的。																												
无机阴离子测试混合物	无资料。																												
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	无气味的。																												
用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。																												
无机阴离子测试混合物	H400 - 对水生生物毒性极大。																												
	H412 - 对水生生物有害并具有长期持续影响。																												
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	H314 - 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。																												
	H318 - 造成严重眼损伤。																												
用于 CE 的超纯水	其他危害: 没有已知信息。																												
无机阴离子测试混合物	其他危害: 没有已知信息。																												
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	导致严重的消化道灼伤。																												
用于 CE 的超纯水	不适用。																												
无机阴离子测试混合物	不适用。																												
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	如误吸入: 立即呼叫解毒中心/医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。 如皮肤 (或头发) 沾染: 立即呼叫解毒中心/医生。 如进入眼睛: 立即呼叫解毒中心/医生。																												
生物降解性	: <table><tr><td>用于 CE 的超纯水</td><td>可迅速生物降解</td></tr><tr><td>无机阴离子测试混合物</td><td>无资料。</td></tr><tr><td>碱性阴离子缓冲液, 用于CE</td><td>无资料。</td></tr></table>	用于 CE 的超纯水	可迅速生物降解	无机阴离子测试混合物	无资料。	碱性阴离子缓冲液, 用于CE	无资料。																						
用于 CE 的超纯水	可迅速生物降解																												
无机阴离子测试混合物	无资料。																												
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	无资料。																												
有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。																													

第2部分 危险性概述

GHS危险性类别

无机阴离子测试混合物

H400 危害水生环境—急性危险 – 类别 1
H412 危害水生环境—长期危险 – 类别 3

碱性阴离子缓冲液，用于CE

H314 皮肤腐蚀/刺激 – 类别 1
H318 严重眼损伤/眼刺激 – 类别 1

碱性阴离子缓冲液，用于CE 混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率：
7.2%

标签要素

象形图

: 无机阴离子测试混合物



碱性阴离子缓冲液，用于CE



警示词

: 用于 CE 的超纯水
无机阴离子测试混合物
碱性阴离子缓冲液，用于CE

无信号词。
警告
危险

危险性说明

: 用于 CE 的超纯水
无机阴离子测试混合物

碱性阴离子缓冲液，用于CE

没有明显的已知作用或严重危险。
H400 – 对水生生物毒性极大。
H412 – 对水生生物有害并具有长期持续影响。
H314 – 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
H318 – 造成严重眼损伤。

防范说明

预防措施

: 用于 CE 的超纯水
无机阴离子测试混合物
碱性阴离子缓冲液，用于CE

不适用。
P273 – 避免释放到环境中。
P280 – 穿保护性手套和保护性衣服和眼睛防护具或面部防护具。
P264 – 作业后彻底清洗。

事故响应

: 用于 CE 的超纯水
无机阴离子测试混合物
碱性阴离子缓冲液，用于CE

不适用。
P391 – 收集溢出物。
P304 + P340, P310 – 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。立即呼叫解毒中心/医生。
P301 + P310, P330, P331 – 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。漱口。不得诱导呕吐。
P303 + P361 + P353, P310 – 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤。立即呼叫解毒中心/医生。
P363 – 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
P305 + P351 + P338, P310 – 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫解毒中心/医生。

安全储存

: 用于 CE 的超纯水
无机阴离子测试混合物
碱性阴离子缓冲液，用于CE

不适用。
不适用。
P405 – 存放处须加锁。

废弃处置

: 用于 CE 的超纯水
无机阴离子测试混合物

碱性阴离子缓冲液，用于CE

不适用。
P501 – 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
P501 – 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

第2部分 危险性概述

物理和化学危险	:	用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	无机阴离子测试混合物	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有明显的已知作用或严重危险。
健康危害	:	用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	无机阴离子测试混合物	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 造成严重眼损伤。 导致严重的消化道灼伤。
与物理、化学和毒理特性有关的症状			
眼睛接触	:	用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	:	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	不利症状可能包括如下情况： 疼痛 流泪 充血发红
吸入	:	用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	:	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有具体数据。
皮肤接触	:	用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	:	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹
食入	:	用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	:	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	不利症状可能包括如下情况： 胃痛
延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响			
短期暴露			
潜在的即时效应	:	无资料。	
潜在的延迟效应	:	无资料。	
长期暴露			
潜在的即时效应	:	无资料。	
潜在的延迟效应	:	无资料。	
环境危害	:	用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。
	:	无机阴离子测试混合物	对水生生物毒性极大。 对水生生物有害并具有长期持续影响。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有明显的已知作用或严重危险。
其他危害	:	用于 CE 的超纯水	没有已知信息。
	:	无机阴离子测试混合物	没有已知信息。
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	导致严重的消化道灼伤。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物	:	用于 CE 的超纯水	物质
	:	无机阴离子测试混合物	混合物
	:	碱性阴离子缓冲液，用于CE	混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

第3部分 成分 / 组成信息

组分名称	%	CAS号码
用于 CE 的超纯水		
水	100	7732-18-5
无机阴离子测试混合物		
亚硝酸钠	<0.25	7632-00-0
硝酸钠	≤0.3	7631-99-4
碱性阴离子缓冲液，用于CE		
2,3-吡啶二羧酸	≤10	89-00-9
氢氧化钠	≤5	1310-73-2

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

眼睛接触	： 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。
吸入	： 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果出现症状，寻求医疗救护。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。 在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。 受到暴露的患者须医疗观察 48小时。
皮肤接触	： 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。立即就医。 呼叫中毒控制中心或就医。 用大量水冲洗受污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。连续冲洗至少十分钟。 化学烧伤必须立即由医生治疗。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。

第4部分 急救措施

食入	: 用于 CE 的超纯水	用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。
	无机阴离子测试混合物	如果出现症状，寻求医疗救护。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	用水冲洗口腔。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。立即就医。呼叫中毒控制中心或就医。用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。化学烧伤必须立即由医生治疗。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

眼睛接触	: 用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。
	无机阴离子测试混合物	没有明显的已知作用或严重危险。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	造成严重眼损伤。
吸入	: 用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。
	无机阴离子测试混合物	没有明显的已知作用或严重危险。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有明显的已知作用或严重危险。
皮肤接触	: 用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。
	无机阴离子测试混合物	没有明显的已知作用或严重危险。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	可致严重灼伤。
食入	: 用于 CE 的超纯水	没有明显的已知作用或严重危险。
	无机阴离子测试混合物	没有明显的已知作用或严重危险。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	严重刺激消化道。可致严重灼伤。

过度接触征兆/症状

眼睛接触	: 用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	不利症状可能包括如下情况： 疼痛 流泪 充血发红
吸入	: 用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有具体数据。
皮肤接触	: 用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹
食入	: 用于 CE 的超纯水	没有具体数据。
	无机阴离子测试混合物	没有具体数据。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	不利症状可能包括如下情况： 胃痛

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

对医生的特别提示	: 用于 CE 的超纯水	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	无机阴离子测试混合物	对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	在火灾时吸入分解产品后，症状可能延迟才出现。受到暴露的患者须医疗观察 48小时。

第4部分 急救措施

特殊处理	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	无特殊处理。 无特殊处理。 无特殊处理。
对保护施救者的忠告	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质		
适用灭火剂	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
不适用灭火剂	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有已知信息。 没有已知信息。 没有已知信息。
特别危险性	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。 本物质对水生物有剧毒。 本物质对水生物有害并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。 在燃烧或加热情况下，会发生压力增加与容器爆裂。
有害的热分解产物	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有具体数据。 没有具体数据。 分解产物可能包括如下物质： 二氧化碳 一氧化碳 氮氧化物 金属氧化物
灭火注意事项及防护措施	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。
消防人员特殊防护设备	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人	：用于 CE 的超纯水	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
	无机阴离子测试混合物	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 穿戴合适的个人防护装备。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 勿吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应穿戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
应急人	：用于 CE 的超纯水	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
	无机阴离子测试混合物	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
环境保护措施	：用于 CE 的超纯水	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	无机阴离子测试混合物	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料	：用于 CE 的超纯水	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃品处理合同商处置。
	无机阴离子测试混合物	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃品处理合同商处置。
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 用不燃吸收剂如沙、土、蛭石、硅藻土来控制收集泄漏物，并装在容器内，以根据当地的法规要求处理。 经由特许的废弃品处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

防护措施	：用于 CE 的超纯水	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 禁止食入。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 避免释放到环境中。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。
	无机阴离子测试混合物	穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。 避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。 勿吸入蒸气或烟雾。 禁
	碱性阴离子缓冲液，用于CE	

第7部分 操作处置与储存

一般职业卫生建议：用于 CE 的超纯水

无机阴离子测试混合物

碱性阴离子缓冲液，用于CE

安全存储的条件，包括任何不相容性：用于 CE 的超纯水

无机阴离子测试混合物

碱性阴离子缓冲液，用于CE

止食入。如果正常使用时物质可能导致呼吸危险，仅在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。远离酸。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

储存温度：4℃（39.2°F（华氏度））。按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

按照当地法规要求来储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。存放处须加锁。与酸分离。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
碱性阴离子缓冲液，用于CE 氢氧化钠	GBZ 2.1（中国，8/2019）。 MAC：2 mg/m³

生物暴露指数

没有已知的接触指数。

工程控制：良好的全面通风应当足以控制工人工作环境的空气传播污染物含量。

环境接触控制：应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

第8部分 接触控制和个体防护

个人保护措施

卫生措施

: 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

眼睛/面部防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 防化学品飞溅护目镜。

皮肤防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

呼吸系统防护

: 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

物理状态

: 用于 CE 的超纯水 液体。
无机阴离子测试混合物 液体。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 液体。

颜色

: 用于 CE 的超纯水 透明。 / 无色。
无机阴离子测试混合物 透明。 / 无色。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 无资料。

气味

: 用于 CE 的超纯水 无气味的。
无机阴离子测试混合物 无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 无气味的。

气味阈值

: 用于 CE 的超纯水 无资料。
无机阴离子测试混合物 无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 无资料。

pH值

: 用于 CE 的超纯水 7
无机阴离子测试混合物 无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 12.1

熔点 / 凝固点

: 用于 CE 的超纯水 0°C (32°F (华氏度))
无机阴离子测试混合物 0°C (32°F (华氏度))
碱性阴离子缓冲液，用于CE 0°C (32°F (华氏度))

沸点、初始沸点和沸点范围

: 用于 CE 的超纯水 100°C (212°F (华氏度))
无机阴离子测试混合物 100°C (212°F (华氏度))
碱性阴离子缓冲液，用于CE 100°C (212°F (华氏度))

闪点

: 用于 CE 的超纯水 闭杯：不适用。
无机阴离子测试混合物 无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 无资料。

蒸发速率

: 用于 CE 的超纯水 无资料。
无机阴离子测试混合物 <1 (乙酸丁酯 = 1)
碱性阴离子缓冲液，用于CE <1 (乙酸丁酯 = 1)

可燃性

: 用于 CE 的超纯水 不适用。
无机阴离子测试混合物 不适用。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 不适用。

上下爆炸极限/易燃极限

: 用于 CE 的超纯水 无资料。
无机阴离子测试混合物 无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 无资料。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

蒸气压：用于 CE 的超纯水2.3 千帕（17.5 mm Hg（毫米汞柱））[室温]
12.3 千帕（92.258 mm Hg（毫米汞柱））[50° C（122° F）]

组分名称	20°C 时的蒸汽压力			50°C 时的蒸汽压力		
	mm Hg（毫米汞柱）	千帕	方法	mm Hg（毫米汞柱）	千帕	方法
无机阴离子测试混合物						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
碱性阴离子缓冲液，用于CE						
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
2, 3-吡啶二羧酸	0.0000061	0.0000081	—	—	—	—

相对蒸气密度：用于 CE 的超纯水0.62 [空气 = 1]
无机阴离子测试混合物无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE<1 [空气 = 1]

相对密度：用于 CE 的超纯水1
无机阴离子测试混合物无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE>1

介质	结果
用于 CE 的超纯水	
水	可溶的
无机阴离子测试混合物	
水	可溶的
碱性阴离子缓冲液，用于CE	
水	可溶的

辛醇 / 水分配系数：用于 CE 的超纯水-1.38
无机阴离子测试混合物不适用。
碱性阴离子缓冲液，用于CE不适用。

自燃温度：用于 CE 的超纯水不适用。
分解温度：用于 CE 的超纯水无资料。
无机阴离子测试混合物无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE无资料。

黏度：用于 CE 的超纯水无资料。
无机阴离子测试混合物无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE无资料。

粒度特性
中值粒径：用于 CE 的超纯水不适用。
无机阴离子测试混合物不适用。
碱性阴离子缓冲液，用于CE不适用。

第10部分 稳定性和反应性

反应性：用于 CE 的超纯水无本品或其成分反应性相关的试验数据。
无机阴离子测试混合物无本品或其成分反应性相关的试验数据。
碱性阴离子缓冲液，用于CE无本品或其成分反应性相关的试验数据。

稳定性：用于 CE 的超纯水本产品稳定。
无机阴离子测试混合物本产品稳定。
碱性阴离子缓冲液，用于CE本产品稳定。

第10部分 稳定性和反应性

危险反应	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液, 用于CE	在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液, 用于CE	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
禁配物	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液, 用于CE	会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 与下列物质不相容或具有反应性: 酸
危险的分解产物	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液, 用于CE	在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
无机阴离子测试混合物 2) 亚硝酸钠	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠	5.5 mg/l (毫克/升)	4 小时
3) 硝酸钠	LD50 口服	大鼠	1267 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献

- 无机阴离子测试混合物
2) HSDB
3) Gigiena i Sanitariya. For English translation, see HYSAAV. (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1- 1936- 46(12),66,1981

刺激或腐蚀

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
无机阴离子测试混合物 2) 亚硝酸钠	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
3) 碱性阴离子缓冲液, 用于CE 4) 2,3-吡啶二羧酸	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-
5) 氢氧化钠	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	1 %	-
6)	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	0.5 分钟 1 mg	-
7)	眼睛 - 严重刺激性	兔子	-	24 小时 50 ug	-
8)	皮肤 - 严重刺激性	兔子	-	24 小时 500 mg	-

参考文献

- 无机阴离子测试混合物
2) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,15,1972
3) 碱性阴离子缓冲液, 用于CE
4) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. OTS0540157
5) American Journal of Ophthalmology. (Ophthalmic Pub. Co., 435 N. Michigan Ave., Suite 1415, Chicago, IL 60611) Series 3: V.1- 1918- 29,1363,1946
6) Toxicology. (Elsevier Scientific Pub. Ireland, Ltd., POB 85, Limerick, Ireland) V.1- 1973- 23,281,1982
7) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu Praha, Czechoslovakia, 1972 -,7,1972
8) "Sbornik Vysledku Toxilogickeho Vysetreni Latek A Pripravku," Marhold, J.V., Institut Pro Vychovu Vedoucien Pracovniku Chemickeho Prumyclu

第11部分 毒理学信息

Praha, Czechoslovakia, 1972 -, 7, 1972

敏化作用

无资料。

致突变性

结论/概述：无资料。

致癌性

结论/概述：无资料。

分类

产品/成份名称	IARC
无机阴离子测试混合物 硝酸钠	2A

生殖毒性

结论/概述：无资料。

致畸性

结论/概述：无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

产品/成份名称	分类	接触途径	目标器官
无机阴离子测试混合物 硝酸钠	类别 1	—	—
碱性阴离子缓冲液，用于CE 2, 3-吡啶二羧酸	类别 3	—	呼吸道刺激

特异性靶器官系统毒性-反复接触

产品/成份名称	分类	接触途径	目标器官
无机阴离子测试混合物 硝酸钠	类别 1	—	—

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息：用于 CE 的超纯水 无资料。
无机阴离子测试混合物 无资料。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 进入途径被预料到：口服，皮肤，吸入，眼睛。

潜在的急性健康影响

眼睛接触：用于 CE 的超纯水 没有明显的已知作用或严重危险。
无机阴离子测试混合物 没有明显的已知作用或严重危险。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 造成严重眼损伤。

吸入：用于 CE 的超纯水 没有明显的已知作用或严重危险。
无机阴离子测试混合物 没有明显的已知作用或严重危险。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 没有明显的已知作用或严重危险。

皮肤接触：用于 CE 的超纯水 没有明显的已知作用或严重危险。
无机阴离子测试混合物 没有明显的已知作用或严重危险。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 可致严重灼伤。

食入：用于 CE 的超纯水 没有明显的已知作用或严重危险。
无机阴离子测试混合物 没有明显的已知作用或严重危险。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 严重刺激消化道。 可致严重灼伤。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

第11部分 毒理学信息

眼睛接触	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛 流泪 充血发红
吸入	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有具体数据。 没有具体数据。 没有具体数据。
皮肤接触	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 疼痛或刺激 充血发红 可能产生疱疹
食入	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有具体数据。 没有具体数据。 不利症状可能包括如下情况： 胃痛

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露	
潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。
长期暴露	
潜在的即时效应	: 无资料。
潜在的延迟效应	: 无资料。
潜在的慢性健康影响	
无资料。	

一般	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。
生殖毒性	: 用于 CE 的超纯水 无机阴离子测试混合物 碱性阴离子缓冲液，用于CE	没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

产品/成份名称	口服 (mg/kg (毫克/千克))	皮肤 (mg/kg (毫克/千克))	吸入(气体) (ppm)	吸入(蒸气) (mg/l (毫克/升))	吸入(尘与雾) (mg/l (毫克/升))
无机阴离子测试混合物					
亚硝酸钠	85	N/A	N/A	N/A	5.5
硝酸钠	1267	N/A	N/A	N/A	N/A

第12部分 生态学信息

生态毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) 无机阴离子测试混合物			
2) 亚硝酸钠	急性 EC50 159000 µg/l 海水	藻类 - <i>Tetraselmis chuii</i>	72 小时
3)	急性 EC50 1600000 µg/l 海水	藻类 - <i>Tetraselmis chuii</i>	96 小时
4)	急性 LC50 1100 µg/l 淡水	甲壳类动物 - <i>Cherax quadricarinatus</i>	48 小时
5)	急性 LC50 18.75 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia similoides</i>	48 小时
6)	急性 LC50 0.16 µg/l 淡水	鱼 - <i>Ictalurus punctatus</i> - 幼鱼	96 小时
7)	慢性 NOEC 0.1 mg/l (毫克/升)	水蚤 - <i>Daphnia obtusa</i> - 新生体	21 天
8)	慢性 NOEC 0.01 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Oncorhynchus mykiss</i>	28 天
9) 硝酸钠	急性 LC50 161 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Hyalella azteca</i> - 成体	48 小时
10)	急性 LC50 323 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i> - 新生体	48 小时
11)	急性 LC50 7.1 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Clarias gariepinus</i>	96 小时
12)	慢性 NOEC 34.4 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Hormosira banksii</i> - 配子	72 小时
13)	慢性 NOEC 101.08 mg/l (毫克/升) 淡水	甲壳类动物 - <i>Cherax destructor</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	21 天
14)	慢性 NOEC 0.299 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - <i>Ictalurus punctatus</i> - 幼鱼	200 天
15)			
碱性阴离子缓冲液, 用于CE			
16) 氢氧化钠	急性 LC50 125 ppm 淡水	鱼 - <i>Gambusia affinis</i> - 成体	96 小时

参考文献

- 1) 无机阴离子测试混合物
- 2) Actas IV Congreso Nac. Acuicult.:485-489
- 3) Actas IV Congreso Nac. Acuicult.:485-489
- 4) Freshw. Crayfish10:298-303
- 5) Bull. Environ. Contam. Toxicol.84(6): 708-711
- 6) Aquaculture8(3): 209-224
- 7) Biochem. Syst. Ecol.41:98-103
- 8) Ecotoxicol. Environ. Saf.71(3): 813-820
- 9) Environ. Toxicol. Chem.30(5): 1170-1177
- 10) Environ. Toxicol. Chem.19(12): 2918-2922
- 11) Ozean J. Appl. Sci.:25-31
- 12) Mar. Ecol. Prog. Ser.219:139-148
- 13) Aquat. Toxicol.200:217-225
- 14) J. Appl. Aquacult.22(2): 171-185
- 15)
- 碱性阴离子缓冲液, 用于CE
- 16) Sewage Ind. Wastes29(6): 695-711

持久性和降解性

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
用于 CE 的超纯水	—	—	迅速
无机阴离子测试混合物	—	—	迅速
硝酸钠	—	—	迅速
碱性阴离子缓冲液, 用于CE	—	—	迅速
氢氧化钠	—	—	迅速

潜在的生物累积性

第12部分 生态学信息

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
用于 CE 的超纯水	-1.38	—	低
无机阴离子测试混合物 亚硝酸钠	-3.7	—	低
碱性阴离子缓冲液，用于CE 2, 3-吡啶二羧酸	-0.12	—	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数（K_{oc}）：无资料。

其他环境有害作用

：没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法：应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号（UN号）	不受管制。	UN3082	UN3082	UN3082
联合国运输名称		ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. （亚硝酸钠）	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N. O. S. （亚硝酸钠）	Environmentally hazardous substance, liquid, n. o. s. （亚硝酸钠）
联合国危险性分类		9 	9 	9 
包装类别		III	III	III
环境危害	是。	是的。	是的。	是的。

其他信息

UN：本产品包装符合 4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4 至 4.1.1.8 通用规定的情况下，运输量 ≤ 5L 或 ≤ 5kg，监管不认定为危险品。
特殊规定 274, 331, 335, 375

IMDG：本产品包装符合 4.1.1.1、4.1.1.2 和 4.1.1.4 至 4.1.1.8 通用规定的情况下，运输量 ≤ 5L 或 ≤ 5kg，监管不认定为危险品。
急救日程 F-A, S-F
特殊规定 274, 335, 969

IATA：本产品包装符合 5.0.2.4.1、5.0.2.6.1.1 和 5.0.2.8 通用规定的情况下，运输量 ≤ 5L 或 ≤ 5kg，监管不认定为危险品。
量限制 客运及货运飞机：450 L。包装指示：964。仅限货运飞机：450 L。包装指示：964。限量—客运飞机：30 公斤。包装指示：Y964。
特殊规定 A97, A158, A197, A215

第14部分 运输信息

- 运输注意事项：在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。
- 灭火介质：用于 CE 的超纯水 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
适用灭火剂：无机阴离子测试混合物 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
- 不适用灭火剂：用于 CE 的超纯水 没有已知信息。
无机阴离子测试混合物 没有已知信息。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 没有已知信息。
- 禁配物：用于 CE 的超纯水 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
无机阴离子测试混合物 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。
碱性阴离子缓冲液，用于CE 与下列物质不相容或具有反应性：
酸
- 根据 IMO 工具按散装运输：无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
无机阴离子测试混合物			
亚硝酸钠	7632-00-0	列出的	2492
硝酸钠	7631-99-4	列出的	2311

易制爆危险化学品名录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
无机阴离子测试混合物			
硝酸钠	7631-99-4	列出的	2. 1

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

药物前体化学品的目录和分类

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 粉尘

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 - 化学因素

组分名称	状态
碱性阴离子缓冲液，用于CE	
氢氧化钠	列出的

国际法规

第15部分 法规信息

[化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

[蒙特利尔公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

[鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

盘存清单

- 中国 : 未确定。
- 美国 : 所有组分已为活动状态或已豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

- 发行日期/修订日期 : 20/12/2023
- 上次发行日期 : 21/04/2022
- 版本 : 8
- 缩略语和首字母缩写 : 急性毒性估计值（ATE）
生物富集系数（BCF）
GHS = 化学品分类及标示全球协调制度
国际航空运输协会（IATA）
中型散装容器（IBC）
国际海上危险货物运输规则（IMDG）
辛醇/水分配系数对数值（LogPow）
国际海事组织73/78防污公约（MARPOL）
N/A = 无资料
联合国（UN）

用于得出分类的程序

分类	理由
 无机阴离子测试混合物 危害水生环境—急性危险 - 类别 1 危害水生环境—长期危险 - 类别 3	计算方法 计算方法
碱性阴离子缓冲液，用于CE 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 1 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 1	在试验数据的基础上 在试验数据的基础上

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。