

# 安全データシート

Universal Calibration Mix Box of 2, Part Number 5184-3547

## 1. 化学品及び会社情報

製品名 : Universal Calibration Mix Box of 2, Part Number 5184-3547  
部品番号 : 5184-3547  
供給者/製造者 : 会社名 Agilent Technologies, Inc.  
住所 5301 Stevens Creek Blvd  
Santa Clara, CA 95051, USA  
800-227-9770  
緊急連絡電話番号(受付時間) : CHEMTREC®: +(81)-345209637  
化学製品の推奨される用途 : 分析化学研究所用の試薬および基準  
ガスボンベ  
発行日/改訂版の日付 : 14/02/2018  
前作成日 : 24/03/2016

## 2. 危険有害性の要約

### GHS 分類

H220 可燃性又は引火性ガス - 区分1  
H280 高圧ガス - 圧縮ガス

### GHS ラベル要素

#### 危険有害性の絵文字



注意喚起語 : 危険

危険有害性情報 : H220 - 極めて可燃性又は引火性の高いガス。  
H280 - 高圧ガス: 熱すると爆発のおそれ。

#### 注意書き

安全対策 : P210 - 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。

応急措置 : P377 - 漏えい(洩)ガス火災の場合: 漏えいが安全に停止されない限り消火しないこと。  
P381 - 安全に対処できるならば着火源を除去すること。

保管 : P410 - 日光から遮断すること。  
P403 - 換気の良い場所で保管すること。

廃棄 : 該当せず。

他の危険有害性 : 認知済みのものは無し。

## 3. 組成及び成分情報

化学物質/混合物 : 混合物

### CAS 番号/他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
酸化炭素	≤0.20	630-08-0	(1)-168	データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

## 4. 応急措置

### 必要な応急処置の説明

- 眼に入った場合** : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
- 吸入した場合** : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。
- 皮膚に付着した場合** : 多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。静電気放電およびガス着火の危険を避けるため、汚染された衣服を脱ぐ前に十分に水で濡らすこと。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
- 飲み込んだ場合** : この製品は気体であるため、吸入に関するセクションを参照のこと。

### 最も重要な急性および遅発性の症状/影響

#### 起こりうる急性毒性

- 眼に入った場合** : 急速に拡散しつつあるガスに接触すると火傷または凍傷を起すことがある。
- 吸入した場合** : 重大な作用や危険有害性は知られていない。
- 皮膚に付着した場合** : 急速に拡散しつつあるガスに接触すると火傷または凍傷を起すことがある。
- 飲み込んだ場合** : この製品は気体であるため、吸入に関するセクションを参照のこと。

#### 短期暴露

- 潜在的な遅発性作用** : データなし。

#### 過剰暴露の徴候/症状

- 眼に入った場合** : 特にデータは無い。
- 吸入した場合** : 特にデータは無い。
- 皮膚に付着した場合** : 特にデータは無い。
- 飲み込んだ場合** : 特にデータは無い。

### 必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

- 医師に対する特別な注意事項** : 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
- 特定の治療法** : 特定の治療法はない。
- 応急措置をする者の保護** : 大規模なリスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

### 有害性情報を参照(セクション11)

## 5. 火災時の措置

### 消火剤

- 消火剤** : 火災に応じた消火剤を使用する。
- 不適切な消火剤** : 認知済みのものは無し。

### 火災時の措置に関する特有の危険有害性

- 有害な熱分解生成物** : 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:  
二酸化炭素  
一酸化炭素

### 消防士用の特別な防具と予防措置

- : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。直ぐに供給元へ連絡し、専門家の助言を受ける。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。火災に巻き込まれた場合、危険でなければフローを直ちに遮断する。それが不可能であれば、現場を離れ、火災がおさまるのを待つこと。安全な場所から、あるいはできる限り距離を置いて消火活動を行う。安全に対処できるならば着火源を除去すること。

## 5. 火災時の措置

**消火を行う者の保護** : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

## 6. 漏出時の措置

### 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

**緊急時要員以外の人員用** : 誤って放出すると深刻な火災または爆発の危険性がある。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。ガスの吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

**緊急時の責任者用** : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

**環境に対する注意事項** : 環境汚染を避けるため、偶発的なガス漏れに対する緊急措置を確実に実行する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

**封じ込め及び浄化の方法及び機材** : 直ちに緊急要員に連絡する。危険性がなければ、漏れを止める。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。

## 7. 取扱い及び保管上の注意

### 安全に取扱うための注意事項

**保護措置** : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。加圧ガスを含む。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。ガスの吸入を避ける。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器は、穴を開けたり、焼却したりしてはならない。

**一般的な職業衛生に関する助言** : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

**安全に保管するための注意事項** : 現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)から離して保存する。あらゆる発火源を除去する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

## 8. ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

### 曝露限界

成分名	曝露限界値
酸化炭素	日本産業衛生学会(日本、5/2016)。 OEL-M: 50 ppm 8時間。 OEL-M: 57 mg/m <sup>3</sup> 8時間。

**適切な技術的管理** : 換気が十分な場所でのみ使用する。行程囲壁、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が曝露される空中浮揚汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定曝露限界以下に保つ。ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を曝露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。防爆型換気装置を使用する。

**環境曝露管理** : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げるために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

### 個人の保護措置

**衛生対策** : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

## 8. ばく露防止及び保護措置

- 保護眼鏡/保護面** : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：側方シールド付の保護眼鏡。
- 皮膚の保護**  
**手の保護具** : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。
- 身体保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバーオール、長靴および手袋が含まれていなければならない。
- その他の皮膚保護具** : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。
- 呼吸用保護具** : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。使用する呼吸保護具は、既知もしくは予測される暴露量、製品の危険有害性、選択される呼吸保護具の安全作動限度に基づいて選択しなければならない。

## 9. 物理的及び化学的性質

### 外観

- 物理的状态** : ガス。
- 色** : データなし。
- 臭い** : データなし。
- 臭いのしきい** : データなし。
- pH** : データなし。
- 融点** :  $-183^{\circ}\text{C}$  ( $-297.4^{\circ}\text{F}$ )
- 沸点** :  $-161^{\circ}\text{C}$  ( $-257.8^{\circ}\text{F}$ )
- 引火点** : 密閉式:  $<-18^{\circ}\text{C}$  ( $<-0.4^{\circ}\text{F}$ )
- 燃焼点** : データなし。
- 蒸発速度** : データなし。
- 燃焼性(固体, 気体)** : 次の物質および条件の存在下で引火性: 裸火、火花、および放電 および 熱。
- 爆発(燃焼)限界の上限および下限** : 下限: 5%  
上限: 15%
- 蒸気圧** : 101.3 kPa (760 mm Hg) [室温]
- 蒸気密度** : 0.6 [空気 = 1]
- 比重** : データなし。
- 溶解度** : 以下の物質に極わずかに可溶性: 冷水 および 温水。
- n-オクタノール/水分係数** : 1.09
- 分解温度** :  $700^{\circ}\text{C}$  ( $1292^{\circ}\text{F}$ )
- 自然発火温度** :  $537^{\circ}\text{C}$  ( $998.6^{\circ}\text{F}$ )
- 粘度** : データなし。

## 10. 安定性及び反応性

- 反応性** : この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
- 化学的安定性** : 製品は安定である。
- 危険有害反応可能性** : 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
- 避けるべき条件** : かなる発火源(火花あるいは炎)にも近づけてはならない。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。

## 10. 安定性及び反応性

**混触危険物質** : 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

**危険有害な分解生成物** : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

## 11. 有害性情報

### 毒物学的作用に関する情報

#### 急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
一酸化炭素	LC50 吸入した場合 ガス。 LC50 吸入した場合 ガス。	ラット ラット	1900 mg/m <sup>3</sup> 1807 ppm	4 時間 4 時間

#### 刺激性/腐食性

データなし。

#### 感作

データなし。

#### 変異原性

結論/要約 : データなし。

#### 発がん性

結論/要約 : データなし。

#### 生殖毒性

結論/要約 : データなし。

#### 催奇形性

結論/要約 : データなし。

#### 特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
一酸化炭素	区分1	吸入した場合	血液系 および 神経系

#### 特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
一酸化炭素	区分2	吸入した場合	血液 および 心臓

#### 呼吸に対する危険有害性

データなし。

**可能性のある暴露経路についての情報** : 予想される侵入経路: 吸入した場合。

#### 起こりうる急性毒性

眼に入った場合 : 急速に拡散しつつあるガスに接触すると火傷または凍傷を起すことがある。

吸入した場合 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合 : 急速に拡散しつつあるガスに接触すると火傷または凍傷を起すことがある。

飲み込んだ場合 : この製品は気体であるため、吸入に関するセクションを参照のこと。

#### 物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合 : 特にデータは無い。

吸入した場合 : 特にデータは無い。

皮膚に付着した場合 : 特にデータは無い。

飲み込んだ場合 : 特にデータは無い。

#### 遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

##### 短期暴露

## 11. 有害性情報

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

### 長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

### 健康への慢性効果の可能性

概要 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

発がん性 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

変異原性 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

催奇形性 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

発育への影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

生殖能力に対する影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

### 毒性の数値化

#### 急性毒性の推定

データなし。

## 12. 環境影響情報

### 毒性

データなし。

### 残留性・分解性

データなし。

### 生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP <sub>ow</sub>	BCF	可能性
Universal Calibration Mix Box of 2, Part Number 5184-3547	1.09	-	低

### 土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K<sub>oc</sub>) : データなし。

移動性 : データなし。

### オゾン層への有害性

: 該当せず。

### その他の悪影響




: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

## 13. 廃棄上の注意

### 廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。空の圧力容器は供給者に返却しなければならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。容器は、穴を開けたり、焼却したりしてはならない。

## 14. 輸送上の注意

	UN	IMDG	IATA
国連番号	UN1971	UN1971	UN1971
品名(国連輸送名)	METHANE, COMPRESSED 混合物	METHANE, COMPRESSED mixture	Methane, compressed mixture
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	2.1 	2.1 	2.1 
容器等級	-	-	-
環境有害性	該当せず。	No.	No.

### 追加情報

IMDG : **Emergency schedules** F-D, S-U  
 IATA : **Quantity limitation** Passenger and Cargo Aircraft: Forbidden. Packaging instructions: Forbidden. Cargo Aircraft Only: 150 kg. Packaging instructions: 200. Limited Quantities - Passenger Aircraft: Forbidden. Packaging instructions: Forbidden.  
**Special provisions** A1

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内での輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

## 15. 適用法令

### 消防法

カテゴリ	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
第四類	以下を含む物質: 第一石油類	II	火気厳禁	200 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。 指定数量 : データなし。

### 海事安全

#### 危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
Universal Calibration Mix Box of 2, Part Number 5184-3547	日本 - 海事安全 - 付録 no.2 (高圧ガス)	該当	-
ヘキサン	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
n-ヘプタン	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-

### 容器等級

記載された成分なし。

### 労働安全衛生法

#### 特定化学物質の用途

記載された成分なし。

### ラベルに関する規定

記載された成分なし。

### 名称等を通知すべき危険物及び有害物

## 15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
<input checked="" type="checkbox"/> Carbon monoxide	該当	51

**発がん性物質**

記載された成分なし。

**変異原性物質**

記載された成分なし。

**腐食性液体** : 非該当  
**労働安全衛生法: 別表第一** : 可燃性ガス。

**鉛中毒予防規則** : 非該当  
**四アルキル鉛中毒予防** : 非該当

**製造の許可を受けるべき有害物** : 非該当

**製造等が禁止される有害物等** : 非該当

**危険物** : 可燃性ガス

**有機溶剤中毒予防規則** : データなし。

**化審法**

成分名	状況	政令番号
<input checked="" type="checkbox"/> ヘキサン; ヘキサン	優先評価化学物質	3

**毒物及び劇物取締法**

記載された成分なし。

**化学物質排出把握管理促進法(PRTR)**

記載された成分なし。

**日本産業衛生学会 発がん性物質** : 非該当

**海洋汚染および海洋災害防止法** : データなし。

**道路法** : 該当  
**特別管理産業廃棄物リスト** : 非該当

**国際規格**

**化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質**  
 非該当。

**モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)**  
 非該当。

**残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約**  
 非該当。

**事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約**  
 非該当。

**POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書**



## 15. 適用法令

非該当。

### インベントリリスト

オーストラリア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
カナダ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
中国	: 未確定。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本	: 日本インベントリ(ENCS)(既存及び新規化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。 日本インベントリ(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
大韓民国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 未確定。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ベトナム	: 未確定。

## 16. その他の情報

### 履歴

発行日/改訂版の日付	: 14/02/2018
前作成日	: 24/03/2016
バージョン	: 5

### 分類を行うために使用する手順

分類	正当化
可燃性又は引火性ガス - 区分1 高圧ガス - 圧縮ガス	試験データに基づく 試験データに基づく

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

### 注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。