

3100 OFFGEL 12 Well Frame Set

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: 3100 OFFGEL 12 Well Frame Set
品番 (化学検査キット)	: 5188-8012
部品番号	: 12 Well Frame Set Mineral Oil Glycerol 50 percent
	: 5067-1588 5188-6443 5188-6440
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社
	: 住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
	: 電話番号 +81-42-660-3111
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: 0800-300-5842
化学製品の推奨される用途	: 分析化学。 Mineral Oil Glycerol 50 percent
	: 50 ml 10 ml
使用上の制限	: 情報なし。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

Glycerol 50 percent
H320 眼刺激性 - 区分2B

GHS ラベル要素

注意喚起語	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	注意喚起語なし。 警告
危険有害性情報	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	重大な作用や危険有害性は知られていない。 H320 - 眼刺激
注意書き		
安全対策	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	該当しない P264 - 取扱い後はよく洗うこと。
応急措置	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	該当しない P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の診察又は手当てを受けること。
保管	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	該当しない 該当しない
廃棄	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	該当しない 該当しない
補足的なラベル要素	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	引火源を除去すること。火花発生源を避けること。容器を接地しアースをとること。これだけでは十分に静電気を除去できないおそれがある。皮膚および衣類への接触を避ける。取扱い後はよく洗うこと。 認知済みのものは無し。
その他の危険有害性	: Mineral Oil Glycerol 50 percent	静電気蓄積性可燃性液体は、アースを取り接地した装置内であっても静電気帯電することがある。液体は火花で引火するおそれがあり、蒸気はフラッシュファイヤーまたは爆発を引き起こすおそれがある。長期間あるいは繰り返し接触すると、皮膚を乾燥させ、炎症を引き起こすことがある。 認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分: Mineral Oil
Glycerol 50 percent化学物質
混合物

化学名又は一般名	含有量(%)	CAS登録番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
Mineral Oil 鉱物油	100	8042-47-5	9-1692	(9)-1692
Glycerol 50 percent グリセリン	≥50 - ≤60	56-81-5	2-242	(2)-242

4. 応急措置

吸入した場合

: Mineral Oil

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Glycerol 50 percent

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

皮膚に付着した場合

: Mineral Oil

皮膚を石鹸と水で洗浄するか、または認定された皮膚洗浄剤を使用する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

Glycerol 50 percent

眼に入った場合

: Mineral Oil

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。

Glycerol 50 percent

すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合

: Mineral Oil

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

Glycerol 50 percent

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医

4. 応急措置

師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

吸入した場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent
皮膚に付着した場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent
眼に入った場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent
飲み込んだ場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚の脱脂。乾燥肌及び炎症を引き起こすことがある。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
眼刺激
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入した場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent
皮膚に付着した場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent
眼に入った場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent
飲み込んだ場合	: Mineral Oil Glycerol 50 percent

特にデータは無い。
特にデータは無い。
有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
乾燥肌
ひびわれ
特にデータは無い。
特にデータは無い。
有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
流涙
充血
特にデータは無い。
特にデータは無い。

応急処置をする者の保護

: Mineral Oil
Glycerol 50 percent

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。

医師に対する特別な注意事項

: Mineral Oil
Glycerol 50 percent

症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: Mineral Oil Glycerol 50 percent
使ってはならない消火剤	: Mineral Oil Glycerol 50 percent

粉末化学消火剤、二酸化炭素、アルコール耐性泡消火剤あるいはウォータースプレーを使用する。
火災に応じた消火剤を使用する。
ウォータージェットを使用してはならない。
認知済みのものは無し。

特有の危険有害性 : Mineral Oil

本製品は導電性が低く、静電気帯電することがある。十分な電荷が蓄積していると、可燃性混合物に引火することがある。静電気放電の可能性を減ずるために、適切なアースおよび接地の措置を講じること。本液体は適正に接地された容器に充填するときにも静電気を蓄積するおそれがある。静電気蓄積は少量の水または他の不純物が存在すると著しく増大するおそれがある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

5. 火災時の措置

有害な熱分解生成物	Glycerol 50 percent	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
	: Mineral Oil	分解生成物には以下の物質が含まれることがある: 二酸化炭素 一酸化炭素
特有の消火方法	Glycerol 50 percent	分解生成物には以下の物質が含まれることがある: 二酸化炭素 一酸化炭素
	: Mineral Oil	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	Glycerol 50 percent	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	: Mineral Oil	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	Glycerol 50 percent	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について	: Mineral Oil	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	Glycerol 50 percent	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時対応要員について	: Mineral Oil	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	Glycerol 50 percent	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
環境に対する注意事項	: Mineral Oil	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	Glycerol 50 percent	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	: Mineral Oil	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	Glycerol 50 percent	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受

6. 漏出時の措置

けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

安全取扱注意事項

: Mineral Oil

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。以下に示す取扱い操作は静電気蓄積を促進するが、これらに限定されるものではない: 混合、濾過、高流速でのポンピング、飛散のある充填、ミストまたはスプレーの生成、タンクおよび容器への充填、タンク洗浄、サンプリング、測定、積み替え、バキューム車操作。API 2003(2008)、NFPA 77(2007)およびLaurence Britton「化学物質取扱い操作における静電引火の危険性の回避」に従って流速を制限すること。静電放電の可能性を減ずるために、全ての装置が適正に接地されアースが取られており、該当する電気分類要件に合致していることを確認すること。

Glycerol 50 percent

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。

衛生対策

: Mineral Oil

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

Glycerol 50 percent

保管

安全な保管条件

: Mineral Oil

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

Glycerol 50 percent

現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

: 全体換気装置は作業者がばく露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

ばく露限界

化学名又は一般名	ばく露限界値
Mineral Oil 鉱物油	日本産業衛生学会(日本、5/2023)。[鉱油ミスト] OEL-M: 3 mg/m ³ 8 時間。形: ミスト

生物学的暴露指数

曝露指標は知られていない。

8. ばく露防止及び保護措置

保護具

呼吸用保護具

: 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

眼、顔面の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚及び身体の保護具

: 作業員の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

外観

物理状態

: Mineral Oil 液体 [油性液体。]
Glycerol 50 percent 液体

色

: Mineral Oil 無色。
Glycerol 50 percent 情報なし。

臭い

: Mineral Oil 情報なし。
Glycerol 50 percent 情報なし。

臭いのしきい値

: Mineral Oil 情報なし。
Glycerol 50 percent 情報なし。

pH

: Mineral Oil 情報なし。
Glycerol 50 percent 情報なし。

融点/凝固点

: Mineral Oil -60 から -9°C (-76 から 15.8°F) [ASTM D 97]
Glycerol 50 percent 情報なし。

沸点又は初留点及び沸点範囲

: Mineral Oil 179 から 210°C (354.2 から 410°F) [ASTM D 1160]
Glycerol 50 percent 情報なし。

引火点

: Mineral Oil 密閉式: 135°C (275°F) [ISO 2719]
Glycerol 50 percent 情報なし。

化学名又は一般名	密閉式			開放式		
	°C	°F	方法	°C	°F	方法
Glycerol 50 percent グリセリン	-	-	-	177	350.6	-

燃焼点

: Mineral Oil 情報なし。
Glycerol 50 percent 情報なし。

蒸発速度

: Mineral Oil 情報なし。
Glycerol 50 percent 情報なし。

可燃性

: Mineral Oil 該当しない
Glycerol 50 percent 該当しない

爆発下限界及び爆発上限界/ 可燃限界

: Mineral Oil 情報なし。
Glycerol 50 percent 情報なし。

蒸気圧

: Mineral Oil 0.011 kPa (0.08 mm Hg) [OECD 104]

9. 物理的及び化学的性質

	化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧			
		mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法	
	Glycerol 50 percent							
	水	17.5	2.3	-	92.258	12.3	-	
	グリセリン	0.000075	0.00001	-	0.0025	0.00033	-	
相対ガス密度	Mineral Oil	情報なし。						
	Glycerol 50 percent	情報なし。						
相対密度	Mineral Oil	0.875 から 0.905						
	Glycerol 50 percent	情報なし。						
溶解度	メディア			結果				
	Mineral Oil				不溶性			
	水				可溶性			
	Glycerol 50 percent				可溶性			
	水				可溶性			
n-オクタノール/水分配係数	Mineral Oil	>6						
	Glycerol 50 percent	該当しない						
自然発火点	Mineral Oil	260 から 371.11°C (500 から 700°F) [ASTM E 659]						
		化学名又は一般名	°C	°F	方法			
		Glycerol 50 percent						
		グリセリン	370	698	-			
分解温度	Mineral Oil	情報なし。						
	Glycerol 50 percent	情報なし。						
粘度	Mineral Oil	動粘性率 (40°C (104°F)): >1.3 mm ² /s (>1.3 cSt)						
	Glycerol 50 percent	情報なし。						
粒子特性								
中央粒径値	Mineral Oil	該当しない						
	Glycerol 50 percent	該当しない						
その他のデータ	追加情報なし							

10. 安定性及び反応性

反応性	Mineral Oil	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	Glycerol 50 percent	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	Mineral Oil	製品は安定である。
	Glycerol 50 percent	製品は安定である。
危険有害反応可能性	Mineral Oil	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
	Glycerol 50 percent	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	Mineral Oil	特にデータは無い。
	Glycerol 50 percent	特にデータは無い。
混触危険物質	Mineral Oil	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
	Glycerol 50 percent	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
危険有害な分解生成物	Mineral Oil	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Glycerol 50 percent	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
Mineral Oil 鉱物油	LC50 吸入した場合 微塵および噴霧	ラット	>5 mg/l	4 時間
	LD50 経口	ラット	>5000 mg/kg	-
Glycerol 50 percent グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-

急性毒性の推定

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
Glycerol 50 percent グリセリン	12600	N/A	N/A	N/A	N/A

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
Glycerol 50 percent グリセリン	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-

呼吸器感作/皮膚感作

情報なし。

生殖細胞変異原性

結論/要約 : 情報なし。

発がん性

結論/要約 : 情報なし。

生殖毒性

結論/要約 : 情報なし。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

情報なし。

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

情報なし。

誤えん有害性

情報なし。

12. 環境影響情報

生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
Glycerol 50 percent グリセリン	急性 LC50 54000 mg/l 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss	96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	植種源
Glycerol 50 percent グリセリン	301D Ready Biodegradability - Closed Bottle Test	93 含有量(%) - 30 日	-	-

12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Mineral Oil 鉱物油	-	-	容易

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
Mineral Oil 鉱物油	>6	-	高
Glycerol 50 percent グリセリン	-1.76	-	低

土壌中の移動性 : 情報なし。

オゾン層への有害性 : 該当しない

他の有害影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬 : 情報なし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリー	物質名 / 種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
Mineral Oil 第四類危険物	第三石油類	III	火気厳禁	2000 L
Glycerol 50 percent 第四類危険物	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防活動阻害物質 : 非該当

労働安全衛生法

名称等を表示すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	状況	整理番号
Mineral Oil 鉱物油	該当	168

名称等を通知すべき危険物及び有害物

15. 適用法令

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
Mineral Oil 鉱油	100	該当	168

化学物質審査規制法

非該当

毒物及び劇物取締法

非該当

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR) - 2023年3月まで

非該当

化学物質排出把握管理促進法 - 2023年4月から

非該当

インベントリリスト

- 日本 : 日本インベントリー(化審法既存及び新規公示化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本インベントリー(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
- 米国 : すべての構成成分がアクティブか、または免除されます。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 2024/08/22

前作成日 : 2021/06/22

バージョン : 4

略語の解説

- : ATE = 急性毒性推定値
BCF = 生物濃縮係数
GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
IATA = 国際航空輸送協会
IBC = 中型運搬容器
IMDG = 国際海上危険物
LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数
MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。("Marpol" = 海洋汚染)
N/A = データなし
UN = 国際連合

分類を行うために使用する手順

分類	由来
Glycerol 50 percent 眼刺激性 - 区分2B	算出方法

参照 : 情報なし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。