

Biodiesel D6584 Kit, Part Number 5190-1408

1. 化学品及び会社情報

製品名	: Biodiesel D6584 Kit, Part Number 5190-1408	
製品番号 (化学キット)	: 5190-1408	
製品番号	ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine	データなし。
	Glycerol Calibration Standard 1	G3440-85028-1
	Tricaprin Internal Standard #2	データなし。
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA	
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637	

化学製品の推奨される用途

分析化学。

ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine	1 x 1 ml
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine	1 x 1 ml
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine	1 x 1 ml
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine	1 x 1 ml
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine	1 x 1 ml
Glycerol Calibration Standard 1	5 x 1 ml
Tricaprin Internal Standard #2	1 x 5 ml アンプル

発行日/改訂版の日付 : 28/02/2017

前作成日 : 29/04/2015.

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性 (経口) - 区分4
H311	急性毒性 (皮膚) - 区分3
H332	急性毒性 (吸入した場合) - 区分4
H314	皮膚腐食性 - 区分1A
H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H351	発がん性 - 区分2
H361	生殖毒性 (受精能) - 区分2
H361	生殖毒性 (胎児) - 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (神経系、呼吸器系) - 区分1
H336	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (麻酔作用) - 区分3
H372	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、腎臓、肝臓、神経系) - 区分1
H400	水生環境有害性 (急性) - 区分1
H410	水生環境有害性 (長期間) - 区分1

ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性 (経口) - 区分4
H311	急性毒性 (皮膚) - 区分3
H332	急性毒性 (吸入した場合) - 区分4
H314	皮膚腐食性 - 区分1A
H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H351	発がん性 - 区分2
H361	生殖毒性 (受精能) - 区分2
H361	生殖毒性 (胎児) - 区分2
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (神経系、呼吸器系) - 区分1

2. 危険有害性の要約

H336	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3
H372	特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、腎臓、肝臓、神経系) - 区分1
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性(経口) - 区分4
H311	急性毒性(皮膚) - 区分3
H332	急性毒性(吸入した場合) - 区分4
H314	皮膚腐食性 - 区分1A
H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H351	発がん性 - 区分2
H361	生殖毒性(受精能) - 区分2
H361	生殖毒性(胎児) - 区分2
H370	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(神経系、呼吸器系) - 区分1
H336	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3
H372	特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、腎臓、肝臓、神経系) - 区分1
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性(経口) - 区分4
H311	急性毒性(皮膚) - 区分3
H332	急性毒性(吸入した場合) - 区分4
H314	皮膚腐食性 - 区分1A
H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H351	発がん性 - 区分2
H361	生殖毒性(受精能) - 区分2
H361	生殖毒性(胎児) - 区分2
H370	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(神経系、呼吸器系) - 区分1
H336	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3
H372	特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、腎臓、肝臓、神経系) - 区分1
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性(経口) - 区分4
H311	急性毒性(皮膚) - 区分3
H332	急性毒性(吸入した場合) - 区分4
H314	皮膚腐食性 - 区分1A
H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H351	発がん性 - 区分2
H361	生殖毒性(受精能) - 区分2
H361	生殖毒性(胎児) - 区分2
H370	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(神経系、呼吸器系) - 区分1
H336	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3
H372	特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、腎臓、肝臓、神経系) - 区分1
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

Glycerol Calibration Standard 1

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性(経口) - 区分4
H311	急性毒性(皮膚) - 区分3
H332	急性毒性(吸入した場合) - 区分4
H314	皮膚腐食性 - 区分1A
H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H351	発がん性 - 区分2
H361	生殖毒性(受精能) - 区分2
H361	生殖毒性(胎児) - 区分2
H370	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(神経系、呼吸器系) - 区分1
H336	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3
H372	特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、腎臓、肝臓、神経系) - 区分1
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

Tricaprin Internal Standard #2

2. 危険有害性の要約

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性(経口) - 区分4
H311	急性毒性(皮膚) - 区分3
H332	急性毒性(吸入した場合) - 区分4
H314	皮膚腐食性 - 区分1A
H318	眼に対する重篤な損傷 - 区分1
H351	発がん性 - 区分2
H361	生殖毒性(受精能) - 区分2
H361	生殖毒性(胎児) - 区分2
H370	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(神経系、呼吸器系) - 区分1
H336	特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3
H372	特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、腎臓、肝臓、神経系) - 区分1
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字




注意喚起語

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 危険
 , in Pyridine
 ASTM D6584 Standard Solution 2 危険
 , in Pyridine
 ASTM D6584 Standard Solution 3 危険
 , in Pyridine
 ASTM D6584 Standard Solution 4 危険
 , in Pyridine
 ASTM D6584 Standard Solution 5 危険
 , in Pyridine
 Glycerol Calibration Standard 1 危険
 Tricaprin Internal Standard #2 危険

危険有害性情報

- : ~~ASTM D6584 Standard Solution 1~~ H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。
 , in Pyridine
 H311 - 皮膚に接触すると有毒。
 H302 + H332 - 飲み込んだり, 吸入すると有害。
 H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
 H351 - 発がんのおそれの疑い。
 H370 - 臓器の障害。(神経系、呼吸器系)
 H336 - 眠気又はめまいのおそれ。
 H372 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
 (血液系、腎臓、肝臓、神経系)
 H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
- ASTM D6584 Standard Solution 2 H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。
 , in Pyridine
 H311 - 皮膚に接触すると有毒。
 H302 + H332 - 飲み込んだり, 吸入すると有害。
 H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
 H351 - 発がんのおそれの疑い。
 H370 - 臓器の障害。(神経系、呼吸器系)
 H336 - 眠気又はめまいのおそれ。
 H372 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
 (血液系、腎臓、肝臓、神経系)
 H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
- ASTM D6584 Standard Solution 3 H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。
 , in Pyridine
 H311 - 皮膚に接触すると有毒。
 H302 + H332 - 飲み込んだり, 吸入すると有害。
 H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。
 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。
 H351 - 発がんのおそれの疑い。
 H370 - 臓器の障害。(神経系、呼吸器系)
 H336 - 眠気又はめまいのおそれ。
 H372 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
 (血液系、腎臓、肝臓、神経系)
 H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い

2. 危険有害性の要約

ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	<p>毒性。 H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。</p> <p>H311 - 皮膚に接触すると有毒。 H302 + H332 - 飲み込んだり, 吸入すると有害。 H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 H351 - 発がんのおそれの疑い。 H370 - 臓器の障害。(神経系、呼吸器系) H336 - 眠気又はめまいのおそれ。 H372 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(血液系、腎臓、肝臓、神経系) H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。</p>
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	<p>H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。</p> <p>H311 - 皮膚に接触すると有毒。 H302 + H332 - 飲み込んだり, 吸入すると有害。 H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 H351 - 発がんのおそれの疑い。 H370 - 臓器の障害。(神経系、呼吸器系) H336 - 眠気又はめまいのおそれ。 H372 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(血液系、腎臓、肝臓、神経系) H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。</p>
Glycerol Calibration Standard 1	<p>H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 - 皮膚に接触すると有毒。 H302 + H332 - 飲み込んだり, 吸入すると有害。 H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 H351 - 発がんのおそれの疑い。 H370 - 臓器の障害。(神経系、呼吸器系) H336 - 眠気又はめまいのおそれ。 H372 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(血液系、腎臓、肝臓、神経系) H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。</p>
Tricaprin Internal Standard #2	<p>H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。 H311 - 皮膚に接触すると有毒。 H302 + H332 - 飲み込んだり, 吸入すると有害。 H314 - 重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷。 H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い。 H351 - 発がんのおそれの疑い。 H370 - 臓器の障害。(神経系、呼吸器系) H336 - 眠気又はめまいのおそれ。 H372 - 長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。(血液系、腎臓、肝臓、神経系) H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。</p>
:  ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	<p>P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。 P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋/衣類を着用すること。</p> <p>P210 - 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。- 禁煙。 P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。 P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。 P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。 P233 - 容器を密閉しておくこと。 P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。 P273 - 環境への放出を避けること。 P260 - 蒸気を吸入しないこと。 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>

注意書き

安全対策

2. 危険有害性の要約

ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	<p>P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p> <p>P210 - 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>P233 - 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</p> <p>P273 - 環境への放出を避けること。</p> <p>P260 - 蒸気を吸入しないこと。</p> <p>P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	<p>P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p> <p>P210 - 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>P233 - 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</p> <p>P273 - 環境への放出を避けること。</p> <p>P260 - 蒸気を吸入しないこと。</p> <p>P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	<p>P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p> <p>P210 - 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p> <p>P233 - 容器を密閉しておくこと。</p> <p>P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。</p> <p>P273 - 環境への放出を避けること。</p> <p>P260 - 蒸気を吸入しないこと。</p> <p>P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。</p> <p>P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。</p>
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	<p>P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。</p> <p>P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。</p> <p>P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。</p> <p>P210 - 熱／火花／裸火／高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。</p> <p>P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。</p> <p>P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。</p> <p>P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。</p>

2. 危険有害性の要約


Glycerol Calibration Standard 1

P233 - 容器を密閉しておくこと。
 P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
 P273 - 環境への放出を避けること。
 P260 - 蒸気を吸入しないこと。
 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
 P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。
 P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋/衣類を着用すること。
 P210 - 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。- 禁煙。
 P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。
 P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。
 P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 P233 - 容器を密閉しておくこと。
 P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
 P273 - 環境への放出を避けること。
 P260 - 蒸気を吸入しないこと。
 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
 P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。
 P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋/衣類を着用すること。

Tricaprin Internal Standard #2

P210 - 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。- 禁煙。
 P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。
 P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。
 P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 P233 - 容器を密閉しておくこと。
 P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
 P273 - 環境への放出を避けること。
 P260 - 蒸気を吸入しないこと。
 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
 P391 - 漏出物を回収すること。

応急措置

:  ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine

P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。
 P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡すること。
 P304 + P340 + P310 - 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。ただちに医師に連絡すること。
 P301 + P310 + P330 + P331 - 飲み込んだ場合：ただちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
 P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 皮膚(又は髪)に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。ただちに医師に連絡すること。
 P302 + P361 + P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合：汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹸で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。
 P305 + P351 + P338 + P310 - 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用している場合、容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。
 P391 - 漏出物を回収すること。

ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine

P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。
 P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合：

2. 危険有害性の要約

ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	<p>医師に連絡すること。 P304 + P340 + P310 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。ただちに医師に連絡すること。 P301 + P310 + P330 + P331 - 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。ただちに医師に連絡すること。 P302 + P361+P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。 P305 + P351 + P338 + P310 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。 P391 - 漏出物を回収すること。</p>
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	<p>P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。 P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 P304 + P340 + P310 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。ただちに医師に連絡すること。 P301 + P310 + P330 + P331 - 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。ただちに医師に連絡すること。 P302 + P361+P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。 P305 + P351 + P338 + P310 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。 P391 - 漏出物を回収すること。</p>
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	<p>P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。 P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。 P304 + P340 + P310 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。ただちに医師に連絡すること。 P301 + P310 + P330 + P331 - 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。 P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。ただちに医師に連絡すること。 P302 + P361+P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。 P305 + P351 + P338 + P310 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。 P391 - 漏出物を回収すること。</p>
	<p>P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。 P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。</p>

2. 危険有害性の要約

Glycerol Calibration Standard 1

P304 + P340 + P310 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。ただちに医師に連絡すること。

P301 + P310 + P330 + P331 - 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。ただちに医師に連絡すること。

P302 + P361+P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 + P310 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。

P391 - 漏出物を回収すること。

P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合:

医師に連絡すること。

P304 + P340 + P310 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。ただちに医師に連絡すること。

P301 + P310 + P330 + P331 - 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。ただちに医師に連絡すること。

P302 + P361+P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 + P310 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。

P391 - 漏出物を回収すること。

P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。

P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合:

医師に連絡すること。

P304 + P340 + P310 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。ただちに医師に連絡すること。

P301 + P310 + P330 + P331 - 飲み込んだ場合: ただちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。

P303 + P361 + P353 + P363 + P310 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。汚染された衣類を再使用する場合には洗濯をすること。ただちに医師に連絡すること。

P302 + P361+P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ, 再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹼で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。

P305 + P351 + P338 + P310 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。ただちに医師に連絡すること。

Tricaprin Internal Standard #2

2. 危険有害性の要約

保管	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	P405 – 施錠して保管すること。 P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
	: ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	P405 – 施錠して保管すること。 P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
	: ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	P405 – 施錠して保管すること。 P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
	: ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	P405 – 施錠して保管すること。 P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
	: ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	P405 – 施錠して保管すること。 P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
	: Glycerol Calibration Standard 1	P405 – 施錠して保管すること。 P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
	: Tricaprin Internal Standard #2	P405 – 施錠して保管すること。 P403 – 換気の良い場所で保管すること。 P235 – 涼しいところに置くこと。
廃棄	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	: ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	: ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	: ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	: ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	: Glycerol Calibration Standard 1	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
	: Tricaprin Internal Standard #2	P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
他の危険有害性	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	認知済みのものは無し。
	: ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	認知済みのものは無し。
	: ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	認知済みのものは無し。
	: ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	認知済みのものは無し。
	: ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	認知済みのものは無し。
	: Glycerol Calibration Standard 1	認知済みのものは無し。
	: Tricaprin Internal Standard #2	認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	混合物
	: ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	混合物
	: ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	混合物
	: ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	混合物
	: ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	混合物
	: Glycerol Calibration Standard 1	混合物
	: Tricaprin Internal Standard #2	混合物

CAS 番号／他の特定名

3. 組成及び成分情報

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	≥90	110-86-1	(5)-710	データなし。
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	≥90	110-86-1	(5)-710	データなし。
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	≥90	110-86-1	(5)-710	データなし。
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	≥90	110-86-1	(5)-710	データなし。
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	≥90	110-86-1	(5)-710	データなし。
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	≥90	110-86-1	(5)-710	データなし。
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	≥90	110-86-1	(5)-710	データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合	:	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。
		ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。
		ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。
		ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。
		ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。
		Glycerol Calibration Standard 1	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。
		Tricaprin Internal Standard #2	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。

4. 応急措置

吸入した場合

: ASTM D6584 Standard Solution 1
, in Pyridine

化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

ASTM D6584 Standard Solution 2
, in Pyridine

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

ASTM D6584 Standard Solution 3
, in Pyridine

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

ASTM D6584 Standard Solution 4
, in Pyridine

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

ASTM D6584 Standard Solution 5
, in Pyridine

直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、

4. 応急措置

	Glycerol Calibration Standard 1	ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
	Tricaprin Internal Standard #2	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
皮膚に付着した場合	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

4. 応急措置

	Glycerol Calibration Standard 1	<p>する。 直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。</p>
	Tricaprin Internal Standard #2	<p>直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。</p>
<p>飲み込んだ場合</p>	<p>: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine</p>	<p>直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	<p>直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	<p>直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	<p>直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口</p>

4. 応急措置

ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	<p>からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Glycerol Calibration Standard 1	<p>直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
Tricaprin Internal Standard #2	<p>直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。化学品による火傷はすみやかに医師による手当てを受けなければならない。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
Glycerol Calibration Standard 1	重篤な眼の損傷。
Tricaprin Internal Standard #2	重篤な眼の損傷。

4. 応急措置

吸入した場合	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine : Glycerol Calibration Standard 1 : Tricaprin Internal Standard #2 	<ul style="list-style-type: none"> 吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。 吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。 吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。 吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。 吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。 吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。 吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine : Glycerol Calibration Standard 1 : Tricaprin Internal Standard #2 	<ul style="list-style-type: none"> 重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。 重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。 重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。 重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。 重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。 重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。 重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine : Glycerol Calibration Standard 1 : Tricaprin Internal Standard #2 	<ul style="list-style-type: none"> 飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。 飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
短期暴露		
潜在的な遅発性作用	<ul style="list-style-type: none"> : <input checked="" type="checkbox"/> ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine : Glycerol Calibration Standard 1 : Tricaprin Internal Standard #2 	<ul style="list-style-type: none"> データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。 データなし。
過剰暴露の徴候/症状		
眼に入った場合	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine : ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine 	<ul style="list-style-type: none"> 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤

4. 応急措置

痛み
流涙
発赤

ASTM D6584 Standard Solution 5
, in Pyridine 有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み
流涙
発赤

Glycerol Calibration Standard 1 有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み
流涙
発赤

Tricaprin Internal Standard #2 有害症状には以下の症状が含まれる:

痛み
流涙
発赤

吸入した場合

: ASTM D6584 Standard Solution 1
, in Pyridine 有害症状には以下の症状が含まれる:

吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明

ASTM D6584 Standard Solution 2
, in Pyridine 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明

ASTM D6584 Standard Solution 3
, in Pyridine 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明

ASTM D6584 Standard Solution 4
, in Pyridine 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明

ASTM D6584 Standard Solution 5
, in Pyridine 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少
子宮内胎児死亡の増加
骨格の外表奇形

吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明

Glycerol Calibration Standard 1 有害症状には以下の症状が含まれる:
胎児体重の減少

吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/回転性のめまい
意識不明

4. 応急措置

皮膚に付着した場合

Tricaprin Internal Standard #2	子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
Glycerol Calibration Standard 1	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
Tricaprin Internal Standard #2	有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形

4. 応急措置

飲み込んだ場合

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
Glycerol Calibration Standard 1	有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
Tricaprin Internal Standard #2	有害症状には以下の症状が含まれる: 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

医師に対する特別な注意事項

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Glycerol Calibration Standard 1	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
Tricaprin Internal Standard #2	火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

特定の治療法

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	特定の治療法はない。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	特定の治療法はない。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	特定の治療法はない。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	特定の治療法はない。
ASTM D6584 Standard Solution 5	特定の治療法はない。

4. 応急措置

	, in Pyridine		
	Glycerol Calibration Standard 1		特定の治療法はない。
	Tricaprin Internal Standard #2		特定の治療法はない。
応急措置をする者の保護	: ASTM D6584 Standard Solution 1		人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 2		人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 3		人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 4		人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 5		人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
	, in Pyridine		
	Glycerol Calibration Standard 1		人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
	Tricaprin Internal Standard #2		人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤	: ASTM D6584 Standard Solution 1		粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 2		粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 3		粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 4		粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。
	, in Pyridine		
	ASTM D6584 Standard Solution 5		粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。
	, in Pyridine		
	Glycerol Calibration Standard 1		粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。
	Tricaprin Internal Standard #2		粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォーターズプレー、泡消火剤を使用する。

5. 火災時の措置

不適切な消火剤

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 ウォータージェットを使用してはならない。
, in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 2 ウォータージェットを使用してはならない。
, in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 3 ウォータージェットを使用してはならない。
, in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 4 ウォータージェットを使用してはならない。
, in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 5 ウォータージェットを使用してはならない。
, in Pyridine
- Glycerol Calibration Standard 1 ウォータージェットを使用してはならない。
- Tricaprin Internal Standard #2 ウォータージェットを使用してはならない。

火災時の措置に関する特有の危険有害性

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 引火性の高い液体及び蒸気。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
- ASTM D6584 Standard Solution 2 引火性の高い液体及び蒸気。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
- ASTM D6584 Standard Solution 3 引火性の高い液体及び蒸気。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
- ASTM D6584 Standard Solution 4 引火性の高い液体及び蒸気。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
- ASTM D6584 Standard Solution 5 引火性の高い液体及び蒸気。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
- Glycerol Calibration Standard 1 引火性の高い液体及び蒸気。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた

5. 火災時の措置

場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

Tricaprin Internal Standard #2

引火性の高い液体及び蒸気。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。

有害な熱分解生成物

: ASTM D6584 Standard Solution 1
, in Pyridine 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

ASTM D6584 Standard Solution 2
, in Pyridine 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

ASTM D6584 Standard Solution 3
, in Pyridine 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

ASTM D6584 Standard Solution 4
, in Pyridine 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

ASTM D6584 Standard Solution 5
, in Pyridine 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

Glycerol Calibration Standard 1 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

Tricaprin Internal Standard #2 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:

二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物

消防士用の特別な防具と 予防措置

: ASTM D6584 Standard Solution 1
, in Pyridine 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

ASTM D6584 Standard Solution 2
, in Pyridine 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

ASTM D6584 Standard Solution 3
, in Pyridine 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

ASTM D6584 Standard Solution 4
, in Pyridine 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または

5. 火災時の措置

		適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
Glycerol Calibration Standard 1		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
Tricaprin Internal Standard #2		火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
消火を行う者の保護		
: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Glycerol Calibration Standard 1		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
Tricaprin Internal Standard #2		消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

6. 漏出時の措置

ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	着用する。適切な個人保護装置を着用する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Glycerol Calibration Standard 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
Tricaprin Internal Standard #2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時の責任者用	
: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Glycerol Calibration Standard 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
Tricaprin Internal Standard #2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

6. 漏出時の措置

環境に対する注意事項

- | | |
|---|---|
| : ASTM D6584 Standard Solution 1
, in Pyridine | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 2
, in Pyridine | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 3
, in Pyridine | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 4
, in Pyridine | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 5
, in Pyridine | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |
| Glycerol Calibration Standard 1 | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |
| Tricaprin Internal Standard #2 | 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。 |

封じ込め及び浄化の方法及び機材:

- | | |
|---|---|
| : ASTM D6584 Standard Solution 1
, in Pyridine | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 2
, in Pyridine | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 3
, in Pyridine | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 4
, in Pyridine | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。 |
| ASTM D6584 Standard Solution 5 | 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を |

6. 漏出時の措置

, in Pyridine	移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Glycerol Calibration Standard 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
Tricaprin Internal Standard #2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存している有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存している有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品

7. 取扱い及び保管上の注意

ASTM D6584 Standard Solution 4
, in Pyridine

の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。
適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。
妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解
するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触
れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取
してはならない。環境への放出を避けること。換気が
十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は
適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限
り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用
しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済
みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、
その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。
防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い
用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用
すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品
の残留物が残存して有害危険性がある。容器を
再利用してはならない。

ASTM D6584 Standard Solution 5
, in Pyridine

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。
妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解
するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触
れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取
してはならない。環境への放出を避けること。換気が
十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は
適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限
り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用
しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済
みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、
その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。
防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い
用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用
すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品
の残留物が残存して有害危険性がある。容器を
再利用してはならない。

Glycerol Calibration Standard 1

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。
妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解
するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触
れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取
してはならない。環境への放出を避けること。換気が
十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は
適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限
り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用
しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済
みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、
その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。
防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い
用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用
すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品
の残留物が残存して有害危険性がある。容器を
再利用してはならない。

Tricaprin Internal Standard #2

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。
妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解
するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触
れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取
してはならない。環境への放出を避けること。換気が
十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は
適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限
り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用
しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済
みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、
その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。
防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い
用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用
すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品
の残留物が残存して有害危険性がある。容器を
再利用してはならない。

7. 取扱い及び保管上の注意

一般的な職業衛生に関する助言

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine
本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine
本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine
本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine
本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine
本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- Glycerol Calibration Standard 1
本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- Tricaprin Internal Standard #2
本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。 作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。 飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。 同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine
現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 施錠して保管すること。 あらゆる発火源を除去する。 酸化性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
- ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine
現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 施錠して保管すること。 あらゆる発火源を除去する。 酸化性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
- ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine
現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 施錠して保管すること。 あらゆる発火源を除去する。 酸化性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
- ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine
現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。 施錠して保管すること。 あらゆる発火源を除去する。 酸化性物質に近づけない。 使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。 いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。 ラベルのない容器に保管してはならない。 環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
- ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine
現地の法規制に従って保管する。 隔離され認定された場所に貯蔵する。 元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を

7. 取扱い及び保管上の注意

Glycerol Calibration Standard 1

Tricaprin Internal Standard #2

参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

- ： 換気が十分な場所でのみ使用する。行程囲壁、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が暴露される空中浮揚汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定曝露限界以下に保つ。ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を曝露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。防爆型換気装置を使用する。

環境曝露管理

- ： 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

- ： 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

- ： リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない： 化学物質用飛沫防止ゴーグルおよび/またはフェイスシールド
吸入危険有害性が存在する場合には、代わりにフルフェイス呼吸保護具が必要な場合もある。

皮膚の保護

手の保護具

- ： リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

- ： 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバオール、長靴および手袋が含まれていなければならない。

その他の皮膚保護具

- ： この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

8. ばく露防止及び保護措置

呼吸用保護具 : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态 : ASTM D6584 Standard Solution 1 液体。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 2 液体。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 3 液体。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 4 液体。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 5 液体。
, in Pyridine
Glycerol Calibration Standard 1 液体。
Tricaprin Internal Standard #2 液体。

色 : ASTM D6584 Standard Solution 1 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 2 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 3 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 4 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 5 データなし。
, in Pyridine
Glycerol Calibration Standard 1 無色。
Tricaprin Internal Standard #2 データなし。

臭い : ASTM D6584 Standard Solution 1 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 2 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 3 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 4 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 5 データなし。
, in Pyridine
Glycerol Calibration Standard 1 不快臭
Tricaprin Internal Standard #2 データなし。

臭いのしきい : ASTM D6584 Standard Solution 1 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 2 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 3 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 4 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 5 データなし。
, in Pyridine
Glycerol Calibration Standard 1 データなし。
Tricaprin Internal Standard #2 データなし。

pH : ASTM D6584 Standard Solution 1 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 2 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 3 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 4 データなし。
, in Pyridine
ASTM D6584 Standard Solution 5 データなし。
, in Pyridine
Glycerol Calibration Standard 1 データなし。
Tricaprin Internal Standard #2 データなし。

9. 物理的及び化学的性質

融点	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 -42°C (-43.6°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 2 -42°C (-43.6°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 3 -42°C (-43.6°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 4 -42°C (-43.6°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 5 -42°C (-43.6°F) , in Pyridine Glycerol Calibration Standard 1 -42°C (-43.6°F) Tricaprin Internal Standard #2 -42°C (-43.6°F)
沸点	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 115°C (239°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 2 115°C (239°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 3 115°C (239°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 4 115°C (239°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 5 115°C (239°F) , in Pyridine Glycerol Calibration Standard 1 115°C (239°F) Tricaprin Internal Standard #2 115°C (239°F)
引火点	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 密閉式: 19.85°C (67.7°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 2 密閉式: 19.85°C (67.7°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 3 密閉式: 19.85°C (67.7°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 4 密閉式: 19.85°C (67.7°F) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 5 密閉式: 19.85°C (67.7°F) , in Pyridine Glycerol Calibration Standard 1 密閉式: 19.85°C (67.7°F) Tricaprin Internal Standard #2 密閉式: 19.85°C (67.7°F)
燃焼点	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 データなし。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 2 データなし。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 3 データなし。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 4 データなし。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 5 データなし。 , in Pyridine Glycerol Calibration Standard 1 データなし。 Tricaprin Internal Standard #2 データなし。
蒸発速度	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 1.37 (酢酸ブチル = 1) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 2 1.37 (酢酸ブチル = 1) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 3 1.37 (酢酸ブチル = 1) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 4 1.37 (酢酸ブチル = 1) , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 5 1.37 (酢酸ブチル = 1) , in Pyridine Glycerol Calibration Standard 1 1.37 (酢酸ブチル = 1) Tricaprin Internal Standard #2 1.37 (酢酸ブチル = 1)
燃焼性(固体, 気体)	<ul style="list-style-type: none"> : ASTM D6584 Standard Solution 1 該当せず。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 2 該当せず。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 3 該当せず。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 4 該当せず。 , in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 5 該当せず。 , in Pyridine Glycerol Calibration Standard 1 該当せず。

9. 物理的及び化学的性質

	Tricaprin Internal Standard #2	該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	下限: 1.8% 上限: 12.5%
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	下限: 1.8% 上限: 12.5%
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	下限: 1.8% 上限: 12.5%
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	下限: 1.8% 上限: 12.5%
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	下限: 1.8% 上限: 12.5%
	Glycerol Calibration Standard 1	下限: 1.8% 上限: 12.5%
	Tricaprin Internal Standard #2	下限: 1.8% 上限: 12.5%
蒸気圧	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	データなし。
	Glycerol Calibration Standard 1	データなし。
蒸気密度	: Tricaprin Internal Standard #2	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	2.73 [空気 = 1]
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	2.73 [空気 = 1]
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	2.73 [空気 = 1]
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	2.73 [空気 = 1]
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	2.73 [空気 = 1]
	Glycerol Calibration Standard 1	2.73 [空気 = 1]
比重	: Tricaprin Internal Standard #2	2.73 [空気 = 1]
	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	データなし。
	Glycerol Calibration Standard 1	データなし。
溶解度	: Tricaprin Internal Standard #2	データなし。
	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	Glycerol Calibration Standard 1	以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。
Tricaprin Internal Standard #2	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。	

9. 物理的及び化学的性質

n-オクタノール／水分配係数	:	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	データなし。
		Glycerol Calibration Standard 1	データなし。
		Tricaprin Internal Standard #2	データなし。
分解温度	:	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	データなし。
		Glycerol Calibration Standard 1	データなし。
		Tricaprin Internal Standard #2	データなし。
自然発火温度	:	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	データなし。
		Glycerol Calibration Standard 1	データなし。
		Tricaprin Internal Standard #2	データなし。
粘度	:	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	データなし。
		ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	データなし。
		Glycerol Calibration Standard 1	データなし。
		Tricaprin Internal Standard #2	データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	:	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Glycerol Calibration Standard 1	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
		Tricaprin Internal Standard #2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。

10. 安定性及び反応性

化学的安定性

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 製品は安定である。
 , in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 2 製品は安定である。
 , in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 3 製品は安定である。
 , in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 4 製品は安定である。
 , in Pyridine
- ASTM D6584 Standard Solution 5 製品は安定である。
 , in Pyridine
- Glycerol Calibration Standard 1 製品は安定である。
- Tricaprin Internal Standard #2 製品は安定である。

危険有害反応可能性

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
 , in Pyridine ころない。
- ASTM D6584 Standard Solution 2 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
 , in Pyridine ころない。
- ASTM D6584 Standard Solution 3 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
 , in Pyridine ころない。
- ASTM D6584 Standard Solution 4 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
 , in Pyridine ころない。
- ASTM D6584 Standard Solution 5 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
 , in Pyridine ころない。
- Glycerol Calibration Standard 1 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
 , in Pyridine ころない。
- Tricaprin Internal Standard #2 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起
 , in Pyridine ころない。

避けるべき条件

- : ASTM D6584 Standard Solution 1 いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない
 , in Pyridine 。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
 研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近
 づけてはならない。 低所及び閉所に蒸気が貯留
 しないようにする。
- ASTM D6584 Standard Solution 2 いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない
 , in Pyridine 。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
 研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近
 づけてはならない。 低所及び閉所に蒸気が貯留
 しないようにする。
- ASTM D6584 Standard Solution 3 いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない
 , in Pyridine 。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
 研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近
 づけてはならない。 低所及び閉所に蒸気が貯留
 しないようにする。
- ASTM D6584 Standard Solution 4 いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない
 , in Pyridine 。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
 研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近
 づけてはならない。 低所及び閉所に蒸気が貯留
 しないようにする。
- ASTM D6584 Standard Solution 5 いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない
 , in Pyridine 。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
 研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近
 づけてはならない。 低所及び閉所に蒸気が貯留
 しないようにする。
- Glycerol Calibration Standard 1 いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない
 , in Pyridine 。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
 研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近
 づけてはならない。 低所及び閉所に蒸気が貯留
 しないようにする。
- Tricaprin Internal Standard #2 いかなる発火源（火花あるいは炎）にも近づけてはならない
 , in Pyridine 。 加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、
 研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近
 づけてはならない。 低所及び閉所に蒸気が貯留
 しないようにする。

10. 安定性及び反応性

混触危険物質

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質
Glycerol Calibration Standard 1	次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質
Tricaprin Internal Standard #2	次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質

危険有害な分解生成物

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Glycerol Calibration Standard 1	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
Tricaprin Internal Standard #2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット - オス ウサギ ラット	9010 ppm 4505 ppm 1.12 g/kg 891 mg/kg	1 時間 4 時間 - -
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット - オス ウサギ ラット	9010 ppm 4505 ppm 1.12 g/kg 891 mg/kg	1 時間 4 時間 - -
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット - オス ウサギ ラット	9010 ppm 4505 ppm 1.12 g/kg 891 mg/kg	1 時間 4 時間 - -
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット - オス ウサギ ラット	9010 ppm 4505 ppm 1.12 g/kg 891 mg/kg	1 時間 4 時間 - -
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	LC50 吸入した場合 蒸気	ラット	9010 ppm	1 時間

11. 有害性情報

Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット - オス ウサギ ラット	4505 ppm 1.12 g/kg 891 mg/kg	4 時間 - -
	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット - オス ウサギ ラット	9010 ppm 4505 ppm 1.12 g/kg 891 mg/kg	1 時間 4 時間 - -
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット - オス ウサギ ラット	9010 ppm 4505 ppm 1.12 g/kg 891 mg/kg	1 時間 4 時間 - -

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。

催奇形性

データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

11. 有害性情報

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	神経系 および 呼吸器系 麻酔作用
	区分3	該当せず。	
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	神経系 および 呼吸器系 麻酔作用
	区分3	該当せず。	
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	神経系 および 呼吸器系 麻酔作用
	区分3	該当せず。	
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	神経系 および 呼吸器系 麻酔作用
	区分3	該当せず。	
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	神経系 および 呼吸器系 麻酔作用
	区分3	該当せず。	
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	区分1	未確定	神経系 および 呼吸器系 麻酔作用
	区分3	該当せず。	
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	区分1	未確定	神経系 および 呼吸器系 麻酔作用
	区分3	該当せず。	

特定標的臓器／全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	腎臓、肝臓 および 神経系 血液系
	区分2	未確定	
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	腎臓、肝臓 および 神経系 血液系
	区分2	未確定	
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	腎臓、肝臓 および 神経系 血液系
	区分2	未確定	
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	腎臓、肝臓 および 神経系 血液系
	区分2	未確定	
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	区分1	未確定	腎臓、肝臓 および 神経系 血液系
	区分2	未確定	
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	区分1	未確定	腎臓、肝臓 および 神経系 血液系
	区分2	未確定	
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	区分1	未確定	腎臓、肝臓 および 神経系

11. 有害性情報

	区分2	未確定	血液系
--	-----	-----	-----

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報	ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	Glycerol Calibration Standard 1	Tricaprin Internal Standard #2
	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。	予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

起こりうる急性毒性

眼に入った場合

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	重篤な眼の損傷。
Glycerol Calibration Standard 1	重篤な眼の損傷。
Tricaprin Internal Standard #2	重篤な眼の損傷。

吸入した場合

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
Glycerol Calibration Standard 1	吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。
Tricaprin Internal Standard #2	吸入すると有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ。

皮膚に付着した場合

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。
Glycerol Calibration Standard 1	重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。
Tricaprin Internal Standard #2	重度のやけどを引き起こす。皮膚に接触すると有毒。

飲み込んだ場合

ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
Glycerol Calibration Standard 1	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。
Tricaprin Internal Standard #2	飲み込むと有害。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。

11. 有害性情報

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤	
	: ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤	
	: ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤	
	: ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤	
	: ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤	
	: Glycerol Calibration Standard 1	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤	
	: Tricaprin Internal Standard #2	有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み 流涙 発赤	
	吸入した場合	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
		: ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
		: ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる: 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
: ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine		有害症状には以下の症状が含まれる: 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明	

11. 有害性情報

	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明
	Glycerol Calibration Standard 1	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明
	Tricaprin Internal Standard #2	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい/回転性のめまい 意識不明
皮膚に付着した場合	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある
	Glycerol Calibration Standard 1	胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激

11. 有害性情報

	Tricaprin Internal Standard #2	発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形 有害症状には以下の症状が含まれる： 痛み及び刺激 発赤 水ぶくれになることがある 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
飲み込んだ場合	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	有害症状には以下の症状が含まれる： 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	Glycerol Calibration Standard 1	有害症状には以下の症状が含まれる： 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形
	Tricaprin Internal Standard #2	有害症状には以下の症状が含まれる： 胃痛 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表奇形

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用 : データなし。

潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性効果の可能性

データなし。

11. 有害性情報

概要	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
	Glycerol Calibration Standard 1	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
	Tricaprin Internal Standard #2	長期にわたる, 又は反復ばく露による臓器の障害。
発がん性	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	発がんのおそれの疑い。がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	発がんのおそれの疑い。がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	発がんのおそれの疑い。がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	発がんのおそれの疑い。がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	発がんのおそれの疑い。がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
	Glycerol Calibration Standard 1	発がんのおそれの疑い。がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
	Tricaprin Internal Standard #2	発がんのおそれの疑い。がんのリスクは、暴露の期間およびレベルによって異なる。
変異原性	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Glycerol Calibration Standard 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Tricaprin Internal Standard #2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	胎児に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	胎児に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	胎児に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	胎児に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	胎児に障害を与える疑い。
	Glycerol Calibration Standard 1	胎児に障害を与える疑い。
	Tricaprin Internal Standard #2	胎児に障害を与える疑い。
発育への影響	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Glycerol Calibration Standard 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	Tricaprin Internal Standard #2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: ASTM D6584 Standard Solution 1 , in Pyridine	生殖能に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 2 , in Pyridine	生殖能に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 3 , in Pyridine	生殖能に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 4 , in Pyridine	生殖能に障害を与える疑い。
	ASTM D6584 Standard Solution 5 , in Pyridine	生殖能に障害を与える疑い。

11. 有害性情報

Glycerol Calibration Standard 1 生殖能に障害を与える疑い。
 Tricaprin Internal Standard #2 生殖能に障害を与える疑い。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値(ATE値)
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine 経口 経皮 吸入(蒸気)	891.2 mg/kg 300.1 mg/kg 11 mg/l
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine 経口 経皮 吸入(蒸気)	891.4 mg/kg 300.1 mg/kg 11.01 mg/l
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine 経口 経皮 吸入(蒸気)	891.8 mg/kg 300.3 mg/kg 11.01 mg/l
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine 経口 経皮 吸入(蒸気)	892.3 mg/kg 300.4 mg/kg 11.02 mg/l
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine 経口 経皮 吸入(蒸気)	892.8 mg/kg 300.6 mg/kg 11.02 mg/l
Glycerol Calibration Standard 1 経口 経皮 吸入(蒸気)	891.9 mg/kg 300.3 mg/kg 11.01 mg/l
Tricaprin Internal Standard #2 経口 経皮 吸入(蒸気)	898.2 mg/kg 302.4 mg/kg 11.09 mg/l

その他の情報

- : ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine 有害症状には次のものが含まれる：中枢神経機能低下、頭痛、吐き気または嘔吐、腎臓の異常。過剰暴露は重度の肝臓障害を引き起こすことがある。
 ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine 有害症状には次のものが含まれる：中枢神経機能低下、頭痛、吐き気または嘔吐、腎臓の異常。過剰暴露は重度の肝臓障害を引き起こすことがある。
 ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine 有害症状には次のものが含まれる：中枢神経機能低下、頭痛、吐き気または嘔吐、腎臓の異常。過剰暴露は重度の肝臓障害を引き起こすことがある。
 ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine 有害症状には次のものが含まれる：中枢神経機能低下、頭痛、吐き気または嘔吐、腎臓の異常。過剰暴露は重度の肝臓障害を引き起こすことがある。
 ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine 有害症状には次のものが含まれる：中枢神経機能低下、頭痛、吐き気または嘔吐、腎臓の異常。過剰暴露は重度の肝臓障害を引き起こすことがある。
 Glycerol Calibration Standard 1 有害症状には次のものが含まれる：中枢神経機能低下、頭痛、吐き気または嘔吐、腎臓の異常。過剰暴露は重度の肝臓障害を引き起こすことがある。
 Tricaprin Internal Standard #2 有害症状には次のものが含まれる：中枢神経機能低下、頭痛、吐き気または嘔吐、腎臓の異常。過剰暴露は重度の肝臓障害を引き起こすことがある。

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	急性 EC50 110000 µg/l 真水 急性 LC50 182000 µg/l 真水 急性 LC50 520000 µg/l 真水 急性 LC50 26000 µg/l 真水	藻類 - Selenastrum sp. 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Cyprinus carpio	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	急性 EC50 110000 µg/l 真水 急性 LC50 182000 µg/l 真水 急性 LC50 520000 µg/l 真水 急性 LC50 26000 µg/l 真水	藻類 - Selenastrum sp. 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Cyprinus carpio	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	急性 EC50 110000 µg/l 真水 急性 LC50 182000 µg/l 真水 急性 LC50 520000 µg/l 真水 急性 LC50 26000 µg/l 真水	藻類 - Selenastrum sp. 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Cyprinus carpio	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	急性 EC50 110000 µg/l 真水 急性 LC50 182000 µg/l 真水 急性 LC50 520000 µg/l 真水 急性 LC50 26000 µg/l 真水	藻類 - Selenastrum sp. 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Cyprinus carpio	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	急性 EC50 110000 µg/l 真水 急性 LC50 182000 µg/l 真水 急性 LC50 520000 µg/l 真水 急性 LC50 26000 µg/l 真水	藻類 - Selenastrum sp. 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Cyprinus carpio	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	急性 EC50 110000 µg/l 真水 急性 LC50 182000 µg/l 真水 急性 LC50 520000 µg/l 真水 急性 LC50 26000 µg/l 真水	藻類 - Selenastrum sp. 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Cyprinus carpio	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	急性 EC50 110000 µg/l 真水 急性 LC50 182000 µg/l 真水 急性 LC50 520000 µg/l 真水 急性 LC50 26000 µg/l 真水	藻類 - Selenastrum sp. 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia pulex 魚類 - Cyprinus carpio	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	-	-	容易
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	-	-	容易
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	-	-	容易
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	-	-	容易
ASTM D6584 Standard			

12. 環境影響情報

Solution 5, in Pyridine ピリジン	-	-	容易
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	-	-	容易
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	-	-	容易

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	0.64	-	低
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	0.64	-	低
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	0.64	-	低
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	0.64	-	低
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	0.64	-	低
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	0.64	-	低
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	0.64	-	低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響




: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。製品残渣からの蒸気は、容器内部に高度に可燃性または爆発性のガス体を生じさせるおそれがある。使用済み容器は内部が十分に洗浄されていない限り、切断、溶接または粉碎を行ってはならない。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

	UN	IMDG	IATA
国連番号	UN1282	UN1282	UN1282
品名(国連輸送名)	PYRIDINE 溶液	PYRIDINE solution	Pyridine solution
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	3 	3 	3 
容器等級	II	II	II
環境有害性	該当せず。	No.	No.
追加情報	-	Emergency schedules (EmS) F-E, S-D	Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 5 L Packaging instructions: 353 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 60 L Packaging instructions: 364 Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation: 1 L Packaging instructions: Y341 Remarks Excepted Quantity

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine 第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine 第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine 第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine 第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine 第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L

15. 適用法令

Glycerol Calibration Standard 1 第四類	第一石油類 (水溶性)	II	火気厳禁	400 L
Tricaprin Internal Standard #2 第四類	第一石油類 (水溶性)	II	火気厳禁	400 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Glycerol Calibration Standard 1 Glycerol Calibration Standard 1	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Tricaprin Internal Standard #2 Tricaprin Internal Standard #2	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-

容器等級

該当せず。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

該当せず。

ラベルに関する規定

成分名	状況	政令番号
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	該当	467

15. 適用法令

Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	該当	467
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	該当	467

名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	状況	政令番号
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	該当	467
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	該当	467
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	該当	467
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	該当	467

発がん性物質

該当せず。

変異原性物質

該当せず。

腐食性液体 : 非該当
 労働安全衛生法: 別表第一 : 引火性液体
 鉛中毒予防規則 : 非該当
 四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 引火性

有機則 : データなし。

化審法

該当せず。

毒物及び劇物取締法

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

15. 適用法令

成分名	%	状況	政令番号
ASTM D6584 Standard Solution 1, in Pyridine ピリジン	100	第一種	342
ASTM D6584 Standard Solution 2, in Pyridine ピリジン	100	第一種	342
ASTM D6584 Standard Solution 3, in Pyridine ピリジン	100	第一種	342
ASTM D6584 Standard Solution 4, in Pyridine ピリジン	100	第一種	342
ASTM D6584 Standard Solution 5, in Pyridine ピリジン	100	第一種	342
Glycerol Calibration Standard 1 ピリジン	100	第一種	342
Tricaprin Internal Standard #2 ピリジン	99	第一種	342

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当
 海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当
 特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

日本インベントリ : 日本インベントリ(ENGS)(既存及び新規化学物質) : 未確定。
 日本インベントリ(ISHL) : 未確定。

国際規格

[化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質](#)

非該当。

[モントリオール議定書\(付属文書A、B、C、E\)](#)

非該当。

[残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約](#)

非該当。

[事前通報承認制度\(PIC\)に関するロッテルダム条約](#)

非該当。

[POPおよび重金属に関するUNECEオルフス\(Aarhus\)議定書](#)

非該当。

国際リスト

[国別目録](#)

オーストラリア : 未確定。

カナダ : 未確定。

15. 適用法令

中国	: 未確定。
ヨーロッパ	: 未確定。
マレーシア	: 未確定。
ニュージーランド	: 未確定。
フィリピン	: 未確定。
大韓民国	: 未確定。
台湾	: 未確定。
トルコ	: 未確定。
米国	: 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 28/02/2017
前作成日	: 29/04/2015.
バージョン	: 4

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。