

R8111 Reference electrode, Part Number 5190-4003

1. 化学品及び会社情報

製品名	: R8111 Reference electrode, Part Number 5190-4003		
製品番号 (化学キット)	: 5190-4003		
製品番号	: * R8111 electrode	R8111	
	Reference solution	5190-0545-1	
供給者/ 製造者	: 会社名 Agilent Technologies, Inc. 住所 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA		
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637		

化学製品の推奨される用途

分析化学。

<input checked="" type="checkbox"/> R8111 electrode	電極。(1 x 10 ml)
Reference solution	1 x 30 ml

発行日/改訂版の日付 : 28/07/2016

前作成日 : 25/07/2014.

注記事項 * : の製品は、商品と見なされます。この安全性データシートは、この商品に含まれるカプセル化された物質または混合物に基づいて記述されています。この商品は、適切な条件下で、使用上の指示に従って使用すれば、健康上有害にはなりません。物質または混合物は、商品の中ではカプセル化されています。製品の使用上の指示に従わずに商品を使用したり処理したりした結果放出された場合のみ、健康上および安全上有害になる可能性があります。

2. 危険有害性の要約

GHS 分類


<input checked="" type="checkbox"/> R8111 electrode	
H320	眼刺激性 - 区分2B
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

Reference solution

H320	眼刺激性 - 区分2B
H400	水生環境有害性(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性(長期間) - 区分1

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字



注意喚起語

<input checked="" type="checkbox"/> R8111 electrode	警告
Reference solution	警告

危険有害性情報

<input checked="" type="checkbox"/> R8111 electrode	H320 - 眼刺激。
	H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。
Reference solution	H320 - 眼刺激。
	H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性。

注意書き

安全対策

<input checked="" type="checkbox"/> R8111 electrode	P273 - 環境への放出を避けること。
	P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。
Reference solution	P273 - 環境への放出を避けること。
	P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。

応急措置

<input checked="" type="checkbox"/> R8111 electrode	P391 - 漏出物を回収すること。
	P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
	P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合: 医師の手当てを受けること。
Reference solution	P391 - 漏出物を回収すること。
	P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で

2. 危険有害性の要約

<p>保管 : R8111 electrode Reference solution</p> <p>廃棄 : R8111 electrode Reference solution</p> <p>他の危険有害性 : R8111 electrode Reference solution</p>	<p>数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。 P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。 該当せず。 該当せず。 P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。 P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。</p> <p>認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。</p>
--	--

3. 組成及び成分情報

<p>化学物質／混合物 : R8111 electrode Reference solution</p>	<p>混合物 (商品内でカプセル化) 混合物</p>
---	------------------------------------

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
R8111 electrode 塩化カリウム グリセリン エンカキン	≥25 - ≤50 ≥10 - ≤25 ≤5	7447-40-7 56-81-5 7783-90-6	(1)-228 (2)-242 (1)-4	(1)-228 データなし。 データなし。
Reference solution 塩化カリウム エンカキン	≥10 - ≤25 ≤1	7447-40-7 7783-90-6	(1)-228 (1)-4	(1)-228 データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

<p>眼に入った場合 : R8111 electrode Reference solution</p> <p>吸入した場合 : R8111 electrode Reference solution</p>	<p>すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。炎症がおさまらない場合、医師の診断を受ける。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p> <p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、</p>
--	---

4. 応急措置

皮膚に付着した場合 :  R8111 electrode

Reference solution

飲み込んだ場合 :  R8111 electrode

Reference solution

ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

多量の水で、汚染された皮膚を洗浄する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。健康上有害な影響が持続または重篤な場合には医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合 :  R8111 electrode
Reference solution

吸入した場合 :  R8111 electrode
Reference solution

皮膚に付着した場合 :  R8111 electrode
Reference solution

飲み込んだ場合 :  R8111 electrode
Reference solution

眼刺激。
眼刺激。

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

短期暴露

潜在的な遅発性作用 :  R8111 electrode
Reference solution

データなし。
データなし。

過剰暴露の徴候/症状

眼に入った場合 :  R8111 electrode

Reference solution

有害症状には以下の症状が含まれる:

刺激
流涙
発赤

有害症状には以下の症状が含まれる:

刺激
流涙
発赤

吸入した場合 :  R8111 electrode
Reference solution

特にデータは無い。
特にデータは無い。

皮膚に付着した場合 :  R8111 electrode
Reference solution




特にデータは無い。
特にデータは無い。

飲み込んだ場合 :  R8111 electrode
Reference solution

特にデータは無い。
特にデータは無い。

4. 応急措置






必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

<p>医師に対する特別な注意事項 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p> <p>症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。</p>
<p>特定の治療法 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>特定の治療法はない。</p> <p>特定の治療法はない。</p>
<p>応急措置をする者の保護 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p> <p>人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。</p>

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

<p>消火剤 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>火災に応じた消火剤を使用する。</p> <p>火災に応じた消火剤を使用する。</p>
<p>不適切な消火剤 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>認知済みのものは無し。</p> <p>認知済みのものは無し。</p>
<p>火災時の措置に関する特有の危険有害性 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。</p>
<p>有害な熱分解生成物 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>分解生成物には以下の物質が含まれることがある： 二酸化炭素 一酸化炭素 ハロゲン化合物 金属酸化物</p> <p>分解生成物には以下の物質が含まれることがある： ハロゲン化合物 金属酸化物</p>
<p>消防士用の特別な防具と予防措置 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。</p>
<p>消火を行う者の保護 :  R8111 electrode</p> <p style="padding-left: 200px;">Reference solution</p>	<p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p> <p>消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。</p>

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用 :  R8111 electrode

Reference solution

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護用具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。


人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護用具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

緊急時の責任者用 :  R8111 electrode

Reference solution

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項 :  R8111 electrode

Reference solution

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 :  R8111 electrode

Reference solution

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置 :  R8111 electrode

Reference solution

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。摂取してはならない。眼、皮膚および衣類に接触しないようにする。蒸気や噴霧の吸入を避ける。環境への放出を避けること。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

7. 取扱い及び保管上の注意

一般的な職業衛生に関する助言 :  R8111 electrode

Reference solution

してはならない。

本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項 :  R8111 electrode


Reference solution


現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。
現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

成分名	曝露限界値
 R8111 electrode インカキン	日本産業衛生学会(日本、5/2015)。 OEL-M: 0.01 mg/m ³ 、(Agとして)8時間。
Reference solution インカキン	日本産業衛生学会(日本、5/2015)。 OEL-M: 0.01 mg/m ³ 、(Agとして)8時間。

適切な技術的管理 :  全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

環境曝露管理 : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

: 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護


手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。

その他の皮膚保護具

:  の製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

8. ばく露防止及び保護措置

呼吸用保護具 : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。




9. 物理的及び化学的性質

外観		
物理的状态	: R8111 electrode Reference solution	液体。 液体。
色	: R8111 electrode Reference solution	白。 白。
臭い	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
臭いのしきい	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
pH	: R8111 electrode Reference solution	6 6
融点	: R8111 electrode Reference solution	-25°C (-13°F) 0°C (32°F)
沸点	: R8111 electrode Reference solution	110°C (230°F) 100°C (212°F)
引火点	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
燃焼点	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
蒸発速度	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
燃焼性(固体, 気体)	: R8111 electrode Reference solution	該当せず。 該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
蒸気圧	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
蒸気密度	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
比重	: R8111 electrode Reference solution	1.1 1
溶解度	: R8111 electrode Reference solution	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。 以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
n-オクタノール/水分配係数	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
分解温度	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
自然発火温度	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。
粘度	: R8111 electrode Reference solution	データなし。 データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	: R8111 electrode Reference solution	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	: R8111 electrode Reference solution	製品は安定である。 製品は安定である。
危険有害反応可能性	: R8111 electrode Reference solution	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。


10. 安定性及び反応性

避けるべき条件	:  R8111 electrode Reference solution	特にデータは無い。 特にデータは無い。
混触危険物質	:  R8111 electrode Reference solution	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
危険有害な分解生成物	:  R8111 electrode Reference solution	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
 R8111 electrode 塩化カリウム	LD50 経口	ラット	2600 mg/kg	-
グリセリン	LD50 経口	ラット	12600 mg/kg	-
エンカキン	LD50 経口	ラット	>5000 mg/kg	-
Reference solution 塩化カリウム	LD50 経口	ラット	2600 mg/kg	-
エンカキン	LD50 経口	ラット	>5000 mg/kg	-

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
* R8111 electrode 塩化カリウム	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
グリセリン	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
Reference solution 塩化カリウム	眼 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-

感作

データなし。

変異原性

データなし。

発がん性

データなし。

生殖毒性

データなし。


催奇形性

データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

データなし。


特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

 データなし。

呼吸に対する危険有害性

データなし。

11. 有害性情報

可能性のある暴露経路についての情報 :  R8111 electrode
Reference solution

予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

起こりうる急性毒性

眼に入った場合 :  R8111 electrode
Reference solution


吸入した場合 :  R8111 electrode
Reference solution


皮膚に付着した場合 :  R8111 electrode
Reference solution


飲み込んだ場合 :  R8111 electrode
Reference solution


眼刺激。
眼刺激。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合 :  R8111 electrode
Reference solution

吸入した場合 :  R8111 electrode
Reference solution

皮膚に付着した場合 :  R8111 electrode
Reference solution

飲み込んだ場合 :  R8111 electrode
Reference solution

有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
流涙
発赤
有害症状には以下の症状が含まれる:
刺激
流涙
発赤
特にデータは無い。
特にデータは無い。
特にデータは無い。
特にデータは無い。
特にデータは無い。

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露


潜在的な即時性作用 : データなし。
潜在的な遅発性作用 : データなし。


長期暴露


潜在的な即時性作用 : データなし。
潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性効果の可能性


データなし。


概要 :  R8111 electrode
Reference solution

発がん性 :  R8111 electrode
Reference solution

変異原性 :  R8111 electrode
Reference solution

催奇形性 :  R8111 electrode
Reference solution

発育への影響 :  R8111 electrode
Reference solution

生殖能力に対する影響 :  R8111 electrode
Reference solution

重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。
重大な作用や危険有害性は知られていない。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値 (ATE値)
* R8111 electrode 経口	8666.7 mg/kg
Reference solution 経口	11158.8 mg/kg

11. 有害性情報

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
R8111 electrode 塩化カリウム グリセリン インカキン Reference solution 塩化カリウム インカキン	急性 EC50 1337000 µg/l 真水 急性 EC50 9.24 g/L 真水 急性 EC50 141460 µg/l 真水 急性 LC50 880000 µg/l 真水 急性 LC50 54000 mg/l 真水 急性 LC50 5.3 µg/l 真水 急性 EC50 1337000 µg/l 真水 急性 EC50 9.24 g/L 真水 急性 EC50 141460 µg/l 真水 急性 LC50 880000 µg/l 真水 急性 LC50 5.3 µg/l 真水	藻類 - Navicula seminulum 藻類 - Desmodesmus subspicatus ミジンコ類 - Daphnia magna 魚類 - Pimephales promelas 魚類 - Oncorhynchus mykiss 魚類 - Lepidocephalichthys guntea	96 時間 72 時間 48 時間 96 時間 96 時間 96 時間 96 時間 72 時間 48 時間 96 時間 96 時間

残留性・分解性

データなし。

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
R8111 electrode 塩化カリウム グリセリン インカキン Reference solution 塩化カリウム インカキン	-0.46 -1.76 - -0.46 -	- - 70 - 70	低 低 低 低 低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。

移動性 : データなし。

オゾン層への有害性 : 該当せず。

その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

適用法令

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名／種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
R8111 electrode 第四類	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
R8111 electrode * R8111 electrode	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-
Reference solution Reference solution	日本 - 海事安全 - 付録 no.8 (有害性物質)	該当	-

容器等級

該当せず。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

該当せず。

ラベルに関する規定

成分名	状況	政令番号
R8111 electrode エンカキン	該当	-

名称等を通知すべき危険物及び有害物

該当せず。

発がん性物質

該当せず。

変異原性物質

該当せず。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

15. 適用法令

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機則 : データなし。

化審法

該当せず。

毒物及び劇物取締法

該当せず。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

該当せず。

日本産業衛生学会 発がん性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

日本インベントリ : 日本インベントリ(ENCS)(既存及び新規化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本インベントリ(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質

非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

国際リスト

国別目録

オーストラリア : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

カナダ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

中国 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

ヨーロッパ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

マレーシア : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

ニュージーランド : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

フィリピン : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

大韓民国 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

台湾 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

トルコ : 未確定。

米国 : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 28/07/2016
前作成日 : 25/07/2014.
バージョン : 3
参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。