




SureSelect XT2 Pre-Capture Box 1 – 12 Reactions, Part Number 5190-4076

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: SureSelect XT2 Pre-Capture Box 1 – 12 Reactions, Part Number 5190-4076		
品番 (化学検査キット)	: 5190-4076		
部品番号	SureSelect XT2 Binding Buffer	5190-4088	
	SureSelect XT2 Wash 1	5190-4089	
	SureSelect XT2 Wash 2	5190-4090	
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社		
	住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1		
	電話番号 +81-42-660-3111		
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637		
化学製品の推奨される用途	:  分析試薬。		
	 SureSelect XT2 Binding Buffer	9.6 ml	
	SureSelect XT2 Wash 1	2.4 ml	
	SureSelect XT2 Wash 2	14.4 ml	
使用上の制限	:  情報なし。		

2. 危険有害性の要約

GHS 分類


区分に該当しない。

補足的なラベル要素	: SureSelect XT2 Binding Buffer	認知済みのものは無し。
	SureSelect XT2 Wash 1	認知済みのものは無し。
	SureSelect XT2 Wash 2	認知済みのものは無し。

その他の危険有害性	: SureSelect XT2 Binding Buffer	認知済みのものは無し。
	SureSelect XT2 Wash 1	認知済みのものは無し。
	SureSelect XT2 Wash 2	認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分	: SureSelect XT2 Binding Buffer	混合物
	SureSelect XT2 Wash 1	混合物
	SureSelect XT2 Wash 2	混合物

化学名又は一般名	含有量(%)	CAS登録番号	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
 SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	≤10	151-21-3	2-1679	(2)-1679
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	≤10	151-21-3	2-1679	(2)-1679

4. 応急措置

吸入した場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect XT2 Wash 1	
	SureSelect XT2 Wash 2	

4. 応急措置

皮膚に付着した場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect XT2 Wash 1	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect XT2 Wash 2	多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
眼に入った場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect XT2 Wash 1	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
	SureSelect XT2 Wash 2	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。
飲み込んだ場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect XT2 Wash 1	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。
	SureSelect XT2 Wash 2	水で口を洗淨する。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

吸入した場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
皮膚に付着した場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
眼に入った場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。
飲み込んだ場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 1	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	SureSelect XT2 Wash 2	重大な作用や危険有害性は知られていない。

過剰にばく露した場合の徴候症状

吸入した場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 1	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 2	特にデータは無い。
皮膚に付着した場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 1	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 2	特にデータは無い。
眼に入った場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 1	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 2	特にデータは無い。
飲み込んだ場合	: SureSelect XT2 Binding Buffer	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 1	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 2	特にデータは無い。

4. 応急措置

応急処置をする者の保護	: SureSelect XT2 Binding Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect XT2 Wash 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect XT2 Wash 2	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
医師に対する特別な注意事項	: SureSelect XT2 Binding Buffer	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect XT2 Wash 1	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
	SureSelect XT2 Wash 2	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: SureSelect XT2 Binding Buffer	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect XT2 Wash 1	火災に応じた消火剤を使用する。
	SureSelect XT2 Wash 2	火災に応じた消火剤を使用する。
使ってはならない消火剤	: SureSelect XT2 Binding Buffer	認知済みのものは無し。
	SureSelect XT2 Wash 1	認知済みのものは無し。
	SureSelect XT2 Wash 2	認知済みのものは無し。
特有の危険有害性	: SureSelect XT2 Binding Buffer	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
	SureSelect XT2 Wash 1	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
	SureSelect XT2 Wash 2	火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
有害な熱分解生成物	: SureSelect XT2 Binding Buffer	分解生成物には以下の物質が含まれることがある: ハロゲン化合物 金属酸化物
	SureSelect XT2 Wash 1	特にデータは無い。
	SureSelect XT2 Wash 2	特にデータは無い。
特有の消火方法	: SureSelect XT2 Binding Buffer	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect XT2 Wash 1	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
	SureSelect XT2 Wash 2	火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
消火活動を行う者の特別な保護 具及び予防措置	: SureSelect XT2 Binding Buffer	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureSelect XT2 Wash 1	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
	SureSelect XT2 Wash 2	消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について	: SureSelect XT2 Binding Buffer	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
	SureSelect XT2 Wash 1	人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作

6. 漏出時の措置

	SureSelect XT2 Wash 2	業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。
緊急時対応要員について	: SureSelect XT2 Binding Buffer	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect XT2 Wash 1	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
	SureSelect XT2 Wash 2	流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報を注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
環境に対する注意事項	: SureSelect XT2 Binding Buffer	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	SureSelect XT2 Wash 1	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
	SureSelect XT2 Wash 2	漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	: SureSelect XT2 Binding Buffer	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureSelect XT2 Wash 1	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。
	SureSelect XT2 Wash 2	危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

安全取扱注意事項	: SureSelect XT2 Binding Buffer	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
	SureSelect XT2 Wash 1	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
	SureSelect XT2 Wash 2	適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
衛生対策	: SureSelect XT2 Binding Buffer	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect XT2 Wash 1	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
	SureSelect XT2 Wash 2	本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での 飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

7. 取扱い及び保管上の注意

保管	
安全な保管条件	: SureSelect XT2 Binding Buffer
	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
	SureSelect XT2 Wash 1
	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。
	SureSelect XT2 Wash 2
	現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 全体換気装置は作業者がばく露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。

ばく露限界

なし。

生物学的暴露指数

曝露指標は知られていない。

保護具

呼吸用保護具

: 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。

眼、顔面の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。

皮膚及び身体の保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

外観																																																								
物理状態	: SureSelect XT2 Binding Buffer 液体 SureSelect XT2 Wash 1 液体 SureSelect XT2 Wash 2 液体																																																							
色	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
臭い	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
臭いのしきい値	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
pH	: SureSelect XT2 Binding Buffer 7.5 SureSelect XT2 Wash 1 7 SureSelect XT2 Wash 2 7																																																							
融点/凝固点	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 0°C (32°F) SureSelect XT2 Wash 2 0°C (32°F)																																																							
沸点又は初留点及び沸点範囲	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 100°C (212°F) SureSelect XT2 Wash 2 100°C (212°F)																																																							
引火点	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
燃焼点	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
蒸発速度	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
可燃性	: SureSelect XT2 Binding Buffer 該当しない SureSelect XT2 Wash 1 該当しない SureSelect XT2 Wash 2 該当しない																																																							
爆発下限界及び爆発上限界/ 可燃限界	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
蒸気圧	: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">化学名又は一般名</th> <th colspan="3">20°Cの蒸気圧</th> <th colspan="3">50°Cの蒸気圧</th> </tr> <tr> <th>mm Hg</th> <th>kPa</th> <th>方法</th> <th>mm Hg</th> <th>kPa</th> <th>方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> SureSelect XT2 Binding Buffer</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>17.5</td> <td>2.3</td> <td>—</td> <td>92.258</td> <td>12.3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>SureSelect XT2 Wash 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>17.5</td> <td>2.3</td> <td>—</td> <td>92.258</td> <td>12.3</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>SureSelect XT2 Wash 2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水</td> <td>17.5</td> <td>2.3</td> <td>—</td> <td>92.258</td> <td>12.3</td> <td>—</td> </tr> </tbody> </table>	化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧			mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法	SureSelect XT2 Binding Buffer							水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—	SureSelect XT2 Wash 1							水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—	SureSelect XT2 Wash 2							水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—
化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧																																																				
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法																																																		
SureSelect XT2 Binding Buffer																																																								
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—																																																		
SureSelect XT2 Wash 1																																																								
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—																																																		
SureSelect XT2 Wash 2																																																								
水	17.5	2.3	—	92.258	12.3	—																																																		
相対ガス密度	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							
相対密度	: SureSelect XT2 Binding Buffer 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 1 情報なし。 SureSelect XT2 Wash 2 情報なし。																																																							

9. 物理的及び化学的性質

溶解度	メディア	結果
	SureSelect XT2 Binding Buffer 水	可溶性
	SureSelect XT2 Wash 1 水	可溶性
	SureSelect XT2 Wash 2 水	可溶性
n-オクタノール/水分配係数	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	該当しない 該当しない 該当しない
自然発火点		情報なし。
分解温度	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	情報なし。 情報なし。 情報なし。
粘度	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	情報なし。 情報なし。 情報なし。
粒子特性		
中央粒径値	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	該当しない 該当しない 該当しない
その他のデータ		
追加情報なし		

10. 安定性及び反応性

反応性	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	製品は安定である。 製品は安定である。 製品は安定である。
危険有害反応可能性	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
混触危険物質	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
危険有害な分解生成物	SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Wash 1 SureSelect XT2 Wash 2	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	LD50 経口	ラット	1288 mg/kg	-
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	LD50 経口	ラット	1288 mg/kg	-

急性毒性の推定

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
SureSelect XT2 Binding Buffer SureSelect XT2 Binding Buffer	51724.1	N/A	N/A	N/A	N/A
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	1288	50	N/A	N/A	N/A
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	1288	50	N/A	N/A	N/A

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	250 ug	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	10 mg	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 100 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	モルモット	-	24 時間 25 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 50 mg	-
	皮膚 - 中程度の刺激	マウス	-	24 時間 25 mg	-
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	皮膚 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 25 mg	-
	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	250 ug	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	10 mg	-
	眼 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 100 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	モルモット	-	24 時間 25 mg	-
	皮膚 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 50 mg	-
皮膚 - 中程度の刺激	マウス	-	24 時間 25 mg	-	
皮膚 - 中程度の刺激	ウサギ	-	24 時間 25 mg	-	

呼吸器感作/皮膚感作

情報なし。

生殖細胞変異原性

結論/要約 : 情報なし。

発がん性

結論/要約 : 情報なし。

生殖毒性

結論/要約 : 情報なし。

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

名称	カテゴリー	暴露経路	標的臓器
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	区分1	-	中枢神経系
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	区分1	-	中枢神経系

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

11. 有害性情報

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	区分2	-	肝臓
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	区分2	-	肝臓

誤えん有害性

情報なし。

12. 環境影響情報

生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	急性 EC50 1200 µg/l 海水	藻類 - Skeletonema costatum	96 時間
	急性 LC50 900 µg/l 海水	甲殻類 - Artemia salina - 成体	48 時間
	急性 LC50 1400 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia pulex - 新生児	48 時間
	急性 LC50 590 µg/l 真水	魚類 - Cirrhinus mrigala - 幼虫	96 時間
	慢性 NOEC 1.25 mg/l 海水	藻類 - Ulva fasciata - ゴリア	96 時間
	慢性 NOEC 1 mg/l 真水	甲殻類 - Pseudosida ramosa - 新生児	21 日
	慢性 NOEC 3.2 mg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	21 日
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	慢性 NOEC 0.8 mg/l 真水	魚類 - Gambusia holbrooki	28 日
	急性 EC50 1200 µg/l 海水	藻類 - Skeletonema costatum	96 時間
	急性 LC50 900 µg/l 海水	甲殻類 - Artemia salina - 成体	48 時間
	急性 LC50 1400 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia pulex - 新生児	48 時間
	急性 LC50 590 µg/l 真水	魚類 - Cirrhinus mrigala - 幼虫	96 時間
	慢性 NOEC 1.25 mg/l 海水	藻類 - Ulva fasciata - ゴリア	96 時間
	慢性 NOEC 1 mg/l 真水	甲殻類 - Pseudosida ramosa - 新生児	21 日
慢性 NOEC 3.2 mg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	21 日	
慢性 NOEC 0.8 mg/l 真水	魚類 - Gambusia holbrooki	28 日	

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	植種源
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	95 含有量(%) - 容易 - 28 日	20 mg/l	-
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	95 含有量(%) - 容易 - 28 日	20 mg/l	-

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	-	-	容易
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	-	-	容易

12. 環境影響情報

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
SureSelect XT2 Wash 1 硫酸ドデシルナトリウム	-2.03	-	低
SureSelect XT2 Wash 2 硫酸ドデシルナトリウム	-2.03	-	低

土壌中の移動性

: 情報なし。

オゾン層への有害性

: 該当しない

他の有害影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA

: 規定なし。

使用者のための特別な予防措置

: 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬

: 情報なし。

15. 適用法令

消防法

非該当

消防活動阻害物質

: 非該当

労働安全衛生法

該当しない

化学物質審査規制法

化学名又は一般名	状況	整理番号
SureSelect XT2 Binding Buffer エチレンジアミン四酢酸	優先評価化学物質	36
SureSelect XT2 Wash 1 ナトリウム=アルキル(C8~18)=スルファート	優先評価化学物質	214
SureSelect XT2 Wash 2 ナトリウム=アルキル(C8~18)=スルファート	優先評価化学物質	214

毒物及び劇物取締法

非該当

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (PRTR) - 2023年3月まで

非該当

15. 適用法令

化学物質排出把握管理促進法 - 2023年4月から

非該当

インベントリリスト

- 日本** : 日本インベントリ(化審法既存及び新規公示化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本インベントリ(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
- 米国** : すべての構成成分がアクティブか、または免除されます。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 2023/08/31

前作成日 : 2020/05/27

バージョン : 7

略語の解説

- : ATE = 急性毒性推定値
BCF = 生物濃縮係数
GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
IATA = 国際航空輸送協会
IBC = 中型運搬容器
IMDG = 国際海上危険物
LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数
MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。(“Marpol” = 海洋汚染)
N/A = データなし
UN= 国際連合

分類を行うために使用する手順

分類	由来
区分に該当しない。	

参照 : 情報なし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。