

安全データシート

Polynuclear Aromatic Hydrocarbon Standard

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: Polynuclear Aromatic Hydrocarbon Standard
部品番号	: 8500-6035
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社 住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 電話番号 +81-42-660-3111
緊急連絡電話番号(受付時間)	: CHEMTREC®: 0800-300-5842
化学製品の推奨される用途	: 分析化学研究所用の試薬および基準 1 x 1 ml バイアル
使用上の制限	: 情報なし。

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

H225	引火性液体 - 区分2
H302	急性毒性(経口) - 区分4
H312	急性毒性(経皮) - 区分4
H332	急性毒性(吸入した場合) - 区分4
H315	皮膚刺激性 - 区分2
H319	眼刺激性 - 区分2A
H361	生殖毒性 - 区分2
H336	特定標的臓器毒性(単回ばく露) (麻酔作用) - 区分3
H373	特定標的臓器毒性(反復ばく露) - 区分2
H304	誤えん有害性 - 区分1
H400	水生環境有害性 短期(急性) - 区分1
H410	水生環境有害性 長期(慢性) - 区分1

急性毒性(経口)が未知である成分からなる混合物中の濃度割合: 10 - 30%

GHSラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

危険有害性情報

- : H225 - 引火性の高い液体及び蒸気
H302 + H312 + H332 - 飲み込んだ場合や皮膚に接触した場合や吸入した場合は有害
H304 - 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
H315 - 皮膚刺激
H319 - 強い眼刺激
H336 - 眠気又はめまいのおそれ
H361 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い
H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ(神経系)
H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

注意書き

安全対策

- : P201 - 使用前に取扱説明書を入手すること。
P280 - 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P210 - 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- : P391 - 漏出物を回収すること。
P308 + P313 - ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察又は手当てを受けること。
P304 + P340, P312 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息されること。気分が悪い時は医師に連絡すること。
P301 + P310, P330, P331 - 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。口をすすぐこと。無理に吐かせないこと。
P303 + P361 + P353 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水で洗うこと。
P302 + P312 - 皮膚に付着した場合: 気分が悪い時は医師に連絡すること。

2. 危険有害性の要約

P332 + P313 – 皮膚刺激が生じた場合：医師の診察又は手当てを受けること。
 P305 + P351 + P338 – 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
 P337 + P313 – 眼の刺激が続く場合：医師の診察又は手当てを受けること。

保管

: P405 – 施錠して保管すること。

廃棄

: P403 + P233 – 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 : P501 – 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質 混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	含有量(%)	識別子	官報公示整理番号	
			化審法	安衛法
セトニトリル	≥50 – ≤60	CAS: 75-05-8	2-1508	(2)-1508
アセトン	≥20 – ≤30	CAS: 67-64-1	2-542	(2)-542
トルエン	≥10 – ≤20	CAS: 108-88-3	3-2; 3-60	3-2; 3-60
アントラセン	≤10	CAS: 120-12-7	4-683	(4)-683
ベンズ[α]アントラセン	≤10	CAS: 56-55-3	情報なし。	(9)-533
ベンゾ[a]ピレン	≤10	CAS: 50-32-8	情報なし。	情報なし。
フルオランテン	≤10	CAS: 206-44-0	4-2	(4)-2
フェナントレン	≤10	CAS: 85-01-8	4-635	(4)-635
ピレン	≤10	CAS: 129-00-0	4-782	(4)-782

4. 応急措置

吸入

: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息せること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

皮膚に付着した場合

: 多量の水と石鹼で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。

眼に入った場合

: すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受けれる。

飲み込んだ場合

: 直ちに医師の診断を受ける。医師に連絡する。水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。飲み込むと呼吸傷害の潜在的危険有害性。肺に入り損傷を与えることがある。嘔吐を誘発させではない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徵候症状

予想される急性健康影響

吸入

: 吸入すると有害 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ

皮膚に付着した場合

: 皮膚に接触すると有害 皮膚刺激

4. 応急措置

眼に入った場合	: 強い眼刺激
飲み込んだ場合	: 飲み込むと有害 中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
過剰にばく露した場合の徵候症状	
吸入	: 有害症状には以下の症状が含まれる: 吐き気または嘔吐 頭痛 眠気/疲労 浮動性のめまい／目眩 意識不明 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の変形
皮膚に付着した場合	: 有害症状には以下の症状が含まれる: 刺激 充血 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の変形
眼に入った場合	: 有害症状には以下の症状が含まれる: 痛み及び刺激 流涙 充血
飲み込んだ場合	: 有害症状には以下の症状が含まれる: 吐き気または嘔吐 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の変形
応急措置をする者の保護に必要な注意事項	: 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。
医師に対する特別な注意事項	: 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

5. 火災時の措置

適切な消火剤	: 粉末化学消火剤、炭酸ガス、水噴霧、泡消火剤を使用します。
使ってはならない消火剤	: ウオータージェットを使用してはならない。
火災時の特有の危険有害性	
有害な熱分解生成物	: 引火性の高い液体及び蒸気 流出物が下水道に流れ込むと、火災や爆発を引き起こす危険性がある。火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり、容器が破裂し、その結果爆発が起こるリスクがある。蒸気 / ガスは空気より重く、床に沿って拡散する。蒸気が低い場所や囲われた場所に蓄積したり、あるいは発火源まで相当な距離を移動しフラッシュバックを引き起こすことがある。本製品は水生生物に対して非常に有毒であり、長期にわたり持続する影響を有する。本物質によって汚染された消火用水は封じ込める必要があり、水路、下水、または排水管に放出してはならない。
特有の消火方法	: 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。
消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置	: 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について

: 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

緊急時対応要員について

: 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項

: 漏出した物質や流去水の拡散、および土壤、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壤または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。水質汚染物質である。大量に放出されると環境に対して有害である可能性がある。漏出物を回収すること。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

: 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花を発生しない工具及び防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

安全取扱注意事項

: 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること—使用前に取扱説明書を入手すること。妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。飲み込まないこと。環境への放出を避けること。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。

衛生対策

: 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

保管

安全な保管条件

: 現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策

: 換気が十分な場所でのみ使用する。工程の密閉化、局所排気装置の使用あるいはその他の技術的対策により、空気中の汚染物質に対する労働者のばく露を、すべての推奨又は法定ばく露限界値以下に保つ。また、技術的対策によりガス、蒸気又は粉じんの濃度を全ての爆発下限界以下に保つ必要がある。防爆型換気装置を使用する。

ばく露限界

化学名又は一般名	ばく露限界値
アセトニトリル	健康障害の防止のための濃度基準適用等技術指針(日本, 6/2024) 八時間濃度基準値 8 時間: 10 ppm. 日本産業衛生学会(日本, 5/2024)
アセトン	OEL-M 8 時間: 200 ppm. OEL-M 8 時間: 475 mg/m³.
トルエン	労働安全衛生法(日本, 11/2024) 管理濃度 8 時間: 500 ppm. 日本産業衛生学会(日本, 5/2024) 生殖毒性物質1. 皮膚から吸収.

8. ばく露防止及び保護措置

アントラセン	OEL-M 時間: 50 ppm. OEL-M 時間: 188 mg/m ³ . 労働安全衛生法(日本, 11/2024) 管理濃度 8 時間: 20 ppm. 日本産業衛生学会(日本, 5/2024)【多環芳香族炭化水素類(シクロペンタ[c,d]ピレン, ジベンゾ[a,h]アントラセン, ジベンゾ[a,j]アクリジン, ジベンゾ[a,i]ピレン, 1-ニトロピレン, 6-ニトロクリセン)】発がん性 2A.
ベンズ[α]アントラセン	日本産業衛生学会(日本, 5/2024)【多環芳香族炭化水素類(クリセン, 1,3-ジニトロピレン, 1,6-ジニトロビレン, 1,8-ジニトロピレン, ジベンゾ[a,h]アクリジン, ジベンゾ[c,h]アクリジン, 7H-ジベンゾ[c,g]カルバゾール, ジベンゾ[a,h]ピレン, ジベンゾ[a,i]ピレン, 4-ニトロピレン, 3-ニトロベンズアントロン, ベンゾ[j]アセアントリレン, ベンゾ[a]アントラセン, ベンゾ[c]フェナントレン, ベンゾ[b]フルオランテン, ベンゾ[j]フルオランテン, ベンゾ[k]フルオランテン, 5-メチルクリセン)】発がん性 2B.
ベンゾ[a]ピレン フルオランテン	日本産業衛生学会(日本, 5/2024)【多環芳香族炭化水素類(クリセン, 1,3-ジニトロピレン, 1,6-ジニトロビレン, 1,8-ジニトロピレン, ジベンゾ[a,h]アクリジン, ジベンゾ[c,h]アクリジン, 7H-ジベンゾ[c,g]カルバゾール, ジベンゾ[a,h]ピレン, ジベンゾ[a,i]ピレン, 4-ニトロピレン, 3-ニトロベンズアントロン, ベンゾ[j]アセアントリレン, ベンゾ[a]アントラセン, ベンゾ[c]フェナントレン, ベンゾ[b]フルオランテン, ベンゾ[j]フルオランテン, ベンゾ[k]フルオランテン, 5-メチルクリセン)】発がん性 2B.
フェナントレン	日本産業衛生学会(日本, 5/2024)【多環芳香族炭化水素類(クリセン, 1,3-ジニトロピレン, 1,6-ジニトロビレン, 1,8-ジニトロピレン, ジベンゾ[a,h]アクリジン, ジベンゾ[c,h]アクリジン, 7H-ジベンゾ[c,g]カルバゾール, ジベンゾ[a,h]ピレン, ジベンゾ[a,i]ピレン, 4-ニトロピレン, 3-ニトロベンズアントロン, ベンゾ[j]アセアントリレン, ベンゾ[a]アントラセン, ベンゾ[c]フェナントレン, ベンゾ[b]フルオランテン, ベンゾ[j]フルオランテン, ベンゾ[k]フルオランテン, 5-メチルクリセン)】発がん性 2B.
ピレン	日本産業衛生学会(日本, 5/2024)【多環芳香族炭化水素類(シクロペンタ[c,d]ピレン, ジベンゾ[a,h]アントラセン, ジベンゾ[a,j]アクリジン, ジベンゾ[a,i]ピレン, 1-ニトロピレン, 6-ニトロクリセン)】発がん性 2A.

8. ばく露防止及び保護措置

ソゾ[j]アセアントリレン, ベンゾ[a]アントラセン, ベンゾ[c]フェナントレン, ベンゾ[b]フルオランテン, ベンゾ[i]フルオランテン, ベンゾ[k]フルオランテン, 5-メチルクリセン] 発がん性 2B.

生物学的曝露指數

化学名又は一般名	曝露指數
アセトン	日本産業衛生学会(日本, 5/2024) BEI: 40 mg/l, アセトン [に 尿]. サンプリング時間: 作業終了前2 時間以内.
トルエン	日本産業衛生学会(日本, 5/2024) BEI: 0.06 mg/l, トルエン [に 尿]. サンプリング時間: 週の後半の作業終了前2 時間以内特定せず. BEI: 0.6 mg/l, トルエン [に 血液]. サンプリング時間: 週の後半の作業終了前2 時間以内特定せず.

衛生対策

: 該当しない。

保護具

呼吸用保護具

: 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具

: リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

眼、顔面の保護具

: リスクアセスメントの結果、必要とされた場合は、液体飛沫、ミスト、ガスあるいは粉じんへのばく露をさけるため、承認基準に適合する安全眼鏡を着用すること。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚及び身体の保護具

: 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバーオール、長靴および手袋が含まれていなければならぬ。

この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

物理状態

: 液体 [透明。]

色

: 透明。 / 無色。

臭い

: エーテルのような。

融点／凝固点

: -45°C (-49°F)

沸点又は初留点及び沸点範囲

: 81.6°C (178.9°F)

可燃性

: 該当しない

爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界

: 情報なし。

引火点

: 密閉式: -18 から 23°C (-0.4 から 73.4°F)

自然発火点

: 化学名又は一般名

°C

F

方法

アセトン

465

869

-

トルエン

480

896

-

分解温度

: 情報なし。

pH

: 情報なし。

9. 物理的及び化学的性質

粘度	: 動的(室温): 情報なし。 動粘性率(室温): 情報なし。 動粘性率(40°C (104°F)): 情報なし。	
溶解度	: メディア	結果
	水	可溶性
水混和性	: 該当。	
n-オクタノール／水分配係数	: -0.34	
蒸気圧	: 11.6 kPa (87 mm Hg)	
又は相対密度	: 情報なし。	
相対ガス密度	: 1.42 [空気 = 1]	
粒子特性		
中央粒径値	: 該当しない	
その他のデータ		
臭いのしきい値	: 情報なし。	
蒸発速度	: 5.79 (酢酸ブチル = 1)	

10. 安定性及び反応性

反応性	: この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	: 製品は安定である。
危険有害反応可能性	: 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	: いかなる発火源(火花あるいは炎)にも近づけてはならない。加圧、切断、溶接、口ウ付け、はんだ付け、穴あけ、研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。低所及び閉所に蒸気が貯留しないようにする。
混触危険物質	: 次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質 次の物質と反応性あるいは危険配合性: 還元性物質、金属、酸 および アルカリ。
危険有害な分解生成物	: 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果
アセトニトリル	ラット - 経口 - LD50 2460 mg/kg ラット - 吸入 - LC50 蒸気 17100 ppm [4 時間]
アセトン	ラット - 経口 - LD50 5800 mg/kg
トルエン	ラット - 経皮 - LD50 12000 mg/kg
ベンゾ[a]ピレン	ラット - 吸入 - LC50 蒸気 49 g/m³ [4 時間]
フルオランテン	ラット - 経口 - LD50 110 mg/kg
フェナントレン	ウサギ - 経皮 - LD50 3180 mg/kg ラット - 経口 - LD50 2 g/kg ラット - 経口 - LD50 1.8 g/kg

急性毒性の推定

11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
Polynuclear Aromatic Hydrocarbon Standard	758.1	1871.1	N/A	18.7	N/A
アセトニトリル	500	1100	N/A	11	N/A
アセトン	5800	20000	N/A	76	N/A
トルエン	N/A	12000	N/A	49	N/A
ベンゾ[a]ピレン	110	N/A	N/A	N/A	N/A
フルオランテン	2000	3180	N/A	N/A	N/A
フェナントレン	1800	N/A	N/A	N/A	N/A

結論/要約[製品] : 情報なし。

皮膚腐食性／刺激性

製品 / 成分の名称

アセトン

結果

ウサギ - 皮膚 - 軽度の刺激

処理/暴露の継続時間:
24 時間

供試量/濃度: 500 mg

供試量/濃度: 395 mg

供試量/濃度: 435 mg

処理/暴露の継続時間:
24 時間

供試量/濃度: 250 uL
処理/暴露の継続時間:
24 時間

供試量/濃度: 20 mg

供試量/濃度: 500 mg

供試量/濃度: 118 ug

処理/暴露の継続時間:
24 時間

供試量/濃度: 500 mg

トルエン

ウサギ - 皮膚 - 軽度の刺激

ウサギ - 皮膚 - 軽度の刺激

ブタ - 皮膚 - 軽度の刺激

アントラセン
ピレン

ウサギ - 皮膚 - 中程度の刺激

マウス - 皮膚 - 軽度の刺激

ウサギ - 皮膚 - 軽度の刺激

結論/要約[製品]

: 繰り返し接触すると、皮膚が乾燥するか、ひび割れがある。

結論/要約

繰り返し接触すると、皮膚が乾燥するか、ひび割れがある。
軽い皮膚への刺激を引き起こす。

深刻な眼の損傷/眼の炎症

製品 / 成分の名称

アセトニトリル

結果

ウサギ - 眼 - 中程度の刺激

処理/暴露の継続時間:
24 時間

供試量/濃度: 100 uL

供試量/濃度: 10 uL
処理/暴露の継続時間:
24 時間

供試量/濃度: 20 mg
処理/暴露の継続時間:
0.5 分

供試量/濃度: 100 mg

供試量/濃度: 870 ug

アセトン

ウサギ - 眼 - 軽度の刺激

ウサギ - 眼 - 中程度の刺激

トルエン

ウサギ - 眼 - 軽度の刺激

ウサギ - 眼 - 軽度の刺激

結論/要約[製品]

: 情報なし。

呼吸器の腐食/刺激

結論/要約[製品]

: 情報なし。

化学名又は一般名

アセトニトリル

結論/要約

呼吸器への刺激のおそれ

呼吸器感作性又は皮膚感作性

皮膚

結論/要約[製品]

: 情報なし。

11. 有害性情報

化学名又は一般名

アントラセン

結論/要約

皮膚光感作の原因となる。

呼吸器系

結論/要約[製品]

: 情報なし。

生殖細胞の変異原性

結論/要約[製品]

: 情報なし。

発がん性

結論/要約[製品]

: 情報なし。

生殖毒性

結論/要約[製品]

: 情報なし。

特定標的臓器／全身毒性(単回ばく露)

製品 / 成分の名称

結果

アセトン

特定標的臓器毒性(単回ばく露)
(麻酔作用) - 区分3

トルエン

特定標的臓器毒性(単回ばく露)
(麻酔作用) - 区分3

アントラセン

特定標的臓器毒性(単回ばく露)
(気道刺激性) - 区分3

特定標的臓器／全身毒性(反復ばく露)

製品 / 成分の名称

結果

トルエン

特定標的臓器毒性(反復ばく露) (神経系) (吸入した場合) - 区分2

ベンゾ[a]ピレン

特定標的臓器毒性(反復ばく露) (造血系) - 区分2

誤えん有害性

製品 / 成分の名称

結果

Polynuclear Aromatic Hydrocarbon

Standard

トルエン

誤えん有害性 - 区分1

12. 環境影響情報

生態毒性

製品 / 成分の名称

結果

アセトニトリル

急性 - LC50 - 淡水

3600 mg/l [48 時間]

ミジンコ類 - Water flea -
Daphnia magna

急性 - IC50 - 淡水

3685 mg/l [96 時間]

水生植物 - Duckweed -
Lemna minor

慢性 - NOEC - 淡水

160 mg/l [21 日]

ミジンコ類 - Water flea -
Daphnia magna

慢性 - NOEC - 淡水

1000 mg/l [96 時間]

水生植物 - Duckweed -
Lemna minor

急性 - LC50 - 淡水

1000 mg/l [96 時間]

魚類 - Fathead minnow -
Pimephales promelas

アセトン

急性 - EC50 - 淡水

7200 mg/l [96 時間]

藻類 - Green algae -
Selenastrum sp.

慢性 - NOEC - 海水

4.95 mg/l [96 時間]

藻類 - Green algae -
Ulva pertusa

慢性 - NOEC - 淡水

0.016 ml/l [21 日]

甲殻類 - ミジンコ類 -
Daphniidae

急性 - LC50 - 海水

4.42589 ml/l [48 時間]

甲殻類 - Calanoid
copepod - Acartia tonsa -
コペボディド

急性 - LC50 - 淡水

5600 ppm [96 時間]

魚類 - Guppy - Poecilia
reticulata

12. 環境影響情報

トルエン	急性 - EC50 - 淡水	6000 µg/l [48 時間]	ミジンコ類 - Water flea - Daphnia magna - 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜)
	急性 - LC50 - 淡水	5500 µg/l [96 時間]	魚類 - Coho salmon, silver salmon - Oncorhynchus kisutch - 雉魚
	慢性 - NOEC	0.74 mg/l [7 日]	ミジンコ類 - Ceriodaphnia dubia
	急性 - EC50 - 淡水	12.5 mg/l [72 時間]	藻類 - Green algae - Raphidocelis subcapitata
アントラセン	急性 - LC50 - 海水	3.6 µg/l [48 時間]	甲殻類 - Opossum shrimp - Americamysis bahia
	急性 - LC50 - 淡水	1.27 µg/l [96 時間]	魚類 - Bluegill - Lepomis macrochirus - 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜)
	慢性 - NOEC - 淡水	6.08 µg/l [5 週]	魚類 - Fathead minnow - Pimephales promelas - 性的に成熟した
ベンズ[α]アントラセン	急性 - LC50 - 淡水	97.5 µg/l [48 時間]	ミジンコ類 - Water flea - Daphnia magna - 新生児
ベンゾ[a]ピレン	急性 - LC50 - 淡水	0.25 mg/l [48 時間]	ミジンコ類 - Water flea - Daphnia magna - 新生児
	急性 - EC50 - 淡水	5 µg/l [72 時間]	藻類 - Green algae - Scenedesmus acutus
フルオランテン	急性 - LC50 - 淡水	1.6 µg/l [48 時間]	ミジンコ類 - Water flea - Daphnia magna
	急性 - LC50 - 海水	0.1 µg/l [96 時間]	魚類 - Winter flounder - Pleuronectes americanus
	慢性 - NOEC - 淡水	1.4 µg/l [32 日]	魚類 - Fathead minnow - Pimephales promelas
	慢性 - NOEC - 淡水	1.4 µg/l [21 日]	ミジンコ類 - Water flea - Daphnia magna
	急性 - EC50 - 海水	0.103 µg/ml [72 時間]	藻類 - Diatom - Phaeodactylum tricornutum
	慢性 - EC10 - 海水	31 µg/l [72 時間]	藻類 - Haptophyte - Tisochrysis lutea - 指数増殖期
フェナントレン	急性 - EC50 - 淡水	0.117 mg/l [48 時間]	ミジンコ類 - Water flea - Daphnia magna - 成体
	慢性 - NOEC - 淡水	48 µg/l [21 日]	ミジンコ類 - Water flea - Daphnia magna - 新生児
	慢性 - NOEC - 淡水	0.005 mg/l [90 日]	魚類 - Rainbow trout, donaldson trout - Oncorhynchus mykiss - 胚
	慢性 - NOEC - 淡水	0.658 mg/l [96 時間]	水生植物 - Duckweed - Lemna minor
	急性 - EC50 - 淡水	0.049 mg/l [96 時間]	魚類 - Bluegill - Lepomis macrochirus - 幼若体(ひな鳥、孵化したての幼魚、離乳子畜)
	急性 - EC50 - 淡水	324 µg/l [3 日]	藻類 - Green algae - Raphidocelis subcapitata
ピレン	急性 - LC50 - 海水	0.89 µg/l [48 時間]	甲殻類 - Opossum shrimp - Americamysis bahia

結論/要約[製品]

: 情報なし。

残留性・分解性

製品 / 成分の名称

結果

12. 環境影響情報

アセトニトリル

OECD [Ready
Biodegradability – 密閉容
器内のCO₂(ヘッドスペース
試験)]

70% [21 日] – 容易

–

結論/要約[製品]

: 情報なし。

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
アセトニトリル	–	–	容易
アセトン	–	–	容易
トルエン	–	–	容易
アントラゼン	–	–	容易ではない
フルオランテン	–	–	容易ではない

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
アセトニトリル	-0.34	–	低
ピレン	4.88	1513.561248436	高
フルオランテン	5.16	3630.780547701	高
ジベンゾ[a, h]アントラゼン	6.75	–	高
ベンゾ[a]ピレン	6.13	–	高
アントラゼン	4.45	1819.700858609	高

土壌中の移動性

: 情報なし。

オゾン層への有害性

: 該当しない

他の有害影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。製品残渣からの蒸気は、容器内部に高度に可燃性または爆発性のガス体を生じさせるおそれがある。使用済み容器は内部が十分に洗浄されていない限り、切断、溶接または粉碎を行ってはならない。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA

: 規定なし。

追加情報

備考: デミニミスの免除

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内での輸送:** 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬

: 情報なし。

15. 適用法令

労働安全衛生法

有機溶剤中毒予防規則 : 第二種

化学名又は一般名	状況
acetone toluene	第二種 第二種

名称等を表示すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号	
アセトニトリル	≥50 – ≤60	該当	15, 2-56 (2025-04)	*
アセトン	29.35	該当	17, 2-58 (2025-04)	
トルエン	10.862	該当	407, 2-1437 (2025-04)	

※濃度が範囲で示されているのは秘密保持のためである。

名称等を通知すべき危険物及び有害物

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号	
アセトニトリル	≥50 – ≤60	該当	15, 2-56 (2025-04)	*
アセトン	29.35	該当	17, 2-58 (2025-04)	
トルエン	10.862	該当	407, 2-1437 (2025-04)	

※濃度が範囲で示されているのは秘密保持のためである。

皮膚等障害化学物質等及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質（労働安全衛生規則 第594条の2 第1項）

化学名又は一般名	状況	備考
アセトニトリル トルエン	皮膚吸収性有害物質 皮膚吸収性有害物質	–

労働安全衛生法施行令 別表 : 引火性 第一 危険物

化学物質審査規制法

化学名又は一般名	状況	整理番号
アセトニトリル	優先評価化学物質	38
トルエン	優先評価化学物質	46
ナフタレン	優先評価化学物質	76

毒物及び劇物取締法

化学名又は一般名	含有量(%)	状況	整理番号
有機シアン化合物及びこれを含有する製剤	59	劇物	2-1-32

化学物質排出把握管理促進法

化学名又は一般名	含有量(%)	元素として	状況	管理番号
トルエン	11		第一種	300

15. 適用法令

特別管理産業廃棄物 : 該当

インベントリリスト

日本	: 日本インベントリー(化審法既存及び新規公示化学物質) : 未確定。 日本インベントリー(ISHL) : 未確定。
米国	: 未確定。

16. その他情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 26/07/2025

前作成日 : 30/10/2024

バージョン : 12

略語の解説

ATE = 急性毒性推定値
BCF = 生物濃縮係数
GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
IATA = 国際航空運送協会
IBC = 中型運搬容器
IMDG = 国際海上危険物
IMO = 国際海事機関
LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数
MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。(“Marpol” = 海洋汚染)
N/A = データなし
SGG = 隔離グループ
UN= 国際連合

分類を行うために使用する手順

分類	由来
火性液体 - 区分2	試験データに基づく
急性毒性 (経口) - 区分4	算出方法
急性毒性 (経皮) - 区分4	算出方法
急性毒性 (吸入した場合) - 区分4	算出方法
皮膚刺激性 - 区分2	算出方法
眼刺激性 - 区分2A	算出方法
生殖毒性 - 区分2	算出方法
特定標的臓器毒性(単回ばく露) (麻酔作用) - 区分3	算出方法
特定標的臓器毒性(反復ばく露) - 区分2	算出方法
誤えん有害性 - 区分1	専門家の判断
水生環境有害性 短期(急性) - 区分1	算出方法
水生環境有害性 長期(慢性) - 区分1	算出方法

参照 : 情報なし。

△ 前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデーターシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関する保証をなすものではありません。