

化学品安全技术说明书



Testmix, Part Number CP299107

第1部分 化学品及企业标识

GHS化学品标识 : Testmix, Part Number CP299107
 产品号 : CP299107
 化学品的推荐用途和限制用途
 物质用途 : 分析化学。
 5 x 1 ml
 供应商/ 制造商 : Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.
 CALC-AP
 412 Ying Lun Road
 Waigaoqiao Free Trade Zone
 Shanghai 200131 P. R. China
 电话号码: 800 820 3278-1
 应急咨询电话 (带值班时间) : CHEMTREC®: 4001-204937

第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态 : 液体。 [清澈。]

颜色 : 无色。

气味 : 汽油气味

H225 - 高度易燃液体和蒸气。
 H303 - 吞咽可能有害。
 H319 - 造成严重眼刺激。
 H315 - 造成皮肤刺激。
 H340 - 可能造成遗传性缺陷。
 H350 - 可能致癌。
 H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。
 H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
 H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害。
 H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

如感觉不适, 须求医/就诊。 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。 如误吸入: 如感觉不适,
 呼叫解毒中心或医生。 如误吞咽: 立即呼叫解毒中心/医生。 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

危险性类别

H225 易燃液体 - 类别 2
 H303 急性毒性 (口服) - 类别 5
 H315 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
 H319 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A
 H340 生殖细胞致突变性 - 类别 1B
 H350 致癌性 - 类别 1A
 H361 生殖毒性 (生育能力) - 类别 2
 H361 生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2
 H336 特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3
 H372 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 1
 H304 吸入危害 - 类别 1
 H400 危害水生环境-急性危险 - 类别 1
 H410 危害水生环境-长期危险 - 类别 1
 混合物中由毒性未知的组分组成的比率: 36.3%
 混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 15.2%

GHS标签要素

第2部分 危险性概述

象形图



信号词

: 危险

危险性说明

: H225 - 高度易燃液体和蒸气。
 H303 - 吞咽可能有害。
 H319 - 造成严重眼刺激。
 H315 - 造成皮肤刺激。
 H340 - 可能造成遗传性缺陷。
 H350 - 可能致癌。
 H361 - 怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。
 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。
 H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
 H372 - 长期或反复接触会对器官造成损害。
 H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

: P201 - 在使用前获取特别指示。
 P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。
 P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。
 P210 - 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。
 P241 - 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。
 P242 - 只能使用不产生火花的工具。
 P243 - 采取防止静电放电的措施。
 P233 - 保持容器密闭。
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
 P273 - 避免释放到环境中。
 P260 - 避免吸入蒸气。
 P270 - 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
 P264 - 操作后彻底清洗手部。

事故响应

: P391 - 收集溢出物。
 P314 - 如感觉不适，须求医/就诊。
 P308 + P313 - 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
 P304 + P340 + P312 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
 P301 + P310 + P331 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不得诱导呕吐。
 P303 + P361 + P353 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。
 P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。
 P332 + P313 - 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
 P305 + P351 + P338 - 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
 P337 + P313 - 如仍觉眼刺激：求医/就诊。

安全储存

: P405 - 存放处须加锁。
 P403 - 存放在通风良好的地方。
 P235 - 保持低温。

废弃处置

: P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

物理和化学危险

: 高度易燃液体和蒸气。

健康危害

: 吞咽可能有害。造成严重眼刺激。造成皮肤刺激。可能造成遗传性缺陷。可能致癌。怀疑对生育能力或胎儿造成伤害。吞咽及进入呼吸道可能致命。可能造成昏昏欲睡或眩晕。长期或反复接触会对器官造成损害。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

第2部分 危险性概述

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:
疼痛或刺激
流泪
充血发红
- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况:
恶心呕吐
头痛
瞌睡/疲劳
头晕/眩晕
意识不清
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:
刺激
充血发红
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:
恶心呕吐
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

长期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

环境危害 : 水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

其他危害 : 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

物质 / 混合物 : 混合物

美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
<input checked="" type="checkbox"/> 异丙苯	≤9.2	98-82-8
trans-Bicyclo[4.4.0]decane	≤9	493-02-7
正庚基苯	≤10	1078-71-3
乙基环己烷	≤10	1678-91-7
癸烷	≤10	124-18-5
邻二甲苯	≤10	95-47-6
乙苯	≤9.9	100-41-4
丁基苯	≤10	104-51-8
异丙基环己烷	≤5	696-29-7
十一烷	≤5	1120-21-4
十四烷	≤5	629-59-4
辛烷值	≤5	111-65-9
2, 2, 4-三甲基戊烷	≤5	540-84-1
十二烷	≤5	112-40-3
甲基环己烷	≤5	108-87-2
壬烷	≤3	111-84-2
苯	≤3	71-43-2

第3部分 成分 / 组成信息

甲苯	≤3	108-88-3
叔丁基环己烷	≤3	3178-22-1
庚烷	≤3	142-82-5
2, 3-二甲基戊烷	≤3	565-59-3
环己烯	≤1.7	110-83-8
环己烷	≤3	110-82-7
正己烷	<1	110-54-3
2, 2, 5-Trimethylhexane	≤1	3522-94-9
1-己烯	<1	592-41-6

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

- 吸入** : 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- 食入** : 立即就医。呼叫中毒控制中心或就医。用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。如若吞咽，会造成呼吸困难——可以进入肺并损害肺。禁止催吐。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- 皮肤接触** : 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

- 吸入** : 抑制中枢神经系统 (CNS)。可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- 食入** : 吞咽可能有害。可抑制中枢神经系统 (CNS)。吞咽及进入呼吸道可能致命。
- 皮肤接触** : 造成皮肤刺激。
- 眼睛接触** : 造成严重眼刺激。

过度接触征兆/症状

- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况：
 恶心呕吐
 头痛
 瞌睡/疲劳
 头晕/眩晕
 意识不清
 胎儿体重减少
 增加胎儿死亡
 骨骼畸形
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况：
 恶心呕吐
 胎儿体重减少
 增加胎儿死亡
 骨骼畸形

第4部分 急救措施

- 皮肤** : 不利症状可能包括如下情况:
刺激
充血发红
胎儿体重减少
增加胎儿死亡
骨骼畸形
- 眼睛** : 不利症状可能包括如下情况:
疼痛或刺激
流泪
充血发红

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 对医生的特别提示** : 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
- 对保护施救者的忠告** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。 脱下被污染的衣物前请用水彻底冲洗，或者戴手套。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

灭火介质

- 合适的** : 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
- 不适用的** : 禁止用水直接喷射。

特别危险性

- 高度易燃液体和蒸气。 在燃烧或受热情况下，会导致压力增加和容器破裂，随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水，且禁止将其排放到任何水道（下水道或排水沟）。

有害的热分解产物

- 分解产物可能包括如下物质:
二氧化碳
一氧化碳

消防员的特殊防护

- : 如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

消防人员特殊防护设备

- : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处理程序

- 非应急人** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗，吸烟或火焰。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。
- 应急人** : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

环境保护措施

- : 避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- : 若无危险，阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水，用水稀释并抹除。 相应的，如果不溶于水，用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

- ☑ 佩戴适当的个人防护设备（参阅第 8 部分）。避免接触，受到专门指导后方可操作。怀孕期间避免暴露。在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。勿吸入蒸气或烟雾。请勿吞咽。避免释放到环境中。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。除非通风充足，否则不得进入储存区域和密闭空间内。保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中，不使用时容器保持密闭。储存和使用时远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。使用防爆电器（通风、照明及物质加工）设备。只能使用不产生火花的工具。采取预防措施，防止静电释放。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议

- 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件，包括任何不相容性

- 按照当地法规要求来储存。在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中，防止直接光照，置于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）、食品和饮料。存放处须加锁。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用容器前，保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好，并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
☑ 丙苯 trans-Bicyclo[4.4.0]decane 邻二甲苯 乙苯 辛烷值 2, 2, 4-三甲基戊烷 甲基环己烷 壬烷 苯 甲苯 庚烷 2, 3-二甲基戊烷 环己烯	<p>ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 TWA: 50 ppm 8 小时。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 60 mg/m³ 8 小时。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 50 mg/m³ 8 小时。 PC-STEL: 100 mg/m³ 15 分钟。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 100 mg/m³ 8 小时。 PC-STEL: 150 mg/m³ 15 分钟。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 500 mg/m³ 8 小时。</p> <p>ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 TWA: 300 ppm 8 小时。</p> <p>ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 TWA: 1610 mg/m³ 8 小时。 TWA: 400 ppm 8 小时。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 500 mg/m³ 8 小时。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。通过皮肤吸收。</p> <p>PC-TWA: 6 mg/m³ 8 小时。 PC-STEL: 10 mg/m³ 15 分钟。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。通过皮肤吸收。</p> <p>PC-TWA: 50 mg/m³ 8 小时。 PC-STEL: 100 mg/m³ 15 分钟。</p> <p>GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 500 mg/m³ 8 小时。 PC-STEL: 1000 mg/m³ 15 分钟。</p> <p>ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 TWA: 400 ppm 8 小时。 TWA: 1640 mg/m³ 8 小时。 STEL: 500 ppm 15 分钟。 STEL: 2050 mg/m³ 15 分钟。</p> <p>ACGIH TLV (美国, 3/2016)。</p>

第8部分 接触控制和个体防护

环己烷	TWA: 300 ppm 8 小时。 TWA: 1010 mg/m ³ 8 小时。 GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。
正己烷	PC-TWA: 250 mg/m ³ 8 小时。 GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 通过皮肤吸收。
1-己烯	PC-TWA: 100 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 180 mg/m ³ 15 分钟。 ACGIH TLV (美国, 3/2016)。 TWA: 50 ppm 8 小时。

- 工程控制** : 仅在充足的通风条件下使用。 使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制, 以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。 使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。 使用防爆通风设备。
- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。 在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。
- 个人防护措施**
- 卫生措施** : 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。 采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。 确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性, 请选择符合适当标准或认证的呼吸器。 呼吸器必须按照呼吸防护计划使用, 并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。 建议: 一定要使用经 MSHA/NIOSH 核准的呼吸器或同类物。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触, 应穿戴以下防护装备, 除非评估结果表明需要更高级别的防护: 防化学品飞溅护目镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数, 在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出, 任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。 一旦混合物含有几种物质时, 手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。 当存在静电点火的风险时, 穿防静电防护服。 对于因静电放电的最大程度的防护, 服装应包括连体式全身防静电工作服、长统靴和手套。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

- 物理状态** : 液体。 [清澈。]
- 颜色** : 无色。
- 气味** : 汽油气味
- 气味阈值** : 无资料。
- pH值** : 无资料。
- 熔点** : 无资料。
- 沸点** : 无资料。
- 闪点** : 闭杯: -18 至 23°C (-0.4 至 73.4°F (华氏度))
- 蒸发速率** : 无资料。
- 易燃性 (固体、气体)** : 不适用。
- 爆炸 (燃烧) 上限和下限** : 无资料。

第9部分 理化特性

蒸气压	: 无资料。
蒸气密度	: 无资料。
相对密度	: 0.8 [水 = 1]
密度	: 0.8 g/cm ³
溶解性	: 在下列物质中不溶: 冷水 和 热水。
水中溶解度	: 无资料。
辛醇 / 水分配系数	: 无资料。
自燃温度	: 无资料。
分解温度	: 无资料。
黏度	: 无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: 本产品稳定。
危险反应	: 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: 避免所有可能的点火源（火花或火焰）。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。
禁配物	: 具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物质
危险的分解产物	: 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) 异丙苯	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠	39000 mg/m ³	4 小时
2)	LD50 口服	大鼠	1400 mg/kg (毫克/千克)	-
3) 癸烷	LD50 皮肤	兔子 - 男性,	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
4)	LD50 口服	女性 大鼠 - 男性,	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
5) 邻二甲苯	LC50 吸入 蒸气	女性 大鼠	5300 ppm	4 小时
6)	LD50 口服	大鼠	3000 mg/kg (毫克/千克)	-
7) 乙苯	LC50 吸入 蒸气	大鼠	17200 mg/m ³	4 小时
8)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	4000 ppm	4 小时
9)	LD50 皮肤	兔子	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
10)	LD50 口服	大鼠	3500 mg/kg (毫克/千克)	-
11) 异丙基环己烷	LC50 吸入 尘埃和雾	大鼠 - 男性,	>5.04 mg/l (毫克/升)	4 小时
12)	LD50 口服	女性 大鼠 - 男性,	>10000 mg/kg (毫克/千克)	-
13) 十一烷	LC50 吸入 蒸气	女性 大鼠 - 男性,	>9300 mg/m ³	4 小时
14)	LD50 口服	女性 大鼠 - 男性,	>15000 mg/kg (毫克/千克)	-

第11部分 毒理学信息

15) 十四烷	LD50 皮肤	兔子 - 男性, 女性	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
16)	LD50 口服	大鼠 - 男性, 女性	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
17) 辛烷值	LC50 吸入 蒸气	大鼠	118 g/m ³	4 小时
18)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	25260 ppm	4 小时
19) 2, 2, 4-三甲基戊烷	LC50 吸入 蒸气	大鼠 - 男性, 女性	>33.52 mg/l (毫克/升)	4 小时
20)	LD50 口服	大鼠 - 男性, 女性	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
21) 十二烷	LD50 皮肤	兔子 - 男性, 女性	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
22)	LD50 口服	大鼠 - 男性, 女性	>5000 mg/kg (毫克/千克)	-
23) 壬烷	LC50 吸入 蒸气	大鼠	3200 ppm	4 小时
24) 苯	LD50 口服	大鼠	930 mg/kg (毫克/千克)	-
25) 甲苯	LC50 吸入 蒸气	大鼠	49 g/m ³	4 小时
26)	LD50 口服	大鼠	636 mg/kg (毫克/千克)	-
27) 庚烷	LC50 吸入 蒸气	大鼠	103 g/m ³	4 小时
28)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	48000 ppm	4 小时
29) 环己烯	LD50 口服	大鼠	1300 mg/kg (毫克/千克)	-
30) 环己烷	LD50 口服	大鼠	6240 mg/kg (毫克/千克)	-
31) 正己烷	LC50 吸入 蒸气	大鼠	48000 ppm	4 小时
32)	LD50 口服	大鼠	15840 mg/kg (毫克/千克)	-
33) 1-己烯	LC50 吸入 蒸气	大鼠	32000 ppm	4 小时

参考文献

- 1) "Vrednie chemicheskije veshstva, galogenproisvodnie uglevodorodov". (Hazardous substances: Galogenated hydrocarbons) Bandman A.L. et al., *Chimia*, 1990. -, 169, 1990
- 2) AMA Archives of Industrial Health. (Chicago, IL) V.11-21, 1955-60. For publisher information, see AEHLAU. 14,387,1956
- 3) ECHA registered dossier
- 4) ECHA registered dossier
- 5) CSST
- 6) CSST
- 7) INRS
- 8) CSST
- 9) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 282, 2005
- 10) AMA Archives of Industrial Health. (Chicago, IL) V.11-21, 1955-60. For publisher information, see AEHLAU. 14,387,1956
- 11) -
- 12) -
- 13) -
- 14) -
- 15) echa registered dossier
- 16) echa registered dossier
- 17) *Gigiena Truda i Professional'nye Zabollevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases.* (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1-36, 1957-1992. For publisher information, see MTPEEI 32(10), 23, 1988
- 18) Encyclopedia of Toxicology: Reference Book, Elsevier, 2005 -, 291, 2005
- 19) ECHA dossier, study report, 1982-06-08
- 20) ECHA dossier, study report, 1982-08-15
- 21) echa registered dossier
- 22) echa registered dossier
- 23) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 44, 53, 1978
- 24) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 7, 767, 1965
- 25) *Gigiena Truda i Professional'nye Zabollevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases.* (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1-36, 1957-1992. For publisher information, see MTPEEI 32(10), 23, 1988
- 26) Neurotoxicology. (Intox Press, Inc., POB 34075, Little Rock, AR 72203) V.1- 1979- 2, 567, 1981
- 27) *Gigiena Truda i Professional'nye Zabollevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases.* (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1-36, 1957-1992. For publisher information, see MTPEEI 32(10), 23, 1988
- 28) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Gases, Petroleum, Extractive, C4-6 .pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/gaspctex/c16752tc.htm> -, -, 2008
- 29) "Vrednie chemicheskije veshstva, galogenproisvodnie uglevodorodov". (Hazardous substances: Galogenated hydrocarbons) Bandman A.L. et al., *Chimia*, 1990. -, 95, 1990
- 30) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Gases, Petroleum, Extractive, C4-6 .pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/gaspctex/c16752tc.htm> -, -, 2008
- 31) Annual Review of Pharmacology and Toxicology. (Annual Reviews, Inc., POB 10139, Palo Alto, CA 94303) V.16- 1976- 22, 145, 1982
- 32) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Gases, Petroleum, Extractive, C4-6 .pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/gaspctex/c16752tc.htm> -, -, 2008
- 33) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. OTS 0535205

刺激或腐蚀

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) 异丙苯	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 milligrams	-
2)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	86 milligrams	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 10 milligrams	-
4)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
5) 乙苯	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 15 milligrams	-
6) 十四烷	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	-	-
7)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	-	-
8) 十二烷	皮肤 - 中度刺激性	大鼠	-	96 小时 300 microliters	-
9)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 0.05 Milliliters	-
10) 甲基环己烷	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 100 microliters	-
11)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 500 microliters	-
12) 壬烷	皮肤 - 中度刺激性	大鼠	-	96 小时 300 microliters	-
13) 苯	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	88 milligrams	-
14)	皮肤 - 轻度刺激性	大鼠	-	8 小时 60 microliters	-
15)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	24 小时 15 milligrams	-
16)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 20 milligrams	-
17) 甲苯	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	0.5 分钟 100 milligrams	-
18)	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	870 Micrograms	-
19)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	435 milligrams	-
20)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 20 milligrams	-
21)	皮肤 - 中度刺激性	兔子	-	500 milligrams	-
22) 正己烷	眼睛 - 轻度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-

参考文献

- 1) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,33,1986
- 2) AMA Archives of Industrial Health. (Chicago, IL) V.11-21, 1955-60. For publisher information, see AEHLAU. 14,387,1956
- 3) AMA Archives of Industrial Hygiene and Occupational Medicine. (Chicago, IL) V.2-10, 1950-54. For publisher information, see AEHLAU. 4,119,1951
- 4) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,33,1986
- 5) American Industrial Hygiene Association Journal. (AIHA, 475 Wolf Ledges Pkwy., Akron, OH 44311) V.19- 1958- 23,95,1962
- 6) IUCLID
- 7) IUCLID
- 8) Toxicology and Industrial Health. (Princeton Scientific Pub. Co., POB 2155, Princeton, NJ 08540) V.1- 1985- 20,109,2004
- 9) Environmental Toxicology and Pharmacology (Elsevier Science, P.O.Box 7247-7682, Philadelphia, PA 19170 -7682, USA OR Elsevier Science B.V.,P.O. Box 1270,1000 BG Amsterdam,The Netherlands) V.1- Feb.1996- 16,153,2004
- 10) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. OTS 0556748
- 11) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. OTS 0556749
- 12) Toxicology and Industrial Health. (Princeton Scientific Pub. Co., POB 2155, Princeton, NJ 08540) V.1- 1985- 20,109,2004
- 13) AMA Archives of Industrial Health. (Chicago, IL) V.11-21, 1955-60. For publisher information, see AEHLAU. 14,387,1956
- 14) Toxicology Letters. (Elsevier Science Pub. B.V., POB 211, 1000 AE Amsterdam, Netherlands) V.1- 1977- 159,261,2005
- 15) American Industrial Hygiene Association Journal. (AIHA, 475 Wolf Ledges Pkwy., Akron, OH 44311) V.19- 1958- 23,95,1962
- 16) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,25,1986
- 17) Food and Chemical Toxicology. (Pergamon Press Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, NY 10523) V.20- 1982- 20,573,1982
- 18) Union Carbide Data Sheet. (Union Carbide Corp., 39 Old Ridgebury Rd., Danbury, CT 06817) 7/23/1970
- 19) Union Carbide Data Sheet. (Union Carbide Corp., 39 Old Ridgebury Rd., Danbury, CT 06817) 7/23/1970
- 20) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,29,1986
- 21) Food and Chemical Toxicology. (Pergamon Press Inc., Maxwell House, Fairview Park, Elmsford, NY 10523) V.20- 1982- 20,563,1982
- 22) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980

结论/概述

第11部分 毒理学信息

皮肤 : 反复暴露会导致皮肤干燥或裂开。

敏化作用

产品/成份名称	接触途径	种类	结果
1-己烯	皮肤	豚鼠	不致敏

参考文献

EUCLID

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
异丙苯	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
trans-Bicyclo[4.4.0]decane	类别 3	不适用。	呼吸道刺激
辛烷值	类别 3	不适用。	麻醉效应
2, 2, 4-三甲基戊烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
甲基环己烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
甲苯	类别 3	不适用。	麻醉效应
庚烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
2, 3-二甲基戊烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
环己烯	类别 3	不适用。	呼吸道刺激 和 麻醉效应
环己烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
正己烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
1-己烯	类别 3	不适用。	呼吸道刺激 和 麻醉效应

特异性靶器官系统毒性-反复接触

名称	分类	接触途径	目标器官
苯	类别 2	未确定	未确定
苯	类别 1	未确定	未确定
甲苯	类别 2	未确定	未确定
正己烷	类别 2	未确定	未确定

吸入危害

名称	结果
Testmix, Part Number CP299107	吸入危害 - 类别 1
异丙苯	吸入危害 - 类别 1
乙基环己烷	吸入危害 - 类别 1
乙苯	吸入危害 - 类别 1
异丙基环己烷	吸入危害 - 类别 1
十一烷	吸入危害 - 类别 1
十四烷	吸入危害 - 类别 1
辛烷值	吸入危害 - 类别 1
2, 2, 4-三甲基戊烷	吸入危害 - 类别 1
十二烷	吸入危害 - 类别 1
甲基环己烷	吸入危害 - 类别 1
苯	吸入危害 - 类别 1
甲苯	吸入危害 - 类别 1
庚烷	吸入危害 - 类别 1
2, 3-二甲基戊烷	吸入危害 - 类别 1
环己烯	吸入危害 - 类别 1
环己烷	吸入危害 - 类别 1
正己烷	吸入危害 - 类别 1
1-己烯	吸入危害 - 类别 1

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 吸入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

潜在的急性健康影响

吸入 : 抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

第11部分 毒理学信息

- 食入** : 咽可能有害。 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 吞咽及进入呼吸道可能致命。
- 皮肤接触** : 成皮肤刺激。
- 眼睛接触** : 造成严重眼刺激。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况：
 恶心呕吐
 头痛
 瞌睡/疲劳
 头晕/眩晕
 意识不清
 胎儿体重减少
 增加胎儿死亡
 骨骼畸形
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况：
 恶心呕吐
 胎儿体重减少
 增加胎儿死亡
 骨骼畸形
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况：
 刺激
 充血发红
 胎儿体重减少
 增加胎儿死亡
 骨骼畸形
- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况：
 疼痛或刺激
 流泪
 充血发红

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

长期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

潜在的慢性健康影响

- 一般** : 长期或反复接触会对器官造成损害。
- 致癌性** : 可能致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。
- 致突变性** : 可能造成遗传性缺陷。
- 致畸性** : 怀疑对未出生儿童造成伤害。
- 发育影响** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 生育能力影响** : 怀疑对生育能力造成伤害。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量 (ATE value)
<input checked="" type="checkbox"/> 服	3897.3 mg/kg (毫克/千克)
吸入 (蒸气)	89.11 mg/l (毫克/升)

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) 异丙苯	剧烈 EC50 2600 µg/l 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
2)	剧烈 EC50 7500 µg/l 淡水	甲壳类动物 - Artemia sp. - 无节幼体	48 小时
3)	剧烈 EC50 10600 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
4)	剧烈 LC50 2700 µg/l 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss	96 小时
5) 乙基环己烷	剧烈 LC50 8800 µg/l 海水	鱼 - Morone saxatilis - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	96 小时
6) 癸烷	剧烈 EC50 89 mg/l (毫克/升) 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	96 小时
7)	剧烈 LC50 18000 至 24000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
8)	剧烈 LC50 >500 ppm 海水	鱼 - Cyprinodon variegatus - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	96 小时
9) 邻二甲苯	剧烈 EC50 4700 µg/l 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
10)	剧烈 EC50 12700 µg/l 淡水	甲壳类动物 - Artemia sp. - 无节幼体	48 小时
11)	剧烈 EC50 1390 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
12)	剧烈 LC50 7600 µg/l 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss	96 小时
13) 乙苯	剧烈 EC50 4600 µg/l 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
14)	剧烈 EC50 3600 µg/l 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	96 小时
15)	剧烈 EC50 6530 µg/l 淡水	甲壳类动物 - Artemia sp. - 无节幼体	48 小时
16)	剧烈 EC50 2970 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
17)	剧烈 LC50 4200 µg/l 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss	96 小时
18) 丁基苯	剧烈 EC50 380 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
19) 甲基环己烷	剧烈 LC50 5800 µg/l 海水	鱼 - Morone saxatilis - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	96 小时
20) 苯	剧烈 EC50 29000 µg/l 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
21)	剧烈 EC50 1600000 µg/l 淡水	藻类 - Selenastrum sp.	96 小时
22)	剧烈 EC50 9230 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 新生体	48 小时
23)	剧烈 LC50 21 mg/l (毫克/升) 海水	甲壳类动物 - Artemia salina	48 小时
24)	剧烈 LC50 5.28 µl/L 淡水	鱼 - Oncorhynchus gorbuscha - 鱼苗	96 小时
25)	慢性 NOEC 98 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna	21 天
26)	慢性 NOEC 1.5 至 5.4 µl/L 海水	鱼 - Morone saxatilis - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	4 周
27) 甲苯	剧烈 EC50 12500 µg/l 淡水	藻类 - Pseudokirchneriella subcapitata	72 小时
28)	剧烈 EC50 11600 µg/l 淡水	甲壳类动物 - Gammarus pseudolimnaeus - 成体	48 小时
29)	剧烈 EC50 6000 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	48 小时
30)	剧烈 LC50 5500 µg/l 淡水	鱼 - Oncorhynchus kisutch - 鱼苗	96 小时
31)	慢性 NOEC 0.74 mg/l (毫克/升)	水蚤 - Ceriodaphnia dubia	7 天
32) 庚烷	剧烈 LC50 375000 µg/l 淡水	鱼 - Oreochromis mossambicus	96 小时
33) 环己烯	剧烈 EC50 5300 µg/l 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
34)	剧烈 EC50 4500 µg/l 淡水	鱼 - Poecilia reticulata	96 小时
35) 环己烷	剧烈 LC50 8300 µg/l 海水	鱼 - Morone saxatilis - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	96 小时
36) 正己烷	剧烈 LC50 113000 µg/l 淡水	鱼 - Oreochromis mossambicus	96 小时
37) 1-己烯	剧烈 EC50 4.4 mg/l (毫克/升) 淡水	水蚤 - Daphnia magna	48 小时
38)	剧烈 NOEC 0.0034 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Oncorhynchus mykiss	96 小时

参考文献

第12部分 生态学信息

- 1) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 2) Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p.
 3) Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p.
 4) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 5) Calif. Fish Game71(3): 132-140
 6) U.S.EPA Contract No.68-01-4646, Duluth, MN:9 p.
 7) Bull. Environ. Contam. Toxicol.24(5): 684-691
 8) Bull. Environ. Contam. Toxicol.27(5): 596-604
 9) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 10) Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p.
 11) Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p.
 12) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 13) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 14) Ecotoxicol. Environ. Saf. 27(3): 335-348
 15) Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p.
 16) Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p.
 17) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 18) Water Res. 27(5): 903-909
 19) Calif. Fish Game71(3): 132-140
 20) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 21) Natl.Tech.Inf.Serv., Springfield, VA:25 p.
 22) Environment Canada, EE-111, Dartmouth, Nova Scotia:64 p.
 23) J. Water Pollut. Control Fed.46(1): 63-77
 24) Trans. Am. Fish. Soc.108(4): 408-414
 25) Draft Manuscript, EG&G Bionomics, Aquatic Toxicology Laboratory, Wareham, MA:36 p.
 26) U.S.Natl.Mar.Fish.Serv.Fish.Bull.74(3): 694-698
 27) Ecotoxicol. Environ. Saf. 16(2): 158-169
 28) Center for Lake Superior Environmental Studies, University of Wisconsin-Superior, Superior, WI:10 p.
 29) Environ. Toxicol. Chem.12:711-717
 30) Trans. Am. Fish. Soc.110(3): 430-436
 31) ECHA dossier: Ecotoxicol. Environ. Saf. 39, 136-146.
 32) Environ. Ecol.6(4): 943-947
 33) Water Res. 17(7): 743-747
 34) Water Res. 17(7): 743-747
 35) Calif. Fish Game71(3): 132-140
 36) Environ. Ecol.6(4): 943-947
 37) ECHA
 38) ECHA

持久性和降解性

产品/成份名称	测试	结果	剂量	接种体
四烷	OECD 301F Ready Biodegradability - Manometric Respirometry Test	80 % - 迅速 - 28 天	-	22 mg/l (毫克/升) 活性污泥

参考文献

IUCLID

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
二甲苯	-	-	与生俱来的
乙苯	-	-	迅速
十四烷	-	-	迅速
甲苯	-	-	迅速
1-己烯	-	-	不迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
丙苯	3.55	35.48	低
trans-Bicyclo[4.4.0]	-	1905.46	高
decane	-	-	-
正庚基苯	5.37	-	高
乙基环己烷	4.56	-	高
癸烷	5.86	-	高
邻二甲苯	3.12	8.1 至 25.9	低
乙苯	3.6	-	低
丁基苯	4.38	-	高
十一烷	6.42	-	高
十四烷	8.11	-	高
辛烷值	5.18	198.7	低
2,2,4-三甲基戊烷	4.08	231	低
十二烷	6.98	239.88	低

第12部分 生态学信息

甲基环己烷	3.61	186.21	低
壬烷	5.65	105	低
苯	2.13	11	低
甲苯	2.73	90	低
叔丁基环己烷	5.04	-	高
庚烷	4.66	552	高
环己烯	2.99	23 至 45	低
环己烷	3.44	167	低
正己烷	4	501.187	高
1-己烯	3.87	2.59	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

处置方法

: 应尽可能避免或减少废物的产生。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。
采用安全的方法处理本品及其容器。操作处置没有清洁或冲洗的空容器时，应小心处理。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
产品残留物的蒸气可能会在容器内部导致一个高度易燃的或爆炸性的气氛。
不得切割、焊接或碾磨用过的容器，除非已被彻底清洁内部。
避免溢出物扩散和流走，避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息


法规信息

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

其他信息 : 备注
最低限额数量

	联合国危险货物编号 (UN号)	正确的运输名称	类别	标签	环境危害	PG*	其他信息
中国	UN3295	液态烃类，未另列明的	3		易燃的。 无需环境危害物质标志。	II	-

第14部分 运输信息

IATA 分类	UN3295	Hydrocarbons, liquid, n. o. s.	3		Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.	II	Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 5 L Packaging instructions: 353 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 60 L Packaging instructions: 364 Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation: 1 L Packaging instructions: Y341 Special provisions A3, A324
---------	--------	--------------------------------	---	---	--	----	---

运输注意事项

: 在用户场地内运输时：运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂

: 使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

不适用灭火剂

: 禁止用水直接喷射。

禁配物

: 具有反应活性或与下列物质不相容：
氧化物质

第15部分 法规信息

中国现有化学物质名录 (IECSC) : 未确定。

禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
Testmix, Part Number CP299107	-	列出的	2828
叔丁基环己烷	3178-22-1	列出的	1986
乙基环己烷	1678-91-7	列出的	2606
4-甲基-1-环己烯	591-47-9	列出的	1042
环己烯	110-83-8	列出的	954
正丁基苯	104-51-8	列出的	2762
异丙基苯	98-82-8	列出的	2688
1,2-二甲苯	95-47-6	列出的	355
乙苯	100-41-4	列出的	2566
甲苯	108-88-3	列出的	1014
苯	71-43-2	列出的	1733 / 49
Decahydronaphthalene	493-02-7	列出的	1960
正癸烷	124-18-5	列出的	2784
Nonane and its isomers	111-84-2	列出的	1728
正辛烷	111-65-9	列出的	2799
2,2,4-三甲基戊烷	540-84-1	列出的	1813
正庚烷	142-82-5	列出的	2782
2,3-二甲基戊烷	565-59-3	列出的	471
甲基环己烷	108-87-2	列出的	1122

第15部分 法规信息

环己烷	110-82-7	列出的	953
正己烷	110-54-3	列出的	2789
2,2-二甲基丁烷	75-83-2	列出的	432
4-甲基-1-戊烯	691-37-2	列出的	1048
2,2,5-三甲基己烷	3522-94-9	列出的	1807
1-己烯	592-41-6	列出的	1006
1-庚烯	592-76-7	列出的	832

禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

组分名称	状态
☒	列出的

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

国际列表

国家清单

澳大利亚

: ☒确定。

加拿大

: ☒确定。

欧洲

: 所有组分都列出或被豁免。

日本

: ☒日本目录（ENCs（现有和新化学品））：未确定。
日本目录（ISHL）：未确定。

马来西亚

: ☒确定。

新西兰

: ☒确定。

菲律宾

: ☒确定。

韩国

: ☒确定。

台湾

: 所有组分都列出或被豁免。

火鸡

: ☒确定。

美国

: ☒确定。

第16部分 其他信息

发行记录

发行日期/修订日期 : 29/09/2016

上次发行日期 : 16/09/2014.

版本 : 4

用于得出分类的程序

第16部分 其他信息

分类	理由
易燃液体 - 类别 2 急性毒性 (口服) - 类别 5 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 严重眼损伤/眼刺激 - 类别 2A 生殖细胞致突变性 - 类别 1B 致癌性 - 类别 1A 生殖毒性 (生育能力) - 类别 2 生殖毒性 (未出生儿童) - 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3 特异性靶器官毒性 反复接触 - 类别 1 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境 - 急性危险 - 类别 1 危害水生环境 - 长期危险 - 类别 1	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 计算方法 专家判断 计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。