

安全データシート
JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・商品名: Custom Standard (1X1 mL)
- ・製品番号: CUS-12566
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・製造者/納入者:
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急通報用電話番号: CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・純物質または混合物の分類



引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 臓器の障害

水生環境有害性(急性毒性) 区分3

H402 水生生物に有害

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

- ・ラベル要素

- ・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

- ・危険図表



GHS02



GHS06



GHS08

- ・表示語 危険

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(1ページの続き)

危険と定められた成分をラベル表示:

methanol

危険文句

引火性の高い液体及び蒸気

吸入すると有毒

臓器の障害

長期継続的影響によって水生生物に有害

注意文句

医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルを持っていくこと。

子供の手の届かないところに置くこと。

使用前にラベルをよく読むこと。

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。

容器を接地すること / アースをとること。

防爆型の電気機器 / 換気装置 / 照明機器 / 機器を使用すること。

火花を発生させない工具を使用すること。

静電気放電に対する予防措置を講ずること。

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

取扱い後はよく洗うこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

環境への放出を避けること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

皮膚（または髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

ばく露またはばく露の懸念がある場合：毒物センター/医師に連絡すること。

特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。

火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

施錠して保管すること。

現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

その他の危険性

PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及び vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント

PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし

vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

3 組成及び成分情報

化学的特性: 混合物
説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

67-56-1	methanol ⚠ 引火性液体 区分2, H225; ⚠ 急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 急性毒性(吸入) 区分3, H331; ⚠ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	99.95%
56-38-2	パラチオン ⚠ 急性毒性(経口) 区分2, H300; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 急性毒性(吸入) 区分2, H330; ⚠ 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分1, H372; ⚠ 水生環境有害性(急性毒性) 区分1, H400; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分1, H410	0.0126%

JP

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(2ページの続き)

4 応急措置

- ・**応急手当処置に関する説明**
- ・**一般情報:**
 - プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
 - 呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと
 - 呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと
- ・**吸い込んだ場合:**
 - 外気もしくは酸素を送り込む、医者への助けを借りる
 - 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- ・**皮膚が触れた場合:** 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
- ・**眼に入った場合:** 眼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者へ相談する
- ・**飲み込んだ場合:** 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・**医師への指示事項:**
- ・**最も重要な急性及び慢性の症状及び影響** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・**何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候** 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・**消火剤**
- ・**適切な消火剤:**
 - CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- ・**安全上の理由から不適切な消火剤:** 全開状態で放水
- ・**本化学物質または混合物から発生する特別な危険性** 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- ・**消防士向けアドバイス**
- ・**特別な保護装備:** 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- ・**個人的予防措置、保護具及び応急処置法**
 - 呼吸保護装備を装着
 - 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・**環境関連予防措置:**
 - 製品が下水処理施設や河川に流れ込まないようにする
 - 河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
 - 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・**封じ込め及び浄化のための方法及び材料:**
 - 液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
 - 13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
 - 十分な換気を心がける
- ・**他のセクションへの言及**
 - 安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
 - 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
 - 廃棄処分に関しては 13 項参照

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(3ページの続き)

7 取り扱い及び保管上の注意

- ・**取り扱い方:**
- ・**安全操作のための予防措置**
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- ・**火災および爆発防止に関する注意事項:**
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- ・**混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・**保管:**
- ・**保管スペースおよび容器に関する要求事項:** 涼しい場所に保管する
- ・**同じ場所に保管する際の注意事項:** 必要ない
- ・**保管条件に関するその他の注意事項:**
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・**特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・**技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照
- ・**管理パラメーター**

- ・**作業場において限界値の監視を要する成分:**

67-56-1 methanol

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

- ・**生物学的許容値**

67-56-1 methanol

OEL-B 20 mg/l

試料: urine

試料採取時期: End of shift

物質: Methanol

- ・**追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

- ・**暴露管理**

- ・**人的保護装備:**

- ・**一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

- ・**呼吸保護器具:**

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

- ・**手の保護:**

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(4ページの続き)

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30～0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28～0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30～0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:


密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報
一般指示事項
外観

形:

液状

色:

製品説明書どおり

におい:

特徴的

嗅覚閾値

決まっている。

pH-値:

決まっている。

状態の変化

融点/融解範囲:

-98 °C

沸点/沸点範囲:

決まっている

引火点:

9 °C

発火性(個体、気体):

情報なし

発火温度:

455 °C

分解温度:

決まっている。

自然発火性:

プロダクトは自然発火しない

爆発の危険:

プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある

爆発限界:

下限:

5.5 Vol %

上限:

44 Vol %

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(5ページの続き)

・ 蒸気圧 約 20 °C:	100 hPa
・ 密度 約 20 °C:	0.8 g/cm ³
・ 相対的密度	決まっている。
・ 蒸気密度	決まっている。
・ 気化速度	決まっている。
・ 以下成分における消和性/との混和性 水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
・ 分配係数 (n-オクタノール/水):	決まっている。
・ 粘性:	
力学的:	決まっている。
運動性:	決まっている。
・ 溶剤含有量:	
有機溶剤:	100.0 %
・ 他の情報	追加的な関連情報は得られていません。

10 安定性及び反応性

- ・ 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 化学的安定性
- ・ 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・ 危険反応の可能性 危険な反応は起きていない
- ・ 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 不適合物質: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ 危険な分解生成物: 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・ 毒性学的影響に関する情報
- ・ 急性毒性:

・ 分類上の LD/LC50 値:	
ATE (急性毒性推定値)	
吸収	LC50/4 h 3 mg/L
67-56-1 methanol	
口 LD50	5,628 mg/kg (rat)
皮膚 LD50	15,800 mg/kg (rabbit)
56-38-2 パラチオン	
口 LD50	2 mg/kg (rat)
皮膚 LD50	6.8 mg/kg (rat)

- ・ 初期刺激作用:
- ・ 皮膚において: 刺激作用はない
- ・ 眼において: 刺激はない
- ・ 感作作用: 感作作用はない

(7ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(6ページの続き)

・毒性に関する補足注意事項:

調査に関するEUの最新の一般分類ガイドラインの計算によれば、プロダクトでは以下の危険が見込まれる
毒性が強い

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・持続性及び分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・環境システムにおける作用:
- ・生体内蓄積能 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌内移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態毒性作用:
- ・注: 魚類にたいして毒性がある
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類2(ドイツの規定)(自己査定): 水に対する危険性あり
地下水、河川あるいは下水設備に流してはならない
地下に少量流れ込んでも飲料水を汚染する
水生生物にとり毒性がある
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質)及びvPvB(高残留性、高生物濃縮性物質)アセスメント
- ・PBT(残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB(高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・他の副作用 追加的な関連情報は得られていません。

13 廃棄上の注意

- ・廃棄物処理方法
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・規定なし。デミニミスの免除。	-
・UN 番号	
・ADR, IMDG, IATA	UN3021
・国連出荷正式名	
・ADR	3021 PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (METHANOL)
・IMDG, IATA	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (METHANOL)

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(7ページの続き)

・輸送の危険性クラス
・ADR

・分類

3 可燃性液体成分

・危険物ラベル

3+6.1

・IMDG

・Class

3 可燃性液体成分

・Label

3/6.1

・IATA

・Class

3 可燃性液体成分

・Label

3 (6.1)

・パッケージの分類
・ADR, IMDG, IATA

II

・環境危険:

情報なし

・ユーザー用特別予防措置

警告: 可燃性液体成分

・ケムラー符号:

336

・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:

F-E,S-D

・Stowage Category

B

・Stowage Code

SW2 Clear of living quarters.

**・マルポール条約 (MARPOL73/78) 付属書II及び
IBCコードに準じたバルク輸送**

情報なし

・輸送/その他の説明:
・ADR
・Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・IMDG
・Limited quantities (LQ)

1L

・Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(8ページの続き)

・UN "模範規制: UN 3021 PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (METHANOL), 3 (6.1), II

15 適用法令

・該当純物質または混合物に対する安全、衛生及び環境規制・法律
・化審法

・既存化学物質

67-56-1	methanol	2-201
57-24-9	ストリキニーネ	
54-11-5	ニコチン	9-990
56-38-2	パラチオン	

・特定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

内容成分はリストアップされていない

・優先評価化学物質

67-56-1	methanol
---------	----------

・白物質

内容成分はリストアップされていない

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-56-1	methanol
---------	----------

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

内容成分はリストアップされていない

・PRTR Class 1 designated substances

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・PRTR Class 2 designated substances

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

内容成分はリストアップされていない

・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Deleterious Substances

毒物及び劇物取締法 - 劇物

67-56-1	methanol
---------	----------

・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Poisonous Substances

毒物及び劇物取締法 - 毒物

57-24-9	ストリキニーネ
54-11-5	ニコチン
56-38-2	パラチオン

・Poisonous and Deleterious Substances Control Act - Specified Poisonous Substances

毒物及び劇物取締法 - 特定毒物

56-38-2	パラチオン
---------	-------

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(9ページの続き)

労働安全衛生法
危険物
爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

内容成分はリストアップされていない

発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

内容成分はリストアップされていない

酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

内容成分はリストアップされていない

引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1 methanol

可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

内容成分はリストアップされていない

特定化学物質等
第一類物質

内容成分はリストアップされていない

第二類物質

内容成分はリストアップされていない

第三類物質

内容成分はリストアップされていない

名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1 methanol

560

製造許可物質

内容成分はリストアップされていない

鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

内容成分はリストアップされていない

四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

内容成分はリストアップされていない

有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)
第一種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

第二種有機溶剤等

67-56-1 methanol

第三種有機溶剤等

内容成分はリストアップされていない

強い変異原性が認められた化学物質

内容成分はリストアップされていない

化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

(11ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2012 による

印刷日: 2019.04.10

Version Number 2

改訂日: 2019.04.10

商品名: Custom Standard (1X1 mL)

(10ページの続き)

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: regulatory@ultrasci.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分2: Acute toxicity – Category 2

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

水生環境有害性(急性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(急性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 3

水生環境有害性(慢性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

JP