

# 化学品安全技术说明书



Calibrated Leak Replacement

## 第1部分 化学品及企业标识

GHS product identifier	: Calibrated Leak Replacement
GHS化学品标识	: 标准漏孔
化学名	: 氦气
部件号	: F8473301, F8473302, F8473303, F8473304, F8473320, F8473321, F8473322, F8473323, F8473324, F8473325, K3264301, K3264302
化学品的推荐用途和限制用途	
推荐用途	: 分析化学。 < 10 cc
供应商/ 制造商	: 安捷伦科技贸易（上海）有限公司 中国（上海）外高桥自由贸易试验区 英伦路412号（邮编:200131）  电话号码: 800-820-3278 传真号码: 0086 (21) 5048 2818
应急咨询电话（带值班时间）	: 0532-83889090（24 小时）

## 第2部分 危险性概述

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013	
紧急情况概述	
物理状态	: 气体。 [压缩气体。]
颜色	: 无色。
气味	: 无气味的。 H280 - 内装高压气体；遇热可能爆炸。 充当简单的窒息物。 在非常高的浓度下，可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

### GHS危险性类别

H280 加压气体 - 压缩气体

### 标签要素

象形图 :

警示词	: 警告
危险性说明	: H280 - 内装高压气体；遇热可能爆炸。
防范说明	
预防措施	: 不适用。
事故响应	: 不适用。
安全储存	: P410 + P403 - 防日晒。 存放在通风良好的地方。
废弃处置	: 不适用。

物理和化学危险 : 内装高压气体；遇热可能爆炸。

## 第2部分 危险性概述

**健康危害**：充当简单的窒息物。 在非常高的浓度下，可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

**眼睛接触**：没有具体数据。  
**吸入**：没有具体数据。  
**皮肤接触**：没有具体数据。  
**食入**：没有具体数据。

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

**潜在的即时效应**：无资料。  
**潜在的延迟效应**：无资料。

#### 长期暴露

**潜在的即时效应**：无资料。  
**潜在的延迟效应**：无资料。

**环境危害**：没有明显的已知作用或严重危险。

**其他危害**：充当简单的窒息物。 在非常高的浓度下，可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。

## 第3部分 成分 / 组成信息

**物质 / 混合物**：物质

**美国化学文摘社 (CAS) 编号/其它标识号**

组分名称	%	CAS 号码
氦气	100	7440-59-7

就供应商当前已知，在所适用的浓度中，没有其它对健康或环境有害的成分需要在本章节报告。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

**眼睛接触**：☑即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。 检查并取出隐形眼镜。 如果感到疼痛，请就医治疗。

**吸入**：将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如有害的健康影响持续存在或加重，应寻求医疗救治。

**皮肤接触**：用肥皂和水冲洗已遭污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状，寻求医疗救护。

**食入**：由于该产品是气体，请参见吸入一节。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

**眼睛接触**：接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。

**吸入**：在非常高的浓度下，可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。

**皮肤接触**：接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。

**食入**：由于该产品是气体，请参见吸入一节。

#### 过度接触征兆/症状

**眼睛接触**：没有具体数据。

第4部分 急救措施

- 吸入：没有具体数据。
- 皮肤接触：没有具体数据。
- 食入：没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 对医生的特别提示：对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
- 特殊处理：无特殊处理。
- 对保护施救者的忠告：如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

第5部分 消防措施

- 灭火剂
  - 适用灭火剂：使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
  - 不适用灭火剂：没有已知信息。
- 特别危险性：包含压缩气体。 起火或受热时，将出现压力升高且容器可能爆裂或爆炸。
- 有害的热分解产物：没有具体数据。
- 灭火注意事项及防护措施：如有火灾，撤离所有人员离开灾区及邻近处，以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 请立即与供应商联系以得到专家建议。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。
- 消防人员特殊防护设备：消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置（SCBA）。

第6部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序

- 非应急人：如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 穿戴合适的个人防护装备。
- 应急人：如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物，请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。
- 环境保护措施：确保处理意外气体释放的应急程序到位以防污染环境。 如产品已经导致环境污染（下水道，水道，土壤或空气），请通知有关当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：立即联络紧急救援人员。 若无危险，阻止泄漏。

第7部分 操作处置与储存

安全处置注意事项

- 防护措施：穿戴适当的个人防护设备（参阅第 8部分）。 包含压缩气体。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入气体。 仅在充足的通风条件下使用。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿刺破或焚化容器。
- 一般职业卫生建议：应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前，脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。
- 安全存储的条件，包括任何不相容性：建议储存温度不高于： 50℃（122°F（华氏度））。 按照当地法规要求来储存。 在许可的区域隔离储存。 防止直接光照，储存于干燥、凉爽和通风良好的区域，远离禁忌物（见第10部分）。 使用容器前，保持容器关紧与密封。 接触或使用前，请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

第8部分 接触控制和个体防护

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
氮气	ACGIH TLV (美国, 1/2024)。耗氧量[窒息点]。

生物暴露指数

没有已知的接触指数。

- 工程控制
- 环境接触控制
- 仅在充足的通风条件下使用。使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。
- 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

- 卫生措施
- 眼睛/面部防护
- 皮肤防护
- 手防护
- 身体防护
- 其他皮肤防护
- 呼吸系统防护
- 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
- 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：戴有侧罩的安全防护眼镜。
- 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。
- 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。
- 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。
- 在没有警告的情况下，该气体通过置换空气中的氧气能导致窒息。由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。如果操作条件导致产生高气体浓度或者超出任何推荐或法定的接触限值，使用供气呼吸器或自给式呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

除非另行指定，所有属性的测量条件均为标准温度和压力。

外观

- 物理状态
- 颜色
- 气味
- 气味阈值
- pH值
- 熔点 / 凝固点
- 沸点、初始沸点和沸点范围
- 气体。[压缩气体。]
- 无色。
- 无气味的。
- 无资料。
- 不适用。
- 272.2℃ (-458°F (华氏度))
- 268.9℃ (-452°F (华氏度))

- 闪点
- 蒸发速率
- 可燃性
- 不适用。
- 无资料。
- 无资料。

第9部分 物理和化学特性及安全特征

上下爆炸极限/易燃极限	: 无资料。	
蒸气压	: >101.3 千帕 (>760 mm Hg (毫米汞柱))	
相对蒸气密度	: 0.138 [空气 = 1]	
相对密度	: 0.0002	
密度	: 0.0002 g/cm³ [21℃ (69.8°F (华氏度))]	
可溶性	介质	结果
	水	不溶的
	甲醇	不溶的
水中溶解度	: 0.0015 g/l (克/升)	
辛醇 / 水分配系数	: 0.28	
自燃温度	: 无资料。	
分解温度	: 无资料。	
黏度	: 不适用。	
粒度特性		
中值粒径	: 不适用。	

第10部分 稳定性和反应性

反应性	: 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: 本产品稳定。
危险反应	: 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
避免接触的条件	: 禁止气体在低处或受限空间内积聚。
禁配物	: 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。 与下列物质不相容或具有反应性： 易燃物质。
危险的分解产物	: 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息	
急性毒性	无资料。
刺激或腐蚀	无资料。
敏化作用	无资料。
致突变性	
结论/概述	: 无资料。
致癌性	
结论/概述	: 无资料。
生殖毒性	
结论/概述	: 无资料。
致畸性	
结论/概述	: 无资料。

第11部分 毒理学信息

特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

无资料。

有关可能的接触途径的信息：进入途径被预料到：吸入。

潜在的急性健康影响

- 眼睛接触：接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。
- 吸入：在非常高的浓度下，可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。
- 皮肤接触：接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。
- 食入：由于该产品是气体，请参见吸入一节。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 眼睛接触：没有具体数据。
- 吸入：没有具体数据。
- 皮肤接触：没有具体数据。
- 食入：没有具体数据。

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

- 潜在的即时效应：无资料。
- 潜在的延迟效应：无资料。

长期暴露

- 潜在的即时效应：无资料。
- 潜在的延迟效应：无资料。

潜在的慢性健康影响

- 无资料。
- 一般：没有明显的已知作用或严重危险。
  - 致癌性：没有明显的已知作用或严重危险。
  - 致突变性：没有明显的已知作用或严重危险。
  - 生殖毒性：没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

N/A

第12部分 生态学信息

生态毒性


无资料。

持久性和降解性

无资料。

第12部分 生态学信息

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP <sub>ow</sub>	生物富集系数	潜在的
 气	0.28	-	低

土壤中的迁移性













土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 无资料。

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置

**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道，除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时，才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 请勿刺破或焚化容器。

第14部分 运输信息

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	 不受管制。	 不受管制。	 不受管制。	 不受管制。
联合国运输名称				
联合国危险性分类				
包装类别	-	-	-	-
环境危害	无。	无。	无。	无。

**运输注意事项** : **在用户场地内运输时:** 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火剂

适用灭火剂 : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。

不适用灭火剂 : 没有已知信息。

**禁配物** : 会与氧化剂起反应或与氧化剂不相容。  
与下列物质不相容或具有反应性: 易燃物质。

根据 IMO 工具按散装运输 : 无资料。

第15部分 法规信息

禁止进口货物目录

所有组分均未列入该目录。

需要进口/出口许可证的药物前体

所有组分均未列入该目录。

危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

易制爆危险化学品名录



第15部分 法规信息

所有组分均未列入该目录。

禁止出口货物目录

所有组分均未列入该目录。

中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

药物前体化学品的目录和分类

所有组分均未列入该目录。

高毒物品目录

所有组分均未列入该目录。

首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 – 粉尘

所有组分均未列入该目录。

职业病危害因素分类目录 – 化学因素

所有组分均未列入该目录。

国际法规

化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

蒙特利尔公约

未列表。

关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

未列表。

盘存清单

- 中国：本物质已被列入或被豁免。
- 美国：该物料已为非活动状态或已豁免。

第16部分 其他信息

发行记录

- 发行日期/修订日期：16/08/2024
- 上次发行日期：29/01/2024
- 版本：3.1
- 缩略语和首字母缩写：
  - 急性毒性估计值（ATE）
  - 生物富集系数（BCF）
  - GHS = 化学品分类及标示全球协调制度
  - 国际航空运输协会（IATA）
  - 中型散装容器（IBC）
  - 国际海上危险货物运输规则（IMDG）
  - 辛醇/水分配系数对数值（LogPow）
  - 国际海事组织73/78防污公约（MARPOL）
  - N/A = 无资料
  - 联合国（UN）

用于得出分类的程序



第16部分 其他信息

分类	理由
加压气体 - 压缩气体	According to package

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。