

# 化学品安全技术说明书

Electron Capture Detectors\_ECD

## 第1部分 化学品及企业标识

本产品被视为一件物品。该安全数据表是针对本物品中的密封物质或混合物而编写。

**GHS product identifier** : Electron Capture Detectors\_ECD  
**GHS化学品标识** : 电子捕获探测器\_ECD  
**化学名** : Nickel, isotope of mass 63  
**部件号** : G2397A, G2397-60510, G2397AC, G2397AB, G2397-65505, G2397AD, G2397-60511, G2397-60512, G2397-65506, G2397AE, G2397-60560, G2397-60620, G2397-65550, G2397-60610, G2398A, G2398AB, G2398AC, G2398AD, G2397-60515, G2397-60615, G2397-60625, G2398-60515, G2398-60615, G2398-60625, G4597A, G3958A, G7356A, G4593-60610, G4593-60617, G4598A, G7357A, G7358A, G4593-60618, G3450-60610, G3450-60611, G3450-60612, G3450-60613, G3450-60430, G3450-60431, G3450-60432, G3450-60433, G3450-60434, G3450-60435, G3450-60436, G3450-60437, G3450-60438, G3450-60439, G3450-60471, G3450-60472, G3450-60473, G3450-60474, G3450-60475, G3450-60476, G3450-60477, G3450-60478, G3450-60481, G3450-60482, G3450-60483, G3450-60484, G3562A, G3563A, G3564A, G2355A, G2365A, G2375A, G2377A, G1223A

### 化学品的推荐用途和限制用途

**物质用途** : 分析化学实验室使用的试剂和标准  
ECD 含有 15 mCi 镍-63 放射源。这个放射源用钢制外壳密封。  
可能包含在以下系统中: G1530N/ G1530N-EU, G1540N / G1540N-EU, G2690A, G1944A, G2630A/ G2630B, G3440A, G3440B, G3442B, G3443B, G3445B, G3950A, G3952A, G3953A, G3540A, G2790A, G3545A, RMN3540A, RMN2790A

**供应商/ 制造商** : 安捷伦科技(上海)有限公司  
中国(上海)外高桥自由贸易试验区  
英伦路412号(邮编:200131)  
电话号码: 800-820-3278  
传真号码: 0086 (21) 5048 2818

**应急咨询电话(带值班时间)** : 0532-83889090 (24 小时)

## 第2部分 危险性概述

在合理且符合使用说明的情况下使用本物品, 不会存在健康风险。该物品中的物质或混合物已密封。仅在未按产品说明书使用或处理物品时, 可能会存在潜在健康风险和安全隐患。

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

### 紧急情况概述

**物理状态** : 固体。

**颜色** : 无资料。

**气味** : 无资料。

H250 - 暴露在空气中会自燃。

H351 - 怀疑致癌。

H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

如接触到或有疑虑: 求医/就诊。

**生物降解性** : 可迅速生物降解

有关环境保护措施, 请参阅第 12 节。

### 危险性类别

H250	自燃固体 - 类别 1
H351	致癌性 - 类别 2
H400	危害水生环境-急性危险 - 类别 1
H410	危害水生环境-长期危险 - 类别 1

### GHS标签要素

## 第2部分 危险性概述

### 象形图



### 信号词

: 危险

### 危险性说明

: H250 - 暴露在空气中会自燃。  
H351 - 怀疑致癌。  
H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

### 防范说明

#### 预防措施

: P201 - 在使用前获取特别指示。  
P202 - 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。  
P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。穿防护服。  
P210 - 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。  
P222 - 不得与空气接触。  
P273 - 避免释放到环境中。

#### 事故响应

: P391 - 收集溢出物。  
P308 + P313 - 如接触到或有疑虑： 求医/就诊。  
P302 + P335 + P334 - 如皮肤沾染： 掸掉皮肤上的细小颗粒。 浸入冷水中/用湿绷带包扎。

#### 安全储存

: P405 - 存放处须加锁。  
P422 - 内装物存放在惰性气体中。

#### 废弃处置

: P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。

### 物理和化学危险

: 暴露在空气中会自燃。

### 健康危害

: 怀疑致癌。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

#### 眼睛接触

: 没有具体数据。

#### 吸入

: 没有具体数据。

#### 皮肤接触

: 没有具体数据。

#### 食入

: 没有具体数据。

### 延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

##### 潜在的即时效应

: 无资料。

##### 潜在的延迟效应

: 无资料。

#### 长期暴露

##### 潜在的即时效应

: 无资料。

##### 潜在的延迟效应

: 无资料。

### 环境危害

: 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

### 其他危害

: 没有已知信息。

## 第3部分 成分 / 组成信息


在合理且符合使用说明的情况下使用本物品，不会存在健康风险。该物品中的物质或混合物已密封。仅在未按产品说明书使用或处理物品时，可能会存在潜在健康风险和安全隐患。

### 物质 / 混合物

: 物质 (物品密封)

### 美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号

## 第3部分 成分 / 组成信息

组分名称	%	CAS号码
 Tickel, isotope of mass 63	100	13981-37-8

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

## 第4部分 急救措施

### 急救措施的描述

- 吸入** : 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- 食入** : 用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。禁止催吐，除非有专业医疗人士指导。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。寻求医疗救护。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于恢复体位并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- 皮肤接触** : 用大量水冲洗受污染的皮肤。掸掉皮肤上的细小颗粒。浸入冷水中/用湿绷带包扎。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。

### 最重要的症状和健康影响

#### 潜在的急性健康影响

- 吸入** : 如果蒸发，并吸入所有蒸汽，则接受的剂量为 93.75 rem。如果将放射源磨成直径 1 微米的颗粒，并吸入所有颗粒，则身体总剂量约为 37.5 rem 没有明显的已知作用或严重危险。
- 食入** : 如果将放射源吃掉，则接受的剂量为 8.3 rem。没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 眼睛接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。

#### 过度接触征兆/症状

- 吸入** : 没有具体数据。
- 食入** : 没有具体数据。
- 皮肤** : 没有具体数据。
- 眼睛** : 没有具体数据。

### 必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 对医生的特别提示** : 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
- 对保护施救者的忠告** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”（第 11 部分）

## 第5部分 消防措施

### 灭火介质

- 合适的 : 使用或干化学剂粉末。  
不合适的 : 没有已知信息。

### 特别危险性

- : 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 暴露在空气中会自燃。 火熄后能再自燃。 本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道(下水道或排水沟)。

### 有害的热分解产物

- : 分解产物可能包括如下物质:  
金属氧化物

### 消防员的特殊防护

- : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。

### 消防人员特殊防护设备

- : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

## 第6部分 泄漏应急处理

### 人员防护措施、防护装备和应急处置程序

#### 非应急人

- : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

#### 应急人

- : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非应急人”部分的信息。

### 环境保护措施

- : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

### 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- : 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花工具和防爆装置。 避免产生粉尘。 不得干扫。 用配备有高效微粒滞留阻捕 (HEPA) 过滤器的设备真空除尘, 并置于一个封闭的和标识的废弃容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

## 第7部分 操作处置与储存

### 安全搬运的防范措施

#### 防护措施

- : 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。 避免接触, 受到专门指导后方可操作。 在明白所有安全防范措施之前请勿搬动。 避免接触进入眼睛、皮肤或衣物。 禁止食入。 避免释放到环境中。 如果正常使用时物质可能导致呼吸危险, 仅在在有足够通风或佩戴适当呼吸器的情况下使用。 操作处置本产品时, 应采用适当的可避免接触大气中的氧气与水蒸气的操作技术。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。 储存和使用时远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器 (通风、照明及物质加工) 设备。 只能使用不产生火花的工具。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。

#### 一般职业卫生建议

- : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

### 安全存储的条件, 包括任何不相容性

- : 按照当地法规要求来储存。 在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。 在惰性气体气氛中保存。 移除所有点火源。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。 接触或使用前, 请参见第 10 节中所规定的禁忌物料。

## 第8部分 接触控制和个体防护

本物品中的有害成分已进行密封，因吸入、摄入、皮肤接触和眼睛接触而引起的暴露风险微乎其微。

### 控制参数

#### 职业接触限值

组分名称	接触限值
Nickel, isotope of mass 63	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> , (按Ni计) 8 小时。

- 工程控制** : 可能需要采用工艺控制方法控制可能由本产品造成的主要和次要危害。使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。使用防爆通风设备。
- 环境接触控制** : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。
- 个人防护措施**
- 卫生措施** : 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。 污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。
- 呼吸系统防护** : 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。
- 眼睛防护** : 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。 如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护： 戴有侧罩的安全防护眼镜。
- 身体防护**
- 手防护** : 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。 考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。 应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。
- 身体防护** : 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。
- 其他皮肤防护** : 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

## 第9部分 理化特性

### 外观

- 物理状态** : 固体。
- 颜色** : 无资料。
- 气味** : 无资料。
- 气味阈值** : 无资料。
- pH值** : 无资料。
- 熔点** : 1453°C (2647.4°F (华氏度))
- 沸点** : 无资料。
- 闪点** : 无资料。
- 蒸发速率** : 无资料。
- 易燃性 (固体、气体)** : 无资料。
- 爆炸 (燃烧) 上限和下限** : 无资料。

- 蒸气压** : 无资料。
- 蒸气密度** : 无资料。
- 相对密度** : 无资料。
- 溶解性** : 无资料。



## 第9部分 理化特性

辛醇 / 水分配系数	: 无资料。
自燃温度	: 无资料。
分解温度	: 无资料。
黏度	: 无资料。
理化特性评价	: Emission: 65.87 keV maximum, $\beta$ radiation containing 15 mCi (555MBq) of Ni-63


## 第10部分 稳定性和反应性

活动性	: 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: 本产品稳定。
危险反应	: 在某些情况下储存或使用，可能发生危险的化学反应或不稳定。 可包括下面的情况： 与空气接触 可包括下面的化学反应： 自燃性
应避免的条件	: 不得与空气接触。
禁配物	: 具有反应活性或与下列物质不相容： 空运
危险的分解产物	: 在通常的储存和使用条件下，不会产生危险的分解产物。

## 第11部分 毒理学信息

### 毒理效应信息

#### 急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
 Nickel, isotope of mass 63	LD50 口服	大鼠	>9000 mg/kg (毫克/千克)	-

#### 参考文献

 CNEST

#### 刺激或腐蚀

无资料。

#### 敏化作用

无资料。

#### 结论/概述

呼吸 : 吸入致敏。

#### 致突变性

结论/概述 : 无资料。

#### 致癌性

结论/概述 : 无资料。

#### 生殖毒性

结论/概述 : 无资料。

#### 致畸性

结论/概述 : 无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-一次接触

无资料。

#### 特异性靶器官系统毒性-反复接触

## 第11部分 毒理学信息

无资料。

### 吸入危害

无资料。

**有关可能的接触途径的信息** : 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

### 潜在的急性健康影响

- 吸入** : 如果蒸发, 并吸入所有蒸汽, 则接受的剂量为 93.75 rem。如果将放射源磨成直径 1 微米的颗粒, 并吸入所有颗粒, 则身体总剂量约为 37.5 rem  
没有明显的已知作用或严重危险。
- 食入** : 如果将放射源吃掉, 则接受的剂量为 8.3 rem。没有明显的已知作用或严重危险。
- 皮肤接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 眼睛接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。

### 与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 吸入** : 没有具体数据。
- 食入** : 没有具体数据。
- 皮肤接触** : 没有具体数据。
- 眼睛接触** : 没有具体数据。

### 延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

#### 短期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

#### 长期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

#### 潜在的慢性健康影响

- 一般** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 致癌性** : 怀疑致癌。 致癌危险性高低决定于暴露时间与程度。
- 致突变性** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 致畸性** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 发育影响** : 没有明显的已知作用或严重危险。
- 生育能力影响** : 没有明显的已知作用或严重危险。

### 毒性的度量值

#### 急性毒性估计值

N/A

**其他信息** : 不利症状包括如下情况: 肺纤维化  
不利症状可能包括如下情况: 在距放射源 16 cm  
使用未屏蔽放射源的人需要连续照射 1,471 小时才会达到公众年剂量率限值 100 mrem。这假设了最差的照射角度、放射源均匀性和放射源照射

## 第12部分 生态学信息

### 毒性

## 第12部分 生态学信息

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) Nickel, isotope of mass 63	急性 EC50 2 ppm 海水	藻类 - <i>Macrocystis pyrifera</i> - 幼体	4 天
2)	急性 EC50 450 µg/l 淡水	水生植物 - <i>Lemna minor</i>	4 天
3)	急性 EC50 1000 µg/l 海水	水蚤 - <i>Daphnia magna</i>	48 小时
4)	急性 IC50 0.31 mg/l (毫克/升) 海水	甲壳类动物 - <i>Americamysis bahia</i> - 幼雏 (雏鸟, 新孵化的, 刚断奶的)	48 小时
5)	急性 LC50 47.5 ng/L 淡水	鱼 - <i>Heteropneustes fossilis</i>	96 小时
6)	慢性 NOEC 100 mg/l (毫克/升) 海水	藻类 - <i>Glenodinium halli</i>	72 小时
7)	慢性 NOEC 3.5 µg/l 淡水	鱼 - <i>Cyprinus carpio</i>	4 周

## 参考文献

- 1) In: E.A. Pearson (Ed.), Proc. 1st Conf. Waste Disposal Marine Environ, Berkeley, CA:82-91
- 2) Environ. Pollut. Ser. B Chem. Phys. 11(1): 1-14
- 3) Rep. No. ERDEC-TR-090, Edgewood Res. Dev. Eng. Center, Aberdeen Proving Ground, MD:19 p.
- 4) Environ. Toxicol. Water Qual. 14(2): 235-240
- 5) J. Environ. Biol. 21(2): 117-119
- 6) EPA-600/3-80-025, U.S. EPA, Narragansett, RI:110 p.
- 7) Ecotoxicol. Environ. Saf. 72:720-728

## 持久性和降解性

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
Nickel, isotope of mass 63	-	-	迅速

## 潜在的生物累积性

无资料。

## 土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K<sub>oc</sub>) : 400 至 1100

其他环境有害作用 : 没有明显的已知作用或严重危险。

## 第13部分 废弃处置

**处置方法** : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

## 第14部分 运输信息

该安全数据表是针对本物品中的密封物质或混合物而编写。 本物品中的有害成分已进行密封, 因吸入、摄入、皮肤接触和眼睛接触而引起的暴露风险微乎其微。

	中国	UN	IMDG	IATA
联合国危险货物编号 (UN号)	UN2911	UN2911	UN2911	UN2911
联合国运输名称	放射性物质例外货包 含有放射性物质的物品	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES	RADIOACTIVE MATERIAL, EXCEPTED PACKAGE - ARTICLES	Radioactive material, excepted package - articles
联合国危险性分类	7	7	7	7
包装类别	-	-	-	-



## 第14部分 运输信息

环境危害	无。	无。	No.	No.
------	----	----	-----	-----

## 其他信息

中国	: 特殊规定 290
UN	: 特殊规定 290
IMDG	: <u>Emergency schedules</u> F-I, S-S <u>Special provisions</u> 290
IATA	: <u>Quantity limitation</u> Passenger and Cargo Aircraft: Packaging instructions: See 10.3. Cargo Aircraft Only: Packaging instructions: See 10.3. Limited Quantities - Passenger Aircraft: Forbidden. Packaging instructions: Forbidden. <u>Special provisions</u> A130

**运输注意事项** : 在用户场地内运输时: 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

## 灭火介质

适用灭火剂 : 使用或干化学剂粉末。

不适用灭火剂 : 没有已知信息。

禁配物 : 具有反应活性或与下列物质不相容:  
空运

根据MARPOL的附录II和IBC 准则按散装运输 : 无资料。

## 第15部分 法规信息

## 禁止进口物质清单

所有组分均未列入该目录。

## 危险化学品目录

所有组分均未列入该目录。

## 禁止出口物质清单

所有组分均未列入该目录。

## 中国严格限制进出口的有毒化学品清单

所有组分均未列入该目录。

## 高毒物品目录

组分名称	状态
镍与难溶性镍化物	列出的

## 首批重点监管的危险化学品名录

所有组分均未列入该目录。

## 国际法规

## 化学武器公约第一、二、三类清单化学品

未列表。

## 蒙特利尔公约（附件A、B、C、E）

未列表。

## 关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约

未列表。

## 鹿特丹“事先知情同意”（PIC）公约

未列表。

## 关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议

## 第15部分 法规信息

未列表。

### 盘存清单

澳大利亚	: 本物质已被列入或被豁免。
加拿大	: 未确定。
中国	: 本物质已被列入或被豁免。
欧洲	: 本物质已被列入或被豁免。
日本	: 日本目录 (ENCS (现有和新化学品)): 本物质已被列入或被豁免。 日本目录 (ISHL): 本物质已被列入或被豁免。
新西兰	: 本物质已被列入或被豁免。
菲律宾	: 未确定。
韩国	: 未确定。
台湾	: 本物质已被列入或被豁免。
泰国	: 未确定。
土耳其	: 未确定。
美国	: 本物质已被列入或被豁免。
越南	: 未确定。

## 第16部分 其他信息

### 发行记录

发行日期/修订日期 : 10/12/2018

上次发行日期 : 27/08/2018

版本 : 2.1

缩略语和首字母缩写 : 急性毒性估计值 (ATE)  
生物富集系数 (BCF)  
化学品分类及标示全球协调制度 (GHS)  
国际航空运输协会 (IATA)  
中型散装容器 (IBC)  
国际海上危险货物运输规则 (IMDG)  
辛醇/水分配系数对数值 (LogPow)  
国际海事组织73/78防污公约 (MARPOL)  
N/A = 无资料  
联合国 (UN)

### 用于得出分类的程序

分类	理由
自然固体 - 类别 1	规管数据
致癌性 - 类别 2	规管数据
危害水生环境—急性危险 - 类别 1	在试验数据的基础上
危害水生环境—长期危险 - 类别 1	在试验数据的基础上

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

### 读者注意事项

声明: 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。