

물질안전보건자료



APCI Chemical Kit, Part Number G1947-60600

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

- 가. 제품명** : APCI Chemical Kit, Part Number G1947-60600
부품 번호(화학 키트) : G1947-60600
부품 번호 : APCI/APPI Tuning mix G2432A, G2432-60001
 ES/APCI Positive Ion Performance G1946-85004
 Standard
- 나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한**
물질의 용도 : 분석 화학 실험실 용도의 시약 및 표준
 APCI/APPI Tuning mix A 100 mL. container (For R&D Use Only)
 ES/APCI Positive Ion Performance Standard 5 x 1 ml 앰플
- 다. 공급자** : 한국애질런트테크놀로지스(주)
 주소: 서울특별시 용산구 한남대로 98, 일신빌딩 4층. 우편번호 04418
 전화번호: 080 004 5090
긴급전화번호 (근무시간과 함께) : CHEMTREC®: 00-308-13-2549

2. 유해성·위험성

- 가. 유해성·위험성 분류** : APCI/APPI Tuning mix
 H225 인화성 액체 - 2
 H302 급성 독성 (경구) - 4
 H311 급성 독성 (피부) - 3
 H331 급성 독성 (흡입했을 때) - 3
 H319 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2
 H350 발암성 - 1B
 H370 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 1
 H373 특정표적장기 독성 - 반복 노출 (혈관계, 중추신경계, 신장, 간) - 2
- ES/APCI Positive Ion Performance Standard
 H225 인화성 액체 - 2
 H319 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 2
 H335 특정표적장기 독성 - 1회 노출 (호흡기계 자극) - 3
 H336 특정표적장기 독성 - 1회 노출 (마취작용) - 3
 H373 특정표적장기 독성 - 반복 노출 (신장) - 2
- APCI/APPI Tuning mix
 경피 독성(dermal toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%
 흡입 독성(inhalation toxicity)이 알려지지 않은
 성분을 포함하는 혼합물의 백분율: 1 - 10%

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

2. 유해성·위험성

그림문자 : APCI/APPI Tuning mix



ES/APCI Positive Ion Performance Standard

신호어 : APCI/APPI Tuning mix
ES/APCI Positive Ion Performance Standard

위험
위험

유해·위험 문구 : APCI/APPI Tuning mix

H225 - 고인화성 액체 및 증기.
H311 + H331 - 피부와 접촉하거나 흡입하면 유독함.
H302 - 삼키면 유해함.
H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
H350 - 암을 일으킬 수 있음.
H370 - 신체 중 에 손상을 일으킴.
H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킬 수 있음. (혈관계, 중추신경계, 신장, 간)
H225 - 고인화성 액체 및 증기.

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

H319 - 눈에 심한 자극을 일으킴.
H335 - 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.
H336 - 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음.
H373 - 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킬 수 있음. (신장)

예방조치 문구

예방 : APCI/APPI Tuning mix

P201 - 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 - 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P280 - 보호장갑을 착용하십시오. 보안경·안면보호구를 착용하십시오. 보호의를 착용하십시오.
P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 화염 및 다른 발화원들로부터 멀리하십시오. 금연.
P241 - 폭발 방지용 전기·환기·조명 및 물질 취급 장비를 사용하십시오.
P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P260 - 증기를 흡입하지 마시오.
P270 - 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오.
P280 - 보호장갑을 착용하십시오. 보안경·안면보호구를 착용하십시오.
P210 - 열, 고온 표면, 스파크, 화염 및 다른 발화원들로부터 멀리하십시오. 금연.
P241 - 폭발 방지용 전기·환기·조명 및 물질 취급 장비를 사용하십시오.
P242 - 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하십시오.
P243 - 정전기 방지 조치를 취하십시오.
P233 - 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P271 - 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

2. 유해성·위험성

대응	: APCI/APPI Tuning mix	<p>P260 - 증기를 흡입하지 마시오. P264 - 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P308 + P311 - 노출되거나 노출이 우려되면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P304 + P340 + P311 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세를 취하게 하시오. 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P301 + P312 + P330 - 삼켰다면 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 즉시 오염된 모든 의복을 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P302 + P361+P364 + P352 + P312 - 피부에 묻으면 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. 다량의 비누와 물로 씻으시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P314 - 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>
	ES/APCI Positive Ion Performance Standard	<p>P304 + P340 + P312 - 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세를 취하게 하시오. 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P303 + P361 + P353 - 피부(또는 머리카락)에 묻으면 즉시 오염된 모든 의복을 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. P305 + P351 + P338 - 눈에 들어가면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P337 + P313 - 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하십시오.</p>
저장	: APCI/APPI Tuning mix	<p>P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. P403 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. P235 - 저온으로 유지하십시오. P405 - 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.</p>
	ES/APCI Positive Ion Performance Standard	<p>P403 - 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. P235 - 저온으로 유지하십시오.</p>
폐기	: APCI/APPI Tuning mix	<p>P501 - 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오. P501 - 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.</p>
	ES/APCI Positive Ion Performance Standard	<p>알려진 바 없음. 알려진 바 없음.</p>
다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질/조제품 : APCI/APPI Tuning mix
 ES/APCI Positive Ion Performance Standard

혼합물
 혼합물

CAS 번호/기타 정보

성분명	관용명	CAS번호	%
APCI/APPI Tuning mix 아세트 니트릴 메틸알콜 아세톤 트리클로로메탄	APCI/APPI Tuning mix Acetonitrile Methanol Acetone Chloroform	75-05-8 67-56-1 67-64-1 67-66-3	≥70 - <75 ≥15 - <20 ≥1 - <5 ≥0.1 - <5
ES/APCI Positive Ion Performance Standard 프로판 -2- 올	ES/APCI Positive Ion Performance Standard Isopropanol	67-63-0	≥50 - <55

공급자의 현재 지식범위 내에서, 또한 적용가능한 농도내에서 건강이나 환경에 대한 유해물로 분류되어 이 항에 보고되어야 하는 첨가물을 포함하고 있지 않습니다.

작업장 노출한계의 자료가 있다면 8항에 기술되어 있음.

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때 : APCI/APPI Tuning mix

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.

즉시 다량의 물로 가꿈 뒤 눈꺼풀과 아랫 눈꺼풀을 들어올리며 씻어낼 것. 콘택트 렌즈의 유무를 확인하여, 착용하고 있는 경우에는 제거할 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것.

나. 피부에 접촉했을 때 : APCI/APPI Tuning mix

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

다량의 비누와 물로 씻으시오. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.

다량의 물로 오염된 피부를 씻을 것. 오염된 의복 및 신발을 벗을 것. 적어도 10분 동안 계속 세척할 것. 노출 이후 또는 불편함을 느낄 경우 의사의 진료를 받을 것. 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 신발은 재사용 전에 완전히 오염물질을 제거할 것.

다. 흡입했을 때 : APCI/APPI Tuning mix

신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 흡(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료

4. 응급조치 요령

ES/APCI Positive Ion
Performance Standard

조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것. 화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 흠(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 호흡하지 않거나 호흡이 불규칙하거나 호흡정지가 일어난 경우, 훈련 받은 사람이 인공호흡 또는 산소 공급을 할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

라. 먹었을 때

: APCI/APPI Tuning mix

입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

ES/APCI Positive Ion
Performance Standard

입을 물로 세척할 것. 의치를 하고 있다면 제거할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. 물질을 삼켜서 노출된 사람이 의식이 있으면, 물을 조금 마시게 할 것. 노출된 사람이 구토를 하면서 울렁거림을 느끼면 위험하므로 그만둘 것. 의료요원의 지시가 있지 않는 한 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 머리를 낮게 유지하여 구토물이 폐로 들어가지 않게 할 것. 의사의 진단을 받을 것. 필요할 경우 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말 것. 만약 의식이 없으면, 회복자세(recovery position)를 취하게 하고 즉시 의료 조치를 받을 것. 기도 확보를 유지할 것. 옷깃, 넥타이, 벨트, 허리띠 등과 같이 조이는 것들을 느슨하게 할 것.

마. 기타 의사의 주의사항

: APCI/APPI Tuning mix

화재시 분해제품을 흡입하면, 증상은 서서히 나타날 수 있음. 노출된 사람은 48시간 동안 의료진의 감시가 필요함.

ES/APCI Positive Ion
Performance Standard

증상에 따라 치료할 것. 많은 량을 먹었거나 흡입했을 경우 해독 전문가에게 연락을 취할 것.

특별 취급

: APCI/APPI Tuning mix
ES/APCI Positive Ion
Performance Standard

특정한 치료법은 없음.
특정한 치료법은 없음.

4. 응급조치 요령

응급 처치자의 보호 : APCI/APPI Tuning mix

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흠(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음. 오염된 옷을 벗기전에 옷을 물로 완전히 씻어내거나 장갑을 착용하십시오.

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 흠(hume)이 남아 있을 것이라고 추측되면, 구조대원은 적절한 마스크 또는 자급식 호흡보호구를 착용할 것. 구강 대 구강 인공호흡을 하면 구조 제공자가 위험할 수 있음.

유해성 정보를 참조할 것. (11항)

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 소화제

적절한 소화제 : APCI/APPI Tuning mix

분말화학소화제, 탄산 가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

분말화학소화제, 탄산 가스, 물분무 또는 포말을 사용할 것.

부적절한 소화제 : APCI/APPI Tuning mix
ES/APCI Positive Ion Performance Standard

물 분무를 하지 말 것.
물 분무를 하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : APCI/APPI Tuning mix

고인화성 액체 및 증기. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음. 증기와 가스는 공기보다 무거워서 지면을 따라 퍼짐. 증기가 낮거나 제한된 지역에 축적하거나, 상당한 거리의 발화원까지 이동하여 역화할 수 있음.

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

고인화성 액체 및 증기. 유출물이 하수도에 흘러 들어가면 화재나 폭발의 위험성이 있음. 화재 및 과열시, 압력의 증가가 발생할 수 있고 부수적인 폭발 위험과 함께 용기가 파열할 수 있음.

연소시 발생 유해물질 : APCI/APPI Tuning mix

분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

이산화탄소
일산화탄소
질소 산화물
할로겐 화합물
카르보닐 할로겐화물
시안화물

포름알데히드 냄새.
분해산물은 다음과 같은 물질을 포함할 수 있음:

이산화탄소
일산화탄소

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : APCI/APPI Tuning mix

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

소방관은 적절한 보호 장비와 전면 정압 공기 공급형 호흡기가 있는 개인호흡기(SCBA)를 착용할 것.

5. 폭발·화재시 대처방법

소방관을 위한 구체적인 주의사항 : APCI/APPI Tuning mix

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것. 화재가 날 경우 즉시 모든 사람을 사고 부근으로부터 되거시키고 현장을 격리할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 위험없이 할 수 있다면 화재현장으로부터 용기를 이동시킬 것. 화재에 노출된 용기를 냉온으로 유지하기 위해서는, 물 분무를 사용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구 : APCI/APPI Tuning mix

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 모든 발화원을 차단할 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것. 인체에 위험이 있거나, 적절한 교육을 받지 않은 상태에서 조치를 취하지 말 것. 주변지역을 벗어날 것. 필요하지 않거나 보호장구를 갖추지 않은 사람의 접근을 막을 것. 유출된 물질에 접촉하거나 밟지 말 것. 모든 발화원을 차단할 것. 위험 지역에는 불, 흡연 또는 불꽃을 금함. 증기나 미스트를 흡입하지 않도록 할 것. 충분히 환기할 것. 환기가 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 적절한 개인 보호 장비를 착용할 것.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항 : APCI/APPI Tuning mix

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것. 제품이 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 기관에 연락할 것.

다. 정화 또는 제거 방법

APCI/APPI Tuning mix

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것. 위험이 없으면, 누출을 정지시킬 것. 누출 지역으로부터 용기를 이동할 것. 스파크 방지 도구나 방폭 설비를 사용할 것. 수용성인 경우 물로 희석시켜 닦아내시오. 비수용성인 경우, 비활성의 건조한 물질로 흡수시켜 적절한 폐기 용기에 담으시오. 인가된 폐기물 업체를 통하여 폐기할 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

방제 조치

: APCI/APPI Tuning mix

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
 노출을 피할 것 - 사용 전에 전문 지시서를
 입수할 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고
 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 눈 또는 피부
 또는 의복에 닿지 않도록 할 것. 증기나 미스트를
 호흡하지 말 것. 섭취하지 말 것. 환기가 충분한
 장소에서만 사용할 것. 환기가 불충분한 경우,
 적절한 호흡보호구를 착용할 것. 충분한 환기가
 되지 않으면, 저장 장소 및 출입제한구역에
 들어가지 말 것. 원래의 용기 또는 상용성 물질로
 만들어진 승인된 대체 용기에 보관하고, 사용하지
 않을 때에는 밀폐하여 보관할 것. 열, 스파크,
 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진 장소에서 보관 및
 사용할 것. 防爆型의 전기장치(환기설비,
 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것.
 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
 정전기 방지대책을 취할 것. 빈 용기가 제품
 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음.
 용기를 재사용하지 말 것.

ES/APCI Positive Ion
 Performance Standard

적절한 개인 보호 장비를 착용할 것 (8항 참조).
 증기나 미스트를 호흡하지 말 것. 섭취하지 말 것.
 . 눈, 피부 및 의복에 접촉하지 않도록 할 것.
 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 환기가
 불충분한 경우, 적절한 호흡보호구를 착용할 것.
 충분한 환기가 되지 않으면, 저장 장소 및
 출입제한구역에 들어가지 말 것. 원래의 용기
 또는 상용성 물질로 만들어진 승인된 대체 용기에
 보관하고, 사용하지 않을 때에는 밀폐하여 보관할
 것. 열, 스파크, 불꽃, 기타 발화원에서 떨어진
 장소에서 보관 및 사용할 것. 防爆型의 전기장치(
 환기설비, 조명용구, 물질 취급 용구)를 사용할 것.
 . 스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.
 정전기 방지대책을 취할 것. 빈 용기가 제품
 잔류물을 담고 있을 수 있으며, 유해할 수 있음.
 용기를 재사용하지 말 것.

일반적 산업 위생에 관한 조언

: APCI/APPI Tuning mix

ES/APCI Positive Ion
 Performance Standard

이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을
 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.
 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에
 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로
 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할
 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.
 이 물질을 취급, 저장, 가공하는 장소에서 음식을
 먹거나 마시거나 흡연하는 것은 금지됨.
 작업자는 음식을 먹거나 마시거나 흡연하기 전에
 손과 얼굴을 씻을 것. 음식물 섭취 장소로
 들어가기 전 오염된 의복 및 보호 장비를 제거할
 것. 위생 방법에 관한 추가 정보는 8항을 참조.

나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

: APCI/APPI Tuning mix

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고
 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며
 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터
 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질
 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것.
 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오. 모든
 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터
 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것.
 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을
 방지를 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에
 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여
 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션
 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

7. 취급 및 저장방법

ES/APCI Positive Ion
Performance Standard

해당 지역 규정에 따라 보관할 것. 격리되고 인가된 구역에 저장할 것. 건조하고 서늘하며 환기가 잘 되는 장소에, 직사광선으로부터 보호하여 원래의 용기에 보관하며, 배합금지 물질 (10항을 참조) 과 음식 및 음료로부터 멀리 둘 것. 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오. 모든 발화원을 제거할 것. 산화성 물질로부터 격리시킬 것. 용기는 사용 전까지 밀봉해 둘 것. 개봉한 용기는 주의 깊게 다시 봉한 다음 누출을 방지 위해 세워 보관할 것. 라벨이 없는 용기에 보관하지 말 것. 적절한 봉쇄 조치를 취하여 환경오염을 방지할 것. 취급이나 사용 전에 섹션 10의 격리보관 물질을 확인하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 제어 변수

노출기준

성분명	노출기준
APCI/APPI Tuning mix 아세토 니트릴	고용노동부 (한국, 8/2016). 피부를 통해 흡수 TWA: 20 ppm 8 시간.
메틸알콜	고용노동부 (한국, 8/2016). 피부를 통해 흡수 STEL: 250 ppm 15 분. TWA: 200 ppm 8 시간.
아세톤	고용노동부 (한국, 8/2016). STEL: 750 ppm 15 분. TWA: 500 ppm 8 시간.
트리클로로메탄	고용노동부 (한국, 8/2016). TWA: 10 ppm 8 시간.
ES/APCI Positive Ion Performance Standard 프로판 -2- 올	고용노동부 (한국, 8/2016). STEL: 400 ppm 15 분. TWA: 200 ppm 8 시간.

나. 적절한 공학적 관리

: 환기가 충분한 장소에서만 사용할 것. 공정을 돌려 싸거나 국소 배기설비 또는 기타 공학적 관리설비를 사용하여 작업자가 공기 중의 오염물질에 노출되는 정도를 권장 또는 규정된 한도 이하로 유지할 것. 공학적 관리는 가스, 증기 또는 먼지 농도를 폭발 한계 이내로 할 것. 폭발 방지 환기설비를 사용할 것.

환경 노출 관리

: 배기 또는 작업 공정 설비로부터의 배출이 환경 보호법의 규정에 따르고 있는지 검토되어야 한다. 어떤 경우에는 배출물질을 허용 수준으로 낮추기 위하여 가스 세정기 (fume scrubbers), 필터, 또는 가공 시설에 대한 공학적 개조가 필요할 것임.

다. 개인 보호구

호흡기 보호

: 위해요소 및 노출 가능성을 근거로, 적절한 표준 또는 인증된 호흡기를 선택하십시오. 호흡기는 호흡 보호 프로그램에 따라 사용하여 적절한 착용, 교육, 및 사용상의 기타 중요한 측면이 보장되도록 한다.

눈 보호

: 위해성 평가 결과, 액체가 튀거나 미스트, 가스, 분진에 대한 노출을 피해야 필요가 있으면 승인 기준에 부합하는 안전 보안경을 착용할 것. 접촉이 가능한 경우, 다음 보호구를 착용하여야 함, 평가가 좀 더 강한 수준의 보호를 명시하지 않는다면: 화학물질 튀김 방지용 안경.

손 보호

: 위험 평가에 필요하다고 되어 있으면, 화학 제품을 취급할 때, 승인 기준에 부합되는 내화학성, 불침투성 장갑을 언제나 사용할 것. 장갑 제조자가 명시한 변수를 고려하여, 사용중 장갑이 그 보호 특성을 계속 유지하는지 확인할 것. 장갑 물질에 대한 침투 시간이 장갑 제조회사별로 다를 수 있다는 것을 숙지하여야 함. 여러 물질로 구성된 혼합물의 경우, 장갑의 보호시간을 정확히 추정할 수 없음.

8. 노출방지 및 개인보호구

- 신체 보호** : 제품을 취급하기 전에 인체 개인 보호 장비는 실제 작업 성능과 관련된 사고 위험을 기초로 선택하고 전문가의 승인을 받아야만 한다. 정전기로 인한 점화 위험이 있는 경우, 정전기 방지 보호의를 착용할 것. 정전기 방전에 따른 최선의 보호를 위해, 보호복은 정전기 방지 전신보호복, 부츠 및 장갑을 포함해야 함.
- 위생상 주의사항** : 이 화학 제품을 취급한 다음 작업 종료 때, 먹거나, 담배를 피거나, 화장실을 이용하기 전에, 손, 팔, 얼굴을 충분히 씻을 것. 의복에 잠재된 오염을 제거하기 위하여 적절한 기술을 사용해야 합니다. 오염된 의복은 재착용 전에 세탁할 것. 눈 세척 장소와 안전 샤워 시설이 작업 장소와 가깝도록 확실히 할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관

- 물리적 상태** : APCI/APPI Tuning mix 액체.
ES/APCI Positive Ion 액체.
Performance Standard

- 색** : APCI/APPI Tuning mix 에테르. [연한]
ES/APCI Positive Ion 무색.
Performance Standard

- 나. 냄새** : APCI/APPI Tuning mix 자료 없음.
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 다. 냄새 역치** : APCI/APPI Tuning mix 70 ppm
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 라. pH** : APCI/APPI Tuning mix 자료 없음.
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 마. 녹는점/어는점** : APCI/APPI Tuning mix -45°C (-49°F)
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 바. 초기 끓는점과 끓는점 범위** : APCI/APPI Tuning mix 81.6°C (178.9°F)
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 사. 인화점** : APCI/APPI Tuning mix 폐쇄 컵: 12.8°C (55°F)
ES/APCI Positive Ion 폐쇄 컵: -18 - 23°C (-0.4 - 73.4°F)
Performance Standard

- 발화점** : APCI/APPI Tuning mix 자료 없음.
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 아. 증발 속도** : APCI/APPI Tuning mix 5.79 (부틸 아세테이트 = 1)
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 자. 인화성(고체, 기체)** : APCI/APPI Tuning mix 해당 없음.
ES/APCI Positive Ion 해당 없음.
Performance Standard

- 차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한** : APCI/APPI Tuning mix 하한: 4.4%
ES/APCI Positive Ion 상한: 16%
Performance Standard 자료 없음.

- 카. 증기압** : APCI/APPI Tuning mix 11.6 kPa (87 mm Hg) [상온]
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

- 타. 용해도** : APCI/APPI Tuning mix 다음 물질에서 쉽게 용해됨: 냉수 및 온수.
ES/APCI Positive Ion 다음 물질에 가용성: 냉수 및 온수.
Performance Standard

- 파. 증기밀도** : APCI/APPI Tuning mix 1.42 [공기 = 1]
ES/APCI Positive Ion 자료 없음.
Performance Standard

9. 물리화학적 특성

하. 비중	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	자료 없음. 자료 없음.
거. n 옥탄올/물 분배계수	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	-0.34 자료 없음.
너. 자연발화 온도	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	524°C (975.2°F) 자료 없음.
더. 분해 온도	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	자료 없음. 자료 없음.
러. 점도	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	자료 없음. 자료 없음.
머. 분자량	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	해당 없음. 해당 없음.

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	제품은 안정함. 제품은 안정함.
유해 반응의 가능성	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음. 일반적인 보관 및 사용 조건에서, 위험한 반응은 일어나지 않음.
나. 피해야 할 조건	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것. 용기를 압축, 절단, 용접, 납땜, 천공, 파쇄하지 말 것. 또한 열 및 발화원 가까이에 두지 말 것. 낮거나 한정된 공간에 증기가 축적되지 않도록 할 것. 발화원 (스파크 및 불꽃)에 가까이 하지 말 것. 용기를 압축, 절단, 용접, 납땜, 천공, 파쇄하지 말 것. 또한 열 및 발화원 가까이에 두지 말 것.
다. 피해야 할 물질	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질 다음 물질과 반응성 또는 혼합 불가: 산화 물질
라. 분해시 생성되는 유해물질	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음. 정상적인 보관 및 사용 조건에서 유해한 분해 산물이 발생하지 않음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때. 예상되는 유입 경로: 경구, 피부, 흡입했을 때.
잠재적 급성 건강 영향 흡입했을 때	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	흡입하면 유독함. 중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

<p>먹었을 때</p>	<p>: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard</p>	<p>삼키면 유해함. 중추신경기능(CNS) 저하를 일으킬 수 있음.</p>
<p>피부에 접촉했을 때</p>	<p>: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard</p>	<p>피부와 접촉하면 유독함. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.</p>
<p>눈에 들어갔을 때</p>	<p>: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard</p>	<p>눈에 심한 자극을 일으킴. 눈에 심한 자극을 일으킴.</p>
<p>과다 노출 징후/증상</p>		
<p>흡입했을 때</p>	<p>: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard</p>	<p>명확한 데이터는 없음. 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 호흡기 자극 기침 메스꺼움 또는 구토 두통 졸음/피로 부동성의 현기증/회전성의 현기증 무의식</p>
<p>먹었을 때</p>	<p>: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard</p>	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.</p>
<p>피부에 접촉했을 때</p>	<p>: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard</p>	<p>명확한 데이터는 없음. 명확한 데이터는 없음.</p>
<p>눈에 들어갔을 때</p>	<p>: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard</p>	<p>이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 통증 또는 자극 눈물이 나옴 홍조 이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 통증 또는 자극 눈물이 나옴 홍조</p>

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

제품/성분명	결과	생물종	투여량	노출	
APCI/APPI Tuning mix	아세트 니트릴	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	17100 ppm	4 시간
		LD50 경구	쥐 (rat)	2460 mg/kg	-
메틸알콜	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	145000 ppm	1 시간	
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	64000 ppm	4 시간	
	LD50 피부	토끼	15800 mg/kg	-	
	LD50 경구	쥐 (rat)	5600 mg/kg	-	
아세톤	LD50 경구	쥐 (rat)	5800 mg/kg	-	
	LC50 흡입했을 때 증기	쥐 (rat)	47702 mg/m ³	4 시간	
	LD50 피부	토끼	>20 g/kg	-	
트리클로로메탄	LD50 경구	쥐 (rat)	300 mg/kg	-	
ES/APCI Positive Ion Performance Standard	프로판 -2- 올	LD50 피부	토끼	12800 mg/kg	-
		LD50 경구	쥐 (rat)	5000 mg/kg	-

자극성/부식성

11. 독성에 관한 정보

제품/성분명	결과	생물종	시험 결과	노출	관찰
APCI/APPI Tuning mix 아세트 니트릴	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 100 microliters	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	500 milligrams	-
메틸알콜	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 100 milligrams	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	40 milligrams	-
아세톤	피부 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 20 milligrams	-
	눈 - 약한 자극	토끼	-	10 microliters	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 20 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
트리클로로메탄	피부 - 약한 자극	토끼	-	395 milligrams	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 20 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	24 시간 500 milligrams	-
ES/APCI Positive Ion Performance Standard 프로판 -2- 올	눈 - 일반 자극원	토끼	-	24 시간 100 milligrams	-
	눈 - 일반 자극원	토끼	-	10 milligrams	-
	피부 - 약한 자극	토끼	-	500 milligrams	-

과민성

자료 없음.

CMR(발암성, 돌연변이성, 생식독성) - ISHA 제42조 공시 번호 2013-38 작업 노출 한계

제품/성분명	CAS번호	분류
APCI/APPI Tuning mix 클로로포름	67-66-3	발암성 - 2 생식독성 (생식능력) - 2 생식독성 (태아) - 2

변이원성

결론/요약 : 자료 없음.

발암성

결론/요약 : 자료 없음.

생식독성

결론/요약 : 자료 없음.

최기형성

결론/요약 : 자료 없음.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

11. 독성에 관한 정보

이름	번 범주	노출 경로	표적 기관
APCI/APPI Tuning mix 메틸알콜 아세톤	1 3	결정되지 않음 해당 없음.	결정되지 않음 마취작용
ES/APCI Positive Ion Performance Standard 프로판 -2- 올	3	해당 없음.	호흡기계 자극 및 마취작용

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

이름	번 범주	노출 경로	표적 기관
APCI/APPI Tuning mix 아세토 니트릴	2	결정되지 않음	혈관계, 중추신경계, 신장 및 간
아세톤 트리클로로메탄	2 1	결정되지 않음 결정되지 않음	혈관계 결정되지 않음
ES/APCI Positive Ion Performance Standard 프로판 -2- 올	2	결정되지 않음	신장

흡인 유해성

자료 없음.

만성 징후와 증상

만성 독성

일반	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킬 수 있음. 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 에 손상을 일으킬 수 있음.
발암성	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	암을 일으킬 수 있음. 암의 위험성은 노출 기간과 수준에 달려 있음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
변이원성	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
최기형성	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
발육 영향	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.
수정능력 영향	: APCI/APPI Tuning mix ES/APCI Positive Ion Performance Standard	심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음. 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

그 밖의 참고사항

: APCI/APPI Tuning mix	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 두통, 홍조, 눈의 흐림 또는 복시(double vision) . 눈에 접촉하면 각막손상이나 실명될 수 있음. 반복 노출은 피부 건조 또는 갈라짐을 유발할 수 있습니다.
ES/APCI Positive Ion Performance Standard	이상 증상은 다음과 같은 것을 포함할 수도 있음: 반복 노출은 피부 건조 또는 갈라짐을 유발할 수 있습니다.

독성의 수치적 척도

11. 독성에 관한 정보

경로	결과
APCI/APPI Tuning mix 경구 피부 흡입 (증기)	331.6 mg/kg 852.7 mg/kg 8.527 mg/l
ES/APCI Positive Ion Performance Standard 경구	10000 mg/kg

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

제품/성분명	결과	생물종	노출
APCI/APPI Tuning mix 아세트 니트릴	급성 IC50 3685000 µg/l 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor	96 시간
	급성 LC50 3600000 µg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 1000000 µg/l 신선한 물	물고기 - Pimephales promelas	96 시간
	만성 NOEC 1000000 µg/l 신선한 물 만성 NOEC 160000 µg/l 신선한 물	수생 식물 - Lemna minor 위험 반응성 물질 - Daphnia magna	96 시간 21 일
메틸알콜	급성 LC50 2500000 µg/l 해수	갑각류 - Crangon crangon - 성인	48 시간
	급성 LC50 3289 mg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna - 신생아	48 시간
아세톤	급성 LC50 290 mg/l 신선한 물	물고기 - Danio rerio - 알	96 시간
	만성 NOEC 9.96 mg/l 해수	조류(藻類) - Ulva pertusa	96 시간
	급성 EC50 20.565 mg/l 해수	조류(藻類) - Ulva pertusa	96 시간
	급성 LC50 6000000 µg/l 신선한 물	갑각류 - Gammarus pulex	48 시간
	급성 LC50 10000 µg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 5600 ppm 신선한 물 만성 NOEC 4.95 mg/l 해수 만성 NOEC 0.016 ml/L 신선한 물 만성 NOEC 0.1 ml/L 신선한 물	물고기 - Poecilia reticulata 조류(藻類) - Ulva pertusa 갑각류 - Daphniidae 위험 반응성 물질 - Daphnia magna - 신생아	96 시간 96 시간 21 일 21 일
트리클로로메탄	만성 NOEC 0.1 mg/l 신선한 물	물고기 - Fundulus heteroclitus	4 주
	급성 EC50 13.3 mg/l 신선한 물	조류(藻類) - Chlamydomonas reinhardtii - 지수성장기	72 시간
	급성 EC50 2.803 mg/l 신선한 물 급성 LC50 29000 µg/l 신선한 물	갑각류 - Cypris subglobosa 위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간 48 시간
	급성 LC50 13.3 ppm 신선한 물	물고기 - Lepomis macrochirus	96 시간
	만성 EC10 3.61 mg/l 신선한 물 만성 NOEC 1.8 mg/l 신선한 물	조류(藻類) - Chlamydomonas reinhardtii - 지수성장기 위험 반응성 물질 - Daphnia magna	72 시간 21 일
ES/APCI Positive Ion Performance Standard 프로판 -2- 올	급성 EC50 10100 mg/l 신선한 물	위험 반응성 물질 - Daphnia magna	48 시간
	급성 LC50 1400000 µg/l 해수	갑각류 - Crangon crangon	48 시간
	급성 LC50 4200 mg/l 신선한 물	물고기 - Rasbora heteromorpha	96 시간

나. 잔류성 및 분해성

12. 환경에 미치는 영향

제품/성분명	시험	결과	투여량	접종물
APCI/APPI Tuning mix 아세톤	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	95 % - 쉬움 - 28 일	-	-
제품/성분명	수중 반감기	광분해	생물 분해성	
APCI/APPI Tuning mix 아세트 니트릴 아세톤	- -	- -	쉬움 쉬움	

다. 생물 농축성

제품/성분명	LogP _{ow}	BCF	잠재적
APCI/APPI Tuning mix			
APCI/APPI Tuning mix	-0.34	-	낮음
아세트 니트릴	-0.34	3	낮음
메틸알콜	-0.77	<10	낮음
아세톤	-0.23	3	낮음
트리클로로메탄	1.97	690	높음
ES/APCI Positive Ion Performance Standard			
프로판 -2- 올	0.05	-	낮음

라. 토양 이동성

토양/물 분배 계수(K_{oc}) : 자료 없음.

마. 기타 유해 영향 : 심각한 영향이나 위험은 알려진 바 없음.

13. 폐기시 주의사항







가. 폐기방법 : 가능한 폐기물 생성을 피하거나 최소로 할 것. 이 물질과 용액, 부산물은 언제나 그 지역의 환경보호법과 폐기물 처리 규정을 준수해야 한다. 재활용 불가능한 제품이나 쓰고 남은 제품은 허가된 폐기물 외주업자를 통하여 처리할 것. 폐기물은 해당 지역의 모든 관련 정부기관의 의무사항을 준수되는 경우가 아니라면 처리되지 않은 상태로 절대로 하수로 폐기되어서는 안됨. 사용된 포장용기는 재활용 되어야 함. 소각 또는 매립은 재활용이 가능하지 않을 경우에만 고려되어야 함.

나. 폐기시 주의사항 : 제품 및 그 용기는 안전한 방법으로 폐기되어야 함. 세척되거나 행귀지지 않은 빈용기를 취급할 경우 주의가 필요함. 빈 용기 또는 라이너에 제품 잔류물이 남아 있을 수 있음. 제품 잔량으로부터의 증기가 용기 내에 고인화성 또는 폭발성 공기를 생성할 수 있음. 내부를 철저히 세척하지 않았을 경우 사용된 용기를 자르거나, 용접하거나 그라인드 작업 하지 말 것. 유출된 물질이 분산되거나 유수가 토양, 수로, 배수 및 하수와 접촉하는 것을 피할 것.

14. 운송에 필요한 정보

	UN	IMDG	IATA
가. 유엔 번호	UN3316	UN3316	UN3316
나. 유엔 적정 선적명	CHEMICAL KIT	CHEMICAL KIT	Chemical kit

14. 운송에 필요한 정보

다. 운송에서의 위험성 등급	9 	9 	9 
라. 용기등급			
마. 환경 유해성	해당없음.	No.	No.

추가 정보

- UN : 특별 조항 251, 340
- IMDG : **Emergency schedules** F-A, _S-P_
Special provisions 251, 340
- IATA : **Quantity limitation** Passenger and Cargo Aircraft: 10 kg. Packaging instructions : 960. Cargo Aircraft Only: 10 kg. Packaging instructions: 960. Limited Quantities – Passenger Aircraft: 1 kg. Packaging instructions: Y960.
Special provisions A44, A163
- 바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 : **사용자의 구역 내에서의 운반:** 항상 밀폐 용기에 담아 똑바로 세워 안전하게 운반할 것. 사고가 발생하거나 누출되었을 경우 무엇을 해야 하는지를 제품을 운반하는 사람에게 주지시킬 것.
- MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송 : 자료 없음.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

- 산업안전보건법 제37조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
제조 등의 금지)
- 산업안전보건법 제38조(: 모든 성분이 등재되지 않음.
제조 등의 허가)
- 청소년보호법 제2조 : 해당 없음.
청소년유해악물

화학물질 및 물리적 인자의 노출기준

- APCI/APPI Tuning mix : 다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
ES/APCI Positive Ion Performance : 다음 성분들은 작업노출기준이 있음:
Standard
- APCI/APPI Tuning mix
아세트 니트릴
메틸알콜
아세톤
트리클로로메탄

ES/APCI Positive Ion Performance Standard

프로판 -2- 올

- 산업안전보건법 시행규칙 : 모든 성분이 등재되지 않음.
[별표 11의3] 유해인자별
노출농도의 허용기준

- 산업안전보건법 시행규칙 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아세트니트릴; 아세톤; 메틸 알코올; 이소프로필
[별표 11의4]
작업환경측정 대상
유해인자

15. 법적 규제현황

산업안전보건법 시행규칙 [별표 12의2] : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아세토니트릴; 아세톤; 메틸 알코올; 이소프로필 알코올
특수건강진단 대상 유해인자

산업안전보건기준에 관한 규칙 [별표 12] 관리대상 유해물질의 종류 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 아세토니트릴; 아세톤; 메틸 알코올; 이소프로필 알코올

나. 화학물질관리법에 의한 규제

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제20조(유독물질의 지정) : 해당 없음

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조(금지물질) : 모든 성분이 등재되지 않음.

화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률 제27조(제한물질) : 모든 성분이 등재되지 않음.

등록대상기존화학물질 : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: Acetonitrile; Cyanomethane, Trichloromethane; Chloroform, Methanol; Methyl alcohol

화학물질관리법 제11조(화학물질 배출량조사) : 다음과 같은 성분이 등재되어 있음: 클로로포름; 메틸 알코올; 2-프로판올

화학물질관리법 제39조(사고대비물질의 지정) : 모든 성분이 등재되지 않음.

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

등급	품목	역치	위험등급	신호어
APCI/APPI Tuning mix 제4류인화성 액체	2. 제1 석유류수용성액체	400 L	II	화기엄금

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 관련법규에 명시된 경우 규정에 따라 내용물, 용기를 폐기하십시오.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국제 규정

화학 무기 금지 협약 목록 지정 I, II & III 화학물질
 등재되어 있지 않음.

몬트리올 프로토콜 (Annexes A, B, C, E)
 등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름협약
 등재되어 있지 않음.

사전통보승인절차에 관한 로테르담 협약 (PIC)
 등재되어 있지 않음.

잔류성 유기오염물질 및 중금속에 대한 UNECE 오르후스 의정서
 등재되어 있지 않음.

재고 목록

호주 : 결정되지 않음.
캐나다 : 결정되지 않음.
중국 : 결정되지 않음.
유럽 : 결정되지 않음.
일본 : 일본의 기존 화학물질목록(ENCS): 결정되지 않음.
 일본의 기존 화학물질목록(ISHL): 결정되지 않음.
말레이시아 : 결정되지 않음.

15. 법적 규제현황

뉴질랜드	: 결정되지 않음.
필리핀	: 결정되지 않음.
한국	: 결정되지 않음.
대만	: 결정되지 않음.
태국	: 결정되지 않음.
터키	: 결정되지 않음.
미국	: 결정되지 않음.
베트남	: 결정되지 않음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처	: 자료 없음.
나. 작성일자/개정 일자	: 12/02/2018
다. 버전	: 2.1
라. 기타	

이전 호와 변경된 정보를 나타냅니다.

Key to abbreviations	: ATE = 급성독성 추정치 BCF = 생물 농축 계수 GHS = 화학물질의 분류 및 표지에 관한 세계조화시스템 IATA = 국제 항공 운송 협회 IBC = 중형산적 용기 IMDG = 국제해상위험물운송규칙 LogPow = 물/옥탄올 분배계수의 로그값 MARPOL = 1973년 선박으로부터의 오염방지를 위한 국제협약 및 1978년 의정서 ("Marpol" = 해양오염물질) UN = 국제 연합
-----------------------------	--

주의

포기 성명서 면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.