

安全データシート


Multicomponent Alcohol Calibration Kit, Part Number G3440-85035

1. 化学品及び会社情報

製品名	: Multicomponent Alcohol Calibration Kit, Part Number G3440-85035
品番 (化学検査キット)	: G3440-85035
部品番号	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug /mL) G3440-85035-1 Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) G3440-85035-2 Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) G3440-85035-3
供給者/ 製造者	: 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社 住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1 電話番号 +81-42-660-3111
緊急連絡電話番号 (受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637
化学製品の推奨される用途	:  分析化学研究所用の試薬および基準 Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug /mL) 1.2 ml Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 1.2 ml Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 1.2 ml
発行日/改訂版の日付	: 19/07/2018
前作成日	: 28/07/2016

2. 危険有害性の要約


GHS 分類

 Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)
H360
H360

生殖毒性 (受精能) - 区分1A
生殖毒性 (胎児) - 区分1A

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字


 Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)



注意喚起語

: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 注意喚起語なし。
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 注意喚起語なし。
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 危険

危険有害性情報

:  Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) H360 - 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ。

注意書き

安全対策

: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 該当せず。
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 該当せず。
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) P201 - 使用前に取扱説明書入手すること。
P202 - 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

2. 危険有害性の要約

		P280 – 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋／衣類を着用すること。
応急措置	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	該当せず。
保管	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	該当せず。 P308 + P313 – ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の手当てを受けること。 該当せず。 P405 – 施錠して保管すること。
廃棄	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	該当せず。 該当せず。 P501 – 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
他の危険有害性	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。 認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

化学物質／混合物	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	混合物 混合物 混合物
-----------------	--	-------------------

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)				
アセトン	<1.0	67-64-1	2-542	(2)-542
エタノール	<1.0	64-17-5	2-202	(2)-202
プロパン-2-オール	<1.0	67-63-0	2-207	2-(8)-319
メタノール	<1.0	67-56-1	2-201	データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

眼に入った場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。炎症が生じた場合、医師の診察を受ける。 すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。
----------------	--	--

4. 応急措置

吸入した場合	<ul style="list-style-type: none"> : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 	<p>空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。症状が現れたら、医師の診断を受ける。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none"> : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 	<p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。</p>
飲み込んだ場合	<ul style="list-style-type: none"> : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 	<p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>水で口を洗淨する。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。症状が現れたら、医師の診断を受ける。</p> <p>水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。</p>

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

眼に入った場合	<ul style="list-style-type: none"> : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>
吸入した場合	<ul style="list-style-type: none"> : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>
皮膚に付着した場合	<ul style="list-style-type: none"> : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 	<p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p> <p>重大な作用や危険有害性は知られていない。</p>

4. 応急措置

飲み込んだ場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。 重大な作用や危険有害性は知られていない。
短期暴露		
潜在的な遅発性作用	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。 データなし。 データなし。
過剰暴露の徴候/症状		
眼に入った場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	特にデータは無い。 特にデータは無い。 特にデータは無い。
吸入した場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形
皮膚に付着した場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形
飲み込んだ場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	特にデータは無い。 特にデータは無い。 有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形
必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示		
医師に対する特別な注意事項	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。 症状に対応した対処療法を行うこと。大量に摂取あるいは吸引した場合は、直ちに毒物治療の専門医に連絡する。
特定の治療法	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	特定の治療法はない。 特定の治療法はない。 特定の治療法はない。

4. 応急措置

応急措置をする者の保護

- : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

消火剤

- : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 火災に応じた消火剤を使用する。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 火災に応じた消火剤を使用する。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 火災に応じた消火剤を使用する。

不適切な消火剤

- : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 認知済みのものは無し。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 認知済みのものは無し。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 認知済みのものは無し。

火災時の措置に関する特有の危険有害性

- : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。

有害な熱分解生成物

- : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 特にデータは無い。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 特にデータは無い。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 特にデータは無い。

消防士用の特別な防具と予防措置

- : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

消火を行う者の保護

- : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。
- : Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

緊急時要員以外の人員用

Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。適切な個人保護装置を着用する。

Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)

人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護用具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

緊急時の責任者用

Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)

流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項

Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)

漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染（排水、水路、土壌または大気）を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材:

Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)

危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

- Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
- Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。
暴露を避けること—使用前に取扱説明書入手すること。
妊娠中は暴露を避ける。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。摂取してはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。当物質の通常の取り扱い中に呼吸器官への有害危険性が存在する場合は、必ず適切な換気装置を使用するか、あるいは適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

一般的な職業衛生に関する助言

- Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。
- Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項

- Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
- Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。
- Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度

曝露限界

8. ばく露防止及び保護措置

成分名	暴露限界値
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	日本産業衛生学会 (日本, 5/2017)。 OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 470 mg/m ³ 8 時間。 労働安全衛生法 (日本, 4/2017)。 管理濃度: 500 ppm 8 時間。
プロパン-2-オール	日本産業衛生学会 (日本, 5/2017)。 OEL-C: 400 ppm OEL-C: 980 mg/m ³ 労働安全衛生法 (日本, 4/2017)。 管理濃度: 200 ppm 8 時間。
メタノール	日本産業衛生学会 (日本, 5/2017)。皮膚から吸収。 OEL-M: 200 ppm 8 時間。 OEL-M: 260 mg/m ³ 8 時間。 労働安全衛生法 (日本, 4/2017)。 管理濃度: 200 ppm 8 時間。

- 適切な技術的管理** : 全体換気装置は作業者が暴露される空中浮遊物質濃度の管理に十分なものを使用する。
- 環境暴露管理** : 換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。
- 個人の保護措置**
- 衛生対策** : 化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。
- 保護眼鏡/保護面** : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。
- 皮膚の保護**
- 手の保護具** : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。
- 身体保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならず、さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
- その他の皮膚保護具** : この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。
- 呼吸用保護具** : 危険性と暴露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

- 物理的状态** : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 液体。[透明。]
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 液体。[透明。]
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 液体。[透明。]
- 色** : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 無色。
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 無色。
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 無色。
- 臭い** : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 甘い / エーテル臭 / 不快臭
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 甘い / エーテル臭 / 不快臭
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 甘い / エーテル臭 / 不快臭

9. 物理的及び化学的性質

臭いのしきい	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
pH	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
融点	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	0°C (32°F)
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	0°C (32°F)
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	0°C (32°F)
沸点	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	100°C (212°F)
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	100°C (212°F)
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	100°C (212°F)
引火点	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
燃焼点	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
蒸発速度	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
燃焼性(固体, 気体)	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	該当せず。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	該当せず。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	該当せず。
爆発(燃焼)限界の上限および下限	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
蒸気圧	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
蒸気密度	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。

9. 物理的及び化学的性質

比重	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
溶解度	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	以下の物質に容易に溶解する: 冷水 および 温水。
n-オクタノール/水分係数	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
分解温度	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
自然発火温度	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。
粘度	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	データなし。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。 この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	
化学的安定性	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	製品は安定である。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	製品は安定である。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	製品は安定である。
危険有害反応可能性	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	
避けるべき条件	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	特にデータは無い。

10. 安定性及び反応性

混触危険物質	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
	Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。
	Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

危険有害な分解生成物	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。
	Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	76 mg/l 5800 mg/kg	4 時間 -
エタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	124700 mg/m ³ 7 g/kg	4 時間 -
プロパン-2-オール	LD50 経皮 LD50 経口	ウサギ ラット	12800 mg/kg 5000 mg/kg	- -
メタノール	LC50 吸入した場合 蒸気 LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経皮 LD50 経口	ラット ラット ウサギ ラット	145000 ppm 64000 ppm 15800 mg/kg 5600 mg/kg	1 時間 4 時間 - -

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	眼 - 軽度の刺激性 眼 - 中刺激剤	ウサギ ウサギ	- -	10 microliters 24 時間 20 milligrams	- -
エタノール	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-	24 時間 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性 眼 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	395 milligrams 24 時間 500 milligrams	- -
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	0.06666667 分 100 milligrams	-
プロパン-2-オール	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	100 microliters	-
	皮膚 - 軽度の刺激性 皮膚 - 中刺激剤	ウサギ ウサギ	- -	400 milligrams 24 時間 20 milligrams	- -
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
メタノール	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ ウサギ	- -	10 milligrams 500 milligrams	- -
	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 milligrams	-
	眼 - 中刺激剤 皮膚 - 中刺激剤	ウサギ ウサギ	- -	40 milligrams 24 時間 20 milligrams	- -

感作

データなし。

変異原性

結論/要約 : データなし。

発がん性

結論/要約 : データなし。

11. 有害性情報

生殖毒性

結論/要約 : データなし。

催奇形性

結論/要約 : データなし。

特定標的臓器/全身毒性(単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的臓器
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	区分3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用
エタノール	区分3	該当せず。	気道刺激性 および 麻酔作用
プロパン-2-オール	区分1 区分3	未確定 該当せず。	中枢神経系 (CNS) 気道刺激性
メタノール	区分1 区分3	未確定 該当せず。	中枢神経系 (CNS) および 目 麻酔作用

特定標的臓器/全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的臓器
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS)、 消化器管 および 呼吸器系
エタノール	区分1	未確定	肝臓
プロパン-2-オール	区分2 区分1 区分2	未確定 未確定 未確定	中枢神経系 (CNS) 血液系 肝臓、呼吸器系
メタノール	区分1	未確定	および 脾臓 中枢神経系 (CNS) および 目

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報 : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

起こりうる急性毒性

眼に入った場合 : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。

Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。

吸入した場合 : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。

皮膚に付着した場合 : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。

飲み込んだ場合 : Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。
 Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 重大な作用や危険有害性は知られていない。

11. 有害性情報

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

眼に入った場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	特にデータは無い。
吸入した場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形
皮膚に付着した場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形
飲み込んだ場合	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	特にデータは無い。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	有害症状には以下の症状が含まれる: 胎児体重の減少 子宮内胎児死亡の増加 骨格の外表面奇形

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

潜在的な即時性作用	: データなし。
潜在的な遅発性作用	: データなし。

長期暴露

潜在的な即時性作用	: データなし。
潜在的な遅発性作用	: データなし。

健康への慢性効果の可能性

概要	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
発がん性	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
変異原性	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	胎児に障害を与えるおそれ。

11. 有害性情報

発育への影響	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL)	重大な作用や危険有害性は知られていない。
	: Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL)	生殖能に障害を与えるおそれ。

毒性の数値化

急性毒性の推定

データなし。

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	急性 EC50 20.565 mg/l 海水 急性 LC50 6000000 ug/l 真水 急性 LC50 10000 ug/l 真水 急性 LC50 5600 ppm 真水 慢性 NOEC 4.95 mg/l 海水 慢性 NOEC 0.016 ml/L 真水 慢性 NOEC 0.1 ml/L 真水	藻類 - Ulva pertusa 甲殻類 - Gammarus pulex ミジンコ類 - Daphnia magna 魚類 - Poecilia reticulata 藻類 - Ulva pertusa 甲殻類 - Daphniidae ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	96 時間 48 時間 48 時間 96 時間 96 時間 21 日 21 日
エタノール	慢性 NOEC 0.1 mg/l 真水 急性 EC50 17.921 mg/l 海水 急性 EC50 2000 ug/l 真水 急性 LC50 25500 ug/l 海水	魚類 - Fundulus heteroclitus 藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna 甲殻類 - Artemia franciscana - 幼虫	4 週 96 時間 48 時間 48 時間
プロパン-2-オール	急性 LC50 42000 ug/l 真水 慢性 NOEC 4.995 mg/l 海水 慢性 NOEC 100 ul/L 真水	魚類 - Oncorhynchus mykiss 藻類 - Ulva pertusa ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	4 日 96 時間 21 日
メタノール	慢性 NOEC 0.375 ul/L 真水 急性 EC50 10100 mg/l 真水 急性 LC50 1400000 ug/l 海水 急性 LC50 4200 mg/l 真水 急性 LC50 2500000 ug/l 海水 急性 LC50 3289 mg/l 真水	魚類 - Gambusia holbrooki - 幼虫 ミジンコ類 - Daphnia magna 甲殻類 - Crangon crangon 魚類 - Rasbora heteromorpha 甲殻類 - Crangon crangon - 成体 ミジンコ類 - Daphnia magna - 新生児	12 週 48 時間 48 時間 96 時間 48 時間 48 時間
	急性 LC50 290 mg/l 真水 慢性 NOEC 9.96 mg/l 海水	魚類 - Danio rerio - 卵 藻類 - Ulva pertusa	96 時間 96 時間

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	接種物
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	OECD 301B Ready Biodegradability - CO ₂ Evolution Test	95 % - 容易 - 28 日	-	-

12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン エタノール プロパン-2-オール	- - -	- - -	容易 容易 容易

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン エタノール プロパン-2-オール メタノール	-0.23 -0.35 0.05 -0.77	3 0.5 - <10	低 低 低 低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K_{oc}) : データなし。
移動性 : データなし。

オゾン層への有害性 : 該当せず。
その他の悪影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

記載された成分なし。

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。 指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

15. 適用法令

成分名	リスト名	状況	政令番号
Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) アセトン	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
プロパン-2-オール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
メタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) アセトン	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
プロパン-2-オール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
メタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
エタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
プロパン-2-オール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-
メタノール	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

成分名	状況	政令番号
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) エタノール	該当	61
メタノール	該当	560

名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	状況	政令番号
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン	該当	17
エタノール	該当	61
プロピルアルコール	該当	494
メタノール	該当	560

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当

労働安全衛生法: 別表第一 : データなし。

鉛中毒予防規則 : 非該当

四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

15. 適用法令

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 非該当

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

成分名	状況	政令番号
Alcohol Calibration Standard Mix # 1 (500 ug/mL) アセトン イソプロピルアルコール; 2-ヒドロキシプロパン メタノール	優先評価化学物質 優先評価化学物質 優先評価化学物質	114 102 90
Alcohol Calibration Standard Mix # 2 (1000 ug/mL) アセトン イソプロピルアルコール; 2-ヒドロキシプロパン メタノール	優先評価化学物質 優先評価化学物質 優先評価化学物質	114 102 90
Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) アセトン イソプロピルアルコール; 2-ヒドロキシプロパン メタノール	優先評価化学物質 優先評価化学物質 優先評価化学物質	114 102 90

毒物及び劇物取締法

記載された成分なし。

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

記載された成分なし。

日本産業衛生学会 発がん
性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当せず。

特別管理産業廃棄物リスト : 非該当

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュール、II、IIIの化学物質

非該当。

モンリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

インベントリリスト

オーストラリア : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

カナダ : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。

15. 適用法令

中国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本	: 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。 日本インベントリー(ISHL): 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
マレーシア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ニュージーランド	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
大韓民国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ベトナム	: 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 19/07/2018
前作成日	: 28/07/2016
バージョン	: 4

分類を行うために使用する手順

分類	正当化
<input checked="" type="checkbox"/> Alcohol Calibration Standard Mix # 3 (4000 ug/mL) 生殖毒性 (受精能) - 区分1A 生殖毒性 (胎児) - 区分1A	算出方法 算出方法

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。