

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

GHS产品标识符	: Non - flammable gas mixture
产品号	: G2933-85193, 196000107
物质或混合物相关的确定的用途和使用防止建议	
物质用途	: 分析化学。 30AL铝缸, 144立方英尺的天然气混合
供应商/ 制造商	: Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd. CALC-AP 412 Ying Lun Road, Waigaoqiao Free Trade Zone Shanghai 200131 P. R. China
紧急电话号码 (带值班时间)	: Chemtrec: 4001-204937

第二部分 危险标识

物质或混合物的分类	: 压力下气体 - 压缩气体
	混合物中由毒性未知的组分组成的比率: 99%
	混合物中由对水生环境毒性未知的组分组成的比率: 99%

化学品分类和标记全球协调体系(GHS)标签要素

危险象形标记

:



警示词	: 警告
危险性说明	: 内装高压气体; 遇热可能爆炸。
防范说明	
预防措施	: 不适用。
事故响应	: 不适用。
贮存	: 避免日照。
废弃处置	: 不适用。

不导致分类的其他危险 : 充当简单的窒息物。 在非常高的浓度下, 可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。

第三部分 成分构成/成分信息

物质/制剂	: 混合物
美国化学文摘社(CAS)编号/其它标识号	
EC 号	: 混合物。
产品号	: G2933-85193, 196000107

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度, 被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的成份。

职业暴露限制, 如果有的话, 列在第 8 节中。

第四部分 急救措施

注明必要的措施

吸入	: 将患者转移到空气新鲜处, 休息, 保持利于呼吸的体位。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如没有呼吸, 呼吸不规则或呼吸停止, 由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。 如有害的健康影响持续存在或加重, 应寻求医疗救治。 如失去知觉, 应置于康复位置并立即寻求医疗救治。 保持呼吸道畅通。 解开过紧的衣服, 如领口、领带、皮带或腰带。
食入	: 由于该产品是气体, 请参见吸入一节。
皮肤接触	: 用肥皂和水冲洗已遭污染的皮肤。 脱去受污染的衣服和鞋子。 如果出现症状, 寻求医疗救护。 衣物重新使用前应清洗。 鞋子在重新使用前应彻底清洗。

第四部分 急救措施

眼睛接触 : 立即用大量水冲洗眼睛, 并不时提起上下眼睑。 检查和取出任何隐形眼镜。 连续冲洗至少十分钟。 如果感到疼痛, 请就医治疗。

最重要的急性和延迟症状/效应

潜在的急性健康影响

吸入 : 在非常高的浓度下, 可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。
食入 : 由于该产品是气体, 请参见吸入一节。
皮肤接触 : 接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。
眼睛接触 : 接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。

过度接触征兆/症状

吸入 : 没有具体数据。
食入 : 没有具体数据。
皮肤接触 : 没有具体数据。
眼睛接触 : 没有具体数据。

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

特殊处理 : 无特殊处理。
医生注意事项 : 对症处理 如果被大量摄入或吸入, 立即联系中毒处置专家。
急救人员防护 : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 如果仍怀疑有烟存在, 救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。 如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助, 可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料”(第 11 部分)

第五部分 消防措施

灭火介质

合适的 : 使用适合扑灭周围火灾的灭火剂。
不适用的 : 没有已知信息。

化学品产生的具体危险 : 包含压缩气体。 起火或受热时, 将出现压力升高且容器可能爆裂或爆炸。

有害的热分解产物 : 没有具体数据。

消防员的特殊防护 : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 请立即与供应商联系以得到专家建议。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

消防人员特殊防护设备 : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第六部分 事故排除措施

人身防范、保护设备和应急程序

对于非紧急反应人员 : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 避免吸入气体。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

对于紧急反应人员 : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

环境防范措施 : 确保处理意外气体释放的应急程序到位以防污染环境。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。

抑制和清洁的方法和材料 : 立即联络紧急救援人员。 若无危险, 阻止泄漏。

第七部分 搬运和存储

安全搬运的防范措施 : 穿戴适当的个人防护设备 (参阅第 8 部分)。应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。包含压缩气体。避免接触眼睛、皮肤及衣物。避免吸入气体。仅在充足的通风条件下使用。通风不充足时应戴合适的呼吸器。空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。请勿刺破或焚化容器。

安全存储的条件, 包括任何不相容性 : 禁止在如下温度以上保存: 52° C (125.6° F (华氏度))。按照当地法规要求来储存。在许可的区域隔离储存。防止直接光照, 储存于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物 (见第10部分)。使用容器前, 保持容器关紧与密封。

第八部分 接触控制/人身保护

控制参数

职业接触限值

无已知的接触限值。

推荐的监测程序 : 如产品含有具有接触限值的组份, 应监测个人, 工作场所的大气或生物环境以测定通风或其它控制措施的有效性和/或运用呼吸保护装备的必要性。

适当的工程控制 : 仅在充足的通风条件下使用。使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制, 以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。

环境接触控制 : 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下, 为了将排放物减至能接受的含量, 有必要改装烟雾洗涤器, 过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

: 接触化学物质后, 在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

: 若风险评估结果表明是必要的, 请使用符合标准的合适的带有空气净化装置或空气供给装置的呼吸器具。如果操作条件导致产生高气体浓度或者超出任何推荐或法定的接触限值, 使用供气呼吸器或自给式呼吸器。在没有警告的情况下, 该气体通过置换空气中的氧气能导致窒息。选择呼吸器必须根据已知或预期的暴露级别、产品的危险以及所选呼吸器的安全工作极限。

眼睛防护

: 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下, 请配带符合标准的安全眼镜。

身体防护

手防护

: 若风险评估结果表明是必要的, 在接触化学产品时, 请始终配带符合标准的抗化学腐蚀, 不渗透的手套。

身体防护

: 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据, 并且须得到专业人员的核准。

其他皮肤防护

: 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险, 并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第九部分 物理和化学特性

外观

物理状态

: 气体。

颜色

: 无色。

气味

: 无气味的。

气味阈值

: 无资料。

pH值

: 无资料。

熔点

: 无资料。

沸点

: -268.9° C (-452° F (华氏度))

闪点

: 无资料。

蒸发速率

: 无资料。

易燃性 (固态、气态)

: 在下列物质存在时或在下列状况下易燃: 明火, 火星和静电释放。

爆炸 (燃烧) 上限和下限

: 无资料。

蒸气压力

: 无资料。

第九部分 物理和化学特性

蒸气密度	: 无资料。
相对密度	: 0.1381 [空气 = 1]
溶解度	: 在如下物质中很轻微地溶解: 冷水 和 热水。
分配系数, n-辛醇/水	: 无资料。
自动点火温度	: 无资料。
分解温度	: 无资料。
粘度	: 无资料。

第十部分 稳定性和反应性

活动性	: 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
化学稳定性	: 本产品稳定。
危险反应的可能性	: 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
避免的条件	: 禁止气体在低处或受限空间内积聚。
不相容材料	: 无资料。
危险的分解产品	: 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第十一部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

无资料。

刺激/腐蚀

无资料。

敏化作用

无资料。

特定目标器官系统毒性(单次接触)

无资料。

特定目标器官系统毒性(重复接触)

无资料。

吸入的危险

无资料。

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 无资料。

潜在的急性健康影响

吸入	: 在非常高的浓度下, 可取代标准空气并因缺氧而导致窒息。
食入	: 由于该产品是气体, 请参见吸入一节。
皮肤接触	: 接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。
眼睛接触	: 接触快速膨胀的气体可导致烧伤或冻伤。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

吸入 : 没有具体数据。

第十一部分 毒理学信息

皮肤接触 : 没有具体数据。
眼睛接触 : 没有具体数据。

延迟和即时影响, 以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。
潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。
潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

一般 : 没有明显的已知作用或严重危险。
致癌性 : 没有明显的已知作用或严重危险。
致突变性 : 没有明显的已知作用或严重危险。
致畸性 : 没有明显的已知作用或严重危险。
发育影响 : 没有明显的已知作用或严重危险。
生育能力影响 : 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

无资料。

第十二部分 生态信息

毒性

无资料。

持久性和降解性

无资料。

生物积蓄潜力

无资料。

在土壤中的流动性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。




其他不利效应 : 没有明显的已知作用或严重危险。

第十三部分 处置考虑

处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。显著数量的残留产品废物不应通过污水渠处置, 而应在一个合适的污水处理厂内处理。经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。空的压力容器应归还给供应商。包装废弃物应回收。仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。采用安全的方法处理本品及其容器。空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。请勿刺破或焚化容器。

第十四部分 运输信息

第十四部分 运输信息

	UN	IMDG	IATA
联合国编号	UN1956	UN1956	UN1956
联合国专有的装运名称	COMPRESSED GAS, N. O. S. (氦气)	COMPRESSED GAS, N. O. S. (Helium)	Compressed gas, n. o. s. (Helium)
运输危险种类	2.2 	2.2 	2.2 
包装组	-	-	-
海洋污染物	无。	No.	No.
用户特别注意事项	无资料。	无资料。	无资料。
其他信息	-	<u>Emergency schedules (EmS)</u> F-C, S-V	<u>Passenger and Cargo Aircraft</u> Quantity limitation: 75 kg Packaging instructions: 200 <u>Cargo Aircraft Only</u> Quantity limitation: 150 kg Packaging instructions: 200 <u>Limited Quantities - Passenger Aircraft</u> Quantity limitation: Forbidden Packaging instructions: Forbidden

第十五部分 管理信息

针对有关产品的安全、健康和环境条例 : 无已知的特定的国家和/或区域性法规适用于本品 (包括其组分)。

第十六部分 其他信息, 包括关于安全数据单编制和修订的信息

发行记录

发行日期/修订日期 : 13/06/2012
 上次发行日期 : 07/04/2011.
 版本 : 2
 参考 : 无资料。

☑ 指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明 本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。