

安全データシート

PLRP-S in 70 percent acetonitrile – water– more than 10 ml

1. 化学品及び会社情報

この製品は、商品と見なされます。この安全性データシートは、この商品に含まれるカプセル化された物質または混合物に基づいて記述されています。

- 製品名** : PLRP-S in 70 percent acetonitrile – water– more than 10 ml
- 部品番号** : PL1212-1102, PL1212-1103, PL1212-1803CU, PL1212-3100, PL1212-3101, PL1212-3102, PL1212-3103, PL1212-3201, PL1212-3702, PL1212-3703, PL1212-3800, PL1212-3801, PL1712-5703, PL1212-6100, PL1212-6101, PL1212-6200, PL1212-6201, PL1212-6400, PL1212-6401, PL1212-6800, PL1212-6801, PL1712-3100, PL1712-3101, PL1712-3102, PL1712-3103, PL1712-3200, PL1712-3201, PL1712-3400, PL1712-3401, PL1712-3702, PL1712-3703, PL1712-3800, PL1712-3801, PL1712-6100, PL1712-6101, PL1712-6200, PL1712-6201, PL1712-6400, PL1712-6401, PL1712-6800, PL1712-6801, PL1812-2102, PL1812-2103, PL1812-3102, PL1812-3103, PL1812-6100, PL1812-6101, PL1812-6200, PL1812-6201, PL1812-6400, PL1812-6401, PL1812-6800, PL1812-6801, PL1E12-5703
- 供給者/ 製造者** : 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社
住所 〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
電話番号 +81-42-660-3111
- 緊急連絡電話番号(受付時間)** : CHEMTREC®: +(81)-345209637
- 化学製品の推奨される用途** : 分析化学。
クロマトグラフィーカラム
Acetonitrile/ Water 7:1 (w/w)

PL1212-1102	PLRP-S 1000A 10uM 50X25MM, 20mL solvent
PL1212-1103	PLRP-S 4000A 10uM 50X25MM, 20mL solvent
PL1212-1803CU	PLRP-S 4000A 8uM 50X25MM, 20mL solvent
PL1212-3100	PLRP-S 100A 10uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3101	PLRP-S 300A 10uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3102	PLRP-S 1000A 10uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3103	PLRP-S 4000A 10uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3201	PLRP-S 300A 15-20uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3702	PLRP-S 1000A 30uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3703	PLRP-S 4000A 30uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3800	PLRP-S 100A 8uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-3801	PLRP-S 300A 8uM 150X25MM, 59mL solvent
PL1212-6100	PLRP-S 100A 10uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1212-6101	PLRP-S 300A 10uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1212-6200	PLRP-S 100A 15-20uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1212-6201	PLRP-S 300A 15-20uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1212-6400	PLRP-S 100A 10-15uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1212-6401	PLRP-S 300A 10-15uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1212-6800	PLRP-S 100A 8uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1212-6801	PLRP-S 300A 8uM 300X25MM, 118mL solvent
PL1712-3100	PLRP-S 100A 10uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3101	PLRP-S 300A 10uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3102	PLRP-S 1000A 10uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3103	PLRP-S 4000A 10uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3200	PLRP-S 100A 15-20uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3201	PLRP-S 300A 15-20uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3400	PLRP-S 100A 10-15uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3401	PLRP-S 300A 10-15uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3702	PLRP-S 1000A 30uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3703	PLRP-S 4000A 30uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3800	PLRP-S 100A 8uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-3801	PLRP-S 300A 8uM 150X50MM, 236mL solvent
PL1712-5703	PLRP-S 4000A, 30um. 250 x 50.0mm, 329mL solvent
PL1712-6100	PLRP-S 100A 10uM 300X50MM, 471mL solvent
PL1712-6101	PLRP-S 300A 10uM 300X50MM, 471mL solvent
PL1712-6200	PLRP-S 100A 15-20uM 300X50MM, 471mL solvent
PL1712-6201	PLRP-S 300A 15-20uM 300X50MM, 471mL solvent
PL1712-6400	PLRP-S 100A 10-15uM 300X50MM, 471mL solvent
PL1712-6401	PLRP-S 300A 10-15uM 300X50MM, 471mL solvent
PL1712-6800	PLRP-S 100A 8uM 300X50MM, 471mL solvent
PL1712-6801	PLRP-S 300A 8uM 300X50MM, 471mL solvent

1. 化学品及び会社情報

PL1812-2102	PLRP-S 1000A 10uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-2103	PLRP-S 4000A 10uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-3102	PLRP-S 1000A 30uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-3103	PLRP-S 4000A 30uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6100	PLRP-S 100A 10uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6101	PLRP-S 300A 10uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6200	PLRP-S 100A 15-20uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6201	PLRP-S 300A 15-20uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6400	PLRP-S 100A 10-15uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6401	PLRP-S 300A 10-15uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6800	PLRP-S 100A 8uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1812-6801	PLRP-S 300A 8uM 300X100MM, 1885mL solvent
PL1E12-5703	PLRP-S 4000A, 30um. 250 x 21.2mm, 59mL solvent

発行日/改訂版の日付 : 21/11/2018

前作成日 : 17/08/2017

2. 危険有害性の要約

この商品は、適切な条件下で、使用上の指示に従って使用すれば、健康上有害にはなりません。物質または混合物は、商品の中ではカプセル化されています。製品の使用上の指示に従わずに商品を使用したり処理したりした結果放出された場合にのみ、健康上および安全上有害になる可能性があります。

GHS 分類

H225	引火性液体 - 区分2
H311	急性毒性 (皮膚) - 区分3
H332	急性毒性 (吸入した場合) - 区分4
H319	眼刺激性 - 区分2A
H370	特定標的臓器毒性 (単回ばく露) (中枢神経系 (CNS)、呼吸器系) - 区分1
H373	特定標的臓器毒性 (反復ばく露) (血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) - 区分2

GHS ラベル要素

危険有害性の絵文字



注意喚起語

: 危険

危険有害性情報

: H225 - 引火性の高い液体及び蒸気。
 H311 - 皮膚に接触すると有毒。
 H332 - 吸入すると有害。
 H319 - 強い眼刺激。
 H370 - 臓器の障害。(中枢神経系 (CNS)、呼吸器系)
 H373 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。(血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系)

注意書き

安全対策

: P280 - 保護手袋を着用すること。保護眼鏡または保護面を着用すること。保護手袋/衣類を着用すること。
 P210 - 熱/火花/火火/高温のもののような着火源から遠ざけること。 - 禁煙。
 P241 - 防爆型の電気機器、換気装置、照明機器および全ての材料運搬装置を使用すること。
 P242 - 火花を発生させない工具を使用すること。
 P243 - 静電気放電に対する予防措置を講ずること。
 P233 - 容器を密閉しておくこと。
 P271 - 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。
 P260 - 蒸気を吸入しないこと。
 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 P264 - 取扱い後はよく手を洗うこと。

応急措置

: P314 - 気分が悪い時は、医師の手当てを受けること。
 P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。
 P304 + P340 + P312 - 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。
 P303 + P361 + P353 - 皮膚(又は髪)に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぐこと。皮膚を流水またはシャワーで洗うこと。
 P302 + P361 + P364 + P352 + P312 - 皮膚に付着した場合: 汚染された衣類を直ちに全て脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。多量の水と石鹸で洗うこと。気分が悪い時は医師に連絡すること。
 P305 + P351 + P338 - 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

2. 危険有害性の要約

- 保管 : P337 + P313 - 眼の刺激が続く場合：医師の手当てを受けること。
 : P405 - 施錠して保管すること。
 : P403 - 換気の良い場所で保管すること。
 : P235 - 涼しいところに置くこと。
- 廃棄 : P501 - 内容物および容器を現地、地域、国および国際的規則に従って廃棄すること。
- 他の危険有害性 : 認知済みのものは無し。

3. 組成及び成分情報

この商品は、適切な条件下で、使用上の指示に従って使用すれば、健康上有害にはなりません。物質または混合物は、商品の中ではカプセル化されています。製品の使用上の指示に従わずに商品を使用したり処理したりした結果放出された場合にのみ、健康上および安全上有害になる可能性があります。

化学物質／混合物 : 混合物
(商品内でカプセル化)

CAS 番号／他の特定名

成分名	%	CAS 番号	官報公示整理番号 (化審法)	労働安全衛生法
アセトニトリル	55	75-05-8	2-1508	データなし。

本製品の補足的な成分の中には、現在の知識の範囲および該当する濃度において、このセクションで報告が義務づけられている健康または環境に対して有害危険性であると分類される成分は含まれていません。

暴露限界がある場合、セクション8に記載されている。

4. 応急措置

必要な応急処置の説明

- 眼に入った場合 : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- 吸入した場合 : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水と石鹸で洗うこと。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗浄する。
- 飲み込んだ場合 : 水で口を洗浄する。入歯をしている場合ははずす。空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませるべきではない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

最も重要な急性および遅発性の症状/影響

起こりうる急性毒性

- 眼に入った場合 : 強い眼刺激。
- 吸入した場合 : 吸入すると有害。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚に接触すると有毒。
- 飲み込んだ場合 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

短期暴露

- 潜在的な遅発性作用 : データなし。

4. 応急措置

過剰暴露の徴候/症状

- 眼に入った場合** : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
発赤
- 吸入した場合** : 特にデータは無い。
- 皮膚に付着した場合** : 特にデータは無い。
- 飲み込んだ場合** : 特にデータは無い。

必要に応じた速やかな医師の手当てと必要とされる特別な処置の指示

- 医師に対する特別な注意事項** : 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
- 特定の治療法** : 特定の治療法はない。
- 応急措置をする者の保護** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

有害性情報を参照(セクション11)

5. 火災時の措置

消火剤

- 消火剤** : 粉末化学消火剤、炭酸ガス、ウォータースプレー、泡消火剤を使用する。
- 不適切な消火剤** : ウォータージェットを使用してはならない。

火災時の措置に関する特有の危険有害性

- 有害な熱分解生成物** : 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:
二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
シアン化物

消防士用の特別な防具と予防措置

- : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。危険でなければ、火災現場から容器を移動させる。ウォータースプレーを使用して火気にさらされた容器を冷温に保つ。

消火を行う者の保護

- : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェース部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 緊急時要員以外の人員用** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。全ての発火源を遮断する。危険地域には、発火信号、煙草、火焰機器を持ち込まない。蒸気やミストを呼吸しない。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。
- 緊急時の責任者用** : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。
- 環境に対する注意事項** : 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材:

- 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。火花防止型の工具および防爆型の装置を使用する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

保護措置

：適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。十分な換気がない限り、保管場所および密閉された空間に入らないこと。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。熱、火花、炎、その他の発火源から離れた場所で保管ならびに使用する。防爆型の電気装置(換気設備、照明用具、物質取扱い用具)を使用する。火花を発生させない工具を使用すること。静電気防止対策を講じる。容器が空でも製品の残留物が残存して有害危険性がある。容器を再利用してはならない。

一般的な職業衛生に関する助言

：本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

安全に保管するための注意事項

：現地の法規制に従って保管する。隔離され認定された場所に貯蔵する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。あらゆる発火源を除去する。酸化性物質に近づけない。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

この商品に含まれる有害な成分はカプセル化されているため、吸い込む、飲み込む、皮膚への付着、目に入るなどによる暴露のリスクは、最小限に抑えられています。

許容濃度

曝露限界

確認済み曝露限界値はない。

適切な技術的管理

：換気が十分な場所でのみ使用する。行程囲壁、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が暴露される空中浮揚汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定曝露限界以下に保つ。ガス、蒸気あるいは塵埃の濃度を曝露限界以下に保つためには技術的な管理も必要となる。防爆型換気装置を使用する。

環境曝露管理

：換気装置および作業工程装置からの排出物を検査し、環境保護の法律規制の要件に適合していることを確認しなければならない。場合によっては排出物を許容レベル以下に下げのために煙霧清浄機やフィルター、あるいは行程装置の技術的改良が必要になることもある。

個人の保護措置

衛生対策

：化学製品の取り扱い後は、食事、喫煙、およびトイレの使用前、さらに作業時間の最後に、両手、両腕の肘から手首までの部分、また顔を十分に洗う。汚染された可能性のある衣類を取り除く際には、適切な技術を用いる。汚染された衣類は、再着用の前に洗濯する。作業場所の近くに洗眼スタンドと安全シャワーが設置されていることを確認する。

保護眼鏡/保護面

：リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への曝露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない：耐化学物質飛沫よけゴーグル。

皮膚の保護

手の保護具

：リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

身体保護具

：作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。静電気から引火する可能性がある場合には、帯電防止防護服を着用しなければならない。静電放電から最大限に保護するためには、保護具に帯電防止オーバーオール、長靴および手袋が含まれていなければならない。

その他の皮膚保護具

：この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

呼吸用保護具

：危険性と曝露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

9. 物理的及び化学的性質

外観

物理的状态	: 固体。(引火性を有する液体を含むもの)
色	: 白。
臭い	: 特異臭。
臭いのしきい	: データなし。
pH	: データなし。
融点	: -46°C (-50.8°F)
沸点	: 80°C (176°F)
引火点	: 6 °C (42.8 °F)
燃焼点	: データなし。
蒸発速度	: データなし。
燃焼性(固体, 気体)	: 成分: 引火性液体
爆発(燃焼)限界の上限および下限	: 下限: 4% 上限: 16%
蒸気圧	: データなし。
蒸気密度	: データなし。
比重	: 0.9
密度	: 0.9 g/cm ³ [20°C (68°F)]
溶解度	: 移動相: 可溶性 静止期: 不溶性
n-オクタノール/水分配係数	: データなし。
分解温度	: データなし。
自然発火温度	: 432.22°C (810°F)
粘度	: データなし。

10. 安定性及び反応性

反応性	: この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
化学的安定性	: 製品は安定である。
危険有害反応可能性	: 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
避けるべき条件	: いかなる発火源(火花あるいは炎)にも近づけてはならない。加圧、切断、溶接、ロウ付け、はんだ付け、穴あけ、研削を行ってはならず、容器を熱源や発火源に近づけてはならない。
混触危険物質	: 次の物質と反応性あるいは危険配合性: 酸化性物質
危険有害な分解生成物	: 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

毒物学的作用に関する情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	暴露時間
アセトニトリル	LC50 吸入した場合 蒸気 LD50 経口	ラット ラット	17100 ppm 2460 mg/kg	4 時間 -

刺激性/腐食性

11. 有害性情報

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	暴露時間	観察
アセトニトリル	眼 - 中刺激剤	ウサギ	-	24 時間 100 microliters 500 milligrams	-
	皮膚 - 軽度の刺激性	ウサギ	-		-

感作

データなし。

変異原性

結論/要約 : データなし。

発がん性

結論/要約 : データなし。

生殖毒性

結論/要約 : データなし。

催奇形性

結論/要約 : データなし。

特定標的臓器 / 全身毒性(単回暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
アセトニトリル	区分1	未確定	中枢神経系 (CNS) および 呼吸器系

特定標的臓器 / 全身毒性(反復暴露)

名称	カテゴリ	暴露経路	標的器官
アセトニトリル	区分2	未確定	血液系、中枢神経系 (CNS)、腎臓、肝臓 および 呼吸器系

呼吸に対する危険有害性

データなし。

可能性のある暴露経路についての情報 : 予想される侵入経路: 経口、経皮、吸入した場合。

起こりうる急性毒性

- 眼に入った場合 : 強い眼刺激。
- 吸入した場合 : 吸入すると有害。
- 皮膚に付着した場合 : 皮膚に接触すると有毒。
- 飲み込んだ場合 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

物理的・化学的および毒物学的な特性に関連する症状

- 眼に入った場合 : 有害症状には以下の症状が含まれる:
痛み及び刺激
流涙
発赤
- 吸入した場合 : 特にデータは無い。
- 皮膚に付着した場合 : 特にデータは無い。
- 飲み込んだ場合 : 特にデータは無い。

遅発性および即時性の影響ならびに短期および長期の暴露による慢性的な影響

短期暴露

- 潜在的な即時性作用 : データなし。
- 潜在的な遅発性作用 : データなし。

長期暴露

- 潜在的な即時性作用 : データなし。
- 潜在的な遅発性作用 : データなし。

健康への慢性効果の可能性

- 概要 : 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ。

11. 有害性情報

発がん性	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
変異原性	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
催奇形性	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
発育への影響	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。
生殖能力に対する影響	: 重大な作用や危険有害性は知られていない。

毒性の数値化

急性毒性の推定

経路	急性毒性推定値(ATE値)
経口	4472.7 mg/kg
経皮	545.5 mg/kg
吸入(蒸気)	20 mg/l

12. 環境影響情報

毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	暴露時間
アセトニトリル	急性 IC50 3685000 µg/l 真水	水生植物 - Lemna minor	96 時間
	急性 LC50 3600000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	48 時間
	急性 LC50 1000000 µg/l 真水	魚類 - Pimephales promelas	96 時間
	慢性 NOEC 1000000 µg/l 真水	水生植物 - Lemna minor	96 時間
	慢性 NOEC 160000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna	21 日

残留性・分解性

製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性
アセトニトリル	-	-	容易

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
アセトニトリル	-0.34	3	低

土壌中の移動性

土壌/水分配係数(K _{oc})	: データなし。
移動性	: データなし。

オゾン層への有害性

: 該当せず。

その他の悪影響

: 重大な作用や危険有害性は知られていない。




13. 廃棄上の注意

廃棄方法

: 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要がある。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。製品残渣からの蒸気は、容器内部に高度に可燃性または爆発性のガス体を生じさせるおそれがある。使用済み容器は内部が十分に洗浄されていない限り、切断、溶接または粉碎を行ってはならない。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

この安全性データシートは、この商品に含まれるカプセル化された物質または混合物に基づいて記述されています。この商品に含まれる有害な成分はカプセル化されているため、吸い込む、飲み込む、皮膚への付着、目に入るなどによる暴露のリスクは、最小限に抑えられています。

	UN	IMDG	IATA
国連番号	UN3175	UN3175	UN3175
品名(国連輸送名)	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (アセトニトリル)	SOLIDS CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Acetonitrile)	Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Acetonitrile)
国連分類(輸送における危険有害性クラス)	4.1 	4.1 	4.1 
容器等級	II	II	II
環境有害性	該当せず。	No.	No.

追加情報

UN : 特別条項 216, 274

IMDG : Emergency schedules F-A, S-I
Special provisions 216, 274

IATA : Quantity limitation Passenger and Cargo Aircraft: 15 kg. Packaging instructions: 445.
Cargo Aircraft Only: 50 kg. Packaging instructions: 448. Limited Quantities - Passenger Aircraft: 5 kg. Packaging instructions: Y441.
Special provisions A46

使用者のための特別な予防措置 : 使用者の施設内での輸送: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

MARPOL条約の附属書IIおよびIBCコードによるばら積み運搬 : データなし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリ	物質名/種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
第四類	第一石油類(水溶性)	II	火気厳禁	400 L

消防法 - 妨害物質 : 非該当

指定可燃物 : データなし。

指定数量 : データなし。

海事安全

危険物の海上運送規制に関する通達

成分名	リスト名	状況	政令番号
PLRP-S in 70 percent acetonitrile - water- more than 10 ml	日本 - 海事安全 - 付録 no.5 (引火性液体)	該当	-

容器等級

記載された成分なし。

労働安全衛生法

特定化学物質の用途

記載された成分なし。

ラベルに関する規定

15. 適用法令

成分名	状況	政令番号
アセトニトリル	該当	15

名称等を通知すべき危険物及び有害物

成分名	状況	政令番号
アセトニトリル	該当	15

発がん性物質

記載された成分なし。

変異原性物質

記載された成分なし。

腐食性液体 : 非該当
 労働安全衛生法: 別表第一 : 引火性液体 クラス3

鉛中毒予防規則 : 非該当
 四アルキル鉛中毒予防 : 非該当

製造の許可を受けるべき有害物 : 非該当

製造等が禁止される有害物等 : 非該当

危険物 : 引火性

有機溶剤中毒予防規則 : データなし。

化審法

成分名	状況	政令番号
アセトニトリル	優先評価化学物質	38

毒物及び劇物取締法

成分名	%	状況	政令番号
Acetonitrile	55	劇物	32

化学物質排出把握管理促進法(PRTR)

成分名	%	状況	政令番号
アセトニトリル	55	第一種	13

日本産業衛生学会 発がん
 性物質 : 非該当

海洋汚染および海洋災害防止法 : データなし。

道路法 : 該当
 特別管理産業廃棄物リスト : 該当

国際規格

化学兵器禁止条約リストスケジュールI、II、IIIの化学物質
 非該当。

モントリオール議定書(付属文書A、B、C、E)

15. 適用法令

非該当。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約

非該当。

事前通報承認制度(PIC)に関するロッテルダム条約

非該当。

POPおよび重金属に関するUNECEオルフス(Aarhus)議定書

非該当。

インベントリリスト

オーストラリア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
カナダ	: 未確定。
中国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ヨーロッパ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
日本	: 日本インベントリー(ENCS)(既存及び新規化学物質) : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。 日本インベントリー((ISHL)) : 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
マレーシア	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ニュージーランド	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
フィリピン	: 未確定。
大韓民国	: 未確定。
台湾	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
タイ	: 未確定。
トルコ	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
米国	: 全ての成分は表示されているかあるいは免除されている。
ベトナム	: 未確定。

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付	: 21/11/2018
前作成日	: 17/08/2017
バージョン	: 3

分類を行うために使用する手順

分類	正当化
引火性液体 - 区分2 急性毒性(皮膚) - 区分3 急性毒性(吸入した場合) - 区分4 眼刺激性 - 区分2A 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(中枢神経系(CNS)、呼吸器系) - 区分1 特定標的臓器毒性(反復ばく露)(血液系、中枢神経系(CNS)、腎臓、肝臓、呼吸器系) - 区分2	試験データに基づく 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法

参照 : データなし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

使用者への注意: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。