

Polaris Si and NH2 LC Columns with less than 10 ml solvent

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

本产品被视为一件物品。该安全数据表是针对本物品中的密封物质或混合物而编写。

GHS化学品标识 : Polaris Si and NH2 LC Columns with less than 10 ml solvent

产品号 : A2003020X020, A2003030X020, A2003050G100, A2003050X030, A2003050X046, A2003100X020, A2003100X030, A2003100X046, A2003125X040, A2003125X046, A2003150X020, A2003150X021, A2003150X030, A2003150X040, A2003150X046, A2003150X100, A2003250X020, A2003250X021, A2003250X030, A2003250X040, A2003250X046, A2003MG, A2003MG2, A2004150X039, A2004250X046, A2004MG, A2004MG2, A2005020X020, A2005030X020, A2005030X021, A2005050X020, A2005050X021, A2005050X030, A2005050X046, A2005100X020, A2005100X030, A2005100X046, A2005150X020, A2005150X030, A2005150X046, A2005250X020, A2005250X030, A2005250X046, A2005MG, A2005MG2, A2013020X020, A2013030X020, A2013050G100, A2013050X020, A2013050X046, A2013100X020, A2013100X030, A2013100X046, A2013125X040, A2013150X020, A2013150X030, A2013150X039, A2013150X040, A2013150X046, A2013250X020, A2013250X021, A2013250X030, A2013250X046, A2013MG, A2013MG2, A2014020X020, A2014030X020, A2014030X021, A2014050X020, A2014050X021, A2014050X030, A2014050X046, A2014100X020, A2014100X021, A2014100X030, A2014100X046, A2014150X020, A2014150X030, A2014150X046, A2014250X020, A2014250X030, A2014250X046, A2014MG, A2014MG2

化学品的推荐用途和限制用途

物质用途

: 分析化学。

HPLC 柱

A2003020X020,	Polaris 5 Si 20 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.04 ml solvent
A2003030X020,	Polaris 5 Si 30 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.06 ml solvent
A2003050G100,	Polaris 5 Si-A 50 X 10.0mm Guard, 3.9 ml tube, 2.36 ml solvent
A2003050X030,	Polaris 5 Si 50 x 3.0mm, 0.4 ml tube, 0.21 ml solvent
A2003050X046,	Polaris 5 Si 50 x 4.6mm, 0.8 ml tube, 0.05 ml solvent
A2003100X020,	Polaris 5 Si 100 x 2.0mm, 0.3 ml tube, 0.19 ml solvent
A2003100X030,	Polaris 5 Si 100 x 3.0mm, 0.7 ml tube, 0.42 ml solvent
A2003100X046,	Polaris 5 Si 100 x 4.6mm, 1.7 ml tube, 1.00 ml solvent
A2003125X040,	Polaris 5 Si 125 x 4.0mm, 1.6 ml tube, 0.94 ml solvent
A2003125X046,	Polaris 5 Si 125 x 4.6mm, 2.1 ml tube, 1.25 ml solvent
A2003150X020,	Polaris 5 Si 150 x 2.0mm, 0.5 ml tube, 0.28 ml solvent
A2003150X021,	Polaris 5 Si 150 x 2.1mm, 0.5 ml tube, 0.31 ml solvent
A2003150X030,	Polaris 5 Si 150 x 3.0mm, 1.1 ml tube, 0.64 ml solvent
A2003150X040,	Polaris 5 Si 150 x 4.0mm, 1.9 ml tube, 1.13 ml solvent
A2003150X046,	Polaris 5 Si 150 x 4.6mm, 2.5 ml tube, 1.50 ml solvent
A2003150X100,	Polaris 5 Si 150 x 10.0mm, 12 ml tube, 7.07 ml solvent
A2003250X020,	Polaris 5 Si 250 x 2.0mm, 0.8 ml tube, 0.047 ml solvent
A2003250X021,	Polaris 5 Si 250 x 2.1mm, 0.9 ml tube, 0.52 ml solvent
A2003250X030,	Polaris 5 Si 250 x 3.0mm, 1.8 ml tube, 1.06 ml solvent
A2003250X040,	Polaris 5 Si 250 x 4.0mm, 3.1 ml tube, 1.88 ml solvent
A2003250X046,	Polaris 5 Si 250 x 4.6mm, 4.2 ml tube, 2.49 ml solvent
A2003MG,	MetaGuard 4.6mm Polaris Si-A 5u, 0.2 ml tube, 0.10 ml solvent
A2003MG2,	MetaGuard 2.0mm Polaris Si-A 5u, 0.03 ml tube, 0.02 ml solvent
A2004150X039,	Polaris 10 Si 150 x 3.9mm, 1.8 ml tube, 1.08 ml solvent
A2004250X046,	Polaris 10 Si 250 x 4.6mm, 4.2 ml tube, 2.49 ml solvent
A2004MG,	MetaGuard 4.6mm Polaris Si-A 10u, 0.2 ml tube, 0.10 ml solvent
A2004MG2,	MetaGuard 2.0mm Polaris Si-A 10u, 0.03 ml tube, 0.02 ml solvent
A2005020X020,	Polaris 3 Si 20 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.04 ml solvent
A2005030X020,	Polaris 3 Si 30 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.06 ml solvent
A2005030X021,	Polaris 3 Si 30 x 2.1mm, 0.1 ml tube, 0.06 ml solvent
A2005050X020,	Polaris 3 Si 50 x 2.0mm, 0.2 ml tube, 0.09 ml solvent
A2005050X021,	Polaris 3 Si 50 x 2.1mm, 0.2 ml tube, 0.10 ml solvent
A2005050X030,	Polaris 3 Si 50 x 3.0mm, 0.4 ml tube, 0.21 ml solvent

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

A2005050X046,	Polaris 3 Si 50 x 4.6mm, 0.8 ml tube, 0.50 ml solvent
A2005100X020,	Polaris 3 Si 100 x 2.0mm, 0.3 ml tube, 0.19 ml solvent
A2005100X030,	Polaris 3 Si 100 x 3.0mm, 0.7 ml tube, 0.42 ml solvent
A2005100X046,	Polaris 3 Si 100 x 4.6mm, 1.7 ml tube, 1.00 ml solvent
A2005150X020,	Polaris 3 Si 150 x 2.0mm, 0.5 ml tube, 0.28 ml solvent
A2005150X030,	Polaris 3 Si 150 x 3.0mm, 1.1 ml tube, 0.64 ml solvent
A2005150X046,	Polaris 3 Si 150 x 4.6mm, 2.5 ml tube, 1.50 ml solvent
A2005250X020,	Polaris 3 Si 250 x 2.0mm, 0.8 ml tube, 0.47 ml solvent
A2005250X030,	Polaris 3 Si 250 x 3.0mm, 1.8 ml tube, 1.06 ml solvent
A2005250X046,	Polaris 3 Si 250 x 4.6mm, 4.2 ml tube, 2.49 ml solvent
A2005MG, ml solvent	MetaGuard 4.6mm Polaris Si-A 3u, 0.2 ml tube, 0.10 ml solvent
A2005MG2, ml solvent	MetaGuard 2.0mm Polaris Si-A 3u, 0.03 ml tube, 0.02 ml solvent
A2013020X020,	Polaris 5 NH2 20 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.04 ml solvent
A2013030X020,	Polaris 5 NH2 30 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.06 ml solvent
A2013050G100, solvent	Polaris NH2 5u 50 x 10.0mm Guard, 3.9 ml tube, 2.36 ml solvent
A2013050X020,	Polaris 5 NH2 50 x 2.0mm, 0.2 ml tube, 0.09 ml solvent
A2013050X046,	Polaris 5 NH2 50 x 4.6mm, 0.8 ml tube, 0.50 ml solvent
A2013100X020,	Polaris 5 NH2 100 x 2.0mm, 0.3 ml tube, 0.19 ml solvent
A2013100X030,	Polaris 5 NH2 100 x 3.0mm, 0.7 ml tube, 0.42 ml solvent
A2013100X046,	Polaris 5 NH2 100 x 4.6mm, 1.7 ml tube, 1.00 ml solvent
A2013125X040,	Polaris 5 NH2 125 x 4.0mm, 1.6 ml tube, 0.94 ml solvent
A2013150X020,	Polaris 5 NH2 150 x 2.0mm, 0.5 ml tube, 0.28 ml solvent
A2013150X030,	Polaris 5 NH2 150 x 3.0mm, 1.1 ml tube, 0.64 ml solvent
A2013150X039,	Polaris 5 NH2 150 x 3.9mm, 1.8 ml tube, 1.06 ml solvent
A2013150X040,	Polaris 5 NH2 150 x 4.0mm, 1.9 ml tube, 1.13 ml solvent
A2013150X046,	Polaris 5 NH2 150 x 4.6mm, 2.5 ml tube, 1.50 ml solvent
A2013250X020,	Polaris 5 NH2 250 x 2.0mm, 0.8 ml tube, 0.47 ml solvent
A2013250X021,	Polaris 5 NH2 250 x 2.1mm, 0.9 ml tube, 0.52 ml solvent
A2013250X030,	Polaris 5 NH2 250 x 3.0mm, 1.8 ml tube, 1.08 ml solvent
A2013250X046,	Polaris 5 NH2 250 x 4.6mm, 4.2 ml tube, 2.49 ml solvent
A2013MG, solvent	MetaGuard 4.6mm Polaris NH2 5u, 0.2 ml tube, 0.10 ml solvent
A2013MG2, solvent	MetaGuard 2.0mm Polaris NH2 5u, 0.03 ml tube, 0.02 ml solvent
A2014020X020,	Polaris 3 NH2 20 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.04 ml solvent
A2014030X020,	Polaris 3 NH2 30 x 2.0mm, 0.1 ml tube, 0.06 ml solvent
A2014030X021,	Polaris 3 NH2 30 x 2.1mm, 0.1 ml tube, 0.06 ml solvent
A2014050X020,	Polaris 3 NH2 50 x 2.0mm, 0.2 ml tube, 0.09 ml solvent
A2014050X021,	Polaris 3 NH2 50 x 2.1mm, 0.2 ml tube, 0.10 ml solvent
A2014050X030,	Polaris 3 NH2 50 x 3.0mm, 0.4 ml tube, 0.21 ml solvent
A2014050X046,	Polaris 3 NH2 50 x 4.6mm, 0.8 ml tube, 0.50 ml solvent
A2014100X020,	Polaris 3 NH2 100 x 2.0mm, 0.3 ml tube, 0.19 ml solvent
A2014100X021,	Polaris 3 NH2 100 x 2.1mm, 0.3 ml tube, 0.21 ml solvent
A2014100X030,	Polaris 3 NH2 100 x 3.0mm, 0.7 ml tube, 0.42 ml solvent
A2014100X046,	Polaris 3 NH2 100 x 4.6mm, 1.7 ml tube, 1.00 ml solvent
A2014150X020,	Polaris 3 NH2 150 x 2.0mm, 0.5 ml tube, 0.28 ml solvent
A2014150X030,	Polaris 3 NH2 150 x 3.0mm, 1.1 ml tube, 0.64 ml solvent
A2014150X046,	Polaris 3 NH2 150 x 4.6mm, 2.5 ml tube, 1.50 ml solvent
A2014250X020,	Polaris 3 NH2 250 x 2.0mm, 0.8 ml tube, 0.47 ml solvent
A2014250X030,	Polaris 3 NH2 250 x 3.0mm, 1.8 ml tube, 1.06 ml solvent
A2014250X046,	Polaris 3 NH2 250 x 4.6mm, 4.2 ml tube, 2.49 ml solvent
A2014MG, solvent	MetaGuard 4.6mm Polaris NH2 3u, 0.2 ml tube, 0.10 ml solvent
A2014MG2, solvent	MetaGuard 2.0mm Polaris NH2 3u, 0.03 ml tube, 0.02 ml solvent

供应商/ 制造商

: Agilent Technologies Shanghai Co., Ltd.
CALC-AP
412 Ying Lun Road
Waigaoqiao Free Trade Zone
Shanghai 200131 P. R. China

第一部分 物质或化合物和供应商的标识

应急咨询电话（带值班时间）：CHEMTREC®: 4001-204937

第2部分 危险性概述

在合理且符合使用说明的情况下使用本物品，不会存在健康风险。该物品中的物质或混合物已密封。仅在未按产品说明书使用或处理物品时，可能会存在潜在健康风险和安全隐患。

物质或混合物的分类根据 GB13690-2009 和 GB30000-2013

紧急情况概述

物理状态：固体。（含易燃液体）

颜色：无资料。

气味：无资料。

H225 - 高度易燃液体和蒸气。

H315 - 造成皮肤刺激。

H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。

H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

如误吸入：如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。

如发生皮肤刺激：求医/就诊。

有关环境保护措施，请参阅第 12 节。

危险性类别

H225	易燃液体 - 类别 2
H315	皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2
H336	特异性靶器官毒性 一次接触（麻醉效应） - 类别 3
H304	吸入危害 - 类别 1
H400	危害水生环境—急性危险 - 类别 1
H410	危害水生环境—长期危险 - 类别 1

GHS标签要素

象形图



信号词：危险

危险性说明：
 H225 - 高度易燃液体和蒸气。
 H315 - 造成皮肤刺激。
 H304 - 吞咽及进入呼吸道可能致命。
 H336 - 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
 H410 - 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。

防范说明

预防措施

：P280 - 戴防护手套。戴防护眼镜、防护面罩。
 P210 - 远离热源、热表面、火花、明火及其他点火源。禁止吸烟。
 P241 - 使用防爆电气、通风、照明和所有的物料操作设备。
 P242 - 只能使用不产生火花的工具。
 P243 - 采取防止静电放电的措施。
 P233 - 保持容器密闭。
 P271 - 只能在室外或通风良好之处使用。
 P273 - 避免释放到环境中。
 P261 - 避免吸入蒸气。
 P264 - 操作后彻底清洗手部。

事故响应

：P391 - 收集溢出物。
 P304 + P340 + P312 - 如误吸入：将受害人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适的休息姿势。如感觉不适，呼叫解毒中心或医生。
 P301 + P310 + P331 - 如误吞咽：立即呼叫解毒中心/医生。不得诱导呕吐。
 P303 + P361 + P353 - 如皮肤（或头发）沾染：立即脱掉所有沾染的衣服。用水冲洗皮肤或淋浴。
 P302 + P352 + P362+P364 - 如皮肤沾染：用大量肥皂和水清洗。脱掉所有沾染的衣服，清洗后方可重新使用。

第2部分 危险性概述

- P332 + P313 - 如发生皮肤刺激： 求医/就诊。
- 安全储存** : P405 - 存放处须加锁。
P403 - 存放在通风良好的地方。
P235 - 保持低温。
- 废弃处置** : P501 - 处置内装物/容器按照地方/区域/国家/国际规章。
- 物理和化学危险** : 高度易燃液体和蒸气。
- 健康危害** : 造成皮肤刺激。 吞咽及进入呼吸道可能致命。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红
- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况：
恶心呕吐
头痛
瞌睡/疲劳
头晕/眩晕
意识不清
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况：
恶心呕吐

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

长期暴露

- 潜在的即时效应** : 无资料。
- 潜在的延迟效应** : 无资料。

- 环境危害** : 对水生生物毒性极大并具有长期持续影响。
- 其他危害** : 没有已知信息。

第3部分 成分 / 组成信息

在合理且符合使用说明的情况下使用本物品，不会存在健康风险。该物品中的物质或混合物已密封。
仅在未按产品说明书使用或处理物品时，可能会存在潜在健康风险和安全隐患。

物质 / 混合物 : 混合物 (物品密封)

美国化学文摘社 (CAS) 编号/其它标识号

组分名称	%	CAS号码
有机硅烷键合硅胶	≥50 - ≤75	-
庚烷	≥25 - ≤50	142-82-5
丙-2-醇	≤3	67-63-0

含有：有机硅烷键合硅胶。

注意：据我们所知，键合硅胶的急性和慢性毒理特性还未被研究过。本产品含有二氧化硅，不应与结晶二氧化硅（如石英石、白硅石或磷石英）、硅藻土或其他天然无定型氧化硅相混淆，其通常含有晶形硅。

第3部分 成分 / 组成信息

没有出现就供应商当前所知可应用的浓度，被分类为对健康或环境有害及因此需要在本节报告的添加剂。

职业暴露限制，如果有的话，列在第 8 节中。

第4部分 急救措施

急救措施的描述

- 吸入** : 将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如没有呼吸，呼吸不规则或呼吸停止，由受过训练的人员进行人工呼吸或给氧。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。寻求医疗救护。如有必要，呼叫中毒控制中心或就医。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- 食入** : 立即就医。呼叫中毒控制中心或就医。用水冲洗口腔。如有假牙请摘掉。将患者转移到空气新鲜处，休息，保持利于呼吸的体位。如物质已被吞下且患者保持清醒，可饮少量水。如患者感到恶心就应停止，因为呕吐会有危险。如若吞咽，会造成呼吸困难 — 可以进入肺并损害肺。禁止催吐。如发生呕吐，应保持头部朝下以避免呕吐物进入肺部。切勿给失去意识者任何口服物。如失去知觉，应置于康复位置并立即寻求医疗救治。保持呼吸道畅通。解开过紧的衣服，如领口、领带、皮带或腰带。
- 皮肤接触** : 用大量水冲洗受污染的皮肤。脱去受污染的衣服和鞋子。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。衣物重新使用前应清洗。鞋子在重新使用前应彻底清洗。
- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗眼睛，并不时提起上下眼睑。检查和取出任何隐形眼镜。连续冲洗至少十分钟。寻求医疗救护。

最重要的症状和健康影响

潜在的急性健康影响

- 吸入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- 食入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。吞咽及进入呼吸道可能致命。
- 皮肤接触** : 造成皮肤刺激。
- 眼睛接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。

过度接触征兆/症状

- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况：
恶心呕吐
头痛
瞌睡/疲劳
头晕/眩晕
意识不清
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况：
恶心呕吐
- 皮肤** : 不利症状可能包括如下情况：
刺激
充血发红
- 眼睛** : 不利症状可能包括如下情况：
疼痛或刺激
流泪
充血发红

必要时注明要立即就医及所需特殊治疗

- 特殊处理** : 无特殊处理。
- 对医生的特别提示** : 对症处理 如果被大量摄入或吸入，立即联系中毒处置专家。
- 对保护施救者的忠告** : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时，不可采取行动。如果仍怀疑有烟存在，救助者应当戴适当的面罩或独立的呼吸装置。如使用嘴对嘴呼吸方法进行救助，可能会对救助者造成危险。

请参阅“毒理学资料” (第 11 部分)

第5部分 消防措施

灭火介质

- 合适的 : 使用化学干粉、CO₂、雾状水或泡沫灭火。
不合适的 : 禁止用水直接喷射。

特别危险性

- : 高度易燃液体和蒸气。 在燃烧或受热情况下, 会导致压力增加和容器破裂, 随后有爆炸的危险。 溢出物流入下水道会产生着火或爆炸危险。 本物质对水生物有剧毒并具有长期持久影响。 必须收集被本产品污染了的消防水, 且禁止将其排放到任何水道(下水道或排水沟)。

有害的热分解产物

- : 分解产物可能包括如下物质:
二氧化碳
一氧化碳
金属氧化物

消防员的特殊防护

- : 如有火灾, 撤离所有人员离开灾区及邻近处, 以迅速隔离现场。 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 在没有危险的情况下将容器从着火区域移开。 用雾状水冷却暴露于火场中的容器。

消防人员特殊防护设备

- : 消防人员须穿戴适当的防护设备和带有保护整个面部的正压自给式呼吸装置 (SCBA)。

第6部分 泄漏应急处理

人员防护措施、防护装备和应急处置程序

非应急人

- : 如果有任何人身危险或尚未接受适当培训时, 不可采取行动。 疏散周围区域。 防止无关人员和无防护的人员进入。 禁止接触或走过溢出物质。 切断所有点火源。 危险区域禁止火苗, 吸烟或火焰。 避免吸入蒸气或烟雾。 提供足够的通风。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 穿戴合适的个人防护装备。

应急人

- : 如需穿戴特殊的服装来处理泄漏物, 请参考第8部分关于合适的和不合适的物料的信息。 参见“非紧急反应人员”部分的信息。

环境保护措施

- : 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。 如产品已经导致环境污染(下水道, 水道, 土壤或空气), 请通知有关当局。 水污染物质。 如大量释放可危害环境。 收集溢出物。

泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料

- : 若无危险, 阻止泄漏。 将容器移离泄漏区域。 请使用防火花的工具和防爆装置。 如果溶于水, 用水稀释并抹除。 相应的, 如果不溶于水, 用一种惰性的干燥物料吸收并置于合适的废弃处置容器中。 经由特许的废弃物处理合同商处置。

第7部分 操作处置与储存

安全搬运的防范措施

防护措施

- : 穿戴适当的个人防护设备(参阅第8部分)。 请勿吞咽。 避免接触眼睛、皮肤及衣物。 避免吸入蒸气或烟雾。 避免释放到环境中。 仅在充足的通风条件下使用。 通风不充足时应戴合适的呼吸器。 除非通风充足, 否则不得进入储存区域和密闭空间内。 保持在原装容器或已批准的由相容的材料制成的代替品中, 不使用时容器保持密闭。 储存和使用远离热源、火花、明火或其他的任何点火源。 使用防爆电器(通风、照明及物质加工)设备。 只能使用不产生火花的工具。 采取预防措施, 防止静电释放。 空容器中保留有产品残余物且可能非常危险。 请勿重复使用容器。

一般职业卫生建议

- : 应当禁止在本物质的处理、储存和加工区域饮食和抽烟。 工作人员应在饮食和抽烟之前洗手。 进入饮食区域前, 脱去污染的衣物和防护装备。 参见第8部分的卫生防护措施的其他信息。

安全存储的条件, 包括任何不相容性

- : 按照当地法规要求来储存。 在许可的区域隔离储存。 储存于原装容器中, 防止直接光照, 置于干燥、凉爽和通风良好的区域, 远离禁忌物(见第10部分)、食品和饮料。 存放处须加锁。 移除所有点火源。 与氧化性物质分离。 使用容器前, 保持容器关紧与密封。 已开封的容器必须小心地再封好, 并保持直立以防止漏出。 请勿储存在未加标签的容器中。 采用合适的收容方式以防止污染环境。

第8部分 接触控制和个体防护

本物品中的有害成分已进行密封，因吸入、摄入、皮肤接触和眼睛接触而引起的暴露风险微乎其微。

控制参数

职业接触限值

组分名称	接触限值
有机硅烷键合硅胶	ACGIH TLV (美国)。 Particulate matter not otherwise classified: (PNOC): 10 mg/m ³ 形成: 可吸入 Particulate matter not otherwise classified: (PNOC): 3 mg/m ³ 形成: 可呼吸的
庚烷	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 500 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 1000 mg/m ³ 15 分钟。
丙-2-醇	GBZ 2.1 (中国, 4/2007)。 PC-TWA: 350 mg/m ³ 8 小时。 PC-STEL: 700 mg/m ³ 15 分钟。

工程控制

- 仅在充足的通风条件下使用。使用工序隔板、局部通风系统或其他工程控制，以确保工人工作环境的空气传播污染物含量低于建议或法定限制值。使用的工艺控制方法同时要控制气体、蒸汽或粉尘浓度低于接触限制值。使用防爆通风设备。

环境接触控制

- 应检测由通风或工作过程装备的排放物以保证它们满足环境保护法规的要求。在某些情况下，为了将排放物减至能接受的含量，有必要改装烟雾洗涤器，过滤器或过程装备。

个人防护措施

卫生措施

- 接触化学物质后，在饭前、吸烟前、入厕前和工作结束后要彻底清洗手、前臂和脸。采用适当的技术移除可能已遭污染的衣物。污染的衣物重新使用前需清洗。确保洗眼台和安全淋浴室靠近工作处。

呼吸系统防护

- 由于存在暴露的危险和可能性，请选择符合适当标准或认证的呼吸器。呼吸器必须按照呼吸防护计划使用，并确保正确的装配、训练以及其他重要方面的使用。

眼睛防护

- 若风险评估结果表明必须避免暴露在液体飞溅物、水雾、气体或粉尘下，请配带符合标准的安全眼镜。如果可能发生接触，应穿戴以下防护装备，除非评估结果表明需要更高级别的防护：防化学品飞溅护目镜。

身体防护

手防护

- 若风险评估结果表明是必要的，在接触化学产品时，请始终配带符合标准的抗化学腐蚀，不渗透的手套。考虑手套制造商指定的参数，在使用过程中检查手套是否仍然保持其防护性能。应该指出，任何手套材料的突破时间可能会针对不同的手套制造商而不同。一旦混合物含有几种物质时，手套的防护时间无法准确估计。

身体防护

- 个人防护用品的选择应以执行工作种类和所冒风险为根据，并且须得到专业人员的核准。当存在静电点火的风险时，穿防静电防护服。对于因静电放电的最大程度的防护，服装应包括连体式全身防静电工作服、长统靴和手套。

其他皮肤防护

- 合适的鞋类和任何其他皮肤防护措施的选择应基于正在执行的任务和所涉及的风险，并在操作处置该产品之前得到专家的许可。

第9部分 理化特性

外观

物理状态	: 固体。(含易燃液体)
颜色	: 无资料。
气味	: 无资料。
气味阈值	: 无资料。
pH值	: 无资料。
熔点	: 无资料。

第9部分 理化特性

沸点	: 无资料。
闪点	: 闭杯: -18 至 23°C (-0.4 至 73.4°F (华氏度))
蒸发速率	: 无资料。
易燃性 (固体、气体)	: 含有: 易燃液体。
爆炸 (燃烧) 上限和下限	: 无资料。
蒸气压	: 无资料。
蒸气密度	: 无资料。
相对密度	: 无资料。
溶解性	: 流动相: 在如下物质中很轻微地溶解: 冷水, 热水 固定相: 不溶的
辛醇 / 水分配系数	: 无资料。
自燃温度	: 无资料。
分解温度	: 无资料。
黏度	: 无资料。

第10部分 稳定性和反应性

活动性	: 无本品或其成分反应性相关的试验数据。
稳定性	: 本产品稳定。
危险反应	: 在正常状态下储存与使用不会发生危险化学反应。
应避免的条件	: 避免所有可能的点火源 (火花或火焰)。 禁止增压、切割、焊接、铜焊、焊焊、钻、研磨或使容器受热或接触点火源。
禁配物	: 具有反应活性或与下列物质不相容: 氧化物 与氟化氢不相容。
危险的分解产物	: 在通常的储存和使用条件下, 不会产生危险的分解产物。

第11部分 毒理学信息

毒理效应信息

急性毒性

产品/成份名称	结果	种类	剂量	暴露
1) 庚烷	LC50 吸入 蒸气	大鼠	103 g/m ³	4 小时
2)	LC50 吸入 蒸气	大鼠	48000 ppm	4 小时
3) 丙-2-醇	LD50 皮肤	兔子	12800 mg/kg (毫克/千克)	-
4)	LD50 口服	大鼠	5000 mg/kg (毫克/千克)	-

参考文献

- 1) Gigena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. (V/O Mezhdunarodnaya Kniga, 113095 Moscow, USSR) V.1-36, 1957-1992. For publisher information, see MTPPEI 32(10), 23, 1988
- 2) U.S. Environmental Protection Agency; High Production Volume (HPV) Challenge; Gases, Petroleum, Extractive, C4-6 .pdf <http://www.epa.gov/HPV/pubs/summaries/gaspetetex/c16752tc.htm> -, -, 2008
- 3) Raw Material Data Handbook, Vol.1: Organic Solvents, 1974. (National Assoc. of Printing Ink Research Institute, Francis McDonald Sinclair Memorial Laboratory, Lehigh Univ., Bethlehem, PA 18015) 1, 100, 1974
- 4) "Vrednie chemicheskije veshstva, galogen i kislorod sodergashie organicheskie soedinenia". (Hazardous substances. Galogen and oxygen containing substances), Bandman A.L. et al., Chimia, 1994. -, 97, 1984

刺激或腐蚀

第11部分 毒理学信息

产品/成份名称	结果	种类	记分	暴露	观察
1) 丙-2-醇	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	24 小时 100 milligrams	-
2)	眼睛 - 中度刺激性	兔子	-	10 milligrams	-
3)	皮肤 - 轻度刺激性	兔子	-	500 milligrams	-

参考文献

- 1) "Prehled Prumyslove Toxikologie; Organické Latky," Marhold, J., Prague, Czechoslovakia, Avicenum, 1986 -,191,1986
- 2) Toxicology and Applied Pharmacology. (Academic Press, Inc., 1 E. First St., Duluth, MN 55802) V.1- 1959- 55,501,1980
- 3) National Technical Information Service. (Springfield, VA 22161) Formerly U.S. Clearinghouse for Scientific & Technical Information. AD-A106-944

结论/概述

皮肤 : 重复暴露会导致皮肤干燥或裂开。

敏化作用

无资料。

特异性靶器官系统毒性-一次接触

名称	分类	接触途径	目标器官
庚烷	类别 3	不适用。	麻醉效应
丙-2-醇	类别 3	不适用。	麻醉效应

特异性靶器官系统毒性-反复接触

无资料。

吸入危害

名称	结果
Polaris Si and NH2 LC Columns with less than 10 ml solvent	吸入危害 - 类别 1
庚烷	吸入危害 - 类别 1

慢性毒性 / 致癌性 / 致突变性 / 致畸性 / 生殖毒性

无资料。

有关可能的接触途径的信息 : 进入途径被预料到: 口服, 皮肤, 吸入。

潜在的急性健康影响

- 吸入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 可能造成昏昏欲睡或眩晕。
- 食入** : 可抑制中枢神经系统 (CNS)。 吞咽及进入呼吸道可能致命。
- 皮肤接触** : 造成皮肤刺激。
- 眼睛接触** : 没有明显的已知作用或严重危险。

与物理、化学和毒理特性有关的症状

- 吸入** : 不利症状可能包括如下情况:
恶心呕吐
头痛
瞌睡/疲劳
头晕/眩晕
意识不清
- 食入** : 不利症状可能包括如下情况:
恶心呕吐
- 皮肤接触** : 不利症状可能包括如下情况:
刺激
充血发红
- 眼睛接触** : 不利症状可能包括如下情况:
疼痛或刺激
流泪
充血发红

第11部分 毒理学信息

延迟和即时影响，以及短期和长期接触引起的慢性影响

短期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

长期暴露

潜在的即时效应 : 无资料。

潜在的延迟效应 : 无资料。

潜在的慢性健康影响

一般 : 没有明显的已知作用或严重危险。

致癌性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

致突变性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

致畸性 : 没有明显的已知作用或严重危险。

发育影响 : 没有明显的已知作用或严重危险。

生育能力影响 : 没有明显的已知作用或严重危险。

毒性的度量值

急性毒性估计值

接触途径	急性毒性当量 (ATE value)
口服	500000 mg/kg (毫克/千克)

第12部分 生态学信息

毒性

产品/成份名称	结果	种类	暴露
1) 庚烷	剧烈 LC50 375000 µg/l 淡水	鱼 - Oreochromis mossambicus	96 小时
2) 丙-2-醇	剧烈 LC50 1400000 至 1950000 µg/l 海水	甲壳类动物 - Crangon crangon	48 小时
3)	剧烈 LC50 4200 mg/l (毫克/升) 淡水	鱼 - Rasbora heteromorpha	96 小时

参考文献

- 1) Environ. Ecol. 6(4): 943-947
- 2) Mar. Pollut. Bull. 5:116-118
- 3) Chem. Ind. (Lond.) 21:523-526

持久性和降解性

无资料。

产品/成份名称	水生半衰期	光解作用	生物降解性
有机硅烷键合硅胶	-	-	不迅速

潜在的生物累积性

产品/成份名称	LogP _{ow}	生物富集系数	潜在的
庚烷	4.66	552	高
丙-2-醇	0.05	-	低

土壤中的迁移性

土壤/水分配系数 (K_{oc}) : 无资料。

其他环境有害作用

: 没有明显的已知作用或严重危险。

第13部分 废弃处置



处置方法 : 应尽可能避免或减少废物的产生。 产品、溶液和其副产品的处置应符合环境保护、废弃物处理法规和当地相关法规的要求。
 经由特许的废弃物处理合同商处理剩余物与非再生产品。
 废物不应未经处置就排入下水道, 除非完全符合所有管辖权内主管机构的要求。
 包装废弃物应回收。 仅在回收利用不可行时, 才考虑焚烧或填埋。
 采用安全的方法处理本品及其容器。 操作处置没有清洁或冲洗的空容器时, 应小心处理。 空的容器或内衬可能保留一些产品的残余物。
 产品残留物的蒸气可能会在容器内部导致一个高度易燃的或爆炸性的气氛。
 不得切割、焊接或碾磨用过的容器, 除非已被彻底清洁内部。
 避免溢出物扩散和流走, 避免溢出物接触进入土壤、河流、下水道和污水管道。

第14部分 运输信息

该安全数据表是针对本物品中的密封物质或混合物而编写。 本物品中的有害成分已进行密封, 因吸入、摄入、皮肤接触和眼睛接触而引起的暴露风险微乎其微。

法规信息

UN / IMDG 类别 : 不受管制。

	联合国危险货物编号 (UN号)	正确的运输名称	类别	标签	环境危害	PG*	其他信息
中国	UN3175	含易燃液体的固体, 未另列明的 (庚烷, 丙-2-醇)	4.1		无。	II	特殊规定 216, 274
IATA 分类	UN3175	Solids containing flammable liquid, n.o.s. (Heptane, Propan-2-ol)	4.1		No.	II	Passenger and Cargo Aircraft Quantity limitation: 15 kg Packaging instructions: 445 Cargo Aircraft Only Quantity limitation: 50 kg Packaging instructions: 448 Limited Quantities - Passenger Aircraft Quantity limitation: 5 kg Packaging instructions: Y441 Special provisions A46

运输注意事项 : **在用户场地内运输时:** 运输时始终采用密封的容器并保持直立固定。
 应确定运输人员明白在发生事故或发生泄漏时应采取的措施。

灭火介质

适用灭火剂

: 使用化学干粉、CO2、雾状水或泡沫灭火。

不适用灭火剂

: 禁止用水直接喷射。

禁配物

: 具有反应活性或与下列物质不相容:
 氧化物质

第15部分 法规信息

[中国现有化学物质名录 \(IECSC\)](#) : 所有组分都列出或被豁免。

[禁止进口物质清单](#)

所有组分均未列入该目录。

[危险化学品目录](#)

组分名称	CAS号码	状态	参考号码
Polaris Si and NH2 LC Columns with less than 10 ml solvent	-	列出的	2828
正庚烷	142-82-5	列出的	2782
2-丙醇	67-63-0	列出的	111

[禁止出口物质清单](#)

所有组分均未列入该目录。

[中国严格限制进出口的有毒化学品清单](#)

所有组分均未列入该目录。

[国际法规](#)

[化学武器公约第一、二、三类清单化学品](#)

未列表。

[蒙特利尔公约 \(附件A、B、C、E\)](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约](#)

未列表。

[鹿特丹“事先知情同意”\(PIC\) 公约](#)

未列表。

[关于持久性有机污染物及重金属的 UNECE 奥胡斯协议](#)

未列表。

[国际列表](#)

[国家清单](#)

[澳大利亚](#) : 所有组分都列出或被豁免。

[加拿大](#) : 未确定。

[欧洲](#) : 所有组分都列出或被豁免。

[日本](#) : [日本目录 \(ENCS \(现有和新化学品\)\)](#) : 所有组分都列出或被豁免。
[日本目录 \(ISHL\)](#) : 所有组分都列出或被豁免。

[马来西亚](#) : 所有组分都列出或被豁免。

[新西兰](#) : 未确定。

[菲律宾](#) : 未确定。

[韩国](#) : 未确定。

[台湾](#) : 所有组分都列出或被豁免。

[火鸡](#) : 未确定。

[美国](#) : 所有组分都列出或被豁免。

第16部分 其他信息

[发行记录](#)

[发行日期/修订日期](#) : 26/05/2016

[上次发行日期](#) : 以前未确认。

[版本](#) : 1

[用于得出分类的程序](#)

第16部分 其他信息

分类	理由
易燃液体 - 类别 2 皮肤腐蚀/刺激 - 类别 2 特异性靶器官毒性 一次接触 (麻醉效应) - 类别 3 吸入危害 - 类别 1 危害水生环境-急性危险 - 类别 1 危害水生环境-长期危险 - 类别 1	在试验数据的基础上 计算方法 计算方法 专家判断 计算方法 计算方法

参考文献 : 无资料。

指出自上次发行的版本以来发生过更改的信息。

读者注意事项

声明：本文件所包含的信息是基于安捷伦准备文件时所掌握的知识。安捷伦不就其为特定目的之精确性、完整性或适用性做出明示或暗示的保证。