

Product code	Description
QCK-914A	QualityCheck Organic Water Supply (WS) Kit
Components:	
QCM-111	QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)
QCM-112	QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)
QCM-120	QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)
QCM-130	QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)
QCM-211	QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)
QCM-212	QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)
QCM-213	QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)
QCM-220	QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)
QCM-230	QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)
QCM-249	QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)
QCM-251	QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)
QCM-260	QualityCheck Regulated SOCs Sample (1X2 mL)
QCM-311	QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)
QCM-312	QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)
QCM-501	QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)
QCM-550	QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)
QCM-551B	QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-111
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

発がん性 区分1A

H350 発がんのおそれ

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)

- ・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

- ・絵表示



GHS02



GHS06



GHS08

- ・注意喚起語 危険

- ・危険と定められた成分をラベル表示:

メタノール

クロロエチレン (別名塩化ビニル)

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

危険有害性情報

- H225 引火性の高い液体及び蒸気
- H331 吸入すると有毒
- H350 発がんのおそれ
- H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
 - P102 子供の手の届かないところに置くこと。
 - P103 使用前にラベルをよく読むこと。
 - P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
 - P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
 - P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
 - P240 容器を接地しアースをとること。
 - P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
 - P242 火花を発生させない工具を使用すること。
 - P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
 - P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 - P264 取扱い後はよく洗うこと。
 - P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 - P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
 - P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 - P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
 - P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 - P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
 - P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
 - P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
 - P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 - P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
 - P405 施錠して保管すること。
 - P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし
- ・vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

3 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別: 混合物

説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

67-56-1	メタノール ⚠ 引火性液体 区分2, H225; ⚠ 急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 急性毒性(吸入) 区分3, H331; ⚠ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	98.533%
75-01-4	クロロエチレン（別名塩化ビニル） ⚠ 可燃性/引火性ガス 区分1, H220; ⚠ 高圧ガス(圧縮ガス), H280; ⚠ 発がん性 区分1A, H350; ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302	0.1264%

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

- プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
- 呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと
- 呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと

・吸入した場合

- 外気もしくは酸素を送り込む、医者への助けを借りる
- 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する

・皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ

・眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する

・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する

・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。

・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

・消火剤

・適切な消火剤

- CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用

・使ってはならない消火剤 全開状態で放水

・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する

・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

・特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

・人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

- 呼吸保護装備を装着
- 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない

・環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする

・封じ込め及び浄化の方法及び機材

- 液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する

13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する

十分な換気を心がける

・他のセクションへの言及

- 安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
- 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
- 廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

・取扱い

- 作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
- 容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
- エアゾールの発生を防ぐ

・火災および爆発防止に関する注意事項:

- 発火元は遠ざける。禁煙

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく

・混融危険性を含めた安全貯蔵条件

・保管

・保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する

・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない

・保管条件に関するその他の注意事項:

容器は密閉した状態に保つ

よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8ばく露防止及び保護措置

・許容濃度等

・作業場において限界値の監視を要する成分:

67-56-1 メタノール

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

・生物学的許容値を持つ原料:

67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l

試料: urine

試料採取時期: End of shift

物質: Methanol

・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

・設備対策

・技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

・保護具

・一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

・呼吸保護器具:

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

・手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ

0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

・手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

無色

臭い

アルコールのような

嗅覚閾値

決まっていない。

融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)

-98 °C

沸点又は初留点及び沸点範囲

64.7 °C

可燃性

情報なし

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

下限:

5.5 Vol %

上限:

44 Vol %

引火点

9 °C

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっていない。

pH

決まっていない。

粘性:

動粘性率

決まっていない。

力学的:

決まっていない。

溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)

水:

混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない

n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) (混合物の場合は,記載省略可)

決まっていない。

蒸気圧 約 20 °C

100 hPa

密度及び / 又は相対密度

密度 約 20 °C:

0.80459 g/cm³

相対的密度

決まっていない。

蒸気密度

決まっていない。

その他のデータ

外観

形:

液状

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項
- ・発火温度: 455 °C
- ・爆発の危険: プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
- ・溶剤含有量:
- ・有機溶剤: 99.6 %
- ・固形物含有量: 0.1 %
- ・状態の変化
- ・気化速度 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 吸入すると有毒

分類上の LD/LC50 値:		
ATE (急性毒性推定値)		
吸収	LC50/4 h	3.04 mg/L
67-56-1 メタノール		
口	LD50	5,628 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	15,800 mg/kg (rabbit)
75-01-4 クロロエチレン (別名塩化ビニル)		
口	LD50	500 mg/kg (rat)
56-23-5 四塩化炭素		
口	LD50	2,350 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	5,070 mg/kg (rat)
71-43-2 ベンゼン		
口	LD50	3,340 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	48 mg/kg (mouse)
		>8,260 mg/kg (rabbit)
吸収	LC50/4 h	9,980 mg/L (mouse)
71-55-6 1, 1, 1 - トリクロロエタン		
口	LD50	10,300 mg/kg (rat)

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

79-01-6 トリクロロエチレン

口	LD50	2,402 mg/kg (mouse) 4,290 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	8,450 mg/kg (mouse)

107-06-2 1,2-ジクロロエタン

口	LD50	670 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	2,800 mg/kg (rat) 2,800 mg/kg (rabbit)

- ・**発がん性** 発がんのおそれ
- ・**特定標的臓器毒性 (単回ばく露)** 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
- ・**誤えん有害性** 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・**毒性**
- ・**水生生物に対する毒性:** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・**残留性・分解性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・**生態蓄積性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・**土壤中の移動性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・**PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント**
- ・**PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質):** 情報なし
- ・**vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質):** 情報なし
- ・**オゾン層への有害性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・**他の副作用**
- ・**その他のエコロジーに関する注意事項:**
- ・**一般注意事項:**
水への危険度分類 3 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性が大きい
地下水、河川あるいは下水施設に極少量でも流してはならない
地下に極少量流れ込んでも飲料水を汚染する

13 廃棄上の注意

- ・**化学品 (残余廃棄物):** 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・**勧告:** 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・**洗浄されていないパッケージ:**
- ・**勧告:** 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| ・ 国連番号 | |
| ・ ADR, IMDG, IATA | UN1230 |
| ・ 品名 (国連輸送名) | |
| ・ ADR | 1230 METHANOL solution |
| ・ IMDG, IATA | METHANOL solution |

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

国連分類 (輸送における危険有害性クラス)
ADR

**分類
危険物ラベル**

3 可燃性液体成分
3+6.1

IMDG

**Class
Label**

3 可燃性液体成分
3/6.1

IATA

**Class
Label**

3 可燃性液体成分
3 (6.1)

容器等級
ADR, IMDG, IATA

II

環境危険:

情報なし

ユーザー用特別予防措置

警告: 可燃性液体成分

ケムラー符号:

336

EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:

F-E,S-D

Stowage Category

B

Stowage Code

SW2 Clear of living quarters.

MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質

情報なし

輸送/その他の説明:
ADR
Excepted quantities (EQ)

Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

IMDG
Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

UN "模範規制":

UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals

67-56-1	メタノール	98.533%
75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)	0.1264%
95-47-6	キシレン	0.1264%
106-42-3	p - キシレン	0.1264%
108-38-3	キシレン	0.1264%
56-23-5	四塩化炭素	0.0506%
71-43-2	ベンゼン	0.0506%
71-55-6	1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	0.0506%
75-09-2	ジクロロメタン (別名塩化メチレン)	0.0506%
75-35-4	塩化ビニリデン	0.0506%
78-87-5	1 , 2 - ジクロロプロパン	0.0506%
79-00-5	1 , 1 , 2 - トリクロロエタン	0.0506%
79-01-6	トリクロロエチレン	0.0506%
95-50-1	ジクロロベンゼン	0.0506%
100-41-4	エチルベンゼン	0.0506%
100-42-5	スチレン	0.0506%
106-46-7	ジクロロベンゼン	0.0506%
107-06-2	1,2-ジクロロエタン	0.0506%
108-88-3	トルエン	0.0506%
108-90-7	クロロベンゼン	0.0506%
120-82-1	トリクロロベンゼン	0.0506%
127-18-4	テトラクロロエチレン	0.0506%
156-59-2	シス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	0.0506%
156-60-5	トランス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	0.0506%

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・ 化審法

・ 既存化学物質

67-56-1	メタノール	2-201
75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)	2-102
95-47-6	キシレン	3-3, 3-60
106-42-3	p - キシレン	3-3, 3-60
108-38-3	キシレン	3-3, 3-60
56-23-5	四塩化炭素	2-38
71-43-2	ベンゼン	3-1
71-55-6	1 , 1 , 1 - トリクロロエタン	2-55

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

75-09-2	ジクロロメタン (別名塩化メチレン)	2-36
75-35-4	塩化ビニリデン	2-103
78-87-5	1 , 2 - ジクロロプロパン	2-81
79-00-5	1 , 1 , 2 - トリクロロエタン	2-55
79-01-6	トリクロロエチレン	2-105
95-50-1	ジクロロベンゼン	3-41
100-41-4	エチルベンゼン	3-28, 3-60
100-42-5	スチレン	3-4
106-46-7	ジクロロベンゼン	3-41
107-06-2	1,2-ジクロロエタン	2-54
108-88-3	トルエン	3-2, 3-60
108-90-7	クロロベンゼン	3-31
120-82-1	トリクロロベンゼン	3-74
127-18-4	テトラクロロエチレン	2-114
156-59-2	シス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	2-103
156-60-5	トランス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	2-103

・特定化学物質

56-23-5	四塩化炭素	第2種
79-01-6	トリクロロエチレン	第2種
127-18-4	テトラクロロエチレン	第2種

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)	旧第二
71-43-2	ベンゼン	旧第二
75-09-2	ジクロロメタン (別名塩化メチレン)	旧第二, 旧第三
75-35-4	塩化ビニリデン	旧第二
78-87-5	1 , 2 - ジクロロプロパン	旧第二
79-00-5	1 , 1 , 2 - トリクロロエタン	旧第二
95-50-1	ジクロロベンゼン	旧第二, 旧第三
100-41-4	エチルベンゼン	旧第二
100-42-5	スチレン	旧第二
106-46-7	ジクロロベンゼン	旧第二, 旧第三
107-06-2	1,2-ジクロロエタン	旧第二
108-88-3	トルエン	旧第二
108-90-7	クロロベンゼン	旧第三
120-82-1	トリクロロベンゼン	旧第三
156-59-2	シス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	旧第二
156-60-5	トランス - 1 , 2 - ジクロロエチレン	旧第二

・優先評価化学物質

67-56-1	メタノール	
95-47-6	キシレン	
106-42-3	p - キシレン	

(11ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

108-38-3	キシレン
71-43-2	ベンゼン
95-50-1	ジクロロベンゼン
100-41-4	エチルベンゼン
100-42-5	スチレン
106-46-7	ジクロロベンゼン
107-06-2	1,2-ジクロロエタン
108-88-3	トルエン
108-90-7	クロロベンゼン

・白物質

非該当

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

全ての内容成分はリストアップされている

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

79-00-5 1 , 1 , 2 - トリクロロエタン

95-50-1 ジクロロベンゼン

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法: 劇物

67-56-1	メタノール	98.533%
95-47-6	キシレン	0.1264%
106-42-3	p - キシレン	0.1264%
108-38-3	キシレン	0.1264%
56-23-5	四塩化炭素	0.0506%
108-88-3	トルエン	0.0506%

・毒物及び劇物取締法: 有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法: 毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法: 特定毒物

非該当

・労働安全衛生法
・危険物
・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

(12ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(11ページの続き)

引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1	メタノール
95-47-6	キシレン
106-42-3	p - キシレン
108-38-3	キシレン
71-43-2	ベンゼン

可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

特定化学物質等
第一類物質

非該当

第二類物質

75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)
56-23-5	四塩化炭素
71-43-2	ベンゼン
75-09-2	ジクロロメタン (別名塩化メチレン)
78-87-5	1 , 2 - ジクロロプロパン
79-01-6	トリクロロエチレン
100-41-4	エチルベンゼン
100-42-5	スチレン
107-06-2	1,2-ジクロロエタン
127-18-4	テトラクロロエチレン

第三類物質

非該当

名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1	メタノール	560
75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)	100
95-47-6	キシレン	136
106-42-3	p - キシレン	136
108-38-3	キシレン	136

製造許可物質

非該当

鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)
第一種有機溶剤等

非該当

第二種有機溶剤等

67-56-1	メタノール
---------	-------

(13ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(12ページの続き)

95-47-6	キシレン
106-42-3	p - キシレン
108-38-3	キシレン
71-55-6	1, 1, 1 - トリクロロエタン
95-50-1	ジクロロベンゼン
108-88-3	トルエン
108-90-7	クロロベンゼン

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

95-47-6	キシレン
75-09-2	ジクロロメタン (別名塩化メチレン)
108-88-3	トルエン

・海洋汚染防止法

67-56-1	メタノール
---------	-------

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

非該当

・大気汚染防止法

67-56-1	メタノール
75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)

・水質汚濁防止法

・有害物質

75-01-4	クロロエチレン (別名塩化ビニル)	2-27
---------	---------------------	------

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・危険成分 V 付録 II による追加分類: 発ガン性危険成分グループ III (危険)

・使用上の制約に関する注意事項:

被用者はこの調合に含まれる発ガン性危険成分に暴露されてはならない。ただし、場合に応じて関係当局が例外許可をおろすこともある

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(14ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Regulated VOCs Sample (1X2 mL)

(13ページの続き)

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法
可燃性/引火性ガス 区分1: Flammable gases – Category 1
高圧ガス(圧縮ガス): Gases under pressure – Compressed gas
引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2
急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3
急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4
発がん性 区分1A: Carcinogenicity – Category 1A
特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

・* 前の版からデータを変更

JP

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-112
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。



Ozone 1

H420 オゾン層を破壊し、健康及び環境に有害

水生環境有害性(急性毒性) 区分3

H402 水生生物に有害

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)

- ・GHSラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

絵表示


GHS02 GHS06 GHS08

注意喚起語 危険

危険と定められた成分をラベル表示:

メタノール
六塩化ブタジエン
ブロモメタン (別名臭化メチル)

危険有害性情報

H225 引火性の高い液体及び蒸気
H331 吸入すると有毒
H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
H412 長期継続的影響によって水生生物に有害
H420 オゾン層を破壊し、健康及び環境に有害

注意書き

P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
P102 子供の手の届かないところに置くこと。
P103 使用前にラベルをよく読むこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P240 容器を接地しアースをとること。
P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P264 取扱い後はよく洗うこと。
P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
P271 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
P273 環境への放出を避けること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P303+P361+P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 毒物センター/医師に連絡すること。
P321 特別な処置が必要である (このラベルのを見よ)。
P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 施錠して保管すること。
P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
P502 回収又はリサイクルに関する情報について製造業者又は供給者に問い合わせる

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質):

87-61-6	1, 2, 3 - トリクロロベンゼン
87-68-3	六塩化ブタジエン

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質):

87-68-3 六塩化ブタジエン

3 組成及び成分情報

・化学物質・混合物の区別: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-56-1	メタノール ⚠ 引火性液体 区分2, H225; ⚠ 急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 急性毒性(吸入) 区分3, H331; ⚠ 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	98.002%
67-66-3	クロロホルム ⚠ 急性毒性(経皮) 区分2, H310; ⚠ 生殖細胞変異原性 区分2, H341; 発がん性 区分2, H351; 生殖毒性 区分2, H361; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分1, H372; ⚠ 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1, H318; ⚠ 水生環境有害性(慢性毒性) 区分1, H410; ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302; 急性毒性(吸入) 区分4, H332; 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 水生環境有害性(急性毒性) 区分3, H402	0.1264%
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル) ⚠ 高圧ガス(圧縮ガス), H280; ⚠ 急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(吸入) 区分3, H331; ⚠ 生殖細胞変異原性 区分2, H341; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2, H373; ⚠ 水生環境有害性(急性毒性) 区分1, H400; ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335; Ozone 1, H420	0.1264%
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル) ⚠ 可燃性/引火性ガス 区分1, H220; ⚠ 高圧ガス(圧縮ガス), H280; ⚠ 発がん性 区分2, H351; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2, H373; ⚠ 急性毒性(経口) 区分4, H302	0.1264%
75-00-3	塩化エチル ⚠ 可燃性/引火性ガス 区分1, H220; 引火性液体 区分1, H224; ⚠ 高圧ガス(液化ガス), H280; ⚠ 発がん性 区分2, H351; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分1, H372; ⚠ 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 水生環境有害性(急性毒性) 区分3, H402; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分3, H412	0.1264%
75-69-4	トリクロロフルオロメタン ⚠ 生殖毒性 区分2, H361; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	0.1264%

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

87-61-6	1, 2, 3 - トリクロロベンゼン 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分2, H371; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2, H373; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分2, H411; 急性毒性(経口) 区分4, H302; 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B, H320 PBT	0.1264%
87-68-3	六塩化ブタジエン 急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(吸入) 区分1, H330; 生殖細胞変異原性 区分2, H341; 発がん性 区分2, H351; 生殖毒性 区分2, H361; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370; 特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分1, H372; 水生環境有害性(急性毒性) 区分1, H400; 水生環境有害性(慢性毒性) 区分1, H410; 急性毒性(経皮) 区分4, H312; 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 感作性(皮膚) 区分1, H317; 引火性液体 区分4, H227 PBT; vPvB	0.1264%

4 応急措置

- 応急手当処置に関する説明
- 一般情報:
 プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
 呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと
 呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと
- 吸入した場合
 外気もしくは酸素を送り込む、医者の助けを借りる
 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
 CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置
 呼吸保護装備を着用
 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項
 製品が下水処理施設や河川に流れ込まないようにする
 河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

封じ込め及び浄化の方法及び機材

液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける

他のセクションへの言及

安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ

火災および爆発防止に関する注意事項:

発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく

混融危険性を含めた安全貯蔵条件

保管

保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

作業場において限界値の監視を要する成分:

67-56-1 メタノール	
OEL	長期値: 260 mg/m ³ , 200 ppm
67-66-3 クロロホルム	
OEL	長期値: 14.7 mg/m ³ , 3 ppm
74-83-9 ブロモメタン (別名臭化メチル)	
OEL	長期値: 3.89 mg/m ³ , 1 ppm
74-87-3 クロロメタン (別名塩化メチル)	
OEL	長期値: 100 mg/m ³ , 50 ppm
75-00-3 塩化エチル	
OEL	長期値: 260 mg/m ³ , 100 ppm
75-69-4 トリクロロフルオロメタン	
OEL	最大許容濃度: 5600 mg/m ³ , 1000 ppm

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

87-68-3 六塩化ブタジエン

OEL 長期値: 0.12 mg/m³, 0.01 ppm

生物学的許容値を持つ原料:
67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l
試料: urine
試料採取時期: End of shift
物質: Methanol

追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

設備対策
技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

保護具
一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
防護服は別に保管する

呼吸保護器具:

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:


密閉式保護めがね

JP

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	アルコールのような
嗅覚閾値	決まっていない。
融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可)	-98 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	64.7 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	5.5 Vol %
上限:	44 Vol %
引火点	9 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない。
pH	決まっていない。
粘性:	
動粘性率	決まっていない。
力学的:	決まっていない。
溶解度 (混合物の場合は、記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分分配係数 (log 値) (混合物の場合は、記載省略可)	決まっていない。
蒸気圧 約 20 °C	100 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.81171 g/cm ³
相対的密度	決まっていない。
蒸気密度	決まっていない。
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	455 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	98.7 %
固形物含有量:	0.2 %
状態の変化	
気化速度	決まっていない。

10 安定性及び反応性

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
- 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

- ・ **危険有害反応可能性** 危険な反応は起きていない
- ・ **避けるべき条件** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **混触危険物質** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **危険有害な分解生成物** 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・ **毒性学的影響に関する情報**

- ・ **急性毒性** 吸入すると有毒

- ・ **分類上の LD/LC50 値:**

ATE (急性毒性推定値)

口	LD50	46,902 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	59,335 mg/kg
吸収	LC50/4 h	3.06 mg/L

67-56-1 メタノール

口	LD50	5,628 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	15,800 mg/kg (rabbit)

67-66-3 クロロホルム

口	LD50	908 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	75 mg/kg (rat)
		>20,000 mg/kg (rabbit)

74-83-9 ブロモメタン (別名臭化メチル)

口	LD50	214 mg/kg (rat)
吸収	LC50/4 h	302 mg/L (rat)

74-87-3 クロロメタン (別名塩化メチル)

口	LD50	1,800 mg/kg (rat)
吸収	LC50/4 h	>21,800 mg/L (rat)

75-00-3 塩化エチル

吸収	LC50/4 h	>19,000 mg/L (rat)
----	----------	--------------------

75-69-4 トリクロロフルオロメタン

口	LD50	>15,000 mg/kg (rat)
---	------	---------------------

87-61-6 1, 2, 3 - トリクロロベンゼン

口	LD50	1,830 mg/kg (rat)
---	------	-------------------

87-68-3 六塩化ブタジエン

口	LD50	82 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	100 mg/kg (rabbit)
吸収	LC50/4 h	370 mg/L (mouse)

79-34-5 1, 1, 2, 2 - テトラクロロエタン

口	LD50	200 mg/kg (rat)
---	------	-----------------

96-18-4 1, 2, 3 - トリクロロプロパン

口	LD50	152 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	523 mg/kg (rabbit)

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

吸収 LC50/4 h 4,800 mg/L (rat)

- ・ **特定標的臓器毒性 (単回ばく露)** 中枢神経系 と 視覚器官 を損傷させる。
- ・ **誤えん有害性** 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・ **毒性**
- ・ **水生生物に対する毒性:** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **残留性・ 分解性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **生態蓄積性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **土壤中の移動性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント**

・ **PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質):**

87-61-6 1, 2, 3 - トリクロロベンゼン

87-68-3 六塩化ブタジエン

・ **vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質):**

87-68-3 六塩化ブタジエン

- ・ **オゾン層への有害性** オゾン層を破壊し、健康及び環境に有害
- ・ **他の副作用**
- ・ **注:** 魚類にたいして毒性がある
- ・ **その他のエコロジーに関する注意事項:**
- ・ **一般注意事項:**
 - 水への危険度分類 2 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性あり
 - 地下水、河川あるいは下水設備に流してはならない
 - 地下に少量流れ込んでも飲料水を汚染する
 - 水生生物にとり毒性がある

13 廃棄上の注意

- ・ **化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報**
- ・ **勧告:** 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・ **洗浄されていないパッケージ:**
- ・ **勧告:** 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- ・ **国連番号**
- ・ **ADR, IMDG, IATA** UN1230
- ・ **品名 (国連輸送名)**
- ・ **ADR** 1230 METHANOL solution
- ・ **IMDG, IATA** METHANOL solution

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

国連分類 (輸送における危険有害性クラス)
ADR

**分類
危険物ラベル**

3 可燃性液体成分
3+6.1

IMDG

**Class
Label**

3 可燃性液体成分
3/6.1

IATA

**Class
Label**

3 可燃性液体成分
3 (6.1)

容器等級
ADR, IMDG, IATA

II

環境危険:

情報なし

ユーザー用特別予防措置

警告: 可燃性液体成分

ケムラー符号:

336

EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:

F-E,S-D

Stowage Category

B

Stowage Code

SW2 Clear of living quarters.

MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質

情報なし

輸送/その他の説明:
ADR
Excepted quantities (EQ)

Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

IMDG
Limited quantities (LQ)

1L

Excepted quantities (EQ)

Code: E2
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(11ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

UN "模範規制":

UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals

67-56-1	メタノール	98.002%
67-66-3	クロロホルム	0.1264%
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)	0.1264%
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)	0.1264%
75-00-3	塩化エチル	0.1264%
75-69-4	トリクロロフルオロメタン	0.1264%
87-61-6	1 , 2 , 3 - トリクロロベンゼン	0.1264%
87-68-3	六塩化ブタジエン	0.1264%
74-95-3	ジブロモメタン	0.0506%
75-34-3	1 , 1 - ジクロロエタン	0.0506%
79-34-5	1 , 1 , 2 , 2 - テトラクロロエタン	0.0506%
95-49-8	オルト - クロロトルエン	0.0506%
95-63-6	1 , 2 , 4 - トリメチルベンゼン	0.0506%
96-18-4	1 , 2 , 3 - トリクロロプロパン	0.0506%
98-06-6	t e r t - ブチルベンゼン	0.0506%
98-82-8	クメン	0.0506%
99-87-6	パラ - シメン	0.0506%
103-65-1	プロピルベンゼン	0.0506%
104-51-8	ノルマル - ブチルベンゼン	0.0506%
106-43-4	4 - クロロトルエン	0.0506%
108-67-8	1 , 3 , 5 - トリメチルベンゼン	0.0506%
108-86-1	ブロモベンゼン	0.0506%
135-98-8	s e c - ブチルベンゼン	0.0506%
142-28-9	1 , 3 - ジクロロプロパン	0.0506%
541-73-1	メタ - ジクロロベンゼン	0.0506%
563-58-6	1 , 1 - ジクロロ - 1 - プロペン	0.0506%
594-20-7	2 , 2 - ジクロロプロパン	0.0506%
630-20-6	1,1,1,2-テトラクロロエタン	0.0506%
10061-01-5	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	0.0506%
10061-02-6	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	0.0506%

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・ 化審法

・ 既存化学物質

67-56-1	メタノール	2-201
67-66-3	クロロホルム	2-37

(12ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(11ページの続き)

74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)	2-39
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)	2-35
75-00-3	塩化エチル	2-53
75-69-4	トリクロロフルオロメタン	2-2365
87-61-6	1 , 2 , 3 - トリクロロベンゼン	3-74
87-68-3	六塩化ブタジエン	2-121
74-95-3	ジブロモメタン	9-1417
75-34-3	1 , 1 - ジクロロエタン	2-54
79-34-5	1 , 1 , 2 , 2 - テトラクロロエタン	2-56
95-49-8	オルト - クロロトルエン	3-39
95-63-6	1 , 2 , 4 - トリメチルベンゼン	3-7, 3-3427
96-18-4	1 , 2 , 3 - トリクロロプロパン	2-83
98-06-6	t e r t - ブチルベンゼン	3-11, 3-22
98-82-8	クメン	3-22
99-87-6	パラ - シメン	3-12, 3-15
103-65-1	プロピルベンゼン	3-21
104-51-8	ノルマル - ブチルベンゼン	3-11, 3-21
106-43-4	4 - クロロトルエン	3-39
108-67-8	1 , 3 , 5 - トリメチルベンゼン	3-7, 3-3427
108-86-1	ブロモベンゼン	3-32
135-98-8	s e c - ブチルベンゼン	3-11, 3-22
142-28-9	1 , 3 - ジクロロプロパン	9-576
541-73-1	メタ - ジクロロベンゼン	3-41
563-58-6	1 , 1 - ジクロロ - 1 - プロペン	
594-20-7	2 , 2 - ジクロロプロパン	
630-20-6	1,1,1,2-テトラクロロエタン	2-56
10061-01-5	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	2-125
10061-02-6	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	2-125

・特定化学物質

87-68-3 六塩化ブタジエン

第1種

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

67-66-3	クロロホルム	旧第二, 旧第三
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)	旧第二, 旧第三
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)	旧第二
75-00-3	塩化エチル	旧第二
87-61-6	1 , 2 , 3 - トリクロロベンゼン	旧第二, 旧第三
79-34-5	1 , 1 , 2 , 2 - テトラクロロエタン	旧第二
95-49-8	オルト - クロロトルエン	旧第三
95-63-6	1 , 2 , 4 - トリメチルベンゼン	旧第三
96-18-4	1 , 2 , 3 - トリクロロプロパン	旧第二
106-43-4	4 - クロロトルエン	旧第三

(13ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(12ページの続き)

541-73-1	メタ - ジクロロベンゼン	旧第三
10061-01-5	1, 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	旧第二, 旧第三
10061-02-6	1, 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	旧第二, 旧第三

優先評価化学物質

67-56-1	メタノール
67-66-3	クロロホルム
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)
75-00-3	塩化エチル
95-63-6	1, 2, 4 - トリメチルベンゼン
98-82-8	クメン
108-67-8	1, 3, 5 - トリメチルベンゼン

白物質

非該当

既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-56-1	メタノール
67-66-3	クロロホルム
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)
75-00-3	塩化エチル
75-69-4	トリクロロフルオロメタン
87-61-6	1, 2, 3 - トリクロロベンゼン
87-68-3	六塩化ブタジエン
79-34-5	1, 1, 2, 2 - テトラクロロエタン
95-49-8	オルト - クロロトルエン
95-63-6	1, 2, 4 - トリメチルベンゼン
96-18-4	1, 2, 3 - トリクロロプロパン
98-06-6	t e r t - ブチルベンゼン
98-82-8	クメン
99-87-6	パラ - シメン
106-43-4	4 - クロロトルエン
108-67-8	1, 3, 5 - トリメチルベンゼン
108-86-1	ブロモベンゼン
541-73-1	メタ - ジクロロベンゼン
10061-01-5	1, 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)
10061-02-6	1, 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)

既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

95-63-6	1, 2, 4 - トリメチルベンゼン
---------	---------------------

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

(14ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(13ページの続き)

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

毒物及び劇物取締法:劇物

67-56-1	メタノール	98.002%
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)	0.1264%
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)	0.1264%
75-00-3	塩化エチル	0.1264%
96-18-4	1 , 2 , 3 - トリクロロプロパン	0.0506%
10061-01-5	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	0.0506%
10061-02-6	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)	0.0506%

毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

労働安全衛生法
危険物
爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1	メタノール
---------	-------

可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

特定化学物質等
第一類物質

非該当

第二類物質

67-66-3	クロロホルム
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)
79-34-5	1 , 1 , 2 , 2 - テトラクロロエタン

第三類物質

非該当

名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1	メタノール	560
67-66-3	クロロホルム	160
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)	303

(15ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(14ページの続き)

74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)	161
75-00-3	塩化エチル	146
75-69-4	トリクロロフルオロメタン	391
87-68-3	六塩化ブタジエン	630

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)
・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

67-56-1 メタノール

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)
75-00-3	塩化エチル
74-95-3	ジブロモメタン
96-18-4	1 , 2 , 3 - トリクロロプロパン
99-87-6	パラ - シメン
10061-01-5	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)
10061-02-6	1 , 3 - ジクロロプロペン (別名 D - D)

・海洋汚染防止法

67-56-1	メタノール
67-66-3	クロロホルム
74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)
87-61-6	1 , 2 , 3 - トリクロロベンゼン
87-68-3	六塩化ブタジエン

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)	1-9(E-I)
75-69-4	トリクロロフルオロメタン	1-1-1(A-I)

・大気汚染防止法

67-56-1	メタノール
67-66-3	クロロホルム

(16ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

(15ページの続き)

74-83-9	ブロモメタン (別名臭化メチル)	
74-87-3	クロロメタン (別名塩化メチル)	
・水質汚濁防止法		
・指定物質		
67-66-3	クロロホルム	3-3-20

- ・消防法 - 指定数量: 区分外
- ・消防法 - 類別: 区分外
- ・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

可燃性/引火性ガス 区分1: Flammable gases – Category 1

高压ガス(圧縮ガス): Gases under pressure – Compressed gas

高压ガス(液化ガス): Gases under pressure – Liquefied gas

引火性液体 区分1: Flammable liquids – Category 1

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

引火性液体 区分4: Flammable liquids – Category 4

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

急性毒性(経口) 区分4: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(経皮) 区分2: Acute toxicity – Category 2

急性毒性(吸入) 区分1: Acute toxicity – Category 1

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分1: Serious eye damage/eye irritation – Category 1

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

感作性(皮膚) 区分1: Skin sensitisation – Category 1

生殖細胞変異原性 区分2: Germ cell mutagenicity – Category 2

発がん性 区分2: Carcinogenicity – Category 2

生殖毒性 区分2: Reproductive toxicity – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分2: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 1

特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

水生環境有害性(急性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(急性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 3

水生環境有害性(慢性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(慢性毒性) 区分2: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 2

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

(17ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Unregulated VOCs Sample (1X2 mL)

Ozone 1: Hazardous to the ozone layer – Category 1

(16ページの続き)

・* 前の版からデータを変更

JP

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

* 1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-120
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

* 2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)
- ・GHSラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・絵表示



GHS02



GHS06



GHS08

- ・注意喚起語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
メタノール
- ・危険有害性情報
H225 引火性の高い液体及び蒸気

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

H331 吸入すると有毒

H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
- P103 使用前にラベルをよく読むこと。
- P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：毒物センター/医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
- P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし
- ・vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

67-56-1	メタノール	99.8736%
	 引火性液体 区分2, H225;  急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 急性毒性(吸入) 区分3, H331;  特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報:
 - プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
 - 呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと
 - 呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと
- ・吸入した場合
 - 外気もしくは酸素を送り込む、医者助けを借りる

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

- 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置
呼吸保護装備を着用
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- 火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- 混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- 保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

・ **許容濃度等**

・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**

67-56-1 メタノール

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

・ **生物学的許容値を持つ原料:**

67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l
試料: urine
試料採取時期: End of shift
物質: Methanol

・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

・ **設備対策**

・ **技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照

・ **保護具**

・ **一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

・ **呼吸保護器具:**

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

・ **手の保護:**

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

・ **手袋材**

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

・ **手袋材の浸透時間**

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

眼の保護:


密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	アルコールのような
嗅覚閾値	決まっていない.
融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	-98 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	64.7 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	5.5 Vol %
上限:	44 Vol %
引火点	9 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない.
pH	決まっていない.
粘性:	
動粘性率	決まっていない.
力学的:	決まっていない.
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	決まっていない.
蒸気圧 約 20 °C	100 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.80177 g/cm ³
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	455 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	99.9 %
固形物含有量:	0.0 %

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・状態の変化
 - ・気化速度
- 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 吸入すると有毒

・分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

吸収 LC50/4 h 3 mg/L

67-56-1 メタノール

口 LD50 5,628 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 15,800 mg/kg (rabbit)

- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

JP

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物) ,当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・国連番号 ・ADR, IMDG, IATA	UN1230
・品名 (国連輸送名) ・ADR ・IMDG, IATA	1230 METHANOL solution METHANOL solution
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス) ・ADR	 
・分類 ・危険物ラベル	3 可燃性液体成分 3+6.1
・IMDG	 
・Class ・Label	3 可燃性液体成分 3/6.1
・IATA	 
・Class ・Label	3 可燃性液体成分 3 (6.1)
・容器等級 ・ADR, IMDG, IATA	II
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置 ・ケムラー符号: ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: ・Stowage Category	警告: 可燃性液体成分 336 F-E,S-D B

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・ 輸送/その他の説明:	
・ ADR	
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ IMDG	
・ Limited quantities (LQ)	1L
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ UN "模範規制:	UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

*

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals	
67-56-1 メタノール	99.8736%
67-66-3 クロロホルム	0.0316%
75-25-2 トリブロモメタン	0.0316%
75-27-4 ブロモジクロロメタン	0.0316%
124-48-1 ジブロモクロロメタン	0.0316%
・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報	
・ 化審法	
・ 既存化学物質	
67-56-1 メタノール	2-201
67-66-3 クロロホルム	2-37
75-25-2 トリブロモメタン	2-40
75-27-4 ブロモジクロロメタン	
124-48-1 ジブロモクロロメタン	
・ 特定化学物質	
非該当	
・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質	
67-66-3 クロロホルム	旧第二, 旧第三
75-25-2 トリブロモメタン	旧第二, 旧第三
・ 優先評価化学物質	
67-56-1 メタノール	
67-66-3 クロロホルム	
・ 白物質	
非該当	

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-56-1 メタノール

67-66-3 クロロホルム

75-25-2 トリブロモメタン

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法:劇物

67-56-1 メタノール

99.8736%

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法
・危険物
・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1 メタノール

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等
・第一類物質

非該当

・第二類物質

67-66-3 クロロホルム

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1 メタノール

560

・製造許可物質

非該当

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

67-56-1 メタノール

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

非該当

・海洋汚染防止法

67-56-1 メタノール

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・大気汚染防止法

全ての内容成分はリストアップされている

・水質汚濁防止法

・有害物質

非該当

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(11ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Trihalomethanes Sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

* 前の版からデータを変更

JP

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- 製品識別子
- 化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)
- 製品コード QCM-130
- 該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- 安全データシートの供給元の詳細情報
- 供給者の会社名称,住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- 緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- 化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

- GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル,注意喚起語,危険有害性情報及び注意書き)
- GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- 絵表示



GHS02



GHS06



GHS08

- 注意喚起語 危険
- 危険と定められた成分をラベル表示:
メタノール
- 危険有害性情報
H225 引火性の高い液体及び蒸気

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

H331 吸入すると有毒

H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
 - P102 子供の手の届かないところに置くこと。
 - P103 使用前にラベルをよく読むこと。
 - P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
 - P240 容器を接地しアースをとること。
 - P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
 - P242 火花を発生させない工具を使用すること。
 - P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
 - P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
 - P264 取扱い後はよく洗うこと。
 - P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 - P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
 - P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
 - P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
 - P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
 - P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：毒物センター/医師に連絡すること。
 - P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
 - P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
 - P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
 - P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
 - P405 施錠して保管すること。
 - P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし
- ・vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

3 組成及び成分情報

・化学物質・混合物の区別: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-56-1	メタノール	99.99%
	 引火性液体 区分2, H225;  急性毒性(経口) 区分3, H301;  急性毒性(経皮) 区分3, H311;  急性毒性(吸入) 区分3, H331;  特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと

呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと

呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと

・吸入した場合

外気もしくは酸素を送り込む、医者助けを借りる

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

- 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置
呼吸保護装備を着用
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- 火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- 混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- 保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

・ **許容濃度等**

・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**

67-56-1 メタノール

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

・ **生物学的許容値を持つ原料:**

67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l
試料: urine
試料採取時期: End of shift
物質: Methanol

・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

・ **設備対策**

・ **技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照

・ **保護具**

・ **一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

・ **呼吸保護器具:**

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

・ **手の保護:**

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

・ **手袋材**

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

・ **手袋材の浸透時間**

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

眼の保護:


密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

・基本的な物理及び化学特性に関する情報

・一般指示事項

・物理状態

液状

・色

無色

・臭い

アルコールのような

・嗅覚閾値

決まっていない。

・融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)

-98 °C

・沸点又は初留点及び沸点範囲

64.7 °C

・可燃性

情報なし

・爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

・下限:

5.5 Vol %

・上限:

44 Vol %

・引火点

9 °C

・自然発火点

プロダクトは自然発火しない

・分解温度

決まっていない。

・pH

決まっていない。

・粘性:

・動粘性率

決まっていない。

・力学的:

決まっていない。

・溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)

・水:

混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない

・n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)

決まっていない。

・蒸気圧 約 20 °C

100 hPa

・密度及び / 又は相対密度

・密度 約 20 °C:

0.80013 g/cm³

・相対的密度

決まっていない。

・蒸気密度

決まっていない。

・その他のデータ

・外観

・形:

液状

・健康および環境保護ならびに安全に関する重要な

指示事項

・発火温度:

455 °C

・爆発の危険:

プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある

・溶剤含有量:

・有機溶剤:

100.0 %

・固形物含有量:

0.0 %

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・状態の変化
 - ・気化速度
- 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

* 11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 吸入すると有毒

・分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

吸収 LC50/4 h 3 mg/L

67-56-1 メタノール

口 LD50 5,628 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 15,800 mg/kg (rabbit)

- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

* 12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 3 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性が大きい
地下水、河川あるいは下水施設に極少量でも流してはならない
地下に極少量流れ込んでも飲料水を汚染する

JP

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

13 廃棄上の注意

- 化学品 (残余廃棄物) ,当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- 勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- 洗浄されていないパッケージ:
- 勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- 国連番号 - ADR, IMDG, IATA	UN1230
- 品名 (国連輸送名) - ADR - IMDG, IATA	1230 METHANOL solution METHANOL solution
- 国連分類 (輸送における危険有害性クラス) - ADR	 
- 分類 - 危険物ラベル	3 可燃性液体成分 3+6.1
IMDG	 
- Class - Label	3 可燃性液体成分 3/6.1
IATA	 
- Class - Label	3 可燃性液体成分 3 (6.1)
- 容器等級 - ADR, IMDG, IATA	II
環境危険:	情報なし
- ユーザー用特別予防措置 - ケムラー符号: - EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: - Stowage Category	警告: 可燃性液体成分 336 F-E,S-D B

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・ 輸送/その他の説明:	
・ ADR	
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ IMDG	
・ Limited quantities (LQ)	1L
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ UN "模範規制:	UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals	
67-56-1 メタノール	99.99%
96-12-8 1, 2 - ジブプロモ - 3 - クロロプロパン	0.005%
106-93-4 1, 2 - ジブプロモエタン (別名 E D B 又は二臭化エチレン)	0.005%
・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報	
・ 化審法	
・ 既存化学物質	
67-56-1 メタノール	2-201
96-12-8 1, 2 - ジブプロモ - 3 - クロロプロパン	2-82
106-93-4 1, 2 - ジブプロモエタン (別名 E D B 又は二臭化エチレン)	2-59
・ 特定化学物質	
非該当	
・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質	
106-93-4 1, 2 - ジブプロモエタン (別名 E D B 又は二臭化エチレン)	旧第二
・ 優先評価化学物質	
67-56-1 メタノール	
・ 白物質	
非該当	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)	
全ての内容成分はリストアップされている	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (毒性)	
非該当	
・ PRTR 制度 - 第一種指定化学物質	
非該当	

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法:劇物

全ての内容成分はリストアップされている

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1 メタノール

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1 メタノール

560

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

非該当

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck EDB / DBCP Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・第二種有機溶剤等

67-56-1 メタノール

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

106-93-4 1, 2 - ジブロモエタン (別名 E D B 又は二臭化エチレン)

・海洋汚染防止法

67-56-1 メタノール

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・大気汚染防止法

67-56-1 メタノール

・水質汚濁防止法
・有害物質

非該当

・指定物質

非該当

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

*** 前の版からデータを変更**

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-211
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)

- ・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

- ・絵表示



GHS02 GHS07

- ・注意喚起語 危険

- ・危険有害性情報

H225 引火性の高い液体及び蒸気

H319 強い眼刺激

H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・注意書き

P101

医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。

P102

子供の手の届かないところに置くこと。

P103

使用前にラベルをよく読むこと。

P210

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P533 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい
て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P312 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。
- P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。
- P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-64-1	アセトン	99.99%
 引火性液体 区分2, H225;  重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336		

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報: プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
- ・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・皮膚に付着した場合 即刻水で洗浄
- ・眼に入った場合
 - ・瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなりえない場合には医者に相談する
- ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

JP

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- ・使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- ・特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- ・人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・許容濃度等
- ・作業場において限界値の監視を要する成分:

67-64-1 アセトン

OEL 長期値: 470 mg/m³, 200 ppm

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

生物学的許容値を持つ原料:
67-64-1 アセトン

OEL-B 40 mg/l

試料: urine

試料採取時期: Within 2h prior to end of shift

物質: Acetone

追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

設備対策
技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

保護具
一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないように

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

呼吸保護器具:

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ

0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:


密閉式保護めがね

JP

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	特徴的
嗅覚閾値	決まっていない.
融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	-94.7 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	55.8-56.6 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	2.6 Vol %
上限:	13 Vol %
引火点	-17 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない.
pH	決まっていない.
粘性:	
動粘性率	決まっていない.
力学的 約 20 °C:	32 mPas
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	決まっていない.
蒸気圧 約 20 °C	245.3 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.791 g/cm ³
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	465 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	100.0 %
固形物含有量:	0.0 %
状態の変化	
気化速度	決まっていない.

10 安定性及び反応性

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
- 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

* 11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性

・分類上の LD/LC50 値:

67-64-1 アセトン

口 LD50 5,800 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 20,000 mg/kg (rabbit)

- ・眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 強い眼刺激
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 眠気又はめまいのおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

* 12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

JP
(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

14 輸送上の注意

・国連番号	UN1090
・ADR, IMDG, IATA	
・品名 (国連輸送名)	1090 ACETONE solution
・ADR	ACETONE solution
・IMDG, IATA	
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	
・ADR, IMDG, IATA	
	
・分類	3 可燃性液体成分
・危険物ラベル	3
・容器等級	II
・ADR, IMDG, IATA	
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置	警告: 可燃性液体成分
・ケムラー符号:	33
・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	F-E,S-D
・Stowage Category	E
・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・輸送/その他の説明:	
・ADR	
・Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・IMDG	
・Limited quantities (LQ)	1L
・Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・UN "模範規制:	UN 1090 ACETONE SOLUTION, 3, II

15 適用法令

・Concentration of Chemicals		
67-64-1	アセトン	99.99%
72-43-5	【メトキシクロル】	0.0025%
77-47-4	ヘキサクロロシクロペンタジエン	0.0025%
1582-09-8	α , α , α -トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-p-トルイジン	0.0013%

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

1918-16-7	プロパクロール	0.0013%
118-74-1	ヘキサクロロベンゼン	0.0006%
58-89-9	【リンデン】	0.0003%
60-57-1	【ディルドリン】	0.0003%
72-20-8	【エンドリン】	0.0003%
76-44-8	1, 5, 7, 8, 9, 10, 10 - ヘプタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2, 6)] デカ - 3, 8 - ジエン	0.0003%
309-00-2	【アルドリン】	0.0003%
1024-57-3	【ヘプタクロルエポキシド】	0.0003%

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報
 ・ 化審法

既存化学物質

67-64-1	アセトン	2-542
72-43-5	【メトキシクロル】	
77-47-4	ヘキサクロロシクロペンタジエン	3-2253
1582-09-8	α , α , α -トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-p-トルイジン	3-426
1918-16-7	プロパクロール	
118-74-1	ヘキサクロロベンゼン	3-76
58-89-9	【リンデン】	3-2250, 9-1652
60-57-1	【ディルドリン】	4-299
72-20-8	【エンドリン】	4-299
76-44-8	1, 5, 7, 8, 9, 10, 10 - ヘプタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2, 6)] デカ - 3, 8 - ジエン	9-1646
309-00-2	【アルドリン】	4-303
1024-57-3	【ヘプタクロルエポキシド】	

特定化学物質

118-74-1	ヘキサクロロベンゼン	第1種
58-89-9	【リンデン】	第1種
60-57-1	【ディルドリン】	第1種
72-20-8	【エンドリン】	第1種
76-44-8	1, 5, 7, 8, 9, 10, 10 - ヘプタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2, 6)] デカ - 3, 8 - ジエン	第1種
309-00-2	【アルドリン】	第1種

監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

77-47-4	ヘキサクロロシクロペンタジエン	旧第三
1582-09-8	α , α , α -トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-p-トルイジン	旧第二, 旧第三

優先評価化学物質

67-64-1	アセトン
---------	------

白物質

非該当

既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-64-1	アセトン
---------	------

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

1582-09-8	α, α, α -トリフルオロ-2, 6-ジニトロ-N, N-ジプロピル-p-トルイジン
118-74-1	ヘキサクロロベンゼン
60-57-1	【デイルドリン】
72-20-8	【エンドリン】
76-44-8	1, 5, 7, 8, 9, 10, 10 - ヘプタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2 , 6)] デカ - 3 , 8 - ジエン
309-00-2	【アルドリン】

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法:劇物

58-89-9	【リンデン】	0.0003%
60-57-1	【デイルドリン】	0.0003%
76-44-8	1, 5, 7, 8, 9, 10, 10 - ヘプタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2 , 6)] デカ - 3 , 8 - ジエン	0.0003%
309-00-2	【アルドリン】	0.0003%

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

77-47-4	ヘキサクロロシクロペンタジエン	0.0025%
72-20-8	【エンドリン】	0.0003%

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法
・危険物
・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-64-1	アセトン
---------	------

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等
・第一類物質

非該当

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・ 第二類物質		
非該当		
・ 第三類物質		
非該当		
・ 名称等を通知すべき有害物 (別表第9)		
67-64-1	アセトン	17
・ 製造許可物質		
非該当		
・ 鉛中毒予防規則 (施行令別表第4)		
非該当		
・ 四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第5)		
非該当		
・ 有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第6の2)		
・ 第一種有機溶剤等		
非該当		
・ 第二種有機溶剤等		
67-64-1	アセトン	
・ 第三種有機溶剤等		
非該当		
・ 強い変異原性が認められた化学物質		
非該当		
・ 海洋汚染防止法		
67-64-1	アセトン	
・ 特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律		
・ 特定物質代替物質		
非該当		
・ 特定物質		
非該当		
・ 水質汚濁防止法		
・ 有害物質		
非該当		
・ 指定物質		
非該当		

- ・ 消防法 - 指定数量: 区分外
- ・ 消防法 - 類別: 区分外
- ・ 化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

(11ページに続く)

安全データシート JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 1 sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

・* 前の版からデータを変更

JP

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-212
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)

- ・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

- ・絵表示



GHS02 GHS07

- ・注意喚起語 危険

- ・危険有害性情報

H225 引火性の高い液体及び蒸気

H319 強い眼刺激

H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・注意書き

P101

医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。

P102

子供の手の届かないところに置くこと。

P103

使用前にラベルをよく読むこと。

P210

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい
て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P312 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。
- P337+P313 目の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。
- P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

*

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-64-1	アセトン	99.9925%
	引火性液体 区分2, H225; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定の臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報: プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
- ・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・皮膚に付着した場合 即刻水で洗浄
- ・眼に入った場合
 - ・瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなりません場合には医者に相談する
- ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

JP

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- ・使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- ・特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- ・人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・許容濃度等
- ・作業場において限界値の監視を要する成分:

67-64-1 アセトン

OEL 長期値: 470 mg/m³, 200 ppm

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

生物学的許容値を持つ原料:
67-64-1 アセトン

OEL-B 40 mg/l

試料: urine

試料採取時期: Within 2h prior to end of shift

物質: Acetone

追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

設備対策
技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7項参照

保護具
一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないように

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

呼吸保護器具:

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:


密閉式保護めがね

JP

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	特徴的
嗅覚閾値	決まっていない.
融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	-94.7 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	55.8-56.6 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	2.6 Vol %
上限:	13 Vol %
引火点	-17 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない.
pH	決まっていない.
粘性:	
動粘性率	決まっていない.
力学的 約 20 °C:	32 mPas
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	決まっていない.
蒸気圧 約 20 °C	245.3 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.791 g/cm ³
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	465 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	100.0 %
固形物含有量:	0.0 %
状態の変化	
気化速度	決まっていない.

10 安定性及び反応性

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
- 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

* 11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性

・分類上の LD/LC50 値:

67-64-1 アセトン

口	LD50	5,800 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	20,000 mg/kg (rabbit)

15972-60-8 2 - クロロ - 2', 6' - ジエチル - N - (メトキシメチル) アセトアニリド

口	LD50	930 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	3,500 mg/kg (rabbit)

- ・眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 強い眼刺激
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 眠気又はめまいのおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

* 12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

- ・洗淨されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・国連番号	UN1090
・ADR, IMDG, IATA	
・品名 (国連輸送名)	1090 ACETONE solution
・ADR	ACETONE solution
・IMDG, IATA	
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	
・ADR, IMDG, IATA	
	
・分類	3 可燃性液体成分
・危険物ラベル	3
・容器等級	II
・ADR, IMDG, IATA	
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置	警告: 可燃性液体成分
・ケムラー符号:	33
・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	F-E,S-D
・Stowage Category	E
・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・輸送/その他の説明:	
・ADR	
・Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・IMDG	
・Limited quantities (LQ)	1L
・Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・UN "模範規制:	UN 1090 ACETONE SOLUTION, 3, II

JP

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals

67-64-1	アセトン	99.9925%
122-34-9	2 - クロロ - 4 , 6 - ビス (エチルアミノ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン	0.0025%
1912-24-9	2 - クロロ - 4 - エチルアミノ - 6 - イソプロピルアミノ - 1 , 3 , 5 - トリアジン (別名アトラジン)	0.0025%
15972-60-8	2 - クロロ - 2 ' , 6 ' - ジエチル - N - (メトキシメチル) アセトアニリド	0.0025%

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・ 化審法

・ 既存化学物質

67-64-1	アセトン	2-542
122-34-9	2 - クロロ - 4 , 6 - ビス (エチルアミノ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン	5-3846
1912-24-9	2 - クロロ - 4 - エチルアミノ - 6 - イソプロピルアミノ - 1 , 3 , 5 - トリアジン (別名アトラジン)	5-3851
15972-60-8	2 - クロロ - 2 ' , 6 ' - ジエチル - N - (メトキシメチル) アセトアニリド	

・ 特定化学物質

非該当

・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

122-34-9	2 - クロロ - 4 , 6 - ビス (エチルアミノ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン	旧第二
1912-24-9	2 - クロロ - 4 - エチルアミノ - 6 - イソプロピルアミノ - 1 , 3 , 5 - トリアジン (別名アトラジン)	旧第二, 旧第三

・ 優先評価化学物質

67-64-1	アセトン
---------	------

・ 白物質

非該当

・ 既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-64-1	アセトン
122-34-9	2 - クロロ - 4 , 6 - ビス (エチルアミノ) - 1 , 3 , 5 - トリアジン
1912-24-9	2 - クロロ - 4 - エチルアミノ - 6 - イソプロピルアミノ - 1 , 3 , 5 - トリアジン (別名アトラジン)

・ 既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

・ PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・ PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・ 毒物及び劇物取締法: 劇物

非該当

・ 毒物及び劇物取締法: 有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・ 毒物及び劇物取締法: 毒物

非該当

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・ **毒物及び劇物取締法:特定毒物**

非該当

・ **労働安全衛生法**

・ **危険物**

・ **爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)**

非該当

・ **発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)**

非該当

・ **酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)**

非該当

・ **引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)**

67-64-1 アセトン

・ **可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)**

非該当

・ **特定化学物質等**

・ **第一類物質**

非該当

・ **第二類物質**

非該当

・ **第三類物質**

非該当

・ **名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)**

67-64-1 アセトン

17

・ **製造許可物質**

非該当

・ **鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)**

非該当

・ **四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)**

非該当

・ **有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)**

・ **第一種有機溶剤等**

非該当

・ **第二種有機溶剤等**

67-64-1 アセトン

・ **第三種有機溶剤等**

非該当

・ **強い変異原性が認められた化学物質**

非該当

・ **海洋汚染防止法**

67-64-1 アセトン

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 2 sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・大気汚染防止法

非該当

・水質汚濁防止法

・指定物質

非該当

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

・* 前の版からデータを変更

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

* 1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-213
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

* 2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)
- ・GHSラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・絵表示



GHS02



GHS06



GHS08

- ・注意喚起語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
メタノール
- ・危険有害性情報
H225 引火性の高い液体及び蒸気

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

H331 吸入すると有毒

H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
- P103 使用前にラベルをよく読むこと。
- P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：毒物センター/医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
- P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし
- ・vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

3 組成及び成分情報

・化学物質・混合物の区別: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-56-1	メタノール	99.9925%
	引火性液体 区分2, H225; 急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 急性毒性(吸入) 区分3, H331; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと

呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと

呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと

・吸入した場合

外気もしくは酸素を送り込む、医者助けを借りる

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

- 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置
呼吸保護装備を着用
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- 火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- 混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- 保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

・ **許容濃度等**

・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**

67-56-1 メタノール

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

・ **生物学的許容値を持つ原料:**

67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l
試料: urine
試料採取時期: End of shift
物質: Methanol

・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

・ **設備対策**

・ **技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照

・ **保護具**

・ **一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

・ **呼吸保護器具:**

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

・ **手の保護:**

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

・ **手袋材**

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

・ **手袋材の浸透時間**

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

眼の保護:

(4ページの続き)



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報
一般指示事項
物理状態

液状

色

無色

臭い

アルコールのような

嗅覚閾値

決まっていない。

融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)

-98 °C

沸点又は初留点及び沸点範囲

64.7 °C

可燃性

情報なし

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界
下限:

5.5 Vol %

上限:

44 Vol %

引火点

9 °C

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっていない。

pH

決まっていない。

粘性:
動粘性率

決まっていない。

力学的:

決まっていない。

溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)
水:

混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない

n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)

決まっていない。

蒸気圧 約 20 °C

100 hPa

密度及び / 又は相対密度
密度 約 20 °C:

0.8 g/cm³
相対的密度

決まっていない。

蒸気密度

決まっていない。

その他のデータ
外観
形:

液状

健康および環境保護ならびに安全に関する重要な
指示事項
発火温度:

455 °C

爆発の危険:

プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある

溶剤含有量:
有機溶剤:

100.0 %

固形物含有量:

0.0 %

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・状態の変化
 - ・気化速度
- 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 吸入すると有毒

・分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

吸収 LC50/4 h 3 mg/L

67-56-1 メタノール

口 LD50 5,628 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 15,800 mg/kg (rabbit)

- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

JP

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

13 廃棄上の注意

- 化学品 (残余廃棄物) ,当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- 勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- 洗浄されていないパッケージ:
- 勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- 国連番号 - ADR, IMDG, IATA	UN1230
- 品名 (国連輸送名) - ADR - IMDG, IATA	1230 METHANOL solution METHANOL solution
- 国連分類 (輸送における危険有害性クラス) - ADR	 
- 分類 - 危険物ラベル	3 可燃性液体成分 3+6.1
IMDG	 
- Class - Label	3 可燃性液体成分 3/6.1
IATA	 
- Class - Label	3 可燃性液体成分 3 (6.1)
- 容器等級 - ADR, IMDG, IATA	II
環境危険:	情報なし
- ユーザー用特別予防措置 - ケムラー符号: - EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: - Stowage Category	警告: 可燃性液体成分 336 F-E,S-D B

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・ 輸送/その他の説明:	
・ ADR	
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ IMDG	
・ Limited quantities (LQ)	1L
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ UN "模範規制:	UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals	
67-56-1 メタノール	99.9925%
21087-64-9 4 - アミノ - 6 - ターシャリ - ブチル - 3 - メチルチオ - 1 , 2 , 4 - トリアジン - 5 (4 H) - オン (別名メトリブジン)	0.0025%
23184-66-9 ブタクロール	0.0025%
51218-45-2 2 - クロロ - 2' - エチル - N - (2 - メトキシ - 1 - メチルエチル) - 6' - メチルアセトアニリド	0.0025%

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・ 化審法

・ 既存化学物質

67-56-1 メタノール	2-201
21087-64-9 4 - アミノ - 6 - ターシャリ - ブチル - 3 - メチルチオ - 1 , 2 , 4 - トリアジン - 5 (4 H) - オン (別名メトリブジン)	
23184-66-9 ブタクロール	
51218-45-2 2 - クロロ - 2' - エチル - N - (2 - メトキシ - 1 - メチルエチル) - 6' - メチルアセトアニリド	

・ 特定化学物質

非該当

・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

非該当

・ 優先評価化学物質

67-56-1 メタノール

・ 白物質

非該当

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-56-1 メタノール

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法:劇物

67-56-1 メタノール

99.9925%

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1 メタノール

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1 メタノール

560

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・ **四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)**

非該当

・ **有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)**

・ **第一種有機溶剤等**

非該当

・ **第二種有機溶剤等**

67-56-1 メタノール

・ **第三種有機溶剤等**

非該当

・ **強い変異原性が認められた化学物質**

非該当

・ **海洋汚染防止法**

67-56-1 メタノール

・ **特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律**

・ **特定物質代替物質**

非該当

・ **特定物質**

非該当

・ **大気汚染防止法**

67-56-1 メタノール

・ **水質汚濁防止法**

・ **有害物質**

非該当

・ **指定物質**

非該当

・ **消防法 - 指定数量:** 区分外

・ **消防法 - 類別:** 区分外

・ **化学物質の安全性評価:** 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・ **データシート作成部門:** Document Control / Regulatory

・ **問い合わせ先:** pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・ **縮約と二文字語:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

(11ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Pesticides no. 3 sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

* 前の版からデータを変更

JP

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-220
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)
- ・GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・絵表示



GHS02



GHS06



GHS08

- ・注意喚起語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
メタノール
- ・危険有害性情報
H225 引火性の高い液体及び蒸気

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

H331 吸入すると有毒

H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
- P103 使用前にラベルをよく読むこと。
- P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：毒物センター/医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
- P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし
- ・vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

*

3 組成及び成分情報

・化学物質・混合物の区別: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-56-1	メタノール	99.9975%
	 引火性液体 区分2, H225;  急性毒性(経口) 区分3, H301;  急性毒性(経皮) 区分3, H311;  急性毒性(吸入) 区分3, H331; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと

呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと

呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと

・吸入した場合

外気もしくは酸素を送り込む、医者助けを借りる

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

- 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置
呼吸保護装備を着用
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- 火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- 混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- 保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

・ **許容濃度等**

・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**

67-56-1 メタノール

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

・ **生物学的許容値を持つ原料:**

67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l
試料: urine
試料採取時期: End of shift
物質: Methanol

・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

・ **設備対策**

・ **技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照

・ **保護具**

・ **一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

・ **呼吸保護器具:**

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

・ **手の保護:**

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

・ **手袋材**

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

・ **手袋材の浸透時間**

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

眼の保護:


密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	アルコールのような
嗅覚閾値	決まっていない.
融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	-98 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	64.7 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	5.5 Vol %
上限:	44 Vol %
引火点	9 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない.
pH	決まっていない.
粘性:	
動粘性率	決まっていない.
力学的:	決まっていない.
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	決まっていない.
蒸気圧 約 20 °C	100 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.80002 g/cm ³
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	455 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	100.0 %
固形物含有量:	0.0 %

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・状態の変化
 - ・気化速度
- 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 吸入すると有毒

・分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

吸収 LC50/4 h 3 mg/L

67-56-1 メタノール

口 LD50 5,628 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 15,800 mg/kg (rabbit)

- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

JP

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物) ,当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・国連番号 ・ADR, IMDG, IATA	UN1230
・品名 (国連輸送名) ・ADR ・IMDG ・IATA	1230 METHANOL solution METHANOL solution METHANOL mixture
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス) ・ADR	 
・分類 ・危険物ラベル	3 可燃性液体成分 3+6.1
・IMDG	 
・Class ・Label	3 可燃性液体成分 3/6.1
・IATA	 
・Class ・Label	3 可燃性液体成分 3 (6.1)
・容器等級 ・ADR, IMDG, IATA	II
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置 ・ケムラー符号: ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	警告: 可燃性液体成分 336 F-E,S-D

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ Stowage Category	B
・ Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・ 輸送/その他の説明:	
・ ADR	
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ IMDG	
・ Limited quantities (LQ)	1L
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ UN "模範規制:	UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

*

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals	
67-56-1 メタノール	99.9975%
8001-35-2 トキサフェン	0.0025%
・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報	
・ 化審法	
・ 既存化学物質	
67-56-1 メタノール	2-201
8001-35-2 トキサフェン	
・ 特定化学物質	
8001-35-2 トキサフェン	第1種
・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質	
非該当	
・ 優先評価化学物質	
67-56-1 メタノール	
・ 白物質	
非該当	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (分解性・ 蓄積性)	
67-56-1 メタノール	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (毒性)	
非該当	
・ PRTR 制度 - 第一種指定化学物質	
非該当	
・ PRTR 制度 - 第二種指定化学物質	
非該当	

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・毒物及び劇物取締法:劇物

67-56-1 メタノール

99.9975%

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1 メタノール

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1 メタノール

560

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

67-56-1 メタノール

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Toxaphene Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

第三種有機溶剤等

非該当

強い変異原性が認められた化学物質

非該当

海洋汚染防止法

全ての内容成分はリストアップされている

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
特定物質代替物質

非該当

特定物質

非該当

大気汚染防止法

67-56-1 メタノール

水質汚濁防止法
有害物質

非該当

指定物質

非該当

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

・* 前の版からデータを変更

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

* 1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-230
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

* 2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)
- ・GHSラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・絵表示



GHS02



GHS06



GHS08

- ・注意喚起語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
メタノール
- ・危険有害性情報
H225 引火性の高い液体及び蒸気

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

H331 吸入すると有毒

H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
- P103 使用前にラベルをよく読むこと。
- P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：毒物センター/医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
- P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし
- ・vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

*

3 組成及び成分情報

・化学物質・混合物の区別: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-56-1	メタノール	99.9975%
	引火性液体 区分2, H225; 急性毒性(経口) 区分3, H301; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 急性毒性(吸入) 区分3, H331; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと

呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと

呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと

・吸入した場合

外気もしくは酸素を送り込む、医者助けを借りる

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

- 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置
呼吸保護装備を着用
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- 火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- 混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- 保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

・ **許容濃度等**

・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**

67-56-1 メタノール

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

・ **生物学的許容値を持つ原料:**

67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l
試料: urine
試料採取時期: End of shift
物質: Methanol

・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

・ **設備対策**

・ **技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照

・ **保護具**

・ **一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

・ **呼吸保護器具:**

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

・ **手の保護:**

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

・ **手袋材**

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

・ **手袋材の浸透時間**

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

眼の保護:

(4ページの続き)



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	アルコールのような
嗅覚閾値	決まっていない.
融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	-98 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	64.7 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	5.5 Vol %
上限:	44 Vol %
引火点	9 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない.
pH	決まっていない.
粘性:	
動粘性率	決まっていない.
力学的:	決まっていない.
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	決まっていない.
蒸気圧 約 20 °C	100 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.80002 g/cm ³
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	455 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	100.0 %
固形物含有量:	0.0 %

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・状態の変化
 - ・気化速度
- 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 吸入すると有毒

分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

吸入	LC50/4 h	3 mg/L
----	----------	--------

67-56-1 メタノール

口	LD50	5,628 mg/kg (rat)
---	------	-------------------

皮膚	LD50	15,800 mg/kg (rabbit)
----	------	-----------------------

- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
 - ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
 - ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
 - ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
 - ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・他の副作用
 - ・その他のエコロジーに関する注意事項:
 - ・一般注意事項:
- 水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

JP

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物) ,当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・国連番号 ・ADR, IMDG, IATA	UN1230
・品名 (国連輸送名) ・ADR ・IMDG ・IATA	1230 METHANOL solution METHANOL solution METHANOL mixture
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス) ・ADR	 
・分類 ・危険物ラベル	3 可燃性液体成分 3+6.1
・IMDG	 
・Class ・Label	3 可燃性液体成分 3/6.1
・IATA	 
・Class ・Label	3 可燃性液体成分 3 (6.1)
・容器等級 ・ADR, IMDG, IATA	II
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置 ・ケムラー符号: ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	警告: 可燃性液体成分 336 F-E,S-D

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ Stowage Category	B
・ Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・ 輸送/その他の説明:	
・ ADR	
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ IMDG	
・ Limited quantities (LQ)	1L
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ UN "模範規制:	UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals	
67-56-1 メタノール	99.9975%
57-74-9 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10 - オクタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2, 6)] デカ - 8 - エン	0.0025%
・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報	
・ 化審法	
・ 既存化学物質	
67-56-1 メタノール	2-201
57-74-9 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10 - オクタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2, 6)] デカ - 8 - エン	4-637
・ 特定化学物質	
57-74-9 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 10 - オクタクロロトリシクロ [5 . 2 . 1 . 0 (2, 6)] デカ - 8 - エン	第1種
・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質	
非該当	
・ 優先評価化学物質	
67-56-1 メタノール	
・ 白物質	
非該当	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)	
全ての内容成分はリストアップされている	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (毒性)	
非該当	

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法:劇物

全ての内容成分はリストアップされている

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法

危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1 メタノール

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1 メタノール

560

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Chlordane Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)
第一種有機溶剤等

非該当

第二種有機溶剤等

67-56-1 メタノール

第三種有機溶剤等

非該当

強い変異原性が認められた化学物質

非該当

海洋汚染防止法

全ての内容成分はリストアップされている

特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
特定物質代替物質

非該当

特定物質

非該当

大気汚染防止法

67-56-1 メタノール

水質汚濁防止法
有害物質

非該当

消防法 - 指定数量: 区分外

消防法 - 類別: 区分外

化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

データシート作成部門: Document Control / Regulatory

問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

*** 前の版からデータを変更**

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-249
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称,住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



頭蓋骨と大たい骨

急性毒性(吸入) 区分3

H331 吸入すると有毒



健康に危険

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル,注意喚起語,危険有害性情報及び注意書き)
- ・GHS ラベル要素
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。
- ・絵表示



GHS02



GHS06



GHS08

- ・注意喚起語 危険
- ・危険と定められた成分をラベル表示:
メタノール
- ・危険有害性情報
H225 引火性の高い液体及び蒸気

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

H331 吸入すると有毒

H370 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
- P103 使用前にラベルをよく読むこと。
- P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P308+P311 ばく露又はばく露の懸念がある場合：毒物センター/医師に連絡すること。
- P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
- P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
- ・PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし
- ・vPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）：情報なし

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

67-56-1	メタノール	99.9994%
	 引火性液体 区分2, H225;  急性毒性(経口) 区分3, H301;  急性毒性(経皮) 区分3, H311;  急性毒性(吸入) 区分3, H331;  特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1, H370	

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報:
 - プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
 - 呼吸防護マスクは汚染衣服を脱いだ後にはずすこと
 - 呼吸が不規則な場合あるいは呼吸停止の際には人工呼吸器を使用のこと
- ・吸入した場合
 - 外気もしくは酸素を送り込む、医者助けを借りる

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

- 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合 瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置
呼吸保護装備を着用
防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- 取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- 火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- 混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- 保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

・ **許容濃度等**

・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**

67-56-1 メタノール

OEL 長期値: 260 mg/m³, 200 ppm

・ **生物学的許容値を持つ原料:**

67-56-1 メタノール

OEL-B 20 mg/l
試料: urine
試料採取時期: End of shift
物質: Methanol

・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている

・ **設備対策**

・ **技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照

・ **保護具**

・ **一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

防護服は別に保管する

・ **呼吸保護器具:**

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

・ **手の保護:**

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

・ **手袋材**

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

・ **手袋材の浸透時間**

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

・眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

・基本的な物理及び化学特性に関する情報

・一般指示事項

・物理状態

液状

・色

無色

・臭い

アルコールのような

・嗅覚閾値

決まっていない。

・融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)

-98 °C

・沸点又は初留点及び沸点範囲

64.7 °C

・可燃性

情報なし

・爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

・下限:

5.5 Vol %

・上限:

44 Vol %

・引火点

9 °C

・自然発火点

プロダクトは自然発火しない

・分解温度

決まっていない。

・pH

決まっていない。

・粘性:

・動粘性率

決まっていない。

・力学的:

決まっていない。

・溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)

・水:

混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない

・n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)

決まっていない。

・蒸気圧 約 20 °C

100 hPa

・密度及び / 又は相対密度

・密度 約 20 °C:

0.8 g/cm³

・相対的密度

決まっていない。

・蒸気密度

決まっていない。

・その他のデータ

・外観

・形:

液状

・健康および環境保護ならびに安全に関する重要な

指示事項

・発火温度:

455 °C

・爆発の危険:

プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある

・溶剤含有量:

・有機溶剤:

100.0 %

・固形物含有量:

0.0 %

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・状態の変化
 - ・気化速度
- 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 吸入すると有毒

分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

吸入	LC50/4 h	3 mg/L
----	----------	--------

67-56-1 メタノール

口	LD50	5,628 mg/kg (rat)
---	------	-------------------

皮膚	LD50	15,800 mg/kg (rabbit)
----	------	-----------------------

- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 中枢神経系と視覚器官を損傷させる。
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
 - ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
 - ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
 - ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
 - ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・他の副作用
 - ・その他のエコロジーに関する注意事項:
 - ・一般注意事項:
- 水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物) ,当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・国連番号	UN1230
・ADR, IMDG, IATA	
・品名 (国連輸送名)	1230 METHANOL solution
・ADR	METHANOL solution
・IMDG, IATA	
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	
・ADR	
	
・分類	3 可燃性液体成分
・危険物ラベル	3+6.1
・IMDG	
	
・Class	3 可燃性液体成分
・Label	3/6.1
・IATA	
	
・Class	3 可燃性液体成分
・Label	3 (6.1)
・容器等級	
・ADR, IMDG, IATA	II
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置	警告: 可燃性液体成分
・ケムラー符号:	336
・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	F-E,S-D
・Stowage Category	B

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ Stowage Code	SW2 Clear of living quarters.
・ MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・ 輸送/その他の説明:	
・ ADR	
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ IMDG	
・ Limited quantities (LQ)	1L
・ Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・ UN "模範規制:	UN 1230 METHANOL SOLUTION, 3 (6.1), II

*

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals	
67-56-1 メタノール	99.9994%
11096-82-5 ポリ塩化ビフェニル (別名 P C B)	0.0006%
・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報	
・ 化審法	
・ 既存化学物質	
67-56-1 メタノール	2-201
・ 特定化学物質	
非該当	
・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質	
非該当	
・ 優先評価化学物質	
67-56-1 メタノール	
・ 白物質	
非該当	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)	
67-56-1 メタノール	
・ 既存化学物質安全性点検結果 (毒性)	
非該当	
・ PRTR 制度 - 第一種指定化学物質	
非該当	
・ PRTR 制度 - 第二種指定化学物質	
非該当	
・ 毒物及び劇物取締法:劇物	
67-56-1 メタノール	99.9994%

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-56-1 メタノール

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-56-1 メタノール

560

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

67-56-1 メタノール

・第三種有機溶剤等

非該当

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck PCB Screening Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・強い変異原性が認められた化学物質

非該当

・海洋汚染防止法

67-56-1 メタノール

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・大気汚染防止法

67-56-1 メタノール

・水質汚濁防止法

・有害物質

非該当

・指定物質

非該当

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経口) 区分3: Acute toxicity – Category 3

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

・* 前の版からデータを変更

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-251
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



健康に危険

生殖細胞変異原性 区分2

H341 遺伝性疾患のおそれの疑い

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1 H370 臓器の障害

特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2 H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ



重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激

水生環境有害性(急性毒性) 区分3 H402 水生生物に有害

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3 H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)

・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

絵表示


GHS02 GHS07 GHS08

注意喚起語 危険

危険と定められた成分をラベル表示:

アセトニトリル

危険有害性情報

H225 引火性の高い液体及び蒸気

H319 強い眼刺激

H341 遺伝性疾患のおそれの疑い

H370 臓器の障害

H373 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ

H412 長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

- P101 医学的な助言が必要なときには、製品容器やラベルをもっていくこと。
- P102 子供の手の届かないところに置くこと。
- P103 使用前にラベルをよく読むこと。
- P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
- P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- P233 容器を密閉しておくこと。
- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P270 この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- P273 環境への放出を避けること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚（又は髪）に付着した場合：直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P321 特別な処置が必要である（このラベルのを見よ）。
- P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
- P314 気分が悪いときは、医師の診察 / 手当てを受けること。
- P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診察 / 手当てを受けること。
- P370+P378 火災の発生時：鎮圧の目的で使用：CO₂、パウダー、散水車
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）及びvPvB（高残留性、高生物濃縮性物質）アセスメント
PBT（残留性、生物濃縮性、毒性物質）：情報なし

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

・化学物質・混合物の区別: 混合物

・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

75-05-8	アセトニトリル 	99.9199%
16752-77-5	S - メチル - N - [(メチルカルバモイル) オキシ] チオアセトイミデート 	0.0127%

4 応急措置

・応急手当処置に関する説明

・一般情報:

プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと

中毒症状は時間がかかり経過した後に現れる場合もあるため、事故後最低48時間は医師の監視のもとで過ごすこと

・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ

・皮膚に付着した場合 即刻水で洗浄

・眼に入った場合

瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する

・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する

・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。

・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

・消火剤

・適切な消火剤

CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用

・使ってはならない消火剤 全開状態で放水

・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 加熱もしくは火災の際に有毒ガスが発生する

・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

・特別な保護装備: 呼吸保護マスクを着用

6 漏出時の措置

・人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

呼吸保護装備を装着

防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

環境に対する注意事項

製品が下水処理施設や河川に流れ込まないようにする
河川、下水処理施設に流れ込んだ場合には関係当局に連絡する
下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする

封じ込め及び浄化の方法及び機材

液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける

他のセクションへの言及

安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

取扱い

作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ

火災および爆発防止に関する注意事項:

発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく

混融危険性を含めた安全貯蔵条件**保管**

保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する

同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない

保管条件に関するその他の注意事項:

容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

許容濃度等**作業場において限界値の監視を要する成分:**

このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

設備対策

技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

保護具**一般防止措置および衛生措置:**

食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
防護服は別に保管する
眼に入らないように
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

呼吸保護器具:

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。
呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

無色

臭い

芳香のある

嗅覚閾値

決まっていない。

融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可)

-46 °C

沸点又は初留点及び沸点範囲

81 °C

可燃性

情報なし

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

下限:

4.4 Vol %

上限:

16 Vol %

引火点

2 °C

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっていない。

pH

決まっていない。

粘性:

動粘性率

決まっていない。

力学的 約 20 °C:

0.39 mPas

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

・溶解度 (混合物の場合は、記載省略可)	
・水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
・n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) (混合物の場合は、記載省略可)	決まっている。
・蒸気圧 約 20 °C	0 hPa
・密度及び / 又は相対密度	
・密度 約 20 °C:	0.786 g/cm ³
・相対的密度	決まっている。
・蒸気密度	決まっている。
・その他のデータ	
・外観	
・形:	液状
・健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
・発火温度:	525 °C
・爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
・溶剤含有量:	
・固形物含有量:	0.1 %
・状態の変化	
・気化速度	決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性

分類上の LD/LC50 値:

ATE (急性毒性推定値)

皮膚 LD50 >2,002 mg/kg (rabbit)

75-05-8 アセトニトリル

口 LD50 1,320 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 >2,000 mg/kg (rabbit)

吸収 LC50/4 h 3,587 mg/L (mouse)

16752-77-5 S - メチル - N - [(メチルカルバモイル) オキシ] チオアセトイミデート

口 LD50 17 mg/kg (rat)

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

皮膚 LD50 5,880 mg/kg (rabbit)

- ・眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 強い眼刺激
- ・生殖細胞変異原性 遺伝性疾患のおそれの疑い
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 臓器の障害
- ・特定標的臓器毒性 (反復ばく露) 長期にわたる,又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・注: 魚類にたいして毒性がある
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 2 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性あり
地下水、河川あるいは下水設備に流してはならない
地下に少量流れ込んでも飲料水を汚染する
水生生物にとり毒性がある

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物),当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- | | |
|------------------|----------------------------|
| ・国連番号 | UN1648 |
| ・ADR, IMDG, IATA | |
| ・品名 (国連輸送名) | 1648 ACETONITRILE solution |
| ・ADR | ACETONITRILE solution |
| ・IMDG, IATA | |

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)

・ADR, IMDG, IATA



・分類	3 可燃性液体成分
・危険物ラベル	3

・容器等級

・ADR, IMDG, IATA	II
------------------	----

・環境危険:	情報なし
--------	------

・ユーザー用特別予防措置

警告: 可燃性液体成分

・ケムラー符号:

33

・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:

F-E,S-D

・Stowage Category

B

・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質

情報なし

・輸送/その他の説明:

・ADR

・Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・IMDG

・Limited quantities (LQ)

1L

・Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・UN "模範規制":

UN 1648 ACETONITRILE SOLUTION, 3, II

15 適用法令

・Concentration of Chemicals

75-05-8	アセトニトリル	99.9199%
1563-66-2	N - メチルカルバミン酸 2 , 3 - ジヒドロ - 2 , 2 - ジメチル - 7 - ベンゾ [b] フラニル	0.0191%
116-06-3	アルジカルブ	0.0127%
1646-88-4	アルジカルブスルホン	0.0127%
16752-77-5	S - メチル - N - [(メチルカルバモイル) オキシ] チオアセトイミデート	0.0127%
23135-22-0	オキサミル	0.0127%
1646-87-3	アルジカルブスルホキシド	0.0102%

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報
化審法
既存化学物質

75-05-8	アセトニトリル	2-1508
1563-66-2	N - メチルカルバミン酸 2 , 3 - ジヒドロ - 2 , 2 - ジメチル - 7 - ベンゾ [b] フラニル	
116-06-3	アルジカルブ	
1646-88-4	アルジカルブスルホン	
16752-77-5	S - メチル - N - [(メチルカルバモイル) オキシ] チオアセトイミデート	
23135-22-0	オキサミル	

特定化学物質

非該当

監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

75-05-8	アセトニトリル	旧第二
1563-66-2	N - メチルカルバミン酸 2 , 3 - ジヒドロ - 2 , 2 - ジメチル - 7 - ベンゾ [b] フラニル	旧第二, 旧第三

優先評価化学物質

75-05-8	アセトニトリル	
---------	---------	--

白物質

非該当

既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

75-05-8	アセトニトリル	
---------	---------	--

既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

75-05-8	アセトニトリル	13	99.9199%
---------	---------	----	----------

PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

毒物及び劇物取締法: 劇物

75-05-8	アセトニトリル	99.9199%
16752-77-5	S - メチル - N - [(メチルカルバモイル) オキシ] チオアセトイミデート	0.0127%
23135-22-0	オキサミル	0.0127%

毒物及び劇物取締法: 有機シアン化合物から除かれるもの

75-05-8	アセトニトリル	
---------	---------	--

毒物及び劇物取締法: 毒物

16752-77-5	S - メチル - N - [(メチルカルバモイル) オキシ] チオアセトイミデート	0.0127%
23135-22-0	オキサミル	0.0127%

毒物及び劇物取締法: 特定毒物

非該当

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

非該当

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

75-05-8 アセトニトリル

15

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

非該当

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

非該当

・海洋汚染防止法

75-05-8 アセトニトリル

16752-77-5 S - メチル - N - [(メチルカルバモイル) オキシ] チオアセトイミデート

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

非該当

(11ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Carbamates Sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

・ 特定物質
非該当
・ 大気汚染防止法
75-05-8 アセトニトリル
・ 水質汚濁防止法
・ 有害物質
非該当
・ 指定物質
非該当

- ・ 消防法 - 指定数量: 区分外
- ・ 消防法 - 類別: 区分外
- ・ 化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

- ・ データシート作成部門: Document Control / Regulatory
- ・ 問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com
- ・ 縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経皮) 区分3: Acute toxicity – Category 3

急性毒性(経皮) 区分4: Acute toxicity – Category 4

急性毒性(吸入) 区分2: Acute toxicity – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

生殖細胞変異原性 区分2: Germ cell mutagenicity – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分1: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 1

特定標的臓器有害性(反復暴露) 区分2: Specific target organ toxicity (repeated exposure) – Category 2

水生環境有害性(急性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(急性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - acute aquatic hazard – Category 3

水生環境有害性(慢性毒性) 区分1: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 1

水生環境有害性(慢性毒性) 区分3: Hazardous to the aquatic environment - long-term aquatic hazard – Category 3

- ・ * 前の版からデータを変更

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck Regulated SOC's Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-260
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類
本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類されていません。
- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル, 注意喚起語, 危険有害性情報及び注意書き)
- ・GHSラベル要素 無効
- ・絵表示 無効
- ・注意喚起語 無効
- ・危険有害性情報 無効
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物
- ・危険な含有成分: 無効

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報: 特別な措置は必要ない
- ・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・皮膚に付着した場合 一般的にはこの製品は皮膚には刺激はない
- ・眼に入った場合 眼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぐ
- ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Regulated SOC's Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)
・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・適切な消火剤 周辺の状況に合わせた消火措置を取る
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- ・特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- ・人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置 必要ない
- ・環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に 대해서는 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い 特別な措置は必要ない
- ・火災および爆発防止に関する注意事項: 特別な措置は必要ない
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管
- ・保管スペースおよび容器に関する要求事項: 特別な要求事項なし
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項: ない
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・許容濃度等
- ・作業場において限界値の監視を要する成分:
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
- ・追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・設備対策
- ・技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照
- ・保護具
- ・一般防止措置および衛生措置: 化学製品を取り扱う際の一般的な注意事項を厳守のこと
- ・呼吸保護器具:
Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用による著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。
呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Regulated SOC's Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30~0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護: 詰め替えの際には保護めがねの装着が望ましい

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

無色

臭い

無臭

嗅覚閾値

決まっている。

融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可)

0 °C

沸点又は初留点及び沸点範囲

100 °C

可燃性

情報なし

爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界

下限:

決まっている。

上限:

決まっている。

引火点

情報なし

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっている。

pH

決まっている。

粘性:

動粘性率

決まっている。

力学的 約 20 °C:

0.952 mPas

溶解度 (混合物の場合は、記載省略可)

水:

混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない

n-オクタノール / 水分分配係数 (log 値) (混合物の場合は、記載省略可)

決まっている。

蒸気圧 約 20 °C

23 hPa

密度及び / 又は相対密度

密度 約 20 °C:

1 g/cm³

相対的密度

決まっている。

蒸気密度

決まっている。

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Regulated SOCs Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

- その他のデータ
- 外観
- 形: 液状
- 健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項
- 爆発の危険: プロダクトは爆発する危険はない
- 溶剤含有量:
- 水: 99.9 %
- 固形物含有量: 0.1 %
- 状態の変化
- 気化速度 決まっている。

10 安定性及び反応性

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
- 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- 危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- 避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- 混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- 危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- 毒性学的影響に関する情報
- 誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- 毒性
- 水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- 残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- 生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- 土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- 他の副作用
- その他のエコロジーに関する注意事項:
- 一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Regulated SOCs Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

13 廃棄上の注意

- 化学品 (残余廃棄物) ,当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で,かつ,環境上望ましい廃棄,又はリサイクルに関する情報
- 勧告: 少量なら、家庭ゴミと共に処分することができる
- 洗浄されていないパッケージ:
- 勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- 国連番号 - ADR, ADN, IMDG, IATA	無効
- 品名 (国連輸送名) - ADR, ADN, IMDG, IATA	無効
- 国連分類 (輸送における危険有害性クラス) - ADR, ADN, IMDG, IATA - 分類	無効
- 容器等級 - ADR, IMDG, IATA	無効
環境危険:	情報なし
ユーザー用特別予防措置	情報なし
MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
UN "模範規制:	無効

15 適用法令

Concentration of Chemicals		
7732-18-5	水	99.866%
1071-83-6	グリホサート	0.08%
145-73-3	(1 R , 2 S , 3 R , 4 S) - 7 - オキサビシクロ [2 , 2 , 1] ヘプタン - 2 , 3 - ジカルボン酸	0.05%
85-00-7	1 , 1' - エチレン - 2 , 2' - ビピリジニウム = ジプロミド	0.004%
- 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報 - 化審法		
既存化学物質		
145-73-3	(1 R , 2 S , 3 R , 4 S) - 7 - オキサビシクロ [2 , 2 , 1] ヘプタン - 2 , 3 - ジカルボン酸	3-2459
85-00-7	1 , 1' - エチレン - 2 , 2' - ビピリジニウム = ジプロミド	5-3913
特定化学物質		
非該当		

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Regulated SOCs Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質		
85-00-7	1, 1' - エチレン - 2, 2' - ビピリジニウム = ジプロミド	旧第二
・優先評価化学物質		
非該当		
・白物質		
1071-83-6	グリホサート	
・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)		
85-00-7	1, 1' - エチレン - 2, 2' - ビピリジニウム = ジプロミド	
・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)		
非該当		
・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質		
非該当		
・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質		
非該当		
・毒物及び劇物取締法: 劇物		
145-73-3	(1 R, 2 S, 3 R, 4 S) - 7 - オキサビシクロ [2, 2, 1] ヘプタン - 2, 3 - ジカルボン酸	0.05%
85-00-7	1, 1' - エチレン - 2, 2' - ビピリジニウム = ジプロミド	0.004%
・毒物及び劇物取締法: 有機シアン化合物から除かれるもの		
非該当		
・毒物及び劇物取締法: 毒物		
非該当		
・毒物及び劇物取締法: 特定毒物		
非該当		
・労働安全衛生法		
・危険物		
・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)		
非該当		
・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)		
非該当		
・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)		
非該当		
・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)		
非該当		
・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)		
非該当		
・特定化学物質等		
・第一類物質		
非該当		
・第二類物質		
非該当		

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Regulated SOCs Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

・ **第三類物質**

非該当

・ **名称等を通知すべき有害物 (別表第9)**

非該当

・ **製造許可物質**

非該当

・ **鉛中毒予防規則 (施行令別表第4)**

非該当

・ **四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第5)**

非該当

・ **有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第6の2)**

・ **第一種有機溶剤等**

非該当

・ **第二種有機溶剤等**

非該当

・ **第三種有機溶剤等**

非該当

・ **強い変異原性が認められた化学物質**

非該当

・ **特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律**

・ **特定物質代替物質**

非該当

・ **特定物質**

非該当

・ **大気汚染防止法**

非該当

・ **水質汚濁防止法**

・ **有害物質**

非該当

・ **指定物質**

非該当

・ **消防法 - 指定数量:** 区分外

・ **消防法 - 類別:** 区分外

・ **化学物質の安全性評価:** 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・ **データシート作成部門:** Document Control / Regulatory

・ **問い合わせ先:** pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck Regulated SOC's Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ 縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

・ * 前の版からデータを変更

JP

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-311
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル, 注意喚起語, 危険有害性情報及び注意書き)

- ・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

- ・絵表示



GHS02 GHS07

- ・注意喚起語 危険

- ・危険有害性情報

H225 引火性の高い液体及び蒸気

H319 強い眼刺激

H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・注意書き

P101

医学的な助言が必要なときには, 製品容器やラベルをもっていくこと。

P102

子供の手の届かないところに置くこと。

P103

使用前にラベルをよく読むこと。

P210

熱, 高温のもの, 火花, 裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P533 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい
て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P312 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。
- P337+P313 目の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。
- P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-64-1	アセトン	99.9997%
	引火性液体 区分2, H225; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定の臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報: プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
- ・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・皮膚に付着した場合 即刻水で洗浄
- ・眼に入った場合
 - ・瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
- ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- ・使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- ・特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- ・人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・許容濃度等
- ・作業場において限界値の監視を要する成分:

67-64-1 アセトン

OEL 長期値: 470 mg/m³, 200 ppm

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

生物学的許容値を持つ原料:
67-64-1 アセトン

OEL-B 40 mg/l

試料: urine

試料採取時期: Within 2h prior to end of shift

物質: Acetone

追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

設備対策
技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

保護具
一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないように

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

呼吸保護器具:

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:


密閉式保護めがね

JP

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	特徴的
嗅覚閾値	決まっていない.
融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	-94.7 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	55.8-56.6 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	2.6 Vol %
上限:	13 Vol %
引火点	-17 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない.
pH	決まっていない.
粘性:	
動粘性率	決まっていない.
力学的 約 20 °C:	32 mPas
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	決まっていない.
蒸気圧 約 20 °C	245.3 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.8 g/cm ³
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	465 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	100.0 %
固形物含有量:	0.0 %
状態の変化	
気化速度	決まっていない.

10 安定性及び反応性

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
- 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

* 11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性

・分類上の LD/LC50 値:

67-64-1 アセトン

口 LD50 5,800 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 20,000 mg/kg (rabbit)

- ・眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 強い眼刺激
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 眠気又はめまいのおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

* 12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

JP
(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

14 輸送上の注意

・国連番号	UN1090
・ADR, IMDG, IATA	
・品名 (国連輸送名)	1090 ACETONE solution
・ADR	ACETONE solution
・IMDG, IATA	
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	
・ADR, IMDG, IATA	
	
・分類	3 可燃性液体成分
・危険物ラベル	3
・容器等級	II
・ADR, IMDG, IATA	
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置	警告: 可燃性液体成分
・ケムラー符号:	33
・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	F-E,S-D
・Stowage Category	B
・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・輸送/その他の説明:	
・ADR	
・Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・IMDG	
・Limited quantities (LQ)	1L
・Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・UN "模範規制:	UN 1090 ACETONE SOLUTION, 3, II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals		
67-64-1	アセトン	99.9997%
50-32-8	ベンゾ [a] ピレン	0.0003%

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・ 化審法

・ 既存化学物質

67-64-1	アセトン	2-542
50-32-8	ベンゾ [a] ピレン	

・ 特定化学物質

非該当

・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

非該当

・ 優先評価化学物質

67-64-1	アセトン
---------	------

・ 白物質

非該当

・ 既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

67-64-1	アセトン
---------	------

・ 既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

・ PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・ PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・ 毒物及び劇物取締法: 劇物

非該当

・ 毒物及び劇物取締法: 有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・ 毒物及び劇物取締法: 毒物

非該当

・ 毒物及び劇物取締法: 特定毒物

非該当

・ 労働安全衛生法

・ 危険物

・ 爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・ 発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・ 酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・ 引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-64-1	アセトン
---------	------

・ 可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・特定化学物質等
・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-64-1 アセトン

17

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)
・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

67-64-1 アセトン

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

非該当

・海洋汚染防止法

67-64-1 アセトン

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・水質汚濁防止法
・有害物質

非該当

・指定物質

非該当

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

JP

(10ページに続く)

安全データシート JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS PAH Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・ **データシート作成部門:** Document Control / Regulatory

・ **問い合わせ先:** pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・ **縮約と二文字語:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

・ *** 前の版からデータを変更**

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)
- ・製品コード QCM-312
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

- ・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225 引火性の高い液体及び蒸気



重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A H319 強い眼刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル, 注意喚起語, 危険有害性情報及び注意書き)

- ・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム) により分類及び表示されています。

- ・絵表示



GHS02 GHS07

- ・注意喚起語 危険

- ・危険有害性情報

H225 引火性の高い液体及び蒸気

H319 強い眼刺激

H336 眠気又はめまいのおそれ

- ・注意書き

P101

医学的な助言が必要なときには, 製品容器やラベルをもっていくこと。

P102

子供の手の届かないところに置くこと。

P103

使用前にラベルをよく読むこと。

P210

熱, 高温のもの, 火花, 裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

(2ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

- P240 容器を接地しアースをとること。
- P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
- P242 火花を発生させない工具を使用すること。
- P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
- P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
- P264 取扱い後はよく洗うこと。
- P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- P303+P361+P353 皮膚 (又は髪) に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
- P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し, 呼吸しやすい姿勢で休息させること。
- P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用してい
て容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
- P312 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。
- P337+P313 目の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当てを受けること。
- P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
- P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
- P405 施錠して保管すること。
- P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出
- ・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
- ・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

・危険な含有成分:

67-64-1	アセトン	99.9874%
	引火性液体 区分2, H225; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A, H319; 特定の臓器有害性(単回暴露) 区分3, H336	

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報: プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
- ・吸入した場合 外気を送る、つらい場合には医師を呼ぶ
- ・皮膚に付着した場合 即刻水で洗浄
- ・眼に入った場合
 - ・瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
- ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- ・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- ・使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- ・特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- ・人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- ・環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- ・封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- ・他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照
廃棄処分に関しては 13 項参照

7 取扱い及び保管上の注意

- ・取扱い
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
エアゾールの発生を防ぐ
- ・火災および爆発防止に関する注意事項:
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
- ・混融危険性を含めた安全貯蔵条件
- ・保管
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
- ・同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
- ・保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・特定の最終用途 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・許容濃度等
- ・作業場において限界値の監視を要する成分:

67-64-1 アセトン

OEL 長期値: 470 mg/m³, 200 ppm

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(3ページの続き)

生物学的許容値を持つ原料:
67-64-1 アセトン

OEL-B 40 mg/l

試料: urine

試料採取時期: Within 2h prior to end of shift

物質: Acetone

追加注意事項: 生成時に有効なリストがもとなっている

設備対策
技術設備の形体に関する追加注意事項: その他の申し立てなし、7 項参照

保護具
一般防止措置および衛生措置:

食物、飲み物、飼料からは遠ざける

汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ

休憩の前、作業終了後には手を洗う

眼に入らないように

眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する

呼吸保護器具:

Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。

呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。

手の保護:

化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。

破過時間は 1 時間です。

化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。

手袋材

通常使用時:

ニトリルゴム、厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリ

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:


密閉式保護めがね

JP

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報	
一般指示事項	
物理状態	液状
色	無色
臭い	特徴的
嗅覚閾値	決まっていない.
融点 / 凝固点 (混合物の場合は,記載省略可)	-94.7 °C
沸点又は初留点及び沸点範囲	55.8-56.6 °C
可燃性	情報なし
爆発下限界及び爆発上限界 / 可燃限界	
下限:	2.6 Vol %
上限:	13 Vol %
引火点	-17 °C
自然発火点	プロダクトは自然発火しない
分解温度	決まっていない.
pH	決まっていない.
粘性:	
動粘性率	決まっていない.
力学的 約 20 °C:	32 mPas
溶解度 (混合物の場合は,記載省略可)	
水:	混ぜ合わせられない、ほとんど混ぜ合わせられない
n-オクタノール / 水分配係数 (log値) (混合物の場合は,記載省略可)	決まっていない.
蒸気圧 約 20 °C	245.3 hPa
密度及び / 又は相対密度	
密度 約 20 °C:	0.80002 g/cm ³
相対的密度	決まっていない.
蒸気密度	決まっていない.
その他のデータ	
外観	
形:	液状
健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項	
発火温度:	465 °C
爆発の危険:	プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
溶剤含有量:	
有機溶剤:	100.0 %
固形物含有量:	0.0 %
状態の変化	
気化速度	決まっていない.

10 安定性及び反応性

- 反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- 化学的安定性
- 熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない

(6ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

* 11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性

・分類上の LD/LC50 値:

67-64-1 アセトン

口 LD50 5,800 mg/kg (rat)

皮膚 LD50 20,000 mg/kg (rabbit)

- ・眼に対する重篤な損傷性 / 眼刺激性 強い眼刺激
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 眠気又はめまいのおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

* 12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壤中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
 - 水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
 - 薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

JP

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

14 輸送上の注意

・国連番号 ・ADR, IMDG, IATA	UN1090
・品名 (国連輸送名) ・ADR ・IMDG, IATA	1090 ACETONE solution ACETONE solution
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス) ・ADR, IMDG, IATA	
	
・分類 ・危険物ラベル	3 可燃性液体成分 3
・容器等級 ・ADR, IMDG, IATA	II
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置 ・ケムラー符号: ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: ・Stowage Category	警告: 可燃性液体成分 33 F-E,S-D E
・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし
・輸送/その他の説明:	
・ADR ・Excepted quantities (EQ)	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・IMDG ・Limited quantities (LQ) ・Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
・UN "模範規制:	UN 1090 ACETONE SOLUTION, 3, II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals		
67-64-1	アセトン	99.9874%
103-23-1	ビス (2 - エチルヘキシル) アジパート	0.0063%
117-81-7	フタル酸ビス (2 - エチルヘキシル)	0.0063%

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・化審法

・既存化学物質

67-64-1	アセトン	2-542
103-23-1	ビス (2 - エチルヘキシル) アジパート	2-861, 2-879
117-81-7	フタル酸ビス (2 - エチルヘキシル)	3-1307

・特定化学物質

非該当

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

117-81-7	フタル酸ビス (2 - エチルヘキシル)	旧第二
----------	------------------------	-----

・優先評価化学物質

67-64-1	アセトン
117-81-7	フタル酸ビス (2 - エチルヘキシル)

・白物質

非該当

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

全ての内容成分はリストアップされている

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法:劇物

非該当

・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

67-64-1	アセトン
---------	------

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

67-64-1 アセトン

17

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

67-64-1 アセトン

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

非該当

・海洋汚染防止法

全ての内容成分はリストアップされている

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・水質汚濁防止法

・有害物質

非該当

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

JP

(10ページに続く)

安全データシート JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Phthalate and Adipate Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・ **データシート作成部門:** Document Control / Regulatory

・ **問い合わせ先:** pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・ **縮約と二文字語:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2A: Serious eye damage/eye irritation – Category 2A

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

・ *** 前の版からデータを変更**

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- 製品識別子
- 化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)
- 製品コード QCM-501
- 該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- 安全データシートの供給元の詳細情報
- 供給者の会社名称,住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- 緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225

引火性の高い液体及び蒸気



健康に危険

発がん性 区分2

H351

発がんのおそれの疑い

吸引性呼吸器有害性 区分1

H304

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ



急性毒性(経皮) 区分4

H312

皮膚に接触すると有害

皮膚腐食性/刺激性 区分2

H315

皮膚刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H335-H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B

H320

眼刺激

GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル,注意喚起語,危険有害性情報及び注意書き)

GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

絵表示



GHS02



GHS07



GHS08

(2ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

・注意喚起語 危険

・危険と定められた成分をラベル表示:

【MTBE】

・危険有害性情報

- H225 引火性の高い液体及び蒸気
H312 皮膚に接触すると有害
H315+H320 皮膚及び眼刺激
H351 発がんのおそれの疑い
H335+H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

・注意書き

- P101 医学的な助言が必要となきには、製品容器やラベルをもっていくこと。
P102 子供の手の届かないところに置くこと。
P103 使用前にラベルをよく読むこと。
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P240 容器を接地しアースをとること。
P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P264 取扱い後はよく洗うこと。
P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P301+P310 飲み込んだ場合: ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
P321 特別な処置が必要である(このラベルのを見よ)。
P331 無理に吐かせないこと。
P303+P361+P353 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P312 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 施錠して保管すること。
P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

JP

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号： 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

3 組成及び成分情報

- ・化学物質・混合物の区別: 混合物
・説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

1634-04-4	【MTBE】  引火性液体 区分2, H225;  急性毒性(経皮) 区分3, H311;  発がん性 区分2, H351; 吸引性呼吸器有害性 区分1, H304;  皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335-H336; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B, H320	99.9062%
-----------	--	----------

4 応急措置

- ・応急手当処置に関する説明
- ・一般情報:
 - ・プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
 - ・中毒症状は時間がかかり経過した後に現れる場合もあるため、事故後最低48時間は医師の監視のもとで過ごすこと
 - ・吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
 - ・皮膚に付着した場合 即刻石鹼と水で洗い、よくすすぐ
 - ・眼に入った場合
眼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなる場合には医者に相談する
 - ・飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
 - ・急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
 - ・何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- ・消火剤
- ・適切な消火剤
- CO2, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- ・使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- ・本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- ・特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項** 保護具及び緊急時措置 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
封じ込め及び浄化の方法及び機材
 液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
 13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
 十分な換気を心がける
他のセクションへの言及
 安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
 人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

廃棄処分に関しては 13 項参照

(3 ページの続き)

7 取扱い及び保管上の注意

- ・ **取扱い**
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- ・ **火災および爆発防止に関する注意事項:**
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- ・ **混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・ **保管**
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・ **特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・ **許容濃度等**
- ・ **作業場において限界値の監視を要する成分:**
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
- ・ **追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・ **設備対策**
- ・ **技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照
- ・ **保護具**
- ・ **一般防止措置および衛生措置:**
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
防護服は別に保管する
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
- ・ **呼吸保護器具:**
Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。
呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。
- ・ **手の保護:**
化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。
破過時間は 1 時間です。
化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。
- ・ **手袋材**
通常使用時:
ニトリルゴム、厚さ 0.28 ~ 0.33 ミリ

(5 ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

化学物質に直接接触する場合:
ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

無色

臭い

特徴的

嗅覚閾値

決まっていない

融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない

沸点又は初留点及び沸点範囲

55.2 °C

可燃性

情報なし

爆発下限及び爆発上限 / 可燃限界

下限:

1.6 Vol %

上限:

8.4 Vol %

引火点

0 °C

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっていない

pH

決まっていない

粘性:

動粘性率

決まっていない

力学的 約 20 °C:

0.27 mPas

溶解度 (混合物の場合は、記載省略可)

水 約 25 °C:

51 g/l

n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) (混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない

蒸気圧 約 20 °C

279 hPa

密度及び / 又は相対密度

密度 約 20 °C:

0.74 g/cm³

相対的密度

決まっていない

蒸気密度

決まっていない

その他のデータ

外観

形:

液状

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項
- ・発火温度: 374 °C
- ・爆発の危険: プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
- ・溶剤含有量:
- ・有機溶剤: 99.9 %
- ・固形物含有量: 0.1 %
- ・状態の変化
- ・気化速度 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 皮膚に接触すると有害

分類上の LD/LC50 値:		
ATE (急性毒性推定値)		
皮膚	LD50	1,001 mg/kg (rabbit)
1634-04-4 【MTBE】		
口	LD50	4,000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	1,000 mg/kg (rabbit)
吸収	LC50/4 h	23,576 mg/L (rat)

- ・皮膚腐食性 / 刺激性 皮膚刺激
- ・発がん性 発がんのおそれの疑い
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 呼吸器への刺激のおそれ。眠気又はめまいのおそれ
- ・呼吸器に危険 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

・国連番号	UN2350
・ADR, IMDG, IATA	
・品名 (国連輸送名)	2350 BUTYL METHYL ETHER solution
・ADR	BUTYL METHYL ETHER solution
・IMDG, IATA	
・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)	
・ADR, IMDG, IATA	
	
・分類	3 可燃性液体成分
・危険物ラベル	3
・容器等級	
・ADR, IMDG, IATA	II
・環境危険:	情報なし
・ユーザー用特別予防措置	警告: 可燃性液体成分
・ケムラー符号:	33
・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号:	F-E,S-D
・Stowage Category	B
・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質	情報なし

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・輸送/その他の説明:

・ADR

・ Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・IMDG

・ Limited quantities (LQ)

1L

・ Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・ UN "模範規制":

UN 2350 BUTYL METHYL ETHER SOLUTION, 3, II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals

1634-04-4	【MTBE】	99.9062%
75-99-0	2, 2 - ジクロロプロピオン酸	0.0135%
93-72-1	シルベックス	0.0135%
94-75-7	2, 4 - ジクロロフェノキシ酢酸	0.0135%
1918-00-9	ジカンバ	0.0135%
1918-02-1	ピクロラム	0.0135%
50594-66-6	アシフルオルフェン	0.0135%
88-85-7	2 - (1 - メチルプロピル) - 4 , 6 - ジニトロフェノール	0.0094%
87-86-5	ペンタクロロフェノール	0.0034%

・ 該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・ 化審法

・ 既存化学物質

93-72-1	シルベックス	3-2844
94-75-7	2, 4 - ジクロロフェノキシ酢酸	3-927
1918-00-9	ジカンバ	3-3053
1918-02-1	ピクロラム	
50594-66-6	アシフルオルフェン	
88-85-7	2 - (1 - メチルプロピル) - 4 , 6 - ジニトロフェノール	3-828
87-86-5	ペンタクロロフェノール	3-2850

・ 特定化学物質

87-86-5	ペンタクロロフェノール	第1種
---------	-------------	-----

・ 監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

94-75-7	2, 4 - ジクロロフェノキシ酢酸	旧第二, 旧第三
88-85-7	2 - (1 - メチルプロピル) - 4 , 6 - ジニトロフェノール	旧第二, 旧第三
87-86-5	ペンタクロロフェノール	旧第二, 旧第三

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

・優先評価化学物質		
非該当		
・白物質		
1634-04-4	【MTBE】	
75-99-0	2, 2 - ジクロロプロピオン酸	
・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)		
1634-04-4	【MTBE】	
75-99-0	2, 2 - ジクロロプロピオン酸	
94-75-7	2, 4 - ジクロロフェノキシ酢酸	
88-85-7	2 - (1 - メチルプロピル) - 4, 6 - ジニトロフェノール	
87-86-5	ペンタクロロフェノール	
・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)		
88-85-7	2 - (1 - メチルプロピル) - 4, 6 - ジニトロフェノール	
・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質		
非該当		
・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質		
非該当		
・毒物及び劇物取締法:劇物		
88-85-7	2 - (1 - メチルプロピル) - 4, 6 - ジニトロフェノール	0.0094%
87-86-5	ペンタクロロフェノール	0.0034%
・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの		
非該当		
・毒物及び劇物取締法:毒物		
88-85-7	2 - (1 - メチルプロピル) - 4, 6 - ジニトロフェノール	0.0094%
・毒物及び劇物取締法:特定毒物		
非該当		
・労働安全衛生法		
・危険物		
・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)		
非該当		
・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)		
非該当		
・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)		
非該当		
・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)		
非該当		
・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)		
非該当		
・特定化学物質等		
・第一類物質		
非該当		

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・第二類物質

87-86-5 ペンタクロロフェノール

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第9)

1634-04-4 【MTBE】 580

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第6の2)
・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

非該当

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

非該当

・海洋汚染防止法

1634-04-4 【MTBE】

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律
・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・大気汚染防止法

非該当

・水質汚濁防止法
・有害物質

非該当

・指定物質

1634-04-4 【MTBE】 3-3-14

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

JP

(11ページに続く)

安全データシート JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Herbicides Sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経皮) 区分3: Acute toxicity – Category 3

急性毒性(経皮) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

発がん性 区分2: Carcinogenicity – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

吸引性呼吸器有害性 区分1: Aspiration hazard – Category 1

・* 前の版からデータを変更

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- 製品識別子
- 化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)
- 製品コード QCM-550
- 該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- 安全データシートの供給元の詳細情報
- 供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- 緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225

引火性の高い液体及び蒸気



健康に危険

発がん性 区分2

H351

発がんのおそれの疑い

吸引性呼吸器有害性 区分1

H304

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ



急性毒性(経皮) 区分4

H312

皮膚に接触すると有害

皮膚腐食性/刺激性 区分2

H315

皮膚刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H335-H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B

H320

眼刺激

GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)

GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

絵表示



GHS02



GHS07



GHS08

(2ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(1ページの続き)

・注意喚起語 危険

・危険と定められた成分をラベル表示:

【MTBE】

・危険有害性情報

- H225 引火性の高い液体及び蒸気
H312 皮膚に接触すると有害
H315+H320 皮膚及び眼刺激
H351 発がんのおそれの疑い
H335+H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

・注意書き

- P101 医学的な助言が必要となきには、製品容器やラベルをもっていくこと。
P102 子供の手の届かないところに置くこと。
P103 使用前にラベルをよく読むこと。
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P240 容器を接地しアースをとること。
P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P264 取扱い後はよく洗うこと。
P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P301+P310 飲み込んだ場合: ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
P321 特別な処置が必要である(このラベルのを見よ)。
P331 無理に吐かせないこと。
P303+P361+P353 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P312 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 施錠して保管すること。
P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

JP

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(2ページの続き)

3 組成及び成分情報

- 化学物質・混合物の区別: 混合物
- 説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

1634-04-4	【MTBE】 引火性液体 区分2, H225; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 発がん性 区分2, H351; 吸引性呼吸器有害性 区分1, H304; 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335-H336; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B, H320	99.9958%
-----------	---	----------

4 応急措置

- 応急手当処置に関する説明
- 一般情報:
プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
中毒症状は時間がかかり経過した後に現れる場合もあるため、事故後最低 48 時間は医師の監視のもとで過ごすこと
- 吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合
瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなりません場合には医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

廃棄処分に関しては 13 項参照

(3ページの続き)

7 取扱い及び保管上の注意

- ・**取扱い**
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- ・**火災および爆発防止に関する注意事項:**
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- ・**混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・**保管**
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・**特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・**許容濃度等**
- ・**作業場において限界値の監視を要する成分:**
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
- ・**追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・**設備対策**
- ・**技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照
- ・**保護具**
- ・**一般防止措置および衛生措置:**
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
防護服は別に保管する
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
- ・**呼吸保護器具:**
Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。
呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。
- ・**手の保護:**
化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。
破過時間は 1 時間です。
化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。
- ・**手袋材**
通常使用時:
ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(4ページの続き)

化学物質に直接接触する場合:
ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

無色

臭い

特徴的

嗅覚閾値

決まっていない。

融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない。

沸点又は初留点及び沸点範囲

55.2 °C

可燃性

情報なし

爆発下限及び爆発上限 / 可燃限界

下限:

1.6 Vol %

上限:

8.4 Vol %

引火点

0 °C

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっていない。

pH

決まっていない。

粘性:

動粘性率

決まっていない。

力学的 約 20 °C:

0.27 mPas

溶解度 (混合物の場合は、記載省略可)

水 約 25 °C:

51 g/l

n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) (混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない。

蒸気圧 約 20 °C

279 hPa

密度及び / 又は相対密度

密度 約 20 °C:

0.74005 g/cm³

相対的密度

決まっていない。

蒸気密度

決まっていない。

その他のデータ

外観

形:

液状

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(5ページの続き)

- ・健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項
- ・発火温度: 374 °C
- ・爆発の危険: プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
- ・溶剤含有量:
- ・有機溶剤: 100.0 %
- ・固形物含有量: 0.0 %
- ・状態の変化
- ・気化速度 決まっている。

10 安定性及び反応性

- ・反応性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・化学的安定性
- ・熱分解/回避すべき条件: 規定どおりの使用では分解しない
- ・危険有害反応可能性 危険な反応は起きていない
- ・避けるべき条件 追加的な関連情報は得られていません。
- ・混触危険物質 追加的な関連情報は得られていません。
- ・危険有害な分解生成物 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・毒性学的影響に関する情報
- ・急性毒性 皮膚に接触すると有害

分類上の LD/LC50 値:		
ATE (急性毒性推定値)		
皮膚	LD50	1,000 mg/kg (rabbit)
1634-04-4 【MTBE】		
口	LD50	4,000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	1,000 mg/kg (rabbit)
吸収	LC50/4 h	23,576 mg/L (rat)

- ・皮膚腐食性 / 刺激性 皮膚刺激
- ・発がん性 発がんのおそれの疑い
- ・特定標的臓器毒性 (単回ばく露) 呼吸器への刺激のおそれ。眠気又はめまいのおそれ
- ・呼吸器に危険 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・誤えん有害性 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・毒性
- ・水生生物に対する毒性: 追加的な関連情報は得られていません。
- ・残留性・分解性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・生態蓄積性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・土壌中の移動性 追加的な関連情報は得られていません。

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(6ページの続き)

- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- | | |
|---|----------------------------------|
| ・国連番号 | UN2350 |
| ・ADR, IMDG, IATA | |
| ・品名 (国連輸送名) | 2350 BUTYL METHYL ETHER solution |
| ・ADR | BUTYL METHYL ETHER solution |
| ・IMDG, IATA | |
| ・国連分類 (輸送における危険有害性クラス) | |
| ・ADR, IMDG, IATA | |
|  | |
| ・分類 | 3 可燃性液体成分 |
| ・危険物ラベル | 3 |
| ・容器等級 | II |
| ・ADR, IMDG, IATA | |
| ・環境危険: | 情報なし |
| ・ユーザー用特別予防措置 | 警告: 可燃性液体成分 |
| ・ケムラー符号: | 33 |
| ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: | F-E,S-D |
| ・Stowage Category | B |
| ・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 | 情報なし |

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(7ページの続き)

・輸送/その他の説明:

・ADR

・ Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・IMDG

・ Limited quantities (LQ)

1L

・ Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・UN "模範規制":

UN 2350 BUTYL METHYL ETHER SOLUTION, 3, II

15 適用法令

・ Concentration of Chemicals

1634-04-4	【MTBE】	99.9958%
76-03-9	トリクロロ酢酸	0.0007%
79-08-3	ブロモ酢酸	0.0007%
79-11-8	クロロ酢酸	0.0007%
79-43-6	ジクロロ酢酸	0.0007%
631-64-1	ジブロム酢酸	0.0007%
5589-96-8	2 - ブロモ - 2 - クロロ酢酸	0.0007%

・該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報

・化審法

・既存化学物質

76-03-9	トリクロロ酢酸	2-1188
79-08-3	ブロモ酢酸	2-2634
79-11-8	クロロ酢酸	2-1145
79-43-6	ジクロロ酢酸	2-1161
631-64-1	ジブロム酢酸	2-2653

・特定化学物質

非該当

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

76-03-9	トリクロロ酢酸	旧第二
79-11-8	クロロ酢酸	旧第二

・優先評価化学物質

79-11-8	クロロ酢酸
---------	-------

・白物質

1634-04-4	【MTBE】
-----------	--------

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

1634-04-4	【MTBE】
-----------	--------

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(8ページの続き)

76-03-9	トリクロロ酢酸	
79-11-8	クロロ酢酸	
79-43-6	ジクロロ酢酸	
・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)		
非該当		
・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質		
非該当		
・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質		
非該当		
・毒物及び劇物取締法:劇物		
76-03-9	トリクロロ酢酸	0.0007%
79-11-8	クロロ酢酸	0.0007%
79-43-6	ジクロロ酢酸	0.0007%
・毒物及び劇物取締法:有機シアン化合物から除かれるもの		
非該当		
・毒物及び劇物取締法:毒物		
非該当		
・毒物及び劇物取締法:特定毒物		
非該当		
・労働安全衛生法		
・危険物		
・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)		
非該当		
・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)		
非該当		
・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)		
非該当		
・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)		
非該当		
・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)		
非該当		
・特定化学物質等		
・第一類物質		
非該当		
・第二類物質		
非該当		
・第三類物質		
非該当		
・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)		
1634-04-4	【 M T B E 】	580

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(9ページの続き)

・製造許可物質	
非該当	
・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)	
非該当	
・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)	
非該当	
・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)	
・第一種有機溶剤等	
非該当	
・第二種有機溶剤等	
非該当	
・第三種有機溶剤等	
非該当	
・強い変異原性が認められた化学物質	
79-08-3	ブロモ酢酸
・海洋汚染防止法	
1634-04-4	【 M T B E 】
・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律	
・特定物質代替物質	
非該当	
・特定物質	
非該当	
・水質汚濁防止法	
・有害物質	
非該当	
・指定物質	
1634-04-4	【 M T B E 】
	3-3-14

- ・消防法 - 指定数量: 区分外
- ・消防法 - 類別: 区分外
- ・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

- ・データシート作成部門: Document Control / Regulatory
- ・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com
- ・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

(11ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Disinfection By-Products Sample (1X2 mL)

(10ページの続き)

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経皮) 区分3: Acute toxicity – Category 3

急性毒性(経皮) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

発がん性 区分2: Carcinogenicity – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

吸引性呼吸器有害性 区分1: Aspiration hazard – Category 1

* 前の版からデータを変更

JP

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

1 化学品及び会社情報

- ・製品識別子
- ・化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)
- ・製品コード QCM-551B
- ・該当純物質または混合物の関連特定用途及び使用禁止用途 分析化学研究所用の試薬および基準
- ・安全データシートの供給元の詳細情報
- ・供給者の会社名称、住所及び電話番号
アジレント・テクノロジー株式会社
住所
〒192-8510 東京都八王子市高倉町9-1
- ・その他の情報問い合わせ先:
電話番号
+81-42-660-3111
- pdl-msds_author@agilent.com
- ・緊急連絡電話番号 CHEMTREC®: +(81)-345209637

2 危険有害性の要約

・化学品のGHS分類



火炎

引火性液体 区分2

H225

引火性の高い液体及び蒸気



健康に危険

発がん性 区分2

H351

発がんのおそれの疑い

吸引性呼吸器有害性 区分1

H304

飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ



急性毒性(経皮) 区分4

H312

皮膚に接触すると有害

皮膚腐食性/刺激性 区分2

H315

皮膚刺激

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3 H335-H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B

H320

眼刺激

・GHSラベル要素 (絵表示又はシンボル、注意喚起語、危険有害性情報及び注意書き)

・GHS ラベル要素

本製品はGHS(化学品の分類および表示に関する世界調和システム)により分類及び表示されています。

・絵表示



GHS02



GHS07



GHS08

(2ページに続く)

安全データシート
JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(1ページの続き)

・注意喚起語 危険

・危険と定められた成分をラベル表示:

【MTBE】

・危険有害性情報

- H225 引火性の高い液体及び蒸気
H312 皮膚に接触すると有害
H315+H320 皮膚及び眼刺激
H351 発がんのおそれの疑い
H335+H336 呼吸器への刺激のおそれ 眠気又はめまいのおそれ
H304 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ

・注意書き

- P101 医学的な助言が必要となきには、製品容器やラベルをもっていくこと。
P102 子供の手の届かないところに置くこと。
P103 使用前にラベルをよく読むこと。
P201 使用前に取扱説明書を入手すること。
P202 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
P210 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
P240 容器を接地しアースをとること。
P241 防爆型の【電気機器 / 換気装置 / 照明機器】を使用すること。
P242 火花を発生させない工具を使用すること。
P243 静電気放電に対する措置を講ずること。
P261 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。
P264 取扱い後はよく洗うこと。
P271 屋外又は換気の良い場所だけで使用すること。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P301+P310 飲み込んだ場合: ただちに毒物センター/医師に連絡すること。
P321 特別な処置が必要である(このラベルのを見よ)。
P331 無理に吐かせないこと。
P303+P361+P353 皮膚(又は髪)に付着した場合: 直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を水【又はシャワー】で洗うこと。
P304+P340 吸入した場合: 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308+P313 ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P312 気分が悪い時は毒物センター/医師に連絡すること。
P362+P364 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
P332+P313 皮膚刺激が生じた場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P337+P313 眼の刺激が続く場合: 医師の診察 / 手当を受けること。
P370+P378 火災の発生時: 鎮圧の目的で使用: CO₂、パウダー、散水車
P403+P233 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。
P405 施錠して保管すること。
P501 現地/地域/国/国際規定に従い内容物・容器の露出

・GHS分類に関係しない又はGHSで扱われない他の危険有害性

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント

・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし

・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし

JP

(3ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(2ページの続き)

3 組成及び成分情報

- 化学物質・混合物の区別: 混合物
- 説明: 危険のない混ぜ合わせかたをした以下成分からなる混合物

危険な含有成分:

1634-04-4	【MTBE】 引火性液体 区分2, H225; 急性毒性(経皮) 区分3, H311; 発がん性 区分2, H351; 吸引性呼吸器有害性 区分1, H304; 皮膚腐食性/刺激性 区分2, H315; 特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3, H335-H336; 重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B, H320	99.9996%
-----------	---	----------

4 応急措置

- 応急手当処置に関する説明
- 一般情報:
プロダクトの付着した衣類は速やかに脱ぐこと
中毒症状は時間がかかり経過した後に現れる場合もあるため、事故後最低 48 時間は医師の監視のもとで過ごすこと
- 吸入した場合 意識不明の場合には安定させた状態で横向きに寝かせ、移送する
- 皮膚に付着した場合 即刻石鹸と水で洗い、よくすすぐ
- 眼に入った場合
瞼を開けたまま、流水で何分間か眼をすすぎ、状態がよくなりません場合には医者に相談する
- 飲み込んだ場合 状態が好転しない場合には医師に相談する
- 急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 追加的な関連情報は得られていません。
- 何らかの即時医療処置及び特別治療の必要性を示す兆候 追加的な関連情報は得られていません。

5 火災時の措置

- 消火剤
- 適切な消火剤
CO₂, 消火粉末剤あるいは水放射。火が大きい場合には水放射もしくは耐アルコール性泡を使用
- 使ってはならない消火剤 全開状態で放水
- 本化学物質または混合物から発生する特別な危険性 追加的な関連情報は得られていません。
- 消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置
- 特別な保護装備: 特別な措置は必要としない

6 漏出時の措置

- 人体に対する注意事項, 保護具及び緊急時措置 防護服を着用。防護服を着用していない人は近づけない
- 環境に対する注意事項 下水処理施設、地上水あるいは地下水に達しないようにする
- 封じ込め及び浄化の方法及び機材
液体吸収材 (砂、珪藻土、酸結合剤、ユニバーサル結合剤、おがくず) で吸収する
13 項に下がい汚染材は廃棄物として処理する
十分な換気を心がける
- 他のセクションへの言及
安全な取り扱い方に関しては 7 項を参照
人の保護装備の情報に関しては 8 項を参照

(4ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

廃棄処分に関しては 13 項参照

(3ページの続き)

7 取扱い及び保管上の注意

- ・**取扱い**
作業場では十分な換気、埃を吸い取るよう心がける
容器は十分に注意しながら開封し、取り扱う
エアゾールの発生を防ぐ
- ・**火災および爆発防止に関する注意事項:**
発火元は遠ざける。禁煙
静電荷を防ぐ措置をほどこす
呼吸保護装置を用意しておく
- ・**混融危険性を含めた安全貯蔵条件**
- ・**保管**
保管スペースおよび容器に関する要求事項: 涼しい場所に保管する
同じ場所に保管する際の注意事項: 必要ない
保管条件に関するその他の注意事項:
容器は密閉した状態に保つ
よく密閉した樽の中で涼しく乾燥した場所に保管する
- ・**特定の最終用途** 追加的な関連情報は得られていません。

8 ばく露防止及び保護措置

- ・**許容濃度等**
- ・**作業場において限界値の監視を要する成分:**
このプロダクトは作業場において監視する必要のある限界値を持つ成分は含まれていない
- ・**追加注意事項:** 生成時に有効なリストがもとなっている
- ・**設備対策**
- ・**技術設備の形体に関する追加注意事項:** その他の申し立てなし、7 項参照
- ・**保護具**
- ・**一般防止措置および衛生措置:**
食物、飲み物、飼料からは遠ざける
汚れのしみ込んだ衣類は即刻脱ぐ
休憩の前、作業終了後には手を洗う
防護服は別に保管する
眼に入らないよう、また皮膚に接触しないよう注意する
- ・**呼吸保護器具:**
Agilent の指示に従って目的どおりに使用した場合、通常のラボ条件下および標準的な方法での製品の使用に著しい気中浮遊暴露は生じないため、呼吸用保護具は不要です。
呼吸用保護具が必要であると見なされる緊急条件下では、適切な有機ガスまたは酸性ガスカートリッジを備えた NIOSH または同等の承認済み保護具を使用してください。
- ・**手の保護:**
化学物質に持続的に接触する場合や洗浄時の使用には推奨できませんが、通常の使用には厚さ 0.28~0.33 ミリのニトリル手袋をお勧めします。
破過時間は 1 時間です。
化学物質に直接接触する流出物の洗浄時には、破過時間が 4 時間を超える、厚さ 0.30~0.38 ミリのブチルゴム手袋をお勧めします。供給業者の推奨事項に従ってください。
- ・**手袋材**
通常使用時:
ニトリルゴム、厚さ 0.28~0.33 ミリ

(5ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(4ページの続き)

化学物質に直接接触する場合:
ブチルゴム、厚さ 0.30 ~ 0.38 ミリ

手袋材の浸透時間

通常使用時:

ニトリルゴム:

1 時間

化学物質に直接接触する場合:

ブチルゴム:

> 4 時間

眼の保護:



密閉式保護めがね

9 物理的及び化学的性質

基本的な物理及び化学特性に関する情報

一般指示事項

物理状態

液状

色

無色

臭い

特徴的

嗅覚閾値

決まっていない

融点 / 凝固点 (混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない

沸点又は初留点及び沸点範囲

55.2 °C

可燃性

情報なし

爆発下限及び爆発上限 / 可燃限界

下限:

1.6 Vol %

上限:

8.4 Vol %

引火点

0 °C

自然発火点

プロダクトは自然発火しない

分解温度

決まっていない

pH

決まっていない

粘性:

動粘性率

決まっていない

力学的 約 20 °C:

0.27 mPas

溶解度 (混合物の場合は、記載省略可)

水 約 25 °C:

51 g/l

n-オクタノール / 水分配係数 (log 値) (混合物の場合は、記載省略可)

決まっていない

蒸気圧 約 20 °C

279 hPa

密度及び / 又は相対密度

密度 約 20 °C:

0.74 g/cm³

相対的密度

決まっていない

蒸気密度

決まっていない

その他のデータ

外観

形:

液状

(6ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(5ページの続き)

- ・ **健康および環境保護ならびに安全に関する重要な指示事項**
- ・ **発火温度:** 374 °C
- ・ **爆発の危険:** プロダクトは爆発する危険はない。ただし爆発する危険のある蒸気と空気の混合物を形成する可能性はある
- ・ **溶剤含有量:**
- ・ **有機溶剤:** 100.0 %
- ・ **固形物含有量:** 0.0 %
- ・ **状態の変化**
- ・ **気化速度** 決まっていない。

10 安定性及び反応性

- ・ **反応性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **化学的安定性**
- ・ **熱分解/回避すべき条件:** 規定どおりの使用では分解しない
- ・ **危険有害反応可能性** 危険な反応は起きていない
- ・ **避けるべき条件** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **混触危険物質** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **危険有害な分解生成物** 危険な分解プロダクトはない

11 有害性情報

- ・ **毒性学的影響に関する情報**
- ・ **急性毒性** 皮膚に接触すると有害

分類上の LD/LC50 値:		
ATE (急性毒性推定値)		
皮膚	LD50	1,000 mg/kg (rabbit)
1634-04-4 【MTBE】		
口	LD50	4,000 mg/kg (rat)
皮膚	LD50	1,000 mg/kg (rabbit)
吸収	LC50/4 h	23,576 mg/L (rat)

- ・ **皮膚腐食性 / 刺激性** 皮膚刺激
- ・ **発がん性** 発がんのおそれの疑い
- ・ **特定標的臓器毒性 (単回ばく露)** 呼吸器への刺激のおそれ. 眠気又はめまいのおそれ
- ・ **呼吸器に危険** 飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- ・ **誤えん有害性** 追加的な関連情報は得られていません。

12 環境影響情報

- ・ **毒性**
- ・ **水生生物に対する毒性:** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **残留性・ 分解性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **生態蓄積性** 追加的な関連情報は得られていません。
- ・ **土壤中の移動性** 追加的な関連情報は得られていません。

(7ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(6ページの続き)

- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質) 及び vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質) アセスメント
- ・PBT (残留性、生物濃縮性、毒性物質): 情報なし
- ・vPvB (高残留性、高生物濃縮性物質): 情報なし
- ・オゾン層への有害性 追加的な関連情報は得られていません。
- ・他の副作用
- ・その他のエコロジーに関する注意事項:
- ・一般注意事項:
水への危険度分類 1 (ドイツの規定) (自己査定): 水に対する危険性はわずかにある
薄めずに、あるいは大量に地下水、河川もしくは下水施設に流してはならない

13 廃棄上の注意

- ・化学品 (残余廃棄物), 当該化学品が付着している汚染容器及び包装の安全で、かつ、環境上望ましい廃棄、又はリサイクルに関する情報
- ・勧告: 家庭ごみとはいっしょに処分できない。下水処理施設に流してはならない
- ・洗浄されていないパッケージ:
- ・勧告: 関係当局の規則に従って処分する

14 輸送上の注意

- ・国連番号
・ADR, IMDG, IATA UN2398
- ・品名 (国連輸送名)
・ADR 2398 METHYL tert-BUTYL ETHER solution
・IMDG, IATA METHYL tert-BUTYL ETHER solution
- ・国連分類 (輸送における危険有害性クラス)
・ADR, IMDG, IATA

- ・分類
・危険物ラベル 3 可燃性液体成分
3
- ・容器等級
・ADR, IMDG, IATA II
- ・環境危険: 情報なし
- ・ユーザー用特別予防措置 警告: 可燃性液体成分
- ・ケムラー符号: 33
- ・EMS (電子メールサービスナンバー) 番号: F-E,S-D
- ・Stowage Category B
- ・MARPOL73/78附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される液体物質 情報なし

(8ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(7ページの続き)

・輸送/その他の説明:
・ADR
・Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・IMDG
・Limited quantities (LQ)

1L

・Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

・UN "模範規制:

UN 2398 METHYL TERT-BUTYL ETHER
SOLUTION, 3, II

15 適用法令

・Concentration of Chemicals

1634-04-4	【M T B E】	99.9996%
302-17-0	抱水クロラール	0.0004%

・該当法令の名称及びその法令に基づく規制に関する情報
・化審法
・既存化学物質

302-17-0 抱水クロラール

・特定化学物質

非該当

・監視化学物質、旧第二種監視化学物質、旧第三種監視化学物質

非該当

・優先評価化学物質

非該当

・白物質

1634-04-4 【M T B E】

・既存化学物質安全性点検結果 (分解性・蓄積性)

1634-04-4 【M T B E】

・既存化学物質安全性点検結果 (毒性)

非該当

・PRTR 制度 - 第一種指定化学物質

非該当

・PRTR 制度 - 第二種指定化学物質

非該当

・毒物及び劇物取締法: 劇物

非該当

・毒物及び劇物取締法: 有機シアン化合物から除かれるもの

非該当

(9ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号 : 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(8ページの続き)

・毒物及び劇物取締法:毒物

非該当

・毒物及び劇物取締法:特定毒物

非該当

・労働安全衛生法

・危険物

・爆発性の物 (施行令別表第 1 第 1 号)

非該当

・発火性の物 (施行令別表第 1 第 2 号)

非該当

・酸化性の物 (施行令別表第 1 第 3 号)

非該当

・引火性の物 (施行令別表第 1 第 4 号)

非該当

・可燃性のガス (施行令別表第 1 第 5 号)

非該当

・特定化学物質等

・第一類物質

非該当

・第二類物質

非該当

・第三類物質

非該当

・名称等を通知すべき有害物 (別表第 9)

1634-04-4 【MTBE】

580

・製造許可物質

非該当

・鉛中毒予防規則 (施行令別表第 4)

非該当

・四アルキル鉛中毒予防規則 (施行令別表第 5)

非該当

・有機溶剤中毒予防規則第 (施行令別表第 6 の 2)

・第一種有機溶剤等

非該当

・第二種有機溶剤等

非該当

・第三種有機溶剤等

非該当

・強い変異原性が認められた化学物質

非該当

・海洋汚染防止法

1634-04-4 【MTBE】

(10ページに続く)

安全データシート

JIS Z 7253:2019 による

印刷日: 2021.05.29

バージョン番号: 4

改訂日: 2021.05.29

化学品の名称 QualityCheck WS Chloral Hydrate Sample (1 x 2 mL)

(9ページの続き)

・特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律

・特定物質代替物質

非該当

・特定物質

非該当

・大気汚染防止法

非該当

・水質汚濁防止法

・有害物質

非該当

・指定物質

1634-04-4 【MTBE】

3-3-14

・消防法 - 指定数量: 区分外

・消防法 - 類別: 区分外

・化学物質の安全性評価: 化学物質安全性評価が遂行されていない

16 その他の情報

このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。

・データシート作成部門: Document Control / Regulatory

・問い合わせ先: pdl-acg-regulatory-cq@agilent.com

・縮約と二文字語:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

PRTR/化管法: 化学物質排出把握管理促進法

引火性液体 区分2: Flammable liquids – Category 2

急性毒性(経皮) 区分3: Acute toxicity – Category 3

急性毒性(経皮) 区分4: Acute toxicity – Category 4

皮膚腐食性/刺激性 区分2: Skin corrosion/irritation – Category 2

重篤な眼の損傷性/眼刺激性 区分2B: Serious eye damage/eye irritation – Category 2B

発がん性 区分2: Carcinogenicity – Category 2

特定標的臓器有害性(単回暴露) 区分3: Specific target organ toxicity (single exposure) – Category 3

吸引性呼吸器有害性 区分1: Aspiration hazard – Category 1

・* 前の版からデータを変更