

安全データシート

DAB and DAB plus Chromogen Solution

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称	: DAB and DAB plus Chromogen Solution
部品番号	: E001, GV800, GV823, GV825, K5204, K5207, K0620, K1492, K1494, K3467, K3468, K3954, K4065, K4071, K5007, K5361, K6807, K8000, K8002, K8023, SK001, SK005, SK006, SK050, SK110, SK310
供給者/ 製造者	: Agilent Technologies, Inc. 5301 Stevens Creek Blvd Santa Clara, CA 95051, USA Tel: +1 800 227 9770 Agilent Technologies Singapore (International) Pte Ltd. No. 1 Yishun Avenue 7 Singapore, 768923 Tel. (65) 6276 2622 会社名 アジレント・テクノロジー株式会社 住所 東京都八王子市高倉町9番1号 電話番号 03-5232-9970 Fax番号 03-5232-9969 www.Agilent.com
緊急連絡電話番号(受付時間)	: CHEMTREC®: +(81)-345209637
本SDS担当者の電子メールアドレス	: sds@agilent.com
化学製品の推奨される用途	: 希用 容器の種類: ボトル GE001 // EnVision FLEX DAB+ Chromogen (Dako Omnis) // HercepTest mAb pharmDx (Dako Omnis) // 1 x 1 mL GV800 // EnVision FLEX DAB+ Chromogen (Dako Omnis) // EnVision FLEX, High pH (Dako Omnis) // 8 x 1 mL GV823 // EnVision FLEX DAB+ Chromogen (Dako Omnis) // EnVision FLEX Mini Kit, High pH (Dako Omnis) // 2 x 1 mL GV825 // EnVision FLEX DAB+ Chromogen (Dako Omnis) // EnVision FLEX DAB+ Substrate Chromogen System (Dako Omnis) // 2 x 1 mL K5204 // DAB Chromogen // HercepTest // 1 x 0.5 mL K5207 // DAB Chromogen // HercepTest for the Dako Autostainer // 3 x 3 mL K0620 // DAB Chromogen // Dako GenPoint, Tyramide Signal Amplification System for Biotinylated Probes // 1 x 0.2 mL K1492 // DAB+ Chromogen // EGFR pharmDx // 1 x 1 mL K1494 // DAB+ Chromogen // EGFR pharmDx for the Dako Autostainer // 2 x 3 mL K3467 // DAB+ Chromogen // Dako Liquid DAB+ Substrate Chromogen System // 1 x 1 mL K3468 // DAB+ Chromogen // Dako Liquid DAB+ Substrate Chromogen System // 1 x 5 mL K3954 // DAB+ Chromogen // Dako ARK (Animal Research Kit), Peroxidase for Mouse Primary Antibodies // 1 x 1 mL K4065 // DAB+ Chromogen // Dako EnVision+ Dual Link System-HRP (DAB+) // 1 x 1 mL K4071 // ER/PR pharmDx DAB+ Chromogen // Dako ER/PR pharmDx Kit for the Dako Autostainer // 2 x 3 mL K5007 // DAB+ Chromogen (x 50) // Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse // 1 x 5 mL K5361 // DAB+ Chromogen // EnVision G 2 Doublestain System, Rabbit/Mouse (DAB+/Permanent Red) // 1 x 1.5 mL K6807 // EnVision DuoFLEX DAB+ Chromogen // EnVision DuoFLEX Doublestain System (Dako Autostainer / Autostainer Plus) // 1 x 1.8 mL K8000 // EnVision FLEX DAB+ Chromogen // EnVision FLEX, High pH, (Link) // 3 x 3 mL K8002 // EnVision FLEX DAB+ Chromogen // EnVision FLEX+, Mouse, High pH, (Link) // 3 x 3 mL K8023 // EnVision FLEX DAB+ Chromogen // EnVision FLEX Mini Kit, High pH, (Link) // 1 x 3 mL SK001 // HercepTest DAB Chromogen // HercepTest for Automated Link Platforms //

1. 化学品及び会社情報

1 x 1 mL

SK005 // DAB+ Chromogen // PD-L1 IHC nivolumab pharmDx // 1 x 5 mL

SK006 // DAB+ Chromogen // PD-L1 IHC 22C3 pharmDx // 1 x 5 mL

SK050 // DAB+ Chromogen // Her2Low Test // 3 mL

SK110 // EnVision DuoFLEX DAB+ Chromogen // EnVision DuoFLEX Doublestain System, (link) // 1 x 2.16 mL

SK310 // ER/PR pharmDx DAB+ Chromogen // ER/PR pharmDx Kit for Automated Link Platforms // 1 x 2 mL

参照番号: SDS086

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

H341

生殖細胞変異原性 - 区分2

H350

発がん性 - 区分1B

H370

特定標的臓器毒性(単回ばく露) - 区分1

H336

特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3

H372

特定標的臓器毒性(反復ばく露) - 区分1

水生環境有害性が未知である成分からなる混合物中の濃度割合 : 5 %

GHS ラベル要素

絵表示又はシンボル



注意喚起語

: 危険

危険有害性情報

: H336 - 眠気又はめまいのおそれ
 H341 - 遺伝性疾患のおそれの疑い
 H350 - 発がんのおそれ
 H370 - 臓器の障害(血液系、中枢神経系)
 H372 - 長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害(中枢神経系、呼吸器)

注意書き

安全対策

: P201 - 使用前に取扱説明書を入手 すること。
 P202 - 全ての安全注意を読み理解 するまで取り扱わないこと。
 P280 - 保護手袋、保護衣及び保護眼鏡又は保護面を着用すること。
 P271 - 屋外又は換気の良い場所で だけ使用すること。
 P260 - 蒸気を吸入しないこと。
 P270 - この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
 P264 - 取扱い後はよく洗うこと。

応急措置

: P308 + P311 - ばく露又はばく露の懸念がある場合: 医師に連絡すること。
 P304 + P340, P312 - 吸入した場合: 空気の新鮮な 場所に移し、呼吸しやすい姿 勢で休息させること。気分が悪い時は医師に連絡すること。

保管

: P405 - 施錠して保管すること。
 P403 + P233 - 換気の良い場所で保管する こと。容器を密閉しておくこと。

廃棄

: P501 - 内容物及び容器を市町村条例、都道府県条例、国内法令及び国際条約の規定に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分 : 混合物

CAS 番号/他の特定名

化学名又は一般名	%	CAS登録番号	官報公示整理番号	
			化審法	労働安全衛生法
プロピレン=グリコール 3,3'-ジアミノベンジジン四塩酸塩水和物	≥80 - ≤90 ≤10	57-55-6 868272-85-9	2-234 情報なし。	(2)-234 情報なし。

4. 応急措置

- 吸入した場合** : 空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。呼吸していない場合、呼吸が不規則な場合、あるいは呼吸停止が起きた場合には、適切な訓練を受けた者が人工呼吸あるいは酸素吸入を行う。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。
- 皮膚に付着した場合** : 多量の水で、汚染された皮膚を洗淨する。汚染された衣服および靴を脱がせる。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。衣類は、再着用の前に洗濯する。靴は再使用前に十分に洗淨する。
- 眼に入った場合** : すぐに多量の水で、時々上下のまぶたを持ち上げながら眼をすすぐ。コンタクトレンズの有無を確認し、着用している場合にははずす。少なくとも10分間洗い流し続ける。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。
- 飲み込んだ場合** : 水で口を洗淨する。入歯をしている場合ははずす。物質を飲み込んだ場合、被災者の意識があれば少量の水を飲ませる。嘔吐すると危険なことがあるので、もし被災者の気分が悪くなったらそれ以上水を飲ませてはならない。医師の指示がない限り、吐かせてはならない。もし嘔吐が起きた場合は嘔吐物が肺に入らないように頭を低い位置に保つ。医師の診断を受ける。必要に応じて医師に連絡する。意識がない場合、決して口からものを与えてはならない。意識がない場合、昏睡位(うつ伏せで顔をやや横向き)にして直ちに医師の診断を受けさせる。気道を開いた状態に維持する。襟、ネクタイ、ベルト、ウエストバンド等の衣類の締め付けをゆるめる。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状

予想される急性健康影響

- 吸入した場合** : 吸入すると、単回暴露で臓器に障害を引き起こす。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。眠気又はめまいのおそれ
- 皮膚に付着した場合** : 皮膚に接触すると、単回暴露で臓器に障害を引き起こす。
- 飲み込んだ場合** : 飲み込むと、単回暴露で臓器に障害を引き起こす。中枢神経機能低下を引き起こす可能性がある。

過剰にばく露した場合の徴候症状

- 吸入した場合** : 有害症状には以下の症状が含まれる:
吐き気または嘔吐
頭痛
眠気/疲労
浮動性のめまい/目眩
意識不明

- 応急処置をする者の保護** : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。煙霧が残存している疑いがある場合、救助隊は適切なマスクあるいは自給式呼吸器を着用しなければならない。救助者が口移し人工呼吸で蘇生術を行うと、救助者に危険がおよぶことがある。汚染された衣服を取り除く前に汚染された衣服を水で十分に洗うか、または手袋を着用する。

- 医師に対する特別な注意事項** : 火災による分解生成物を吸入した場合、症状は遅れて発生することがある。暴露された人を48時間医師の観察下に置く必要がある。

5. 火災時の措置

- 適切な消火剤** : 火災に応じた消火剤を使用する。
- 使ってはならない消火剤** : 認知済みのものは無し。
- 特有の危険有害性** : 火災の際や加熱された場合、圧力の上昇が起こり容器が破裂することがある。
- 有害な熱分解生成物** : 分解生成物には以下の物質が含まれることがある:
二酸化炭素
一酸化炭素
窒素酸化物
ハロゲン化合物
- 特有の消火方法** : 火災が発生したら、すみやかに火災現場から人員を退避させ現場を隔離する。人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。

5. 火災時の措置

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置 : 消火を行う者は適切な保護器具と、陽圧モードで動作するフルフェイス部分を備えた自給式の呼吸器具を装着しなければならない。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

非緊急時対応要員について : 人的リスクを伴うような行動、または適切な訓練を受けていない行動は行ってはならない。周辺地域の人々を避難させる。関係者以外ならびに保護用具を着用していない作業員の入室を禁じる。漏出した物質に触れたり、その上を歩いたりしてはならない。蒸気や噴霧の吸入を避ける。十分な換気を行う。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。適切な個人保護装置を着用する。

緊急時対応要員について : 流出分の取り扱いに専用衣類が必要な場合には、適切および不適切な物質に関するセクション8に記載の情報に注意しなければならない。「緊急時要員以外の人員用」の情報も参照。

環境に対する注意事項 : 漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。製品が環境汚染(排水、水路、土壌または大気)を起したときは、関係する行政当局に報告する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材 : 危険性がなければ、漏れを止める。漏出区域から容器を移動する。水溶性なら水で希釈してぬぐい取る。あるいは、または水に不溶性の場合、乾燥した不活性吸収剤に吸着させ、適切な廃棄物処理容器に入れる。許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処分する。

7. 取扱い及び保管上の注意

安全に取扱うための注意事項

安全取扱注意事項 : 適切な個人保護具を使用すること(セクション8を参照)。暴露を避けること一使用前に取扱説明書を手入手すること。全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。眼、皮膚および衣類に触れないようにする。蒸気やミストを呼吸しない。摂取してはならない。換気が十分な場所でのみ使用する。換気が不十分な場合は適切な呼吸用保護具を着用する。使用しないときは元の容器又は適合素材で作られた認可済みの代替容器に入れ、密閉して保存する。容器が空でも製品が残存し危険有害性があることがある。容器を再利用してはならない。

衛生対策 : 本物質の取扱い、保管、作業を行う場所での飲食および喫煙は厳禁。作業者は飲食、喫煙の前に手を洗うこと。飲食区域に入る前に汚染した衣類と保護具を脱ぐこと。同様にセクション8の衛生措置に関する追加情報も参照。

保管

安全な保管条件 : 具体的な保管条件:ラベルをご参照ください。
現地の法規制に従って保管する。元の容器に入れ、換気の良い乾燥した冷所で直射日光を避け、混合禁止物質(セクション10を参照)および飲食物から離して保管する。施錠して保管すること。使用直前まで、容器は固く閉め封印して保管する。いったん開けた容器は入念に再密閉し、漏出を防ぐため直立させて保管する。ラベルのない容器に保管してはならない。環境汚染を避けるために適切な容器を使用する。非相溶性材料については取扱いまたは使用の前にセクション10を参照のこと。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策 : 換気が十分な場所でのみ使用する。工程の隔離、局所排気通風装置あるいはその他の技術的管理設備を使用し、作業者が暴露される空気中の汚染物質濃度をあらゆる推奨あるいは法定暴露限界以下に保つ。

ばく露限界

なし。

保護具

呼吸用保護具 : 危険性とばく露の可能性に基づき、適切な基準または認証を満たすマスクを選択すること。マスクは、呼吸保護プログラムに従って使用し、適切な付け心地、トレーニング、および使用上のその他の側面を確実にすること。

手の保護具 : リスク評価によって必要とされるときは、化学製品の取り扱いの際、承認された基準に合格した耐化学品性で不浸透性の手袋を常に着用する。手袋製造業者により特定されたパラメータを考慮して、手袋の使用中に手袋がまだ保護性を維持しているかを確認すること。あらゆる手袋の材料は製造業者が異なれば透過時間も異なる可能性があることに注意する必要がある。いくつかの物質から成る混合物の場合には、手袋の保護時間を正確に推定することはできない。

眼、顔面の保護具 : リスク評価によって必要とされるときは、液体の飛まつ、ミスト、ガスあるいは塵埃への暴露をさけるため、承認された基準に合格した安全眼鏡を着用する。接触の可能性がある場合、評価によってより高次の保護が指摘されている場合を除いて次の保護具を着用しなければならない: 側方シールド付の保護眼鏡。

8. ばく露防止及び保護措置

- 皮膚及び身体の保護具** : 作業者の身体保護衣は、行う作業の内容および関連するリスクに基づいて選択しなければならない。さらにこの製品を取り扱う前に専門家の承認を受けなければならない。
この製品を取り扱う前に、行う作業とそれに付随するリスクに基づき適切な履物および何らかの追加的な皮膚保護具を選択し、専門家の認可を受けなければならない。

9. 物理的及び化学的性質

特に明記されていない限り、性質の測定条件はすべて、標準の温度と圧力である。

外観																												
物理状態	: 液体																											
色	: 琥珀色。																											
臭い	: 情報なし。																											
臭いのしきい値	: 情報なし。																											
pH	: 情報なし。																											
融点／凝固点	: 情報なし。																											
沸点又は初留点及び沸点範囲	: 情報なし。																											
引火点	: 該当しない																											
蒸発速度	: 情報なし。																											
可燃性	: 該当しない																											
爆発下限界及び爆発上限界／可燃限界	: 情報なし。																											
蒸気圧	: <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">化学名又は一般名</th> <th colspan="3">20°Cの蒸気圧</th> <th colspan="3">50°Cの蒸気圧</th> </tr> <tr> <th>mm Hg</th> <th>kPa</th> <th>方法</th> <th>mm Hg</th> <th>kPa</th> <th>方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>水</td> <td>23.8</td> <td>3.2</td> <td></td> <td>92.258</td> <td>12.3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>プロパン-1,2-ジオール</td> <td>0.15</td> <td>0.02</td> <td>EU A.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧			mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法	水	23.8	3.2		92.258	12.3		プロパン-1,2-ジオール	0.15	0.02	EU A.4			
化学名又は一般名	20°Cの蒸気圧			50°Cの蒸気圧																								
	mm Hg	kPa	方法	mm Hg	kPa	方法																						
水	23.8	3.2		92.258	12.3																							
プロパン-1,2-ジオール	0.15	0.02	EU A.4																									
相対ガス密度	: 情報なし。																											
相対密度	: 情報なし。																											
溶解度	: 以下の物質に溶解: 冷水 および 温水。																											
水混和性	: はい。																											
n-オクタノール／水分配係数	: 該当しない																											
自然発火点	: <table border="1"> <thead> <tr> <th>化学名又は一般名</th> <th>°C</th> <th>°F</th> <th>方法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>プロピレン=グリコール</td> <td>371</td> <td>699.8</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	化学名又は一般名	°C	°F	方法	プロピレン=グリコール	371	699.8																				
化学名又は一般名	°C	°F	方法																									
プロピレン=グリコール	371	699.8																										
分解温度	: 情報なし。																											
粘度	: 情報なし。																											
粒子特性																												
中央粒径値	: 該当しない																											
追加情報なし																												

10. 安定性及び反応性

- 反応性** : この製品またはその成分に関しては、反応性に関する利用可能な具体的試験データはない。
- 化学的安定性** : 製品は安定である。
- 危険有害反応可能性** : 通常の貯蔵および使用条件下では、有害な反応は起こらない。
- 避けるべき条件** : 光に対し敏感。熱に近づけない。湿気を遮断すること。
- 混触危険物質** : 酸化剤とは反応することがあるか、危険配合物質。

10. 安定性及び反応性

危険有害な分解生成物 : 通常の保管及び使用条件下では、危険な分解生成物は生成されない。

11. 有害性情報

急性毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	投与量	ばく露時間
プロピレン=グリコール	LD50 経皮 LD50 経口	ウサギ ラット	20800 mg/kg 20 g/kg	- -

急性毒性の推定

製品 / 成分の名称	経口 (mg/kg)	経皮 (mg/kg)	吸入 (気体) (ppm)	吸入 (蒸気) (mg/l)	吸入 (粉じん/ミスト) (mg/l)
DAB and DAB plus Chromogen Solution プロピレン=グリコール 3,3'-ジアミノベンジジン四塩酸塩水和物	10000 20000 500	N/A 20800 N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A	N/A N/A N/A

刺激性/腐食性

製品 / 成分の名称	結果	種類	スコア	ばく露時間	観察
プロピレン=グリコール	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	24 時間 500 mg	-
	眼 - 軽度の刺激	ウサギ	-	100 mg	-

呼吸器感作/皮膚感作

情報なし。

生殖細胞変異原性

情報なし。

発がん性

情報なし。

生殖毒性

情報なし。

特定標的臓器毒性、単回ばく露

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
プロピレン=グリコール	区分1 区分3	-	血液系、中枢神経系 麻酔作用

特定標的臓器毒性、反復ばく露

名称	カテゴリー	暴露経路	標的器官
プロピレン=グリコール	区分1	-	中枢神経系、呼吸器

誤えん有害性

情報なし。

12. 環境影響情報

生態毒性

製品 / 成分の名称	結果	種類	ばく露時間
プロピレン=グリコール	急性 EC50 >110 ppm 真水 急性 LC50 1020000 µg/l 真水 急性 LC50 710000 µg/l 真水	ミジンコ類 - Daphnia magna 甲殻類 - Ceriodaphnia dubia 魚類 - Pimephales promelas	48 時間 48 時間 96 時間

残留性・分解性

12. 環境影響情報

製品 / 成分の名称	テスト	結果	投与量	植種源
ロピレン=グリコール	OECD 301F Ready Biodegradability – Manometric Respirometry Test	98.3 % – 容易 – 28 日	100 mg/l DOC	–
製品 / 成分の名称	水中における半減期	光分解	生分解性	
ロピレン=グリコール	–	–	容易	

生体蓄積性

製品 / 成分の名称	LogP _{ow}	BCF	可能性
ロピレン=グリコール	–1.07	–	低

土壌中の移動性 : 情報なし。

オゾン層への有害性 : 該当しない

他の有害影響 : 重大な作用や危険有害性は知られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄方法 : 廃棄物の発生は避けるか、あるいは可能な限り少なくする必要があります。この製品、製品の溶液およびあらゆる副生成物の処分は、常に環境保護および廃棄物処理に関する法律の定める要求事項、および現地法の定める要求事項に従わなければならない。余剰またはリサイクルできない製品は許可を受けた廃棄物処理業者に依頼して処理する。管轄当局の要件に完全に準拠しない限り、廃棄物を無処理で下水道に流してはならない。不要な包装材料は再利用しなければならない。焼却または埋め立ては、再利用が不可能な場合にのみ検討すべきである。この材料およびその容器は安全な方法で廃棄しなければならない。清掃または洗浄されていない空容器を取り扱う際には注意しなければならない。空の容器や中袋に製品が残留している可能性がある。漏出した物質や流去水の拡散、および土壌、水路、排水溝下水道との接触を回避する。

14. 輸送上の注意

UN / IMDG / IATA : 規定なし。

使用者のための特別な予防措置 : **使用者の施設内での輸送**: 直立型の安定した容器に入れて輸送する。本製品の輸送者が事故や漏出の際の対処法を理解していることを確認する。

IMO機器によるばら積み運搬 : 情報なし。

15. 適用法令

消防法

カテゴリー	物質名 / 種類	危険性区分	注意喚起語	指定数量
第四類危険物	以下を含む物質: 第三石油類 (水溶性)	III	火気厳禁	4000 L

消防活動阻害物質 : 非該当

労働安全衛生法

該当しない

化学物質審査規制法

化学名又は一般名	状況	政令番号
ロパンー1, 2-ジオール	優先評価化学物質	106

15. 適用法令

毒物及び劇物取締法

非該当

化学物質排出把握管理促進法

非該当

16. その他の情報

履歴

発行日/改訂版の日付 : 2022/05/30

前作成日 : 2020/07/15

バージョン : 6

略語の解説

: ATE = 急性毒性推定値
 BCF = 生物濃縮係数
 GHS = 化学品の分類および表示に関する世界調和システム
 IATA = 国際航空輸送協会
 IBC = 中型運搬容器
 IMDG = 国際海上危険物
 LogPow = オクタノール/水の分配係数の対数
 MARPOL = 海洋汚染防止条約、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書。("Marpol" = 海洋汚染)
 N/A = データなし
 UN = 国際連合

分類を行うために使用する手順

分類	由来
<input checked="" type="checkbox"/> 殖細胞変異原性 - 区分2 <input checked="" type="checkbox"/> 発がん性 - 区分1B <input checked="" type="checkbox"/> 特定標的臓器毒性(単回ばく露) - 区分1 <input checked="" type="checkbox"/> 特定標的臓器毒性(単回ばく露)(麻酔作用) - 区分3 <input checked="" type="checkbox"/> 特定標的臓器毒性(反復ばく露) - 区分1	算出方法 算出方法 算出方法 算出方法 算出方法

参照 : 情報なし。

前バージョンから変更された情報を指摘する。

注意事項

注意書き: このデータシートは作成時における最新情報に基づいて作成されています。しかしながら記載されている内容は情報提供であり、その正確性あるいは完全性に関していかなる保証をなすものではありません。