

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

1 화학제품과 회사에 관한 정보

- 제품 식별자
- 제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)
- 상품번호: US-242-1
- 해당 순물질이나 혼합물의 관련 하위용도 및 사용금지용도 분석 화학 실험실 용도의 시약 및 표준
- 안전데이터표(Safety Data Sheet)내 공급업체 관련 상세 정보
- 제조자/수입자/유통업자 정보:
한국애질런트테크놀로지스(주)
서울특별시 용산구 한남대로 98,
일신빌딩 4층.
우편번호 04418
- 추가적인 정보 획득 가능:
Phone Number: 080 004 5090
e-mail: pdl-msds_author@agilent.com
- 비상연락 전화번호: CHEMTREC®: 00-308-13-2549

2 유해성·위험성

- 순물질 또는 혼합물의 분류



화염

인화성 액체 – 구분 2 H225 고인화성 액체 및 증기



두 개골과 대퇴골

급성 독성 - 경구 – 구분 3 H301 삼키면 유독함

급성 독성 - 경피 – 구분 2 H310 피부와 접촉하면 치명적임



건강에 위험

생식세포 변이원성 – 구분 1B H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

발암성 – 구분 1A H350 암을 일으킬 수 있음

특정표적장기 독성 - 반복 노출 – 구분 1 H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킴

흡인 유해성 – 구분 1 H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음



환경

수생환경 유해성 – 급성 1 H400 수생생물에 매우 유독함

수생환경 유해성 – 만성1 H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함



(2 쪽에계속)

KR

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(1 쪽부터계속)

급성 독성 - 흡입 - 구분 4	H332	흡입하면 유해함
피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2	H315	피부에 자극을 일으킴
심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2	H319	눈에 심한 자극을 일으킴
특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3	H335-H336	호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

라벨표기 요소
GHS 라벨 요소

본 제품은 화학물질의 분류 및 표기에 관한 국제조화시스템(GHS)에 따라 분류 및 표기되었습니다.

그림문자


GHS02 GHS06 GHS08 GHS09

신호어 위험
상표상에명확히위험성이표시된성분:

벤젠

dichloromethane

isodrin

파라티온-메틸

유해.위험 문구

고인화성 액체 및 증기

삼키면 유독함

피부와 접촉하면 치명적임

흡입하면 유해함

피부에 자극을 일으킴

눈에 심한 자극을 일으킴

유전적인 결함을 일으킬 수 있음

암을 일으킬 수 있음

호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

장기간 또는 반복노출 되면 신체 중에 손상을 일으킴

삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함

예방조치 문구

의학적인 조치가 필요한 경우, 제품의 용기 또는 라벨을 보여주시오.

어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하시오.

사용 전에 라벨을 읽으시오.

사용 전 취급 설명서를 확보하시오.

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연

용기와 수용설비를 접합시키거나 접지하시오.

폭발 방지용 전기·환기·조명·장비를 사용하시오.

스파크가 발생하지 않는 도구만을 사용하시오.

정전기 방지 조치를 취하시오.

(분진·흡·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오.

눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오.

취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.

이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.

옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.

(3 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(2 쪽부터계속)

환경으로 배출하지 마시오.
 (보호장갑·보호의·보안경·안면보호구)를(을) 착용하시오.
 삼켰을 시: 즉시 독성물질센터/병원 연락 필요.
 (라벨 참조) 처치를 하시오.
 입을 씻어내시오.
 토하게 하지 마시오.
 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.
 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 몸에 이상이 있을 시 독성물질 센터/병원 연락 필요.
 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 오염된 모든 의복은 즉시 벗고 다시 사용 전 세척하시오.
 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치·조언을 구하시오.
 화재 발생 시: 진압 목적으로 사용: 이산화탄소, 파우더, 살수차.
 누출물을 모으시오.
 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오
 잠금장치가 있는 저장장소에 저장하시오.
 현지/지역/국가/국제 규정에 따라서 내용물/용기 노출

기타 유해성

- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.

3 구성성분의 명칭 및 함유량

· 화학적 특성: 혼합물

· 설명: 무해한 첨가물이 함유된 아래에 열거된 물질로 만들어진 혼합물.

· 위험요소:

75-09-2	dichloromethane ⚠ 발암성 - 구분 2, H351; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2, H373; ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H335	42.343%
71-43-2	벤젠 ⚠ 인화성 액체 - 구분 2, H225; ⚠ 급성 독성 - 경피 - 구분 1, H310; ⚠ 생식세포 변이원성 - 구분 1B, H340; 발암성 - 구분 1A, H350; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 1, H372; 흡인 유해성 - 구분 1, H304; ⚠ 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319	27.909%
67-64-1	acetone ⚠ 인화성 액체 - 구분 2, H225; ⚠ 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H336	25.334%
103-33-3	azobenzene ⚠ 생식세포 변이원성 - 구분 2, H341; 발암성 - 구분 1B, H350; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2, H373; ⚠ 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410; ⚠ 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302; 급성 독성 - 흡입 - 구분 4, H332	0.201%
510-15-6	클로로벤질레이트 ⚠ 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410; ⚠ 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302; 급성 독성 - 경피 - 구분 4, H312	0.201%

(4 쪽에계속)

물질안전보건자료
GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(3 쪽부터 계속)		
2303-16-4	di-allylate (ISO) 발암성 - 구분 2, H351; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410; 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302	0.201%
298-04-4	디술포톤 급성 독성 - 경구 - 구분 2, H300; 급성 독성 - 경피 - 구분 1, H310; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410	0.201%
70-30-4	2,2'-methylenebis-(3,4,6-tri-chlorophenol) 급성 독성 - 경구 - 구분 3, H301; 급성 독성 - 경피 - 구분 3, H311; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410	0.201%
465-73-6	isodrin 급성 독성 - 경구 - 구분 2, H300; 급성 독성 - 경피 - 구분 1, H310; 급성 독성 - 흡입 - 구분 2, H330; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410	0.201%
298-00-0	파라티온-메틸 인화성 액체 - 구분 3, H226; 급성 독성 - 경구 - 구분 2, H300; 급성 독성 - 경피 - 구분 3, H311; 급성 독성 - 흡입 - 구분 2, H330; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 2, H373; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410	0.201%
130-15-4	1,4-naphthoquinone 급성 독성 - 경구 - 구분 3, H301; 급성 독성 - 경피 - 구분 3, H311; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 피부 과민성 - 구분 1, H317; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H335	0.201%
56-38-2	파라티온 급성 독성 - 경구 - 구분 2, H300; 급성 독성 - 경피 - 구분 3, H311; 급성 독성 - 흡입 - 구분 2, H330; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 1, H372; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410	0.201%
608-93-5	pentachlorobenzene 인화성 고체 - 구분 1, H228; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410; 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302	0.201%
76-01-7	pentachloroethane 발암성 - 구분 2, H351; 특정표적장기 독성 - 반복 노출 - 구분 1, H372; 수생환경 유해성 - 만성 2, H411	0.201%
298-02-2	포레이트 급성 독성 - 경구 - 구분 2, H300; 급성 독성 - 경피 - 구분 1, H310; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410	0.201%
94-59-7	saffrole 생식세포 변이원성 - 구분 2, H341; 발암성 - 구분 1B, H350; 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302	0.201%
3689-24-5	술포텔 급성 독성 - 경구 - 구분 2, H300; 급성 독성 - 경피 - 구분 1, H310; 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410	0.201%
95-94-3	1,2,4,5-tetrachlorobenzene 수생환경 유해성 - 급성 1, H400; 수생환경 유해성 - 만성 1, H410; 급성 독성 - 경구 - 구분 4, H302; 피부 부식성/피부 자극성 - 구분 2, H315; 심한 눈 손상성/눈 자극성 - 구분 2, H319; 특정표적장기 독성 - 1회 노출 - 구분 3, H335	0.201%

(5 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(4 쪽부터계속)

4 응급조치 요령

· 응급조치요령 내용

· 일반적 정보:

이 제품에 의해 오염된 의상은 즉시 제거한다.

중독 증상은 몇 시간이 지난 뒤에 발생할 수 있다. 따라서 사고가 발생한 후에 적어도 48 시간 동안은 의료진의 관찰을 받아야 한다.

불규칙적인 호흡이나 호흡 정지 상태에서는 인공 호흡을 실시한다.

· 흡입했을 때:

신선한 공기를 쉼과, 필요할 경우에는 산소 호흡기의 도움을 받는다. 환자를 따뜻하게 하고, 증상이 지속될 경우에는 의료진의 도움을 구한다.

환자가 의식을 잃었을 경우에는 안전한 자세에서 환자를 운반한다.

· 피부에 접촉했을 때:

즉시 물과 비누로 씻고 잘 행군다.

· 눈에 들어갔을 때:

흐르는 물에 눈을 몇 분 동안 씻어내고 나서, 증상이 지속될 경우에는 의사와 상담한다.

· 먹었을 때:

구토를 유발시키지 않는다. 즉시 의료진의 도움을 구한다.

· 기타 의사의 주의사항:

가장 중요한 급·만성 증상 및 영향 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

· 즉각적인 의료처치 및 특별치료가 필요함을 시사하는 징후 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

5 폭발·화재시 대처방법

· 소화제

· 적절한 소화제:

이산화탄소, 진화용 석회가루 또는 물방사를 사용하고, 더 큰 화재는 물을 분사하거나 알코올이 함유된 거품으로 끈다.

· 부적절한 소화제:

플레트용 물

· 본 화학물질이나 혼합물에서 발생하는 특별 유해성

가열되거나 혹은 화재 발생 시 유독 성가스가 발생한다.

· 소방관에 대한 권고사항

· 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 호흡보호장비 설치.

6 누출 사고 시 대처방법

· 개인적 예방조치, 보호장비 및 응급처치 절차

호흡안전장비 설치.

안전장비 착용하고, 무방비의 사람은 격리시킨다.

· 환경 관련 예방조치:

제품이 하수도나 하천으로도 달하지 못하도록 한다.

하천이나 하수로 유입되었을 경우 해당 관청에 보고한다.

하수도망/해수면 위의 물/지하수로도 달하지 않게 한다.

· 밀폐 및 정화 방법과 소재:

액체가 혼합된 물질(모래, 구조토, 산성 결합물, 일반 결합물, 톱밥)에 흡입되도록 한다.

항목 13에 따라 오염된 물질을 쓰레기로 처분한다.

충분한 환기가 되도록 한다.

· 타 섹션 참조

안전관리에 대한 정보는 제7장을 참고하십시오.

개인보호장비에 대한 정보는 제8장을 참고하십시오.

(6 쪽에 계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

쓰 레 기 처 리 에 대한 정보는 제13 장 을 참고하시 오.

(5 쪽부터계속)

7 취급 및 저장방법

- 취급:
- 안전 취급을 위한 예방조치
작업장에서는통풍이잘되고/습기제거가잘되게주의한다.
조심스럽게용기를 개봉하거나취급한다.
연무질이형성되는것을피한다.
- 화재 및 폭발 사고 예방대책에 관한 정보:
발 화 요소는 멀 리 둔 다.금 연.
정 전 기 의 충 전 으로부터 보호한다.
호흡보호장비를항상비치한다.
- 혼합위험성 등 안전 저장 조건
- 보관:
- 안전한 저장 방법: 차 가 운 장 소 에 보 관한다.
- 하나의 공동 보관 시설에 대한 보관 관련 정보: 필 요없음
- 보 관 조 건 에 관 한 추가적인 정보:
용기를새지않게밀폐한채보관한다.
밀폐된용기속에서늘하 고 건 조 하 게 보 관 한 다.
- 구체적 최종 사용자 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

8 노출방지 및 개인보호구

- 첨단시설 디자인에 대한 추가정보: 더 이 상 의 자료는 없음. 항 목 7 을 참고하시 오.
- 통제 변수

· 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등:

75-09-2 dichloromethane	
TLV (KR)	장기간의값: 50 ppm 발암성 2
IOELV (EU)	단기간의값: 706 mg/m ³ , 200 ppm 장기간의값: 353 mg/m ³ , 100 ppm Skin
PEL (US)	단기간의값: 125 ppm 장기간의값: 25 ppm see 29 CFR 1910.1052
REL (US)	See Pocket Guide App. A
TLV (US)	장기간의값: 174 mg/m ³ , 50 ppm BEI
71-43-2 벤젠	
TLV (KR)	단기간의값: 2.5 ppm 장기간의값: 0.5 ppm Skin,발암성1A,생식세포 변이원성1B
BOELV (EU)	장기간의값: 3.25 mg/m ³ , 1 ppm Skin

(7 쪽에계속)

물 질 안전보건자료

GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(6 쪽부터계속)

OEL (EU)	장기간의값: 3.25 mg/m ³ , 1 ppm
PEL (US)	단기간의값: 15* mg/m ³ , 5* ppm 장기간의값: 3* mg/m ³ , 1* ppm *table Z-2 for exclusions in 29CFR1910.1028(d)
REL (US)	단기간의값: 1 ppm 장기간의값: 0.1 ppm See Pocket Guide App. A
TLV (US)	단기간의값: 8 mg/m ³ , 2.5 ppm 장기간의값: 1.6 mg/m ³ , 0.5 ppm Skin; BEI

67-64-1 acetone

TLV (KR)	단기간의값: 750 ppm 장기간의값: 500 ppm
IOELV (EU)	장기간의값: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
OEL (EU)	장기간의값: 1210 mg/m ³ , 500 ppm
PEL (US)	장기간의값: 2400 mg/m ³ , 1000 ppm
REL (US)	장기간의값: 590 mg/m ³ , 250 ppm
TLV (US)	단기간의값: 1187 mg/m ³ , 500 ppm 장기간의값: 594 mg/m ³ , 250 ppm BEI

298-04-4 디솔포론

TLV (KR)	장기간의값: 0.05 mg/m ³ Skin, 흡입성 및 증기
REL (US)	장기간의값: 0.1 mg/m ³ Skin
TLV (US)	장기간의값: 0.05* mg/m ³ Skin; BEI-C;*as inhalable fraction and vapor

298-00-0 파라티온-메틸

TLV (KR)	장기간의값: 0.2 mg/m ³ Skin, 흡입성 및 증기
REL (US)	장기간의값: 0.2 mg/m ³ Skin
TLV (US)	장기간의값: 0.02* mg/m ³ Skin; BEI-C;*as inhalable fraction and vapor

76-01-7 pentachloroethane

REL (US)	Handle with caution; See Pocket Guide App. C
----------	--

298-02-2 포레이트

TLV (KR)	장기간의값: 0.05 mg/m ³ Skin, 흡입성 및 증기
REL (US)	단기간의값: 0.2 mg/m ³ 장기간의값: 0.05 mg/m ³ Skin
TLV (US)	장기간의값: 0.05* mg/m ³ Skin; BEI-C;*as inhalable fraction and vapor

(8 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(7 쪽부터계속)

3689-24-5 솔포텡

TLV (KR)	장기간의값: 0.2 mg/m ³ Skin
IOELV (EU)	장기간의값: 0.1 mg/m ³ Skin
PEL (US)	장기간의값: 0.2 mg/m ³ Skin
REL (US)	장기간의값: 0.2 mg/m ³ Skin
TLV (US)	장기간의값: 0.1* mg/m ³ Skin; BEI-C; *as inhalable fraction and vapor

· **추가 정보:** 제 조 할 당 시 에 유 효 한 목 록 을 기 초 로 사 용 했 다.

· **노출 통제**

· **개인 보호구**

· **일반적보호조치및위생조치:**

식 료 품, 음 료 수 와 사 료 로 부 터 멀 리 떨 어 뜨 려 놓 는 다.

더 러 워 지 거 나 음 료 수 가 물 은 옷 은 즉 시 탈 의 한 다.

휴 식 전 이 나 작 업 이 끝 날 때 마 다 손 을 씻 는 다.

방 호 복 은 따 로 보 관 한 다.

눈 과 피 부 와 의 접 촉 은 피 한 다.

· **호흡기 보호:**

Agilent instruments를 의도된 용도로 사용할 경우, 정상 실험실 조건에서 표준 관행을 준수하여 제품을 사용하면 심각한 공기 중 노출이 발생하지 않습니다. 따라서 호흡기 보호가 필요하지 않습니다.

호흡기 보호가 필요할 것으로 판단되는 비상 상황에서는 NIOSH 또는 이와 동등한 등급의 승인 장치/장비(적절한 유기 가스 또는 산성 가스 카트리지 장착)를 사용하십시오.

· **손 보호:**

화학물질에 대한 지속적인 접촉이나 세척은 권장되지 않지만, 정상 사용 시에는 니트릴 장갑의 두께가 0.28-0.33mm인 것이 좋습니다.

파과 시간은 1시간입니다.

화학물질과 직접 접촉하여 해당 물질을 닦아낼 때는, 파과 시간이 4시간을 넘는 경우 두께가 0.30-0.38mm인 부틸 고무 장갑을 사용하는 것이 좋습니다. 공급업체의 권고 사항을 따르십시오.

· **장갑의재료**

정상 사용 시:

니트릴 고무, 두께 0.28-0.33mm

화학물질에 직접 접촉하는 경우:

부틸 고무, 두께 0.30-0.38mm

· **장갑재료의투과시간**

정상 사용 시:

니트릴 고무:

1시간

화학물질에 직접 접촉하는 경우:

부틸 고무:

> 4시간

(9 쪽에계속)

KR



물 집안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

· 눈 보호:

(8 쪽부터계속)



· 착용하는보안경

9 물리화학적 특성

· 기본 물리 및 화학적 특성에 대한 정보

· 일반정보

· 외형

· 물리적 상태:

액체의

· 색:

제 품 표 시 에 따름

· 냄새:

특색있는

· 후각역치

알맞지않다.

· pH:

알맞지않다.

· 상태변화

· 녹는점/어는점:

맞지않는

· 초기 끓는점과 끓는점 범위:

40 °C

· 인화점:

-17 °C

· 인화성(고체, 기체):

해당사항 없음.

· 점화온도:

465 °C

· 분해 온도:

알맞지않다.

· 자기점화:

이제품은자연발화성이없다.

· 폭발위험:

이제품은폭발위험성이없지만, 폭발가능성이있는증기화합물/공기화합물의형성가능성이있다.

· 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한

· 아래로:

1.2 Vol %

· 위로:

22 Vol %

· 증기압 의경우 20 °C:

360 hPa

· 밀도:

맞지않는다.

· 비중:

알맞지않다.

· 증기밀도:

알맞지않다.

· 증발 속도:

알맞지않다.

· 용해도:

· 물:

각각의경우에따라서는거의혼합할수없는

· n 옥탄올/물 분배계수:

알맞지않다.

· 점도:

· 역학성:

알맞지않다.

· 동점성:

알맞지않다.

· 용매내용물

· 유기용매:

96.4 %

· VOC (EU)

96.39 %

· 고체의 함량:

2.6 %

(10 쪽에계속)

KR

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(9 쪽부터계속)

· 기타 정보

추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

10 안정성 및 반응성

- 반응성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 화학적 안정성
- 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 / 피해야 할 조건: 규정에따라사용할경우해체는없다
- 유해반응 가능성 위험한반응으로는알려지지않았다.
- 피해야 할 조건 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 혼합 금지 물질: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 유해분해물질: 위험성있는분해물들은알려지지않았다.

11 독성에 관한 정보

- 독성학적 영향에 대한 정보
- 급성 독성:

· LD/LC50-수치에 따른 분류:

ATE (급성독성 추정치)

구강의	LD50	210 mg/kg
피부의	LD50	>134 mg/kg
흡입의	LC50/4 h	17.6 mg/L

75-09-2 dichloromethane

구강의	LD50	1,600 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>2,000 mg/kg (rat)
흡입의	LC50/4 h	88 mg/L (rat)

71-43-2 벤젠

구강의	LD50	3,340 mg/kg (rat)
피부의	LD50	48 mg/kg (mouse) >8,260 mg/kg (rabbit)
흡입의	LC50/4 h	9,980 mg/L (mouse)

67-64-1 acetone

구강의	LD50	5,800 mg/kg (rat)
피부의	LD50	20,000 mg/kg (rabbit)

103-33-3 azobenzene

구강의	LD50	1,000 mg/kg (rat)
-----	------	-------------------

510-15-6 클로로벤질레이트

구강의	LD50	700 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>1,000 mg/kg (rabbit)

2303-16-4 di-allate (ISO)

구강의	LD50	395 mg/kg (rat)
-----	------	-----------------

298-04-4 디술포톤

구강의	LD50	2 mg/kg (rat)
-----	------	---------------

(11 쪽에계속)

물 집안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(10 쪽부터계속)

피부의	LD50	20 mg/kg (rat)
70-30-4 2,2'-methylenebis-(3,4,6-tri-chlorophenol)		
구강의	LD50	60 mg/kg (rat)
흡입의	LC50/4 h	340 mg/L (rat)
465-73-6 isodrin		
구강의	LD50	7 mg/kg (rat)
피부의	LD50	23 mg/kg (rat)
298-00-0 파라티온-메틸		
구강의	LD50	6.01 mg/kg (rat)
피부의	LD50	67 mg/kg (rat)
		300 mg/kg (rabbit)
130-15-4 1,4-naphthoquinone		
구강의	LD50	190 mg/kg (rat)
흡입의	LC50/4 h	46 mg/L (rat)
56-38-2 파라티온		
구강의	LD50	2 mg/kg (rat)
피부의	LD50	6.8 mg/kg (rat)
608-93-5 pentachlorobenzene		
구강의	LD50	1,080 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>2,500 mg/kg (rat)
298-02-2 포레이트		
구강의	LD50	1.6 mg/kg (rat)
피부의	LD50	2.5 mg/kg (rat)
94-59-7 safrole		
구강의	LD50	1,950 mg/kg (rat)
피부의	LD50	>5,000 mg/kg (rabbit)
3689-24-5 솔포텡		
구강의	LD50	5 mg/kg (rat)
피부의	LD50	20 mg/kg (rat)
흡입의	LC50/4 h	38 mg/L (rat)
95-94-3 1,2,4,5-tetrachlorobenzene		
구강의	LD50	1,500 mg/kg (rat)

· **일차적 자극 효과:**

· **피부 부식성 또는 자극성:** 피부와점막을자극한다.

· **심한 눈 손상 또는 자극성:** 자극

· **감각화:** 민감한영향이없는것으로알려져있다.

· **추 가 적 인 독 성 에 관 한 정 보:**

이제품은유럽공동체의공동분류원칙의합법적인절차에근거하여최근에발효된원고에서아래위험들의사전준비에대하여제시하고있다.

독성의

건강에해로운

자극적인

이제품은유전적인장애를유발할수있다.

(12 쪽에계속)

물 집안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(11 쪽부터계속)

- 다음 종류의 잠재적인 효과에 대한 정보
- CMR-효과 (암 유발, 돌연변이성 그리고 생식 독성)
- 생식세포 변이원성 – 구분 1B, 발암성 – 구분 1A

12 환경에 미치는 영향

- 독성
- 수생독성: 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 지속성 및 분해성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 환경 시스템에서의 행동:
- 생물농축 잠재성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 토양내 이동성 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.
- 생태독성:
- 의견: 어류에 매우 독성임
- 추가적인 생태학 정보:
- 일반 특징:
- 수질오염등급 3 (자체등급분류): 심하게수질오염이된 지하수나, 하천으로또는하수도망에도달하지않게한다. 역시극소수의양이라도안된다. 지하수로아주미세한양이유입되었을경우엔이미식수오염상태이다 하천에서는역시물고기나플랑크톤게는독성이있다. 물속의유기체에아주독이되는것
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질) 및 vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질) 평가 결과
- PBT(잔류성, 생물농축성, 독성 물질): 해당사항 없음.
- vPvB(고 잔류성, 고 생물농축성 물질): 해당사항 없음.
- 기타 부작용 추가적인 정보가 존재하지 않습니다.

13 폐기시 주의사항

- 폐기물 처리 방법
- 권고: 생활쓰레기와함께처리되어서는안된다. 하수도망으로유입되어서는안된다.
- 비위생적 포장:
- 권고: 당국의지침에입각한쓰레기처리.

14 운송에 필요한 정보

· 규제되지 않음. 최소 주문 수량.	-
· 유엔 번호	
· ADR, IMDG, IATA	UN3021
· UN 적정 선적명	
· ADR	3021 PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (ACETONE, BENZENE), ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
· IMDG	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (ACETONE, BENZENE), MARINE POLLUTANT
· IATA	PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (ACETONE, BENZENE)

(13 쪽에계속)

물질안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(12 쪽부터계속)

· 교통 위험 클래스

· ADR


 · 등급
· 위험물 라벨

 3 발화성용액
3+6.1

· IMDG


 · Class
· Label

 3 발화성용액
3/6.1

· IATA


 · Class
· Label

 3 발화성용액
3 (6.1)

· 용기등급

· ADR, IMDG, IATA

II

· 환경적 유해물질:

이물질은환경오염물질 함유하고있다: isodrin

· 해양오염물질:

심벌 (물고기와 나무)

· 특수 마킹 (ADR):

심벌 (물고기와 나무)

· 이용자 특별 예방조치

경고: 발화성용액

· 위험 코드:

336

· EMS-번호:

F-E,S-D

· Segregation groups

Liquid halogenated hydrocarbons

· Stowage Category

B

· Stowage Code

SW2 Clear of living quarters.

 · MARPOL73/78(선박으로부터의 해양오염방지협약) 부속서2 및 IBC Code(국제선적화물코드)에 따른
· 벌크(bulk) 운송

해당사항 없음.

· 운 송/추가 정보:

· ADR

· 한정 수량 (LQ)

1L

· Excepted quantities (EQ)

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml

Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

· 운송 구분

2

· 터널 제한 코드

D/E

(14 쪽에계속)

물 집안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(13 쪽부터계속)

· IMDG · Limited quantities (LQ) · Excepted quantities (EQ)	1L Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· UN "모범 규제":	UN 3021 PESTICIDE, LIQUID, FLAMMABLE, TOXIC, N.O.S. (ACETONE, BENZENE), 3 (6.1), II, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS

15 법적 규제현황

· 산업안전보건법에 의한 규제:

· 제조 등 금지물질:

510-15-6	클로로벤질레이트
60-51-5	디메토에이트
298-04-4	디술포톤
298-00-0	파라티온-메틸
56-38-2	파라티온

· 허가대상물질:

어떠한내용물도목록화되어있지않다

· 관리대상유해물질:

75-09-2	dichloromethane
71-43-2	벤젠
67-64-1	acetone

· 관리대상 유해물질의 종류 유기화합물: 117

· 작업환경측정 대상 유해인자

75-09-2	dichloromethane	1A19
71-43-2	벤젠	1A39
67-64-1	acetone	1A55

· 특수건강진단 대상 유해인자

75-09-2	dichloromethane	1A19
71-43-2	벤젠	1A36
67-64-1	acetone	1A55

· 해당 순물질 또는 혼합물에 대한 안전, 보건 및 환경 규제/법률

· Korean Existing Chemical Inventory

75-09-2	dichloromethane	KE-23893
71-43-2	벤젠	KE-02150
67-64-1	acetone	KE-29367
98-86-2	acetophenone	KE-28355
510-15-6	클로로벤질레이트	KE-05574
60-51-5	디메토에이트	KE-11514

(15 쪽에계속)

물 집안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(14 쪽부터계속)

298-04-4	디술포톤	KE-10474
52-85-7	팜퍼	KE-05-0526
120-58-1	isosafrole	KE-29737
298-00-0	파라티온-메틸	KE-11558
130-15-4	1,4-naphthoquinone	KE-25550
56-38-2	파라티온	KE-10500
298-02-2	포레이트	KE-05-1010
94-59-7	safrole	KE-29738
3689-24-5	술포텡	KE-05-1216

· 화학물질관리법
· 사고대비물질

71-43-2	벤젠
---------	----

· 금지물질

510-15-6	클로로벤질레이트
60-51-5	디메토에이트
298-04-4	디술포톤
298-00-0	파라티온-메틸
56-38-2	파라티온

· 제한물질

어떠한내용물도목록화되어있지않다	
------------------	--

· 유독물질

71-43-2	벤젠
510-15-6	클로로벤질레이트
60-51-5	디메토에이트
298-04-4	디술포톤
52-85-7	팜퍼
298-00-0	파라티온-메틸
56-38-2	파라티온
298-02-2	포레이트
3689-24-5	술포텡

· 허가물질

75-09-2	dichloromethane
71-43-2	벤젠
298-02-2	포레이트

· 위험물안전관리법 (위험물 및 지정수량) 제 4: 200 리터
· 국내규정:
· 사용제한에 대한 정보:

노동자들은이러한예방준비하에암을유발시키는성분을함유한위험물을버리지말아야한다. 개별적인경우에관청은예외를허가할수있다.

· 화학물질 안전성 평가: 화학물질 안전성 평가가 수행되지 않음

KR

(16 쪽에계속)

물 집안전보건자료 GHS에 따라

기압점: 2019.04.29

Version Number 1

개정: 2019.04.26

제품명: Appendix IX Standard (1 x 1 mL)

(15 쪽부터계속)

16 그 밖의 참고사항

면책 조항 : 이 문서에 포함 된 정보는 해당 문서를 준비하는 시점에 애질런트가 알고 있는 바에 근거한 것입니다. 정보의 정확성, 완전성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 관한 어떠한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.

· **최초 작성일자:** 2019.04.23

· **개정 횟수 및 최종 개정일자:** 1 / 2019.04.26

· **약어와 두문자어:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

KR